

SADRŽINA ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

1. Podaci o nosiocu Projekta

Naziv, odnosno ime, sedište i adresa;

TELEKOM SRBIJA AD Beograd, Takovska 2

šifra delatnosti: 64200

matični broj: 17162543

odgovorno lice: Vladimir Lučić

telefonski broj: 011/3835-080

faks: 011/3835-088

kontakt osoba: Jasna Ristivojčević

2. Karakteristike projekta

a) Naziv projekta.

Radio Bazna Stanica za mobilnu telefoniju

“BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

veličina projekta (sa opisom fizičkih karakteristika objekta i proizvodnog postupka);

Opis je dat u Stručnoj oceni opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice EM-2023-163/SO izrađen od W LINE

moгуće kumuliranje sa efektima drugih projekata;

Lokacija bazne stanice operatora Telekom Srbija stanica je reklamni stuba firme Metro, na adresi Autoput za Novi Sad 120, KP 1466, KO Zemun polje, gradska opština Zemun, na teritoriji Grada Beograda, a pripadajući antenski sistem na antenskim nosačima na vrhu predmetnog stuba. Lokacija ne pripada zaštićenom području i u njenoj blizini nema močvarnih delova. U okolini lokacije nalaze poslovni objekti, koji će biti predmet proračuna elektromagnetne emisije. Za nultu kotu tla $\pm 0.0\text{m}$ usvojena je pozicija u podnožju predmetnog stuba.

Na osnovu ispitivanja postojećeg opterećenja izvršenog 6.2.2024, dokumentovanog u Izveštaju o ispitivanju elektromagnetnog zračenja br. EM-2023-163, izrađenog od strane Laboratorije W-Line, u prilogu Stručne ocene, utvrđeno je da u okviru predmetne lokacije postoje aktivne instalacije baznih stanica mobilnog operatora – A1 Srbija.

b) korišćenje prirodnih resursa i energije;

Koristi se isključivo električna energija.

c) stvaranje otpada (sa procenom vrste i količine otpadnih materija);

Radom projekta nema stvaranja otpada, a sav otpad nastao prilikom izgradnje projekta (zemlja, ostaci od ambalaže i dr.) uklonjen je odmah po završetku izvođenja radova.

- d) zagađivanje i izazivanje neugodnosti (vrste emisija koje su rezultat redovnog rada projekta: zagađivanje vode, zemljišta, vazduha, emisija buke, vibracija, svetlosti, neprijatnih mirisa, radijacija i sl);

Na osnovu sprovedene analize uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu ("Prethodna analiza uticaja GSM baznih stanica na životnu sredinu"- Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i preko stotinu detaljnih analiza za koje je dobijena saglasnost od nadležnog Ministarstva), može se zaključiti da bazne stanice svojim radom ne zagađuju životno i tehničko okruženje. Ni na koji način se ne zagađuju voda, vazduh i zemljište. Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava.

- e) rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u skladu sa propisima;

Rizik postoji jedino usled rušenja projekta, ali je statički proračun urađen po svim propisima pri čemu su uzeti maksimalni parametri koje propisuje Zakon.

3. Lokacija projekta

Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju projekta, a naročito u pogledu:

- a) postojećeg korišćenja zemljišta;

Lokacija predmetne bazne stanice je postojeći reklamni stub, u okruženju ima stambenih i poslovnih objekata.

- b) relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom području
- c) apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja (prirodna i kulturna dobra) i gusto naseljene oblasti.

4. Karakteristike mogućeg uticaja

- a) obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku);
- b) priroda prekograničnog uticaja;

Projekat nema prekogranični uticaj, lokalnog je karaktera.

- c) veličina i složenost uticaja; Uticaj projekta je emitovanje elektromagnetne emisije i lokalnog je karaktera, a analizirano je u Stručnoj oceni opterećenja životne sredine.
- d) verovatnoća uticaja; Ne predviđaju se događanja koja mogu da imaju uticaj.
- e) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja.

KRATAK OPIS PROJEKTA

red. br.	Pitanje	da/ne Kratak opis projekta	Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?
1.	Da li izvođenje, rad ili prestanak rada projekta podrazumevaju aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenja zemljišta, izmenu vodnih tela)?	ne	
2.	Da li izvođenje ili rad projekta podrazumeva korišćenje prirodnih resursa, kao što su zemljište, vode, materijali ili energija, posebno resursa koji nisu obnovljivi ili koji se teško obezbeđuju?	ne	
3.	Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazivati zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje?	ne	
4.	Da li će na projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti otpad ?	da	Samo prilikom izgradnje, ali je u potpunosti uklonjen.
5.	Da li će na projektu dolaziti do ispuštanja zagađujućih materija ili bilo kakvih opasnih, otrovnih ili neprijatnih materija u vazduh?	ne	
6.	Da li će projekat prouzrokovati buku i vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja?	da	U granicama dozvoljenog.
7.	Da li projekat dovodi do rizika od kontaminacije zemljišta ili vode ispuštenim zagađujućim materijama na tlo ili u površinske ili podzemne vode?	ne	
8.	Da li će tokom izvođenja ili rada projekta postojati bilo kakav rizik od udesa, koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu?	ne	
9.	Da li će Projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografskom smislu, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju?	da	Bolji signal telekomunikacija poboljšava kvalitet savremenog života i kvalitet i obim poslovanja.
10.	Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslediti, koji bi mogli dovesti do posledica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji?	ne	

red. br.	Pitanje	da/ne Kratak opis projekta	Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?
11.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	ne	
12.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, važnih i osetljivih zbog ekoloških razloga, na primer močvare, vodotoci ili druga vodna tela, planinska ili šumska područja, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta?	ne	
13.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije koja koriste zaštićene, važne i osetljive vrste faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, a koja mogu biti zagađena realizacijom projekta?	ne	
14.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta?	ne	
15.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	ne	
16.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje putni pravci ili drugi objekti koji se koriste za rekreaciju ili drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	ne	
17.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	ne	
18.	Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv velikom broju ljudi?	da	
19.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja ili mesta od istorijskog i kulturnog značaja koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	ne	
20.	Da li se projekat nalazi na lokaciji u prethodnom nerazvijenom području koje će zbog toga pretrpeti gubitak zelenih površina?	ne	
21.	Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije projekta koristi zemljište, na primer za kuće, vrtove, druge privatne namene, industrijske ili trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za javne objekte, poljoprivrednu proizvodnju, za šume, turizam, rudarske ili druge aktivnosti koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta?	da	Projekat se nalazi na postojećem reklamnom stubu

red. br.	Pitanje	da/ne Kratak opis projekta	Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?
22.	Da li za lokaciju ili okolinu lokacije postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta koje može biti zahvaćeno uticajem projekta?	ne	
23.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja sa velikom gutinom naseljenosti ili izgrađenosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	ne	
24.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja zauzetih specifičnim (osetljivim) korišćenjem zemljišta, na primer bolnice, škole, verski objekti, javni objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	ne	
25.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili retkim resursima (na primer podzemne vode, površinske vode, šume, poljoprivredna, ribolovna, lovna i druga područja, zaštićena prirodna dobra, mineralne sirovine i dr) koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	ne	
26.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja koja već trpe zagađenja ili štetu na životnoj sredini (na primer gde su postojeći pravni normativi životne sredine pređeni), koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	ne	
27.	Da li je lokacija projekta ugrožena zemljotresima, sleganjem zemljišta, klizištima, erozijom, poplavama ili povratnim klimatskim uslovima (na primer temperaturnim razlikama, maglom, jakim vetrovima) koje mogu dovesti do prouzrokovanja problema u životnoj sredini od strane projekta?	ne	

Rezime karakteristika Projekta i njegove lokacije, sa indikacijom potrebe za izradom studije procene uticaja na životnu sredinu:

Na osnovu rezultata proračuna elektromagnetne emisije koja potiče od bazne stanice

“ BG-Autoput za NS (Metro)“ - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

operatera Telekom Srbije, može se zaključiti da nije neophodno da se radi Studija o proceni uticaja posmatrane bazne stanice na životnu sredinu.

Treba naglasiti da pristup antenskom sistemu i kontrolisanoj zoni mogu imati samo tehnička lica ovlašćena od strane operatera Telekom Srbija koja su obučena za poslove održavanja i upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

Upitnik popunjen od strane BG INVEST d.o.o.



ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 295565/1-2020

ДАТУМ: 22.09.2020.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ:

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА БЕЖИЧНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ

АДРЕСА: Булевар уметности 16а, Нови Београд

ОВЛАШЋЕЊЕ

Предузеће БГ Инвест доо из Београда, Ул. Небојшина бр.20, ПИБ 103153941, МБ 17518143, ПДВ 134016026, односно његови запослени према списку у прилогу овог овлашћења, да у име Предузећа „Телеком Србија“ АД Београд, Таковска 2, могу да :

- врше пројектанске обиласке и сва потребна мерења и снимања на локацијама које су претходно договорене са наше стране а све у циљу изградње базних станица Мобилне Телефоније Србије чији је инвеститор Телеком Србија а.д.
- подноси захтеве, преузима решења, врши плаћање такси и накнада у поступцима исходавањаа услова и сагласности за изградњу базних станица Мобилне Телефоније Србије, како у поступцима који се воде кроз систем обједињене процедуре ЦЕОП тако и у другим поступцима ван њега.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Андреја Ћирица
Биљана Тадић
Бранислав Гуцулић
Ђурица Савичић
Звонко Башкаловић
Иван Теофиловић
Јана Ковачевић
Јасна Ристивојчевић
Катарина Кукобат
Милан Мандић
Никола Стевановић
Слободан Бјелица
Татјана Станар

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

Ненад Живановић, дипл. инж.

Broj	EM-2023-163/SO
Datum	2.4.2025.

STRUČNA OCENA

OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

SAGLASAN INVESTITOR:
„TELEKOM SRBIJA“ A.D.



Beograd, april 2025.godine

Broj	EM-2023-163/SO
Datum	2.4.2025.

STRUČNA OCENA

OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621



Odgovorni projektant:
Tatjana Savković, dipl. inž. el.

Projektant:
Bojana Simićević, dipl. inž. saob.



LABORATORIJA W-LINE
Direktor,
Janko Berberović



SADRŽAJ

1	OPŠTI DEO	5
1.1	INVESTITOR	5
1.1.1	PODACI O KORISNIKU – OPERATORU	5
1.2	PROJEKTANTI.....	6
1.3	DOKUMENTACIJA	6
1.4	PROJEKTNII ZADATAK	42
2	OPIS LOKACIJE	43
2.1	NAZIV, NAMENA I LOKACIJA IZVORA	43
2.2	PRISTUP LOKACIJI	43
2.3	PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I U BLIŽOJ OKOLINI	43
2.4	DIJAGRAM ZRAČENJA PREDMETNE BAZNE STANICE.....	44
2.5	DIJAGRAM OBJEKATA U OKRUŽENJU LOKACIJE RBS	45
3	TEHNIČKO REŠENJE	46
3.1	GRAFIČKI PRILOG	50
4	STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE	52
4.1	SKRAĆENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE	52
4.2	PRIMENJENI STANDARDI I NORME.....	54
4.2.1	Norme za tehničko osoblje – ICNIRP.....	55
4.2.2	Norme za opštu ljudsku populaciju – ICNIRP	56
4.2.3	PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA NEJONIZUJUĆEM ZRAČENJU	57
4.3	PRORAČUN NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE NA LOKACIJI “BG-AUTOPUT ZA NS (METRO)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621	59
4.3.1	Rezultati proračuna u široj okolini bazne stanice: zona najizloženijih spratova objekata u okruženju predmetne BS (površina 240m x 270m).....	61
4.3.2	Rezultati proračuna u široj okolini bazne stanice 240m x 270m (nivo tla).....	93
5	ZAKLJUČAK.....	101
6	LITERATURA I ZAKONSKA REGULATIVA.....	108
6.1	NACIONALNI PROPISI I LITERATURA.....	108
6.2	MEĐUNARODNI PROPISI I LITERATURA	109
6.3	PROJEKTNII DOKUMENTACIJA	110
7	MERE I USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.....	111
7.1	MERE U TOKU REDOVNOG RADA	111
7.2	MERE U SLUČAJU UDESA	111
7.3	MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE	112
7.4	MERE ZAŠTITE OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA.....	112
8	PRILOZI	114
8.1	OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BAZNE RADIO STANICE RBS6601	114

8.2	OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ANTENSKOG SISTEMA.....	119
8.3	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA LOKACIJI: "BG-AUTOPUT ZA NS (METRO)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621	121

1 OPŠTI DEO

1.1 INVESTITOR

GSM/UMTS/LTE mrežu javnih mobilnih telekomunikacija, kojoj pripada lokacija bazne stanice: "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621, finansira i realizuje Preduzeće za telekomunikacije „TELEKOM SRBIJA“ A.D, Beograd, Takovska 2.

1.1.1 PODACI O KORISNIKU – OPERATORU

„TELEKOM SRBIJA“ A.D, Beograd Takovska 2, 11 000 Beograd Direkcija za tehniku Bulevar Umetnosti 16a, 11 070 Novi Beograd		
Broj rešenja APR*:	-	
Šifra delatnosti:	64200	
PIB:	100002887	
Matični broj:	17162543	
Telefon* :	+381(11)/ 3308574	
Fax* :	+381(11)/ 3023054	
E – mail* :	-	
Odgovorno lice	Vladimir Lučić, generalni direktor „Telekom Srbija“	
	Telefon* :	-
	Fax* :	-
	E – mail*:	-
Lice za kontakt	Jelena Mavrenović, Inženjer za regulativu i procedure	
	Telefon:	+381(64)/ 6670 456
	Fax:	
	E – mail:	jelenam@telekom.rs

Kontakt osoba	Jelena Mavrenović, dipl. inž. el. Tel: 064/6670-456 E-mail: jelenam@telekom.rs
----------------------	---

* Podaci nisu dostupni od strane Operatora;

1.2 PROJEKTANTI

Stručnu ocenu opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621, izradilo je preduzeće LABORATORIJA W-LINE, Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Beograd-Zemun.

Odgovorni projektant za izradu tehničke dokumentacije Stručne ocene opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije je:

Tatjana Savković, dipl. inž. el.

1.3 DOKUMENTACIJA

- Izvod iz rešenja o registraciji preduzeća projektanta
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nejonizujućeg zračenja
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nejonizujućeg zračenja
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine
- Rešenje o određivanju odgovornog projekatanta
- Izjava odgovornog projekatanta o primeni propisa
- Licenca odgovornog projektanta

 5000050623889		ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА		 Република Србија Агенција за природне регистре	
Пословно име привредног субјекта			место		
Назив W-LINE		Седиште Београд-Нови Београд			
Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу		улица и број Булевар Зорана Ђинђића 20/30			
Бр. рег. уложка		Трговински суд			
Матични број 20279648					
ПИБ 104952141					
Бројеви рачуна у банкама					
Пуно пословно име PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO BEOGRAD, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 20/30					
Скраћени назив W-LINE DOO BEOGRAD					
Претежна делатност 6110		Кабловске телекомуникације			
Датум оснивања 05.04.2007					
Време трајања привредног субјекта: Неограничено					
Подаци о капиталу					
Новчани					
износ Уписани 500,00 EUR		датум			
износ Уплаћени 500,00 EUR		датум 10.04.2007			
Регистрован за спољнотрговински промет: да					
Регистрован за услуге у спољнотрговинском промету: да					

Дана 22.09.2011. године у 14:12:55 часова

Страна 1 од 3

ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА - ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА

Подаци о оснивачу Име и презиме: Иван Пантелић		место и држава Београд-Нови Београд, Србија
Адреса: Београд-Нови Београд, Србија		улица и број Булевар Антој-а 20/30
ЈМБГ: 1106971782834		
Подаци о капиталу Новчани		
износ	датум	
Уписани 500,00 EUR		
износ	датум	
Уплаћени 500,00 EUR	10.04.2007	
износ(%) Сувласништво удела од 100,00		

СКРАЂЕНО ИЛИ ПОСЛОВНО ИМЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Скрађено пословно име привредног субјекта:		место Београд-Нови Београд
Назив	W-LINE DOO BEOGRAD	
Облик	Друштво са ограниченом одговорношћу	

ПОДАЦИ О ЗАСТУПНИЦИМА

Заступник Име и презиме: Александар Стефановић		место и држава Београд (град), Србија
Адреса: Београд (град), Србија		улица и број Алексиначких рудара 79
ЈМБГ: 2002971781017		
Функција у привредном субјекту Директор		

Дана 22.09.2011. године у 14:12:55 часова


Страна 2 од 3

Овлашћења у промету
Овлашћења у унутрашњем промету неограничена
Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена



Дана 22.09.2011. године у 14:12:55 часова

Страна 3 од 3



Регистар привредних субјеката
БД 21976/2013



5000070363390

Дана, 06.03.2013. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података код PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), матични број: 20279648, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Зоран Пријовић
ЈМБГ: 3107977710405

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Регистарски/матични број: 20279648

и то следећих промена:

Промена седишта привредног друштва:

Брише се:

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд-Нови Београд, Србија

Уписује се:

Адреса: Аутопут за Загреб 41 И, Београд-Нови Београд, 11077 Београд, Србија

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 04.03.2013. године регистрациону пријаву промене података број БД 21976/2013 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,

Страна 1 од 2

Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 5/2012).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.

РЕГИСТРАТОР
Миладин Матлов





5000133259134

Регистар привредних субјеката

БД 103653/2017

Дана, 08.12.2017. године

Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене података код PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), матични број: 20279648, коју је поднео:

Име и презиме: Јанко Берберовић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Регистарски/матични број: 20279648

и то следећих промена:

Промена пословног имена:

Брише се:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Уписује се:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN)

Промена седишта привредног друштва:

Брише се:

Адреса: Аутопут За Загреб 41 И, Београд-Нови Београд, 11077 Београд, Србија

Уписује се:

Адреса: Аутопут За Загреб 22, Београд-Земун, 11080 Земун, Србија

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 05.12.2017 године регистрациону пријаву промене података број БД 103653/2017 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Страна 1 од 2

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.



РЕГИСТРАЦИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
БЕОГРАД
Миладин Милошевић

Република Србија
Агенција за привредне регистреРегистар привредних субјеката
БД 8713/2024

5000223039219

Дана, 05.02.2024. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, 105/2021), одлучујући о регистрационој пријави промене података код PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN), матични број: 20279648, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Сава Коковић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN)

Регистарски/матични број: 20279648

и то следећих промена:

Промена седишта привредног друштва:

Брише се:

Адреса: АУТОПУТ ЗА ЗАГРЕБ 22, БЕОГРАД (ЗЕМУН), ЗЕМУН, 11080 Земун, Србија

Уписује се:

Адреса: ИКАРБУС 3 НОВА 19, БЕОГРАД (ЗЕМУН), ЗЕМУН, 11080 Земун, Србија

Образложење

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 8713/2024, дана 31.01.2024. године, подносилац је стекао право на плаћање умањеног износа накнаде, засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 6589/2024 од 30.01.2024 одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2) и 5) истог Закона.


Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Страна 1 од 2

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 131/2022).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 560,00 динара и решење по жалби у износу од 660,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов



Регистар привредних субјеката
Број: 003180464 2024 59005 000 000 300 055
БД 95834/2024



5000230747862

Дана, 14.11.2024. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, 105/2021), одлучујући о регистрационој пријави промене података код PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN), матични број: 20279648, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Сава Коковић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN)

Регистарски/матични број: 20279648

и то следећих промена:

Промена законских заступника:

Физичка лица:

Брише се:

- ☐ Име и презиме: Александар Стефановић
- Пол: Мушки
- ЈМБГ: 2002971781017
- Функција у привредном субјекту: Директор

Уписује се:

- ☐ Име и презиме: Јанко Берберовић
- Пол: Мушки
- ЈМБГ: 0612971710441
- Функција у привредном субјекту: Директор
- Начин заступања: самостално

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 08.11.2024. године регистрациону пријаву промене података број БД 95834/2024 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 131/2022).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 590,00 динара и решење по жалби у износу од 690,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

Електронски примерак овог документа потписан је квалификованим електронским сертификатом регистратора.

Дигитално потписано
Стр Miladin Maglov
издавалац сертификата:
Posta CA 1
14 11 2024 11:07:16

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊАОмладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Tel: + 381 (011) 31-31-357; 31-31-359 / fax: + 381 (011) 31-31-394 / www.ekoplan.gov.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
MINING AND SPATIAL PLANNING1, Omadinskih brigada Str.
11070 New Belgrade

Поштом припрема

Бр/№: 532-04-00020/2011-04

Датум/Date: 21.04.2011. године

На основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09), члана 20. Закона о министарствима („Службени гласник РС” бр. 65/08) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01, “Службени гласник РС”, бр. 30/2010), на захтев „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, министар животне средине, рударства и просторног планирања, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за високофреквентне изворе.
2. У случају измене прописаних услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини утврђених у тачки 1. овог решења, „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, дужан је да одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, поднео је захтев Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, за утврђивање испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за високофреквентне изворе, у складу са чланом 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Услови које у погледу кадрова, опреме и простора, као и методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, прописани су чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу оствареног увида у приложену документацију уз предметни захтев, утврђено је да „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од

-2-

посебног интереса у животној средини, на основу чега се овлашћује за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за високофреквентне изворе.

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом Србије у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 42/2006, 47/07, 54/08, 5/09 и 35/10).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
По решењу о овлашћењу
број 91-8/2011 од
28.03.2011. године
др Миладин Аврамов



Достављено:
- Подносиоцу захтева
- Одсеку
- Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 532-04-00020/1/2011-04

Датум: 21.01.2014. године

Београд

На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, бр. 30/10), члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09) и члана 14. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), на захтев W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд, Министар енергетике, развоја и заштите животне средине, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године

1. У тачки 1. диспозитива решења Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године, речи: „Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Нови Београд” замењују се речима: „Ауто пут за Загреб 41и, Београд”.
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године, остају непромењени.

Образложење

“W-LINE” Ауто пут за Загреб 41и, Београд, поднео је захтев Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине за измену решења бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године Министарства животне средине, рударства и просторног планирања којим је утврђено вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за вискофреквентне изворе на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, везано за промену адресе правног лица. Уз предметни захтев поднето је Решење о промени података Агенције за привредне регистре, број БД21976/2013 од 06.03.2013. године и копија решења бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године.

Комисија за проверу испуњености прописаних услова правних лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини и за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, образована решењем Министра број 119-01-36/2013-01 од 05.02.2013. године, је у поступку одлучивања узела у обзир достављену документацију, као и Решење о утврђивању обима акредитације број 01-335 од 30.09.2013. године и остале списе предмета број 532-04-02646/2013-06 од 12.12.2013. године, увидом у које је Комисија утврдила да подносилац захтева

-2-

испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора прописане у члану 3. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животnoj средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу утврђеног чињеничног стања, решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013), по тарифном броју 1.



МИНИСТАР
проф. др Зорана Михајловић

Доставити:

- W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд
- Архиви

Република Србија
МИНИСТАРСТВО

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ, ВИБРАЦИЈА И

НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

Број: 532-04-00020/2/2011-04

Датум: 08.02.2021. године

Омладинских бригада 1

Београд

Поступајући по захтеву „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Сл. гл. РС”, број 128/20), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Сл. гл. РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-29/2020-09 од 9.11.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-00020/1/2011-04 од 21.01.2014.

1. У тачки 1. диспозитива решења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине бр. 532-04-00020/1/2011-04 од 21.01.2014., речи „Ауто пут за Загреб 41И, Београд“, замењују се речима: „Аутопут за Загреб 22, Београд“;
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00020/1/2011-04 од 21.01.2014. остају непромењени;
3. ОБАВЕЗУЈЕ се „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, да у случају измене прописаних услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења **извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса** у животnoj средини, за **високофреквенцијско** подручје, утврђених овим решењем, одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, поднео је Министарству заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), под бројем 532-04-03219/2020-03 заведеним 12.11.2020., захтев за измену решења бр. 532-04-00020/1/2011-04 од 21.01.2014., на основу чл. 10. ст. 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, у вези са променом адресе правног лица. Уз захтев је приложена следећа документација:

1. Решење АПР-а од 08.12.2017., БД 103653/2017, о усвајању регистрационе пријаве којом се региструје промена података, и то: промена пословног имена и промена седишта привредног друштва, и којим се уписује пословно име: Предузеће за трговину и услуге W-line д.о.о., Београд (Земун), и адреса: Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун (*копија*);
2. Решење АПР-а од 06.03.2013., БД 21976/2013, о усвајању регистрационе пријаве којом се региструје промена података, седишта привредног друштва и којим се уписује адреса: Аутопут за Загреб 41И, Београд-Нови Београд (*копија*);

3. Извод из АПР-а о регистрацији привредног субјекта на дан 22.09.2011. за „W-line“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, матични број 20279648 (копија);
4. Изјава о радном искуству запослених у лабораторији „W-line“, за: Сашу Стојановића, Јелену Шотић (девојачко Дробњаковић), Ану Спасојевић, Татјану Савковић, Бојану Симићевић;
5. Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање (Образац МА-копије) дел. бр.:
 - 438551181407 од 11.12.2017. (почетак 08.12.2017.) за Татјану Савковић из Београда,
 - 177098155840 од 11.12.2017. (поч. 08.12.2017.) за Јелену Шотић из Београда,
 - 287449653312 од 23.05.2018. (поч. 08.12.2017.) за Ану Спасојевић из Београда,
 - 566822750036 од 31.12.2019. (поч. 01.02.2019.) за Бојану Симићевић из Београда;
6. Дипломе о стеченом високом образовању (копије) за:
 - Ђукнић Ану, дипломираног инжењера саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.6574 од 15.07.2010. смер за телекомуникациони саобраћај,
 - Ашанин Татјану, дипломираног инжењера електротехнике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, бр.15273 од 06.07.2005., смер за телекомуникације,
 - Симићевић Бојану, дипломираног инжењера саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.5169 од 16.05.2006. Одсек за ПТТ саобраћај,
 - Дробњаковић Јелену, дипломирани инжењер саобраћаја - Уверење о завршеним студијама, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.7286 од 09.03.2012. смер за телекомуникациони саобраћај;
7. Лиценце Инжењерске коморе Србије, за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система, и за одговорног пројектанта телекомун. мрежа и система, за Татјану Савковић (копије);

По службеној дужности, Министарство је прибавило Обим акредитације издат од стране АТС-а од 27.04.2020. (прва акредитација, 03.03.2011), за акредитовано тело за оцењивање усаглашености „W-line“ д.о.о. Београд, Лабораторија W-line, Београд-Земун, Аутопут за Загреб 22, акредитациони бр. 01-335, Стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017), са детаљним обимом акредитације, између осталог:

- Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/затвореном простору, које стварају радио-базне станице и предајници радио-дифузије. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Широкопојасно испитивање јачине електричног поља у опсегу 100kHz–8GHz. Опсег мерења: 0,2V/m – 120V/m, мерна несигурност: до ±4dB; Фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у опсегу 30MHz до 3GHz. Врсте сигнала: GSM, UMTS, LTE, CDMA, TETRA, аналогна ТВ (PAL и SECAM), DVB-T, ФМ радио. Опсег мерења: 1mV/m до 200V/m. Мерна несигурност: до ±4dB. Референтни документ: SRPS EN 50413:2010, SRPS EN 50413:2010/A1:2014, SRPS EN 50420:2008, SRPS EN 62232:2017 и SRPS EN 61566:2009 TU-IEM-VF;
- Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима ниских фреквенција, које генеришу трансформаторске станице, електроенергетски водови и остали делови електроенергетског система, у условима максималног оптерећења у стационарном режиму рада. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Мерење јачине електричног поља и магнетске индукције у опсегу 1 Hz до 1 MHz. Опсег мерења: електрично поље 0,1V/m до 20kV/m; магнетска индукција 1pT до 2 mT; мерна несигурност: електрично поље < 40%, магнетско поље < 40 %. Референтни документ: SRPS EN 50413:2010, SRPS EN 62110:2011, SRPS EN 62110:2011/AC:2015, SRPS EN 61786-1:2014, IEC 61786-2:2014 TU-IEM-NF.

„W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, испуњава прописане услове за обављање послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средин, за високофреквенцијско подручје, у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 104/09).

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 10. став 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 320,00 дин. на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гл. РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр, 61/05,101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 65/13–др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр., 50/18 – ускл.дин.изн., 95/18, 38/19, 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/20) по тарифном броју 1.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александар Дујановић

Доставити:

- „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22;
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊАОмладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Tel: + 381 (011) 31-31-357, 31-31-359 / fax: + 381 (011) 31-31-364 / www.ekoplan.gov.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
MINING AND SPATIAL PLANNING1, Omladinskih brigada Str.
11070 New Belgrade

Поштом пријатељ

532-04-00021/2011-04

Датум/Date: 21.04.2011. године

На основу члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09), члана 20. Закона о министарствима („Службени гласник РС” бр. 65/08) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01, “Службени гласник РС”, бр. 30/2010), на захтев „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, министар животне средине, рударства и просторног планирања, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за високофреквентне изворе.
2. У случају измене прописаних услова за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, утврђених у тачки 1. овог решења, „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, дужан је да одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, поднео је захтев Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, у складу са чланом 5. став 5 и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Услови које у погледу кадрова, опреме и простора, као и методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, прописани су чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу оствареног увида у приложену документацију уз предметни захтев, утврђено је да „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин

-2-


и методе систематског испитивања у животној средини, на основу чега се овлашћује за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за високофреквентне изворе.

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом Србије у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 42/2006, 47/07, 54/08, 5/09 и 35/10).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
На решењу о овлашћењу
бр. 01-8/2011 од
28.03.2011. године

др Миладин Аврамов



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Одсеку
- Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 532-04-00021/1/2011-04

Датум: 21.01.2014. године

Београд

W-LINE D.O.O.
Br. 2014
28.02.2014 год
БЕОГРАД - БУЛЕВАР АВНОЈА 3

На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, бр. 30/10), члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09) и члана 14. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), на захтев W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд, Министар енергетике, развоја и заштите животне средине, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године

1. У тачки 1. диспозитива решења Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године, речи: „Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Нови Београд” замењују се речима: „Ауто пут за Загреб 41и, Београд”.
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године, остају непромењени.

Образложење

W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд, поднео је захтев Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине за измену решења бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године Министарства животне средине, рударства и просторног планирања којим је утврђено вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за вискофреквентне изворе, на основу члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, везано за промену адресе правног лица. Уз предметни захтев поднето је Решење о промени података Агенције за привредне регистре, број БД21976/2013 од 06.03.2013. године и копија решења бр. 532-04-000201/2011-04 од 21.04.2011. године.

Комисија за проверу испуњености прописаних услова правних лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини и за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, образована решењем Министра број 119-01-36/2013-01 од 05.02.2013. године, је у поступку одлучивања узела у обзир достављену документацију, као и Решење о утврђивању обима акредитације број 01-335 од 30.09.2013. године и остале списе предмета број 532-04-02647/2013-06 од 12.12.2013. године, увидом у које је Комисија утврдила да подносилац захтева испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора прописане у члану 3.

-2-

Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу утврђеног чињеничног стања, решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013), по тарифном броју 1.



МИНИСТАР
Проф. др Зорана Михајловић

Доставити:

- W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд
- Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ, ВИБРАЦИЈА И
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Број: 532-04-00021/2/2011-04
Датум: 08.02.2021. године
Омладинских бригада 1
Београд

Поступајући по захтеву „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, на основу члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС”, бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Сл. гл. РС”, број 128/20), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Сл. гл. РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/2018- др. закон и 47/2018), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-29/2020-09 од 9.11.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-00021/1/2011-04 од 21.01.2014.

1. У тачки 1. диспозитива решења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине бр. 532-04-00021/1/2011-04 од 21.01.2014., речи „Ауто пут за Загреб 41И, Београд“, замењују се речима: „Аутопут за Загреб 22, Београд“;
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00021/1/2011-04 од 21.01.2014., остају непромењени;
3. ОБАВЕЗУЈЕ се „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, да у случају измене прописаних услова за вршење послова **систематског испитивања** нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, за **високофреквенцијско** подручје, утврђених овим решењем, одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, поднео је Министарству заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), под бројем 532-04-03219/2020-03 заведеним 12.11.2020., захтев за измену решења бр. 532-04-00021/1/2011-04 од 21.01.2014., на основу чл. 5. ст. 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, у вези са променом адресе правног лица. Уз захтев је приложена следећа документација:

1. Решење АПР-а од 08.12.2017., БД 103653/2017, о усвајању регистрационе пријаве којом се региструје промена података, и то: промена пословног имена и промена седишта привредног друштва, и којим се уписује пословно име: Предузеће за трговину и услуге W-line д.о.о., Београд (Земун), и адреса: Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун (копија);
2. Решење АПР-а од 06.03.2013., БД 21976/2013, о усвајању регистрационе пријаве којом се региструје промена података, седишта привредног друштва и којим се уписује адреса: Аутопут за Загреб 41И, Београд-Нови Београд (копија);
3. Извод из АПР-а о регистрацији привредног субјекта на дан 22.09.2011. за „W-line“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, матични број 20279648 (копија);

4. Изјава о радном искуству запослених у лабораторији „W-line“, за: Сашу Стојановића, Јелену Шотић (девојачко Дробњаковић), Ану Спасојевић, Татјану Савковић, Бојану Симићевић;
5. Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање (Образац МА-копије) дел. бр.:
 - 438551181407 од 11.12.2017. (почетак 08.12.2017.) за Татјану Савковић из Београда,
 - 177098155840 од 11.12.2017. (поч. 08.12.2017.) за Јелену Шотић из Београда,
 - 287449653312 од 23.05.2018. (поч. 08.12.2017.) за Ану Спасојевић из Београда,
 - 566822750036 од 31.12.2019. (поч. 01.02.2019.) за Бојану Симићевић из Београда;
6. Дипломе о стеченом високом образовању (копије) за:
 - Букнић Ану, дипломираног инжењера саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.6574 од 15.07.2010. смер за телекомуникациони саобраћај,
 - Ашанин Татјану, дипломираног инжењера електротехнике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, бр.15273 од 06.07.2005., смер за телекомуникације,
 - Симићевић Бојану, дипломираног инжењера саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.5169 од 16.05.2006. Одсек за ПТТ саобраћај,
 - Дробњаковић Јелену, дипломирани инжењер саобраћаја - Уверење о завршеним студијама, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.7286 од 09.03.2012. смер за телекомуникациони саобраћај;
7. Лиценце Инжењерске коморе Србије, за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система, и за одговорног пројектанта телекомун. мрежа и система, за Татјану Савковић (копије);

По службеној дужности, Министарство је прибавило Обим акредитације издат од стране АТЦ-а од 27.04.2020. (датум прве акредитације 03.03.2011), за акредитовано тело за оцењивање усаглашености „W-line“ д.о.о. Београд, Лабораторија W-line, Београд-Земун, Аутопут за Загреб 22, акредитациони бр. 01-335, Стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017), са детаљним обимом акредитације, између осталог:

- Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/затвореном простору, које стварају радио-базне станице и предајници радио-дифузије. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Широкопојасно испитивање јачине електричног поља у опсегу 100kHz–8GHz. Опсег мерења: 0,2V/m – 120V/m, мерна несигурност: до ±4dB; Фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у опсегу 30MHz до 3GHz. Врсте сигнала: GSM, UMTS, LTE, CDMA, TETRA, аналогна ТВ (PAL и SECAM), DVB-T, ФМ радио. Опсег мерења: 1mV/m до 200V/m. Мерна несигурност: до ±4dB. Референтни документ: SRPS EN 50413:2010, SRPS EN 50413:2010/A1:2014, SRPS EN 50420:2008, SRPS EN 62232:2017 и SRPS EN 61566:2009 TU-IEM-VF ;
- Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима ниских фреквенција, које генеришу трансформаторске станице, електроенергетски водови и остали делови електроенергетског система, у условима максималног оптерећења у стационарном режиму рада. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Мерење јачине електричног поља и магнетске индукције у опсегу 1 Hz до 1 MHz. Опсег мерења: електрично поље 0,1V/m до 20kV/m; магнетска индукција 1pT до 2 mT; мерна несигурност: електрично поље < 40%, магнетско поље < 40 %. Референтни документ: SRPS EN 50413:2010, SRPS EN 62110:2011, SRPS EN 62110:2011/AC:2015, SRPS EN 61786-1:2014, IEC 61786-2:2014 TU-IEM-NF.

„W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, испуњава прописане услове за обављање послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, за високофреквенцијско подручје, у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 104/09).

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 5. став 7. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 320,00 дин. на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гл. РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр, 61/05,101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11,

70/11, 55/12, 93/12, 65/13—др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр., 50/18 –
ускл.дин.изн., 95/18, 38/19, 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/20) по тарифном броју 1.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења
може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у
року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно
суду или путем поште.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александар Дујановић



Доставити:

- „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22;
- Архиви.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Број: 130-501-1298/2011-06
Дана: 09. 06. 2011.
НОВИ САД
О.В.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09), члана 55. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 4/10, 4/11) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), поступајући по захтеву W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине за високофреквентне изворе.

2. ОВЛАШЋУЈУ СЕ запослени у W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30 да врше испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини из тачке 1. диспозитива овог решења и то:

- Саша Стојановић, дипл. инж. електротехнике;
- Тања Станивук, дипл. инж. електротехнике;
- Милош Смиљанић, дипл. инж. електротехнике.



Образложење

W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ћинђића бр. 20/30, поднео је захтев за обављање послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини.

На основу захтева и приложене документације, утврђено је да W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ћинђића бр. 20/30, испуњава услове за обављање послова наведених у тачки 1. диспозитива решења прописане чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09).

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана његовог уручења.

Решење доставити:
Инвеститору
Архиви





Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 130-501-1298/2011-06

ДАТУМ: 06. 02. 2017. година

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/14, 54/14 - др. одлука и 37/16) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), поступајући по захтеву "W-line" д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 41и, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА НИВОА
ЗРАЧЕЊА ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

1. У Решењу којим се утврђује да "W-line" д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 41и, испуњава услове за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине, које је издао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине под бројем 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године и које је измењено и допуњено Решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године, мења се тачка 2. алинеја 3. и 4. диспозитива, тако што уместо: „Тања Станивук, дипл. инж. електротехнике и Милош Смиљанић, дипл. инж. електротехнике“, треба да стоји: „Мирјана Марчета, дипл. инж. електротехнике; Јелена Дробњаковић, дипл. инж. саобраћаја; Марија Тамбурић – Савић, дипл. инж. електротехнике; Ивана Марковић, дипл. инж. електротехнике; Владимир Буњин, струк. Инж. електротехнике и рачунарства и Миодраг Лалић, струк. инж. електротехнике и рачунарства“.

2. Ово решење о измени решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине важи уз Решење број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године, које је донео Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Решење о измени и допуни решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године, које је донео Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

71

Образложење

"W-line" д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 41и, поднео је захтев за измену решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АП Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године.

Решењем број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године и Решењем о измени и допуни решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године, утврђено је да "W-line" д.о.о. Београд испуњава услове за обављање послова наведених у тачки 1. диспозитива решења прописане чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09).

Увидом у захтев за измену решења и достављену документацију из које се може утврдити да Мирјана Марчета, Јелена Дробњаковић, Марија Тамбурић – Савић, Ивана Марковић, Владимир Буњин и Миодраг Лалић имају високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање три године радног искуства у струци на пословима испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, како је прописано чланом 3. став 1. тачка 2. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09), утврђено је да су се стекли услови за измену решења, па је на основу члана 192. Закона о општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана његовог уручења.



Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Покрајинској инспекцији за заштиту животној средини



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 486 238

ekourb@vojvodina.gov.rs www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 130-501-1298/2011-06

ДАТУМ: 10. мај 2021. година

W-LINE D.O.O.
Br. 21128
20.05.2021.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, помоћник покрајинског секретара Немања Ерцег по овлашћењу покрајинског секретара број 02-77/2017 од 30. 05. 2017. године, на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/2009), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/2009), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014 - др. одлука, 29/2017, 24/2019 и 66/2020) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву W – line д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 22, Београд, дана 10. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ
ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА НИВОА ЗРАЧЕЊА ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ
ЗРАЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

1. У решењу којим се утврђује да W – line д.о.о. Београд испуњава услове за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине које је издао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине број 119-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године,
 - мења се увод, тачка 1. и 2. диспозитива и образложење решења, тако да уместо адресе „Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30“, стоји адреса „Аутопут за Загреб бр. 22“;
 - мења се тачка 2. алинеје 1 – 3, тако да уместо „Саша Стојановић, дипл. инж. електротехнике; Тања Станивук, дипл. инж. електротехнике“; Милош Смиљанић, дипл. инж. електротехнике“, треба да стоји „Татјана Савковић, дипл. инж. електротехнике; Јелена Шотић, дипл. инж. саобраћаја; Ана Спасојевић, дипл. инж. саобраћаја; Бојана Симићевић, дипл. инж. саобраћаја“.

2. Ово решење о измени решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне покрајине Војводине важи уз решење број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године и решење број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године које је донео Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Образложење

"W-line" д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 22, поднео је захтев за измену решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АП Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године.



Решењем број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године и Решењем о измени и допуни решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године, утврђено је да "W-line" д.о.о. Београд испуњава услове за обављање послова наведених у тачки 1. диспозитива решења који су прописани чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09).

Увидом у захтев за измену решења и достављену документацију из које се може утврдити да Татјана Савковић, Јелена Шотић, Ана Спасојевић и Бојана Симићевић имају високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање три године радног искуства у струци на пословима испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, како је прописано чланом 3. став 1. тачка 2. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09), утврђено је да су се стекли услови за измену решења, па је на основу члана 136. Закона о општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана његовог уручења. Тужба се Управном суду у Београду предаје непосредно или му се шаље поштом, а може се изјавити и усмено на записник код Управног суда у Београду. На тужбу се плаћа такса у износу од 390,00 динара на жиро-рачун број 840-0000029762845-93.

Такса у износу од 320,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 1. Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС», бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон и 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017– усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 – усклађени дин. изн. и 144/2020).

**ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА**

Немања Ерцер



Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Покрајинској инспекцији за заштиту животној средини

Na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) donosim

REŠENJE o imenovanju odgovornog projektanta

Određuje se Tatjana Savković, dipl.inž.el, za izradu tehničke dokumentacije Stručne ocene opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije:

Investitor: Preduzeće za telekomunikacije „TELEKOM SRBIJA“ A.D, Beograd, Takovska 2

Dokumentacija: Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije

Objekat: "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

Odgovorni projektanti su dužni da se pri izradi predmetne tehničke dokumentacije pridržavaju najnovijih tehničkih propisa i standarda, shodno odredbama navedenog Zakona.

Ovim se ujedno potvrđuje da odgovorni projektanti ispunjavaju propisane uslove iz pomenutog Zakona u pogledu stručne spreme i prakse.



IZJAVA Odgovornog projektanta o primeni propisa

Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije:

Investitor: Preduzeće za telekomunikacije „TELEKOM SRBIJA“ A.D, Beograd, Takovska 2

Dokumentacija: Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije

Objekat: "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

poštovane su u svemu odredbe Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 ispr, 64/10 odluka US 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/04 i 36/09) i Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja ("Službeni glasnik RS", br. 36/09), kao i propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta čija je primena obavezna pri izradi ove vrste dokumentacije, posebno navedenih u poglavlju broj 7.

Beograd, april 2025.godine

Odgovorni projektant:


Tatjana Savković, dipl. inž. el.




Број: 02-12/2024-15052
Београд, 03.07.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Татјана З. Савковић, дипл. инж. ел.
лиценца број

353 X717 09

Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 16.07.2025.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

1.4 PROJEKTNI ZADATAK

U okviru Stručne ocene opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621, potrebno je izvršiti procenu očekivanog intenziteta elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni bazne stanice (proračun jačine električnog polja na relevantnim udaljenostima u lokalnoj zoni emisije antenskog sistema bazne stanice) uzevši u obzir postojeće opterećenje životne sredine nejonizujućeg zračenja, kao i zatečene izvore nejonizujućeg zračenja na navedenoj lokaciji, sa ciljem da se proverí usklađenost sa postojećim standardima i važećim propisima u oblasti izlaganja ljudi radio-frekvencijskim elektromagnetnim poljima, kao i da se utvrdi neophodnost izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621.

2 OPIS LOKACIJE

2.1 NAZIV, NAMENA I LOKACIJA IZVORA

Naziv izvora:	GSM/UMTS/LTE radio – bazna stanica <i>“BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621</i>
Lokacija izvora:	Autoput za Novi Sad 120, KP 1466 ¹ , KO Zemun polje, gradska opština Zemun, Grad Beograd

Ispitivani izvor elektromagnetnog zračenja je radio – bazna stanica namenjena za ostvarivanje servisa GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 sistema javne mobilne telefonije Telekom Srbija na teritoriji grada Beograda.

Geografska pozicija lokacije ispitivanog izvora je 44° 51' 54.8" N i 20° 20' 49.3" E (WGS84), a nadmorska visina je 82m (WGS84).

2.2 PRISTUP LOKACIJI

Lokacija radio bazne stanica “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 operatora Telekom Srbija, na adresi Autoput za Novi Sad 120, KP 1466 , KO Zemun polje, na teritoriji Grada Beograda. Pristup lokaciji moguć je sa javne saobraćajnice.

2.3 PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I U BLIŽOJ OKOLINI

Bazna stanica operatora Telekom Srbija stanica u podnožju reklamnog stuba firme Metro, na adresi Autoput za Novi Sad 120, KP 1466 , KO Zemun polje, gradska opština Zemun, na teritoriji Grada Beograda, a pripadajući antenski sistem na antenskim nosačima na vrhu predmetnog stuba. Lokacija ne pripada zaštićenom području i u njenoj blizini nema močvarnih delova. U okolini lokacije nalaze poslovni objekti, koji će biti predmet proračuna elektromagnetne emisije. Za nultu kotu tla $\pm 0.0\text{m}$ usvojena je pozicija u podnožju predmetnog stuba.

Na osnovu ispitivanja postojećeg opterećenja izvršenog 6.2.2024, dokumentovanog u Izveštaju o ispitivanju elektromagnetnog zračenja br. EM-2023-163, izrađenog od strane Laboratorije W-Line, u prilogu Stručne ocene, utvrđeno je da u okviru predmetne lokacije postoje aktivne instalacije baznih stanica mobilnog operatora – A1 Srbija.


¹ Informacija preuzeta sa portal Geosrbija:<https://a3.geosrbija.rs/>

2.4 DIJAGRAM ZRAČENJA PREDMETNE BAZNE STANICE



Slika 2.1 Dijagram zračenja radio bazne stanice "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

2.5 DIJAGRAM OBJEKATA U OKRUŽENJU LOKACIJE RBS



Slika 2.2 Dijagram objekata u okruženju radio bazne stanice "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

Predmet proračuna Stručne ocene biće svi objekti koji se nalaze na udaljenosti do 50m od postojećeg izvora zračenja. Analiza će se dodatno proširiti i na objekte koji se nalaze na udaljenosti većoj od 50m, a u pravcima snopova zračenja antenskog sistema. Za nultu kotu terena ($\pm 0.0m$) usvojena je kota tla u podnožju predmetnog reklamnog stuba.

Tabela 2.1 Spisak objekata za koje će biti urađen proračun EM emisije

Objekat	Namena objekta	Visina objekta(m)
P1	Poslovni objekat	6
P2	Poslovni objekat	6
P3	Poslovni objekat	4
P4	Poslovni objekat-OMV pumpa	4
P5	Poslovni objekat-OMV pumpa	5
BPO6	Blok poslovnih objekata	6
P7	Poslovni objekat	4
BPO8	Blok poslovnih objekata	4
BPO9	Blok poslovnih objekata	6
P10	Poslovni objekat	6
P11	Poslovni objekat	8
P12	Poslovni objekat-Hotel	14
P13	Poslovni objekat-Metro	5
P14	Poslovni objekat-Metro	10

3 TEHNIČKO REŠENJE

Na osnovu uvida u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije utvrđeno je da u podnožju reklamnog stuba firme Metro, na adresi Autoput za Novi Sad 120, KP 1466 , KO Zemun polje, na teritoriji Grada Beograda, postoji aktivna instalacija bazne stanice, postoji aktivna instalacija bazne stanice GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 operatera Telekom Srbija.



Slika 3.1 Izgled lokacije na kojoj se nalazi instalacija bazne stanice

Postojeća oprema na lokaciji

Na predmetnoj lokaciji, koja se nalazi u podnožju stuba, postoji aktivna instalacija bazne stanice Ericsson 6601 za GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 sisteme operatera Telekom Srbija.

- Bazna stanica realizovana je sa tri sektora u sistemu GSM, sa azimutima 55°, 170° i 320° i sa četiri sektora u sistemima UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100 sa azimutima 55°, 170° 245° i 320°, respektivno po sektorima.
- Antenski sistem se sastoji od 3 panel antene tipa K80010868, po jedna u I, II i IV sektoru, za pokrivanje u svim opsezima i jedna panel antena tipa K80010665 u III sektoru. Antene su instalirane na antenskim nosačima na vrhu predmetnog stuba. Visine baza antena su 22.3m, od nivoa tla, za sve antene na lokaciji.
- Mehanički tiltovi iznose 0°/0°/0° respektivno po sektorima, za sistem GSM900 i 0°/0°/0°/0° za sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100, respektivno po sektorima.
- Električni tiltovi iznose:
 - 5°/7°/5° u sistemu GSM900,
 - 6°/5°/3°/6° u sistemima UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100.
- Konfiguracija primopredajnika u sistemu GSM900 iznosi 2+2+2, a u sistemima UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 iznosi 1+1+1+1.

Na osnovu planova raspodele raspodele radio-frekvencijskih opsega, koje definiše Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, za pružanje servisa u okviru određene mreže javnih mobilnih telekomunikacionih usluga operatoru Telekom Srbija dodeljene su sledeće frekvencije:

- Za GSM900/UMTS900 mrežu namenjen frekvencijski opseg iznosi 894.5-904.1/939.5-949.1 MHz,
- Za GSM/LTE1800 mrežu namenjen frekvencijski opseg iznosi 1730-1750/1825-1845 MHz,
- Za UMTS2100/LTE2100 mrežu namenjen frekvencijski opseg iznosi 1935-1950/2125-2140 MHz,
- Za LTE800 mrežu namenjen frekvencijski opseg iznosi 832-842/791-801 MHz.

Konfiguracija primopredajnika u sistemu GSM900 iznosi 2+2+2, a u sistemima UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100 iznosi 1+1+1+1. Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa prekidima“). Na ovaj način, značajno se smanjuje nivo neželjene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom.

Na osnovu ispitivanja postojećeg opterećenja izvršenog 6.2.2024, dokumentovanog u Izveštaju o ispitivanju elektromagnetnog zračenja br. EM-2023-163, izrađenog od strane Laboratorije W-Line, u prilogu Stručne ocene, utvrđeno je da u okviru predmetne lokacije postoje aktivne instalacije baznih stanica mobilnog operatora – A1 Srbija.

Osnovni parametri bazne stanice “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 dati su u narednim tabelama.

Dispozicija opreme operatora Telekom Srbija data je u grafičkom prilogu u nastavku.

Tabela 3.1 Osnovni parametri bazne stanice GSM900

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
“BG-Autoput za NS (Metro)” – BG621	BG621D1	Outdoor	Ericsson 6601	43.0	20	80010868	13.95	55
	BG621D2	Outdoor		43.0	20	80010868	13.95	170
	BG621D3	Outdoor		43.0	20	80010868	13.95	320

Downtilt mehanički [°]	električni [°]	Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP “po sektoru” [W]
0	5	optika+1/2"	2	1.14	55.8	381.07	2	762.13
0	7	optika+1/2"	2	1.14	55.8	381.07	2	762.13
0	5	optika+1/2"	2	1.14	55.8	381.07	2	762.13

Tabela 3.2 Osnovni parametri bazne stanice UMTS2100

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
“BG-Autoput za NS (Metro)” – BGU621	BGU621A	Outdoor	Ericsson 6601	43.0	20	80010868	15.95	55
	BGU621B	Outdoor		43.0	20	80010868	15.95	170
	BGU621C	Outdoor		43.0	20	80010665	16.65	245
	BGU621D	Outdoor		43.0	20	80010868	15.95	320

<i>Downtilt</i> mehanički [°]	električni [°]	Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablu [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP "po sektoru" [W]
0	6	optika+1/2"	2	1.22	57.7	592.93	1	592.93
0	5	optika+1/2"	2	1.22	57.7	592.93	1	592.93
0	3	optika+1/2"	2	1.22	58.4	696.63	1	696.63
0	6	optika+1/2"	2	1.22	57.7	592.93	1	592.93

Tabela 3.3 Osnovni parametri bazne stanice LTE1800

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
"BG-Autoput za NS (Metro)" – BGL621	BGL621A	Outdoor	Ericsson 6601	52.0	160	80010868	15.85	55
	BGL621B	Outdoor		52.0	160	80010868	15.85	170
	BGL621C	Outdoor		52.0	160	80010665	16.35	245
	BGL621D	Outdoor		52.0	160	80010868	15.85	320

<i>Downtilt</i> mehanički [°]	električni [°]	Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablu [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP "po sektoru" [W]
0	6	optika+1/2"	2	1.20	66.7	4666.59	1	4666.6
0	5	optika+1/2"	2	1.20	66.7	4666.59	1	4666.6
0	3	optika+1/2"	2	1.20	67.2	5236.00	1	5236.0
0	6	optika+1/2"	2	1.20	66.7	4666.59	1	4666.6

Tabela 3.4 Osnovni parametri bazne stanice LTE800

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
"BG-Autoput za NS (Metro)" – BGO621	BGO621A	Outdoor	Ericsson 6601	48.6	72.4	80010868	13.25	55
	BGO621B	Outdoor		48.6	72.4	80010868	13.25	170
	BGO621C	Outdoor		48.6	72.4	80010665	13.85	245
	BGO621D	Outdoor		48.6	72.4	80010868	13.25	320


<i>Downtilt</i> mehanički [°]	električni [°]	Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablu [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP "po sektoru" [W]
0	6	optika+1/2"	2	1.15	60.7	1174.90	1	1174.9
0	5	optika+1/2"	2	1.15	60.7	1174.90	1	1174.9
0	3	optika+1/2"	2	1.15	61.3	1348.96	1	1349.0
0	6	optika+1/2"	2	1.15	60.7	1174.90	1	1174.9


Tabela 3.5 Osnovni parametri bazne stanice LTE2100

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
"BG-Autoput za NS (Metro)" – BGJ621	BGJ621A	Outdoor	Ericsson 6601	49.0	80	80010868	15.95	55
	BGJ621B	Outdoor		49.0	80	80010868	15.95	170
	BGJ621C	Outdoor		49.0	80	80010665	16.65	245
	BGJ621D	Outdoor		49.0	80	80010868	15.95	320

Downtilt mehanički električni [°] [°]		Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP "po sektoru" [W]
0	6	optika+1/2"	2	1.22	63.8	2376.84	1	2376.8
0	5	optika+1/2"	2	1.22	63.8	2376.84	1	2376.8
0	3	optika+1/2"	2	1.22	64.5	2792.54	1	2792.5
0	6	optika+1/2"	2	1.22	63.8	2376.84	1	2376.8

3.1 GRAFIČKI PRILOG





4 STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu projektne dokumentacije bazne stanice "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621, i ulaznih podataka dostavljenih od Investitora, izvršen je proračun nivoa elektromagnetne emisije u okruženju predmetne lokacije.

4.1 SKRAĆENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE

Problem predikcije nivoa električnog polja u lokalnoj zoni GSM/UMTS/LTE bazne stanice može se razmatrati na više načina. Svakako, jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju *Maxwell*-ovih jednačina (ili neki od mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetnog polja. Međutim, nedostatak ovakvog pristupa se ogleda u tome što se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih podataka. Tačnije, predajni antenski sistem, kao i okruženje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno precizno modelovani što često nije moguće ostvariti. Dodatno, rešavanje ovakvih problema je izuzetno računarski složeno što podrazumeva relativno dugotrajne proračune uz angažovanje značajnih računarskih resursa. Zbog svega prethodno navedenog, a imajući u vidu namenu rezultata proračuna, autori ovog projekta opredelili su se za nešto jednostavniji pristup rešavanja problema predikcije nivoa električnog polja koji daje zadovoljavajuću tačnost. Pri tome vrednosti koje se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti najgoreg slučaja, tj. nešto su veće od onih koje bi se mogle očekivati u praksi. Naime, polazeći od osnovne jednačine prostiranja elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, snaga napajanja antena, kao i od trodimenzionalnih modela dijagrama zračenja korišćenih antenskih panela moguće je u svakoj tački prostora izračunati intenzitet električnog polja koji potiče od predajnika svake antene ponaosob i to posebno za svaki od radio kanala (u žargonu „frekvenciju“) koji se emituju preko iste antene. Konkretno, intenzitet električnog polja koje potiče od jednog predajnika može se odrediti korišćenjem sledećeg izraza:

$$E_{i,j} = \frac{\sqrt{30 * P_a^i * G_T^i(\alpha_i, \varphi_i)}}{d}$$

gde je:

$E_{i,j}$	– intenzitet električnog polja koje potiče od j-tog radio kanala sa i-te antene
P_a^i	– snaga napajanja i-te antene
G_T	– dobitak i-te predajne antene u pravcu definisanom uglovima α i φ
d	– rastojanje od predajnika.

Treba primetiti da su signali koji potiču sa različitih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelisani. Takođe, signali različitih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu međusobno korelisani zbog frekvencijske razdvojenosti (naravno, emituju se i različite modulišuće poruke). Zbog toga, ukupni nivo električnog polja koji potiče od predajnika fizički povezanih na jednu antenu u jednoj tački može se odrediti po principu „sabiranja po snazi“, odnosno korišćenjem sledećeg izraza:

$$E_i = \sqrt{\sum_j E_{i,j}^2}$$

Konačno, ukupni intenzitet električnog polja u nekoj tački prostora koji potiče od svih predajnika u sistemu može se odrediti na sledeći način:

$$E_u = \sqrt{\sum_i E_i^2}$$

Navedene relacije važe u uslovima prostiranja elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, što podrazumeva prostor bez prepreka. U uslovima prostiranja talasa unutar objekata i iza prepreka, elektromagnetni talas biva oslabljen. Elementi građevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih, 10 do 20dB u zavisnosti od konstrukcije zgrade. Postoji više empirijskih modela za predikciju elektromagnetnog polja u zgradama, koji uključuju dodatno slabljenje koje unose prepreke (empirijski dobijeno). Neki od modela² za propagaciju elektromagnetnog polja u outdoor uslovima, uzimaju detaljnije u obzir strukturu urbane sredine i navode faktor slabljenja kroz zid. Dodatno slabljenje zavisi od materijala spoljnih zidova i unutrašnjih zidova, kao i od broja zidova (prepreka).

MATERIJAL	SLABLJENJE [dB]
Drvo, malter	4
Betonski zid sa prozorima	7
Betonski zid bez prozora	10-20

Kao što je već navedeno u prethodnom tekstu, kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni, dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa prekidima“). Na ovaj način, značajno se smanjuje nivo elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Prilikom proračuna elektromagnetne emisije, zbog potrebe analize „najgoreg slučaja“, usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade sa maksimalnim kapacitetom.

Polazeći od osnovnih postavki proračuna nivoa električnog polja u lokalnoj zoni predajnog antenskog sistema, prilikom analize nivoa elektromagnetne emisije od praktičnog interesa je tzv. „daleka zona“ zračenja, koja će i biti razmatrana u okviru ove Stručne ocene. S obzirom na činjenicu da je za učestanost 900MHz (1800MHz, odnosno 2100MHz) talasna dužina $\lambda=0.33\text{m}$ ($\lambda=0.17\text{m}$, odnosno $\lambda=0.14\text{m}$), može se reći da pretpostavke o dalekoj zoni zračenja važe već na rastojanjima većim od 1.6 m (0.8m, odnosno 0.7m), što je rastojanje koje odgovara udaljenosti 5λ . U slučaju kada se analizira tzv. „daleko polje“ intenzitet električnog polja, intenzitet magnetnog polja i gustina snage emisije su jednoznačno povezani. Zbog toga je prilikom poređenja sa referentnim graničnim nivoima dovoljno ispitati jednu od navedenih veličina (u ovom slučaju je to intenzitet električnog polja).

U cilju dobijanja visoke potpune rezolucije, izabrano je da se u zoni od interesa intenzitet električnog polja proračunava za svaku elementarnu površinu dimenzija 1m x 1m.

U okviru rezultata proračuna biće izložene numeričke vrednosti intenziteta električnog polja u zonama od interesa.

² COST231 line-of-sight model (S. Saunders, *Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems*, Wiley, 2000).

4.2 PRIMENJENI STANDARDI I NORME

Epidemiološke studije mogućih dugotrajnih efekata na ljudski organizam ukazuju na to da postoji izloženost ljudskog organizma delovanju elektromagnetnog zračenja u javnom i profesionalnom okruženju.

S obzirom na intenzitet apsorpcije energije u ljudskom telu, EM zračenje možemo podeliti u četiri grupe:

- frekvencije od 100 kHz do 20 MHz kod kojih apsorpcija opada sa opadanjem frekvencije, a znatna apsorpcija se pojavljuje u vratu i nogama,
- frekvencije iz opsega od oko 20 MHz do 300 MHz kod kojih se relativno visoka apsorpcija javlja u čitavom telu, a pri rezonanciji i znatno viša u području glave,
- frekvencije iz opsega od 300 MHz do nekoliko GHz pri kojima se javlja znatna lokalna neuniformna apsorpcija i
- frekvencije iznad 10 GHz pri kojima se apsorpcija javlja prvenstveno na površini tela.

GSM sistem funkcioniše u opsezima 900 MHz i 1800 MHz, a UMTS mreža funkcioniše u opsegu 2100MHz. Povećana koncentracija elektromagnetne energije u ovom opsegu na ljudima izaziva pretežno termičke efekte koji se mogu grubo klasifikovati u toplotne i stimulativne efekte. U vezi postojanja netermičkih efekata postoje kontradiktorna mišljenja tako da se očekuje dalji istraživački rad u ovoj oblasti koji će dokazati ili opovrgnuti zasnovanost ovih efekata.

Toplotni efekat se ogleda u promeni temperature dela tela izloženog povećanoj koncentraciji elektromagnetne emisije (tkivo se zgreva). Ukoliko je izloženo tkivo manje prokrvljeno, efekat je izraženiji. Stimulativni efekat se ogleda u pojavi nadražaja nervnih i mišićnih ćelija, to može dovesti do veće razdražljivosti i umora, naročito pri dugom izlaganju elektromagnetnoj energiji.

Intenzitet efekata raste sa povećanjem koncentracije elektromagnetne energije. Zbog toga su ovi efekti dominantni u neposrednoj okolini izvora elektromagnetne emisije. Sa udaljavanjem od izvora elektromagnetne emisije, smanjuje se uticaj na ljudski organizam. Uticaj elektromagnetnih talasa je kumulativnog karaktera, tj. direktno srazmeran dužini ekspozicije.

Među najpoznatije i najkompetentnije institucije koje se bave određivanjem standarda i zaštitom od nejonizirajućeg zračenja spadaju Američki nacionalni institut za standarde (ANSI) i međunarodna komisija ICNIRP (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*). Ona intenzivno sarađuje sa drugim organizacijama koje se bave istim problemima, a u stalnoj je vezi sa svetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).

Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućih zračenja **ICNIRP** – *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*, publikovala je 1998. godine preporuku koja obuhvata sva električna i magnetna polja u frekvenzijskom opsegu od 1Hz do 300GHz. Najveći broj zemalja EU prihvatio je preporuke ICNIRP. Novembra 1998. godine, od strane Svetske zdravstvene organizacije (**WHO** - *World Health Organization*) a u sklopu projekta International EMF Project, najzad je započeo i proces harmonizacije nacionalnih standarda na globalnom nivou, koji za osnovu ima preporuke Međunarodne Komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja, ICNIRP.

Takođe, standardi razlikuju slučajeve kontinualnog i impulsnog izvora rada. Kako se u okviru ove analize razmatra uticaj elektromagnetne emisije baznih stanica, u okviru datih standarda, priložene su granične vrednosti intenziteta električnog polja, magnetnog polja i srednje gustine snage u slučaju kontinualnog izlaganja elektromagnetnom polju.

4.2.1 Norme za tehničko osoblje – ICNIRP

Tabela 4.1 Granične vrednosti intenziteta električnog polja, intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za tehničko osoblje (vreme usrednjavanja 6 minuta)

Frekvencija f	Intenzitet električnog polja E (V/m)	Intenzitet magnetnog polja H (A/m)	Gustina snage S_{ekv} (W/m ²)
< 1 Hz	—	$1,63 \times 10^5$	—
1–8 Hz	20,000	$1,63 \times 10^5 / f^2$	—
8–25 Hz	20,000	$2 \times 10^4 / f$	—
0.025–0.82 kHz	500/f	20/f	—
0.82–65 kHz	610	24,4	—
0.065–1 MHz	610	1,6/f	—
1–10 MHz	610/f	1,6/f	—
10–400 MHz	61	0,16	10
400–2,000 MHz	$3 f^{1/2}$	$0,008 f^{1/2}$	f/40
2–300 GHz	137	0,36	50

Prema prethodnoj tabeli granične vrednosti za opsege 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz su:

	800MHz	900MHz	1800MHz	2100MHz
Intenzitet električnog polja [V/m]	85	90	127	137
Intenzitet magnetnog polja [A/m]	0,23	0,24	0,34	0,36
Gustina srednje snage [W/m ²].	20	22,5	45	50

4.2.2 Norme za opštu ljudsku populaciju – ICNIRP

Tabela 4.2 Granične vrednosti intenziteta električnog polja, intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta)

Frekvencija f	Intenzitet električnog polja E (V/m)	Intenzitet magnetnog polja H (A/m)	Gustina snage S_{ekv} (W/m ²)
< 1 Hz	—	$3,2 \times 10^4$	—
1–8 Hz	10,000	$3,2 \times 10^4 / f^2$	—
8–25 Hz	10,000	$4000 / f$	—
0.025–0.8 kHz	$250/f$	$4/f$	—
0.8–3 kHz	$250/f$	5	—
3–150 kHz	87	5	—
0.15–1 MHz	87	$0,73/f$	—
1–10 MHz	$87 / f^{1/2}$	$0,73/f$	—
10–400 MHz	28	0,073	2
400–2,000 MHz	$1,375 f^{1/2}$	$0,0037 f^{1/2}$	$f/200$
2–300 GHz	61	0,16	10

Prema prethodnoj tabeli granične vrednosti za opsege 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz su:

	800MHz	900MHz	1800MHz	2100MHz
Intenzitet električnog polja [V/m]	39	41	58	61
Intenzitet magnetnog polja [A/m]	0,105	0,11	0,156	0,16
Gustina srednje snage [W/m ²].	4	4,5	9	10

Serijski srpski standardi usvojeni 2008. godine (SRPS EN 50392, SRPS EN 50420, SRPS EN 50421, SRPS EN 50383, SRPS EN 50384, SRPS EN 50385, SRPS EN 50400, SRPS EN 50401, SRPS EN 62209-1) uzima referentne granične nivoe koji su definisani ICNIRP standardom.

4.2.3 PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA NEJONIZUJUĆEM ZRAČENJU

U decembru 2009. godine usvojen je **Pravilnik o granicama izlaganja nejонizujućim zračenjima u zonama povećane osetljivosti** („Sl. Glasnik“, br. 104/09). Pravilnikom su ustanovljena bazična ograničenja i referentni granični nivoi izlaganja stanovništva nejонizujućem zračenju. Usvojena bazična ograničenja i referentni granični nivoi su strožiji od onih koje preporučuju ICNIRP smernice.

Referentni granični nivoi služe za praktičnu procenu izloženosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična ograničenja budu prekoračena. Iskazuju se zavisno od visine frekvencije polja prema sledećim parametrima:

jačina električnog polja E (V/m),

jačina magnetnog polja H (A/m),

gustina magnetnog fluksa B (μ T),

gustina snage (ekvivalentnog ravnog talasa) S_{ekv} (W/m^2).

Primena merljivog referentnog graničnog nivoa osigurava poštovanje relevantnog bazičnog ograničenja. U narednoj tabeli definisane su vrednosti ograničenja za opštu ljudsku populaciju.

Tabela 4.3 Granične vrednosti intenziteta električnog polja, intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta)

Frekvencija f	Jačina električnog polja E (V/m)	Jačina magnetnog polja H (A/m)	Gustina magnetnog fluksa B (μ T)	Gustina snage (ekvivalentnog ravnog talasa) S_{ekv} (W/m^2)	Vreme uprosečanja t (minuta)
< 1 Hz	5 600	12 800	16 000		*
1-8 Hz	4 000	12 800/ f^2	16 000/ f^2		*
8-25 Hz	4 000	1 600/ f	2 000/ f		*
0,025-0,8 kHz	100/ f	1,6/ f	2/ f		*
0,8-3 kHz	100/ f	2	2,5		*
3-100 kHz	34,8	2	2,5		*
100-150 kHz	34,8	2	2,5		6
0,15-1 MHz	34,8	0,292/ f	0,368/ f		6
1-10 MHz	34,8/ $f^{1/2}$	0,292/ f	0,368/ f		6
10-400 MHz	11,2	0,0292	0,0368	0,326	6
400-2000 MHz	0,55 $f^{1/2}$	0,00148 $f^{1/2}$	0,00184 $f^{1/2}$	$f/1250$	6
2-10 GHz	24,4	0,064	0,08	1,6	6
10-300 GHz	24,4	0,064	0,08	1,6	68/ $f^{1,05}$

Prema prethodnoj tabeli granične vrednosti za opsege 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz su:

	800MHz	900MHz	1800MHz	2100MHz
Intenzitet električnog polja [V/m]	15,5	16,8	23,4	24,4
Intenzitet magnetnog polja [A/m]	0,0415	0,044	0,063	0,064
Gustina srednje snage [W/m²].	0,63	0,72	1,44	1,6

Pri simultanom izlaganju poljima sa različitim frekvencijama mora se uzeti u obzir mogućnost zbirnih efekata tim izlaganjima. Proračuni zasnovani na zbirnim delovanjima moraju se izvesti za svaki pojedini efekt, tako da se odvojena procena vrši za termičke i električne stimulativne efekte na telo. Uticaji svih polja se sumiraju na sledeći način:

$$\sum_{i=100kHz}^{1MHz} \left(\frac{E_i}{c} \right)^2 + \sum_{i>1MHz}^{300GHz} \left(\frac{E_i}{E_{L,i}} \right)^2 \leq 1$$

$$\sum_{j=100kHz}^{150kHz} \left(\frac{H_j}{d} \right)^2 + \sum_{j>150kHz}^{300GHz} \left(\frac{H_j}{H_{L,j}} \right)^2 \leq 1$$

Pri čemu je:

E_i – jačina električnog polja izmerna na frekvenciji i ;

$E_{L,i}$ – referentni nivo električnog polja prema Tabeli 6.3;

H_i – jačina magnetnog polja na frekvenciji j ;

$H_{L,j}$ – referentni nivo magnetnog polja prema Tabeli 6.3;

c – $87/f^{1/2}$ V/m;

d – $0,37/f$ A/m.

4.3 PRORAČUN NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE NA LOKACIJI “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

U prvom koraku neophodno je utvrditi u kom delu prostora oko bazne stanice treba izvršiti proračun nivoa elektromagnetne emisije. U cilju utvrđivanja nivoa elektromagnetne emisije u okolini lokacije bazne stanice “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621, izvršen je detaljan proračun nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni bazne stanice operatora Telekom Srbija. Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u kojem su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije, a u okviru kojeg se može naći čovek. Dakle, izvan lokalne zone bazne stanice, vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije na svim mestima su manje nego unutar same zone. Lokalna zona bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu, objektu, unutar objekta...). Tako npr. u slučaju instalacije antenskog sistema bazne stanice na antenskom stubu, lokalna zona bazne stanice obuhvata praktično zonu na nivou tla oko stuba na kojem se nalazi antenski sistem bazne stanice u kojoj su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije, obzirom da se na ostalim nivoima ne može naći čovek. U slučaju instalacije antenskog sistema na krovnoj terasi, npr. usamljenog objekta, lokalnu zonu bazne stanice čini cela površina krovne terase ako se na svakom mestu na krovnoj terasi može naći čovek.

Na osnovu ispitivanja postojećeg opterećenja izvršenog 6.2.2024, dokumentovanog u Izveštaju o ispitivanju elektromagnetnog zračenja br. EM-2023-163, izrađenog od strane Laboratorije W-Line, u prilogu Stručne ocene, utvrđeno je da u okviru predmetne lokacije (do 150m) postoje aktivne instalacije baznih stanica mobilnog operatora – A1 Srbija.

Prilikom proračuna nivoa elektromagnetne emisije, u obzir je uzeta maksimalna konfiguracija primopredajnika i maksimalna izlazna snaga predmetne bazne stanice operatora Telekom Srbija, sa uračunatim odgovarajućim slabljenjem elektromagnetne emisije unutar okolnih objekata. Za proračun elektromagnetne emisije van objekata, na nivou tla, korišćen je model prostiranja talasa u slobodnom prostoru.

Pregledom okoline lokacije “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 utvrđeno je da se u zoni od interesa, tj. u zoni poluprečnika bar 50m od antena, koja je u ovom slučaju proširena i na objekte koji su van 50m, ali se nalaze u pravcima direktnih snopova zračenja antena, nalaze poslovni objekti.

Proračun intenziteta elektromagnetne emisije izvršen je u sledećim zonama i na sledećim nivoima:

1. U lokalnoj zoni bazne stanice

- S obzirom na to, da se instalacija kabineta radio-bazne stanice nalazi u podnožju predmetnog reklamnog stuba, proračun za lokalnu zonu bazne stanice-kontrolisanu zonu tj. prostora u neposrednoj okolini radio-opreme, biće urađen u okviru proračuna nivoa tla, na visini +1.70m u odnosu na nivo tla.

Kontrolisana zona predstavlja zonu ograničenog pristupa. Pristup lokaciji je moguć samo kroz kapiju koja se zaključava. Pristup antenskom sistemu i RBS opremi mogu imati samo tehnička lica ovlašćena od strane Telekom Srbija koja su obučena za poslove održavanja i upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

2. U zoni najizloženijih spratova³ objekata u okolini predmetne BS, na površini 240m x 270m:

U okviru ove zone posmatrani su objekti na najizloženijim visinama (spratovima), računajući prosečnu visinu čoveka 1.70m:

- na visini **+10.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona III sprata objekata);
- na visini **+7.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona II sprata objekata);
- na visini **+4.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona I sprata objekata);
- na visini **+1.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona prizemlja objekata).

3. U široj okolini predmetne bazne stanice na nivou tla tj. na prosečnoj visini čoveka od 1.70m na površini 240m x 270m.

Polazeći od precizno definisane dispozicije antenskog sistema, kao i osnovnih parametara instalacije za svaku od prethodno navedenih etapa izvršen je proračun nivoa elektromagnetne emisije sa ciljem da se analizira doprinos GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100 baznih stanica kompanije Telekom Srbija koje rade sa maksimalnim opterećenjem, kao i zbirni uticaj baznih stanica A1 Srbija, kada radi sa maksimalnim opterećenjem.

Za potrebe proračuna i procene uticaja operatera A1 Srbija korišćeni su sledeći podaci:

A1 Srbija bazna stanica GSM900 – izlazne snage 20W, pri maksimalnoj konfiguraciji Lean GSM;

A1 Srbija bazna stanica LTE1800 – izlazne snage 20W, pri maksimalnoj konfiguraciji 2+2+2;

A1 Srbija bazna stanica LTE800 – izlazne snage 20W, pri maksimalnoj konfiguraciji 1+1+1;


A1 Srbija bazna stanica LTE800 – izlazne snage 10W, pri maksimalnoj konfiguraciji 1+1+1;

A1 antenski sistem: antene AQU4518R4 u svim sektorima za sve sisteme, antenski sistem je trosektorski sa azimutima 80°/180°/300°.

Rezultati proračuna nivoa elektromagnetne emisije u zoni bazne stanice "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 prikazani su u grafičkom obliku na slikama 4.1 – 4.16 i u tabelama 4.4 – 4.43. Kao što je već rečeno, proračun intenziteta električnog polja je izvršen na nekoliko različitih visinskih nivoa u širem okruženju lokacije. Intenzitet električnog polja proračunava se za svaku elementarnu površinu dimenzije 1m x 1m.

³ Preliminarnim proračunom nivoa elektromagnetne emisije izabrane su najizloženije visine objekata, koje su bile predmet daljeg proračuna. Ispusti na fasadi (lođe i terase) nisu bili predmet proračuna, zbog složenosti samih objekata.

4.3.1 Rezultati proračuna u široj okolini bazne stanice: zona najizloženijih spratova⁴ objekata u okruženju predmetne BS (površina 240m x 270m)



Slika 4.1 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema GSM900 operatora Telekom Srbija

⁴ Preliminarnim proračunom nivoa elektromagnetne emisije izabrane su najizloženije visine objekata, koje su bile predmet daljeg proračuna. Ispusti na fasadi (lođe i terase) nisu bili predmet proračuna, zbog složenosti samih objekata.

Tabela 4.4 Maksimalne vrednosti jačine električnog polja na najizloženijim visinama unutar objekata u okolini bazne stanice, za slučaj rada sistema GSM900 operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Jačina električnog polja (V/m)
P1	prizemlje	1.7	0.22
P2	prizemlje	1.7	0.26
P3	prizemlje	1.7	0.74
P4	prizemlje	1.7	0.28
P5	prizemlje	1.7	0.62
P6	prizemlje	1.7	0.68
P7	prizemlje	1.7	0.63
P8	prizemlje	1.7	0.75
P9	prizemlje	1.7	0.76
P10	I sprat	4.7	0.86
P11	prizemlje	1.7	0.44
P12	II sprat	7.7	0.75
P13	prizemlje	1.7	0.87
P14	prizemlje	1.7	0.60

Tabela 4.5 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900, operatora Telekom Srbija u objektu P1 na visini 1.7m od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.22$ V/m.

d(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
153.5			0.17	0.16												
154.5		0.17	0.17	0.16	0.16											
155.5		0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15									
156.5	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15								
157.5	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14						
158.5	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14					
159.5	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14			
160.5	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13		
161.5	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13
162.5	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13
163.5	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
164.5	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	
165.5	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15		
166.5	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15		
167.5	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16			
168.5	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17				
169.5	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17				
170.5	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18					
171.5	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18						
172.5	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19							
173.5	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19							
174.5	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20								
175.5	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20									
176.5	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20										
177.5	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21										
178.5	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21											
179.5		0.22	0.22	0.22												
180.5			0.22	0.22												

Tabela 4.6 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900, operatora Telekom Srbija u objektu P3 na visini- 1.7m-od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.74$ V/m.

d(m)	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
35.5							0.74					
36.5						0.74	0.74	0.73				
37.5					0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71		
38.5					0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	
39.5				0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68
40.5			0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67
41.5			0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	
42.5		0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	0.66	
43.5	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	0.65		
44.5	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	0.65			
45.5	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.66	0.65				
46.5			0.69	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64				
47.5				0.68	0.66	0.65	0.64					
48.5					0.65	0.64						

Tabela 4.7 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900, operatora Telekom Srbija u objektu P12 na visini 7.1m od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.75$ V/m.

d(m)	127.5	128.5	129.5	130.5	131.5	132.5	133.5	134.5	135.5	136.5	137.5	138.5	139.5	140.5	141.5	142.5	143.5	144.5	145.5
261.5									0.75	0.75									
262.5								0.75	0.75	0.74	0.74								
263.5							0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73							
264.5						0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72						
265.5					0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72					
266.5				0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71				
267.5			0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70			
268.5		0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69		
269.5	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68

W-line D.O.O.

Ikarbus 3 Nova 19 11080 Beograd Republika Srbija

Tel: +381 11 3814 900 . fax: +381 11 3809 92

PIB: 104952141 . MB: 20279648


office@wline.rs

www.wline.rs

Tabela 4.8 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900, operatora Telekom Srbija u objektu P13 na visini 1.7m od nivoa tla.

NAPOMENA: Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.87 \text{ V/m}$.

[illegible]



Slika 4.2 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija

Tabela 4.9 Maksimalne vrednosti jačine električnog polja na najizloženijim visinama unutar objekata u okolini bazne stanice, za slučaj rada sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Jačina električnog polja (V/m)
P1	prizemlje	1.7	0.10
P2	prizemlje	1.7	0.14
P3	prizemlje	1.7	0.40
P4	prizemlje	1.7	0.08
P5	prizemlje	1.7	0.23
P6	prizemlje	1.7	0.15
P7	prizemlje	1.7	0.09
P8	prizemlje	1.7	0.25
P9	prizemlje	1.7	0.36
P10	I sprat	4.7	0.42
P11	prizemlje	1.7	0.16
P12	III sprat	10.7	0.70
P13	prizemlje	1.7	0.75
P14	prizemlje	1.7	0.53

Tabela 4.10 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema UMTS2100, operatora Telekom Srbija u objektu P1 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.10$ V/m.


d(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
153.5			0.08	0.08												
154.5		0.08	0.08	0.08	0.08											
155.5		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08									
156.5	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08								
157.5	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						
158.5	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08					
159.5	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
160.5	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
161.5	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
162.5	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
163.5	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
164.5	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
165.5	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
166.5	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
167.5	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
168.5	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
169.5	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
170.5	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
171.5	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
172.5	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
173.5	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
174.5	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
175.5	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
176.5	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
177.5	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
178.5	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
179.5		0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
180.5			0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	


Tabela 4.11 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema UMTS2100, operatora Telekom Srbija u objektu P3 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.40$ V/m.

d(m)	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
35.5							0.40					
36.5						0.40	0.39	0.38				
37.5					0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35		
38.5					0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	
39.5				0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31
40.5			0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30
41.5			0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	
42.5		0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28	
43.5	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28		
44.5	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.29	0.28			
45.5	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28				
46.5			0.33	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27				
47.5				0.31	0.30	0.28	0.27					
48.5					0.28	0.27						

Tabela 4.12 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema UMTS2100, operatora Telekom Srbija u objektu P12 na visini 10.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitektu u objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.70$ V/m.

d(m)	127.5	128.5	129.5	130.5	131.5	132.5	133.5	134.5	135.5	136.5	137.5	138.5	139.5	140.5	141.5	142.5	143.5	144.5	145.5
261.5									0.70	0.70									
262.5								0.70	0.70	0.70	0.70								
263.5							0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69							
264.5						0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69						
265.5					0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68					
266.5				0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68				
267.5			0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67			
268.5		0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66		
269.5	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65

[illegible]



Slika 4.3 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema LTE1800 operatora Telekom Srbija

Tabela 4.14 Maksimalne vrednosti jačine električnog polja na najizloženijim visinama unutar objekata u okolini bazne stanice, za slučaj rada sistema LTE1800 operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Jačina električnog polja (V/m)
P1	prizemlje	1.7	0.29
P2	prizemlje	1.7	0.36
P3	prizemlje	1.7	1.63
P4	prizemlje	1.7	0.44
P5	prizemlje	1.7	0.59
P6	prizemlje	1.7	0.70
P7	prizemlje	1.7	0.46
P8	prizemlje	1.7	0.99
P9	prizemlje	1.7	1.22
P10	I sprat	4.7	1.43
P11	prizemlje	1.7	0.46
P12	III sprat	10.7	1.92
P13	prizemlje	1.7	2.20
P14	prizemlje	1.7	1.52

Tabela 4.15 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE1800, operatora Telekom Srbija u objektu P1 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.29$ V/m.

d(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
153.5			0.20	0.19												
154.5		0.21	0.20	0.19	0.18											
155.5		0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17									
156.5	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16								
157.5	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15						
158.5	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15					
159.5	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15			
160.5	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15		
161.5	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16
162.5	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16
163.5	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
164.5	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
165.5	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15		
166.5	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15		
167.5	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15			
168.5	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16				
169.5	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16					
170.5	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16					
171.5	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17						
172.5	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19							
173.5	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19							
174.5	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20								
175.5	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22									
176.5	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22									
177.5	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23										
178.5	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25											
179.5		0.28	0.27	0.26												
180.5			0.28	0.27												


Tabela 4.16 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE1800, operatora Telekom Srbija u objektu P3 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=1.63$ V/m.

d(m)	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
35.5							1.63					
36.5						1.63	1.61	1.58				
37.5					1.63	1.60	1.58	1.56	1.53	1.51		
38.5					1.60	1.58	1.55	1.53	1.51	1.48	1.46	
39.5				1.60	1.58	1.55	1.53	1.51	1.48	1.46	1.43	1.41
40.5			1.60	1.57	1.55	1.53	1.50	1.48	1.46	1.43	1.41	1.37
41.5			1.57	1.55	1.52	1.50	1.48	1.45	1.43	1.40	1.37	
42.5		1.57	1.55	1.52	1.50	1.47	1.45	1.43	1.40	1.36	1.33	
43.5	1.57	1.55	1.52	1.50	1.47	1.45	1.43	1.39	1.36	1.32		
44.5	1.55	1.52	1.50	1.47	1.45	1.42	1.39	1.36	1.32			
45.5	1.52	1.50	1.47	1.45	1.42	1.39	1.35	1.32				
46.5			1.45	1.43	1.39	1.35	1.32	1.28				
47.5				1.39	1.35	1.32	1.28					
48.5					1.32	1.28						

Tabela 4.17 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE1800, operatora Telekom Srbija u objektu P12 na visini 10.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=1.92$ V/m.

d(m)	127.5	128.5	129.5	130.5	131.5	132.5	133.5	134.5	135.5	136.5	137.5	138.5	139.5	140.5	141.5	142.5	143.5	144.5	145.5
261.5									1.92	1.91									
262.5								1.91	1.91	1.90	1.90								
263.5							1.90	1.90	1.89	1.89	1.89	1.89							
264.5						1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.87	1.87						
265.5					1.88	1.88	1.88	1.87	1.87	1.87	1.86	1.86	1.86	1.85					
266.5				1.87	1.87	1.86	1.86	1.86	1.86	1.85	1.85	1.84	1.84	1.84	1.83				
267.5			1.86	1.85	1.85	1.85	1.85	1.84	1.84	1.84	1.83	1.83	1.82	1.82	1.81				
268.5		1.84	1.84	1.84	1.84	1.83	1.83	1.83	1.83	1.82	1.82	1.82	1.81	1.81	1.80	1.80	1.79		
269.5	1.83	1.83	1.83	1.82	1.82	1.82	1.82	1.81	1.81	1.81	1.81	1.80	1.80	1.79	1.79	1.78	1.78	1.77	1.77

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije, EM-2023 – 163/SO
"BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 Stranica **72** od **121**



Slika 4.4 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema LTE800 operatora Telekom Srbija

Tabela 4.19 Maksimalne vrednosti jačine električnog polja na najizloženijim visinama unutar objekata u okolini bazne stanice, za slučaj rada sistema LTE800 operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Jačina električnog polja (V/m)
P1	prizemlje	1.7	0.48
P2	prizemlje	1.7	0.47
P3	prizemlje	1.7	1.21
P4	prizemlje	1.7	0.69
P5	prizemlje	1.7	0.67
P6	prizemlje	1.7	0.65
P7	prizemlje	1.7	0.58
P8	prizemlje	1.7	0.73
P9	prizemlje	1.7	0.78
P10	I sprat	4.7	0.91
P11	prizemlje	1.7	0.54
P12	III sprat	10.7	0.98
P13	prizemlje	1.7	1.23
P14	prizemlje	1.7	0.79

Tabela 4.20 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE800, operatora Telekom Srbija u objektu P1 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.48$ V/m.


d(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
153.5			0.38	0.37												
154.5		0.40	0.39	0.37	0.36											
155.5		0.40	0.39	0.37	0.36	0.35	0.33									
156.5	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35	0.33	0.32								
157.5	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30						
158.5	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29					
159.5	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27			
160.5	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35	0.33	0.32	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26		
161.5	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.23
162.5	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24
163.5	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.24
164.5	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	
165.5	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29	0.28		
166.5	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	0.31	0.29	0.28		
167.5	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30			
168.5	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32				
169.5	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.33					
170.5	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34					
171.5	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36						
172.5	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38							
173.5	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38							
174.5	0.47	0.46	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39								
175.5	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41									
176.5	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41									
177.5	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43										
178.5	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44											
179.5		0.48	0.47	0.46												
180.5			0.47	0.47												


Tabela 4.21 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE800, operatora Telekom Srbija u objektu P3 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=1.21$ V/m.

d(m)	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
35.5							1.21					
36.5						1.21	1.21	1.20				
37.5					1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19		
38.5					1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	
39.5				1.21	1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18
40.5			1.21	1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18	1.17
41.5			1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.17	
42.5		1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.17	1.17	
43.5	1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.17	1.17		
44.5	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.17	1.17			
45.5	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.17	1.17				
46.5			1.19	1.19	1.18	1.17	1.17	1.16				
47.5				1.18	1.17	1.17	1.16					
48.5					1.16	1.16						

Tabela 4.22 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE800, operatora Telekom Srbija u objektu P12 na visini 10.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.98$ V/m.

d(m)	127.5	128.5	129.5	130.5	131.5	132.5	133.5	134.5	135.5	136.5	137.5	138.5	139.5	140.5	141.5	142.5	143.5	144.5	145.5
261.5									0.98	0.97									
262.5								0.97	0.97	0.97	0.97								
263.5							0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96							
264.5						0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95						
265.5					0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94					
266.5				0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93				
267.5			0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92			
268.5		0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92		
269.5	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.90

[illegible]



Slika 4.5 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema LTE2100 operatora Telekom Srbija

Tabela 4.24 Maksimalne vrednosti jačine električnog polja na najizloženijim visinama unutar objekata u okolini bazne stanice, za slučaj rada sistema LTE2100 operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Jačina električnog polja (V/m)
P1	prizemlje	1.7	0.16
P2	prizemlje	1.7	0.17
P3	prizemlje	1.7	1.10
P4	prizemlje	1.7	0.20
P5	prizemlje	1.7	0.69
P6	prizemlje	1.7	0.45
P7	prizemlje	1.7	0.25
P8	prizemlje	1.7	0.66
P9	prizemlje	1.7	0.91
P10	I sprat	4.7	1.06
P11	prizemlje	1.7	0.52
P12	III sprat	10.7	1.45
P13	prizemlje	1.7	1.63
P14	prizemlje	1.7	1.13

Tabela 4.25 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE2100, operatora Telekom Srbija u objektu P1 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=0.16$ V/m.


d(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
153.5			0.10	0.09												
154.5		0.11	0.10	0.09	0.09											
155.5		0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08									
156.5	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08								
157.5	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						
158.5	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09					
159.5	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10			
160.5	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10		
161.5	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10
162.5	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10
163.5	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10
164.5	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	
165.5	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
166.5	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
167.5	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
168.5	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
169.5	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08					
170.5	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08					
171.5	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08						
172.5	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09							
173.5	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09							
174.5	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10								
175.5	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11									
176.5	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11									
177.5	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12										
178.5	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13											
179.5		0.16	0.15	0.15												
180.5			0.16	0.15												


Tabela 4.26 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE2100, operatora Telekom Srbija u objektu P3 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=1.10$ V/m.

d(m)	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
35.5							1.10					
36.5						1.10	1.08	1.06				
37.5					1.10	1.08	1.06	1.04	1.02	1.00		
38.5					1.08	1.06	1.04	1.01	0.99	0.97	0.95	
39.5				1.08	1.06	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.91
40.5			1.08	1.06	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.91	0.88
41.5			1.06	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.91	0.88	
42.5		1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.90	0.87	0.84	
43.5	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.90	0.87	0.84		
44.5	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.90	0.87	0.84			
45.5	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.90	0.87	0.84				
46.5			0.95	0.93	0.90	0.87	0.83	0.80				
47.5				0.90	0.86	0.83	0.80					
48.5					0.83	0.80						

Tabela 4.27 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE2100, operatora Telekom Srbija u objektu P12 na visini 10.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost jačine električnog polja iznosi $E=1.45$ V/m.

d(m)	127.5	128.5	129.5	130.5	131.5	132.5	133.5	134.5	135.5	136.5	137.5	138.5	139.5	140.5	141.5	142.5	143.5	144.5	145.5
261.5									1.45	1.45									
262.5								1.44	1.44	1.44	1.44								
263.5							1.44	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43							
264.5						1.43	1.43	1.43	1.42	1.42	1.42	1.42	1.41						
265.5					1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.40	1.40					
266.5				1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.38				
267.5			1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.39	1.38	1.38	1.38	1.37	1.37			
268.5		1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.37	1.37	1.37	1.36	1.36	1.35		
269.5	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.36	1.36	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.33

[illegible]



Slika 4.6 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 operatora Telekom Srbija

Tabela 4.29 Maksimalne vrednosti jačine električnog polja na najizloženijim visinama unutar objekata u okolini bazne stanice, za slučaj rada sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Jačina električnog polja (V/m)
P1	prizemlje	1.7	0.63
P2	prizemlje	1.7	0.62
P3	prizemlje	1.7	2.46
P4	prizemlje	1.7	0.89
P5	prizemlje	1.7	1.28
P6	prizemlje	1.7	1.26
P7	prizemlje	1.7	1.01
P8	prizemlje	1.7	1.60
P9	prizemlje	1.7	1.89
P10	I sprat	4.7	2.20
P11	prizemlje	1.7	0.95
P12	III sprat	10.7	2.78
P13	prizemlje	1.7	3.19
P14	prizemlje	1.7	2.20

Tabela 4.30 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100, operatora Telekom Srbija u objektu P1 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $E=0.63$ V/m.

d(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
153.5			0.48	0.46												
154.5		0.50	0.48	0.46	0.45											
155.5		0.50	0.48	0.47	0.45	0.43	0.42									
156.5	0.52	0.50	0.49	0.47	0.45	0.43	0.42	0.41								
157.5	0.52	0.50	0.49	0.47	0.46	0.44	0.42	0.41	0.39	0.38						
158.5	0.52	0.50	0.49	0.48	0.46	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.37					
159.5	0.52	0.51	0.49	0.48	0.46	0.45	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36			
160.5	0.53	0.51	0.50	0.48	0.47	0.45	0.43	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35		
161.5	0.53	0.51	0.50	0.49	0.47	0.46	0.44	0.42	0.41	0.40	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34
162.5	0.53	0.52	0.50	0.49	0.47	0.46	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34
163.5	0.54	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.45	0.43	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35
164.5	0.54	0.53	0.51	0.50	0.48	0.47	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	
165.5	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	0.47	0.46	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37		
166.5	0.55	0.54	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.45	0.43	0.42	0.41	0.39	0.38	0.37		
167.5	0.56	0.54	0.53	0.51	0.50	0.48	0.47	0.46	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39			
168.5	0.56	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	0.48	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41				
169.5	0.57	0.55	0.54	0.52	0.51	0.50	0.48	0.47	0.46	0.44	0.43					
170.5	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52	0.50	0.49	0.47	0.46	0.45	0.43					
171.5	0.58	0.57	0.55	0.54	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46						
172.5	0.59	0.57	0.56	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.48							
173.5	0.59	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.51	0.49	0.48							
174.5	0.60	0.59	0.57	0.56	0.54	0.53	0.51	0.50								
175.5	0.61	0.59	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52									
176.5	0.62	0.60	0.59	0.57	0.56	0.54	0.53									
177.5	0.62	0.61	0.60	0.58	0.57	0.55										
178.5	0.63	0.62	0.60	0.59	0.57											
179.5		0.62	0.61	0.60												
180.5			0.62	0.61												

Tabela 4.31 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800//LTE800 /LTE2100, operatora Telekom Srbija u objektu P3 na visini 1.7 od nivoaa tla. NAPOMENA: Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $E = 2.46 \text{ V/m}$.


d(m)	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
35.5							2.46					
36.5						2.46	2.43	2.40				
37.5					2.46	2.43	2.40	2.37	2.34	2.31		
38.5					2.43	2.39	2.36	2.33	2.30	2.27	2.25	
39.5				2.42	2.39	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24	2.21	2.19
40.5			2.42	2.39	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24	2.21	2.18	2.14
41.5			2.39	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24	2.21	2.18	2.13	
42.5		2.39	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24	2.21	2.17	2.13	2.08	
43.5	2.39	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24	2.21	2.17	2.12	2.08		
44.5	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24	2.21	2.17	2.12	2.08			
45.5	2.33	2.30	2.27	2.24	2.21	2.16	2.12	2.07				
46.5			2.24	2.21	2.16	2.12	2.07	2.03				
47.5				2.16	2.12	2.07	2.03					
48.5					2.07	2.03						

Tabela 4.32 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800 /LTE2100, operatora Telekom Srbija u objektu P12 na visini 10.7 od nivoaa tla. NAPOMENA: Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $E = 2.78 \text{ V/m}$.

d(m)	127.5	128.5	129.5	130.5	131.5	132.5	133.5	134.5	135.5	136.5	137.5	138.5	139.5	140.5	141.5	142.5	143.5	144.5	145.5
261.5									2.78	2.78									
262.5								2.77	2.76	2.76	2.76								
263.5							2.76	2.75	2.75	2.74	2.74	2.73							
264.5						2.74	2.74	2.74	2.73	2.73	2.72	2.72	2.71						
265.5					2.73	2.72	2.72	2.72	2.71	2.71	2.70	2.70	2.69	2.68					
266.5				2.71	2.71	2.70	2.70	2.70	2.69	2.69	2.68	2.67	2.67	2.66	2.65				
267.5			2.69	2.69	2.69	2.68	2.68	2.67	2.67	2.67	2.66	2.65	2.65	2.64	2.63	2.62			
268.5		2.68	2.67	2.67	2.66	2.66	2.66	2.65	2.65	2.64	2.64	2.63	2.63	2.62	2.61	2.61	2.60		
269.5	2.66	2.65	2.65	2.65	2.64	2.64	2.64	2.63	2.63	2.62	2.62	2.61	2.61	2.60	2.59	2.59	2.58	2.57	2.56

Tabela 4.33 Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100, operatora Telekom Srbija u objektu P13 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $E=3.19 \text{ V/m}$.

[illegible]



Slika 4.7 Rezultati proračuna faktora izloženosti u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija

Tabela 4.34 Maksimalne vrednosti faktora izloženosti na najizloženijim visinama unutar objekata u okolini bazne stanice, za slučaj rada za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost faktora izloženosti
P1	prizemlje	1.7	0.0013
P2	prizemlje	1.7	0.0013
P3	prizemlje	1.7	0.0153
P4	prizemlje	1.7	0.0027
P5	prizemlje	1.7	0.0046
P6	prizemlje	1.7	0.0047
P7	prizemlje	1.7	0.0033
P8	prizemlje	1.7	0.0068
P9	prizemlje	1.7	0.0087
P10	I sprat	4.7	0.0118
P11	prizemlje	1.7	0.0025
P12	III sprat	10.7	0.0169
P13	prizemlje	1.7	0.0227
P14	prizemlje	1.7	0.0107

Tabela 4.35 Rezultati proračuna faktora izloženosti za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija u objektu P1 na visini 1.7 od nivoa tla. **NAPOMENA:** Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $F_i=0.0013$.

d(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
153.5			0.0008	0.0008												
154.5		0.0009	0.0008	0.0008	0.0007											
155.5		0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006									
156.5	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006								
157.5	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005						
158.5	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005					
159.5	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004			
160.5	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004		
161.5	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004
162.5	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004
163.5	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004
164.5	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	
165.5	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005		
166.5	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005		
167.5	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005			
168.5	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006				
169.5	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006					
170.5	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007					
171.5	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007						
172.5	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008							
173.5	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008							
174.5	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009								
175.5	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010									
176.5	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010									
177.5	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011										
178.5	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0011											
179.5		0.0013	0.0013	0.0012												
180.5			0.0013	0.0013												


Tabela 4.36 Rezultati proračuna faktora izloženosti za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija u objektu P3 na visini 1.7 od nivoa tla. NAPOMENA: Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $F_i=0.0153$.

d(m)	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
35.5							0.0153					
36.5						0.0153	0.0150	0.0147				
37.5					0.0153	0.0150	0.0147	0.0144	0.0141	0.0138		
38.5					0.0150	0.0147	0.0144	0.0141	0.0138	0.0135	0.0132	
39.5				0.0150	0.0147	0.0144	0.0141	0.0138	0.0135	0.0132	0.0130	0.0127
40.5			0.0150	0.0147	0.0144	0.0141	0.0138	0.0135	0.0132	0.0130	0.0127	0.0123
41.5			0.0146	0.0144	0.0141	0.0138	0.0135	0.0132	0.0129	0.0126	0.0122	
42.5		0.0146	0.0143	0.0141	0.0138	0.0135	0.0132	0.0129	0.0126	0.0122	0.0118	
43.5	0.0146	0.0144	0.0141	0.0138	0.0135	0.0132	0.0129	0.0126	0.0122	0.0118		
44.5	0.0143	0.0141	0.0138	0.0135	0.0132	0.0129	0.0125	0.0121	0.0117			
45.5	0.0140	0.0138	0.0135	0.0132	0.0129	0.0125	0.0121	0.0117				
46.5			0.0132	0.0129	0.0125	0.0121	0.0117	0.0113				
47.5				0.0125	0.0121	0.0117	0.0113					
48.5					0.0117	0.0113						

Tabela 4.37 Rezultati proračuna faktora izloženosti za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija u objektu P12 na visini 10.7 od nivoa tla. NAPOMENA: Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $F_i=0.0169$.

d(m)	127.5	128.5	129.5	130.5	131.5	132.5	133.5	134.5	135.5	136.5	137.5	138.5	139.5	140.5	141.5	142.5	143.5	144.5	145.5
261.5									0.0169	0.0169									
262.5								0.0168	0.0167	0.0167	0.0166								
263.5							0.0166	0.0166	0.0165	0.0165	0.0164	0.0163							
264.5						0.0165	0.0164	0.0164	0.0163	0.0163	0.0162	0.0161	0.0160						
265.5					0.0163	0.0163	0.0162	0.0162	0.0161	0.0160	0.0160	0.0159	0.0158	0.0157					
266.5				0.0161	0.0161	0.0160	0.0160	0.0159	0.0159	0.0158	0.0157	0.0156	0.0156	0.0155	0.0154				
267.5			0.0159	0.0159	0.0158	0.0158	0.0157	0.0157	0.0156	0.0156	0.0155	0.0154	0.0153	0.0152	0.0152	0.0151			
268.5		0.0157	0.0157	0.0156	0.0156	0.0155	0.0155	0.0154	0.0154	0.0153	0.0153	0.0152	0.0151	0.0150	0.0149	0.0148	0.0147		
269.5	0.0155	0.0155	0.0154	0.0154	0.0153	0.0153	0.0152	0.0152	0.0151	0.0151	0.0150	0.0150	0.0149	0.0148	0.0147	0.0146	0.0145	0.0144	0.0143

[illegible]



Slika 4.8 Rezultati proračuna faktora izloženosti u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija, kao i svih sistema kolociranog operatora A1 Srbija

Tabela 4.39 Maksimalne vrednosti faktora izloženosti na najizloženijim visinama unutar objekata u okolini bazne stanice, za slučaj rada za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija, kao i svih sistema kolociranog operatora A1 Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost faktora izloženosti
P1	prizemlje	1.7	0.0016
P2	prizemlje	1.7	0.0016
P3	prizemlje	1.7	0.0179
P4	prizemlje	1.7	0.0033
P5	prizemlje	1.7	0.0051
P6	prizemlje	1.7	0.0062
P7	prizemlje	1.7	0.0044
P8	prizemlje	1.7	0.0089
P9	prizemlje	1.7	0.0109
P10	I sprat	4.7	0.0147
P11	prizemlje	1.7	0.0026
P12	III sprat	10.7	0.0199
P13	prizemlje	1.7	0.0253
P14	prizemlje	1.7	0.0121

Tabela 4.40 Rezultati proračuna faktora izloženosti za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija, kao i svih sistema kolociranog operatora A1 Srbija u objektu P1 na visini 1.7 od nivoa tla. NAPOMENA: Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $F_i=0.0016$.

d(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
153.5			0.0011	0.0010												
154.5		0.0012	0.0011	0.0010	0.0010											
155.5		0.0012	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0008									
156.5	0.0012	0.0012	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008								
157.5	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007						
158.5	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007					
159.5	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006			
160.5	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006		
161.5	0.0013	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005
162.5	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005
163.5	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005
164.5	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	
165.5	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006		
166.5	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006		
167.5	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006		
168.5	0.0014	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008				
169.5	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009	0.0008					
170.5	0.0014	0.0014	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009					
171.5	0.0014	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009						
172.5	0.0015	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0010								
173.5	0.0015	0.0014	0.0014	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010							
174.5	0.0015	0.0015	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011								
175.5	0.0016	0.0015	0.0014	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012									
176.5	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012									
177.5	0.0016	0.0016	0.0015	0.0014	0.0014	0.0013										
178.5	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014											
179.5		0.0016	0.0016	0.0015												
180.5			0.0016	0.0015												

Tabela 4.41 Rezultati proračuna faktora izloženosti za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija, kao i svih sistema kolociranog operatora A1 Srbija, u objektu P3 na visini 1.7 od nivoa tla. NAPOMENA: Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $F_i=0.0179$.

d(m)	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
35.5							0.0179					
36.5						0.0179	0.0175	0.0172				
37.5					0.0179	0.0176	0.0172	0.0168	0.0165	0.0161		
38.5					0.0176	0.0172	0.0169	0.0165	0.0162	0.0158	0.0155	
39.5				0.0176	0.0173	0.0169	0.0165	0.0162	0.0159	0.0155	0.0152	0.0148
40.5			0.0177	0.0173	0.0169	0.0166	0.0162	0.0159	0.0156	0.0152	0.0148	0.0144
41.5			0.0173	0.0170	0.0166	0.0163	0.0159	0.0156	0.0152	0.0148	0.0143	
42.5		0.0174	0.0170	0.0166	0.0163	0.0160	0.0156	0.0153	0.0148	0.0143	0.0139	
43.5	0.0174	0.0170	0.0167	0.0163	0.0160	0.0156	0.0153	0.0148	0.0143	0.0139		
44.5	0.0171	0.0167	0.0164	0.0160	0.0157	0.0153	0.0148	0.0144	0.0139			
45.5	0.0167	0.0164	0.0161	0.0157	0.0153	0.0149	0.0144	0.0139				
46.5			0.0157	0.0154	0.0149	0.0144	0.0139	0.0135				
47.5				0.0149	0.0144	0.0139	0.0135					
48.5					0.0140	0.0135						


Tabela 4.42 Rezultati proračuna faktora izloženosti za slučaj rada svih sistema operatora Telekom Srbija, kao i svih sistema kolociranog operatora A1 Srbija u objektu P12 na visini 10.7 od nivoa tla. NAPOMENA: Svaki član matrice odgovara vrednosti polja na površini 1x1m. Položaj vrednosti polja u matrici prati arhitekturu objekta sa slike. Maksimalna proračunata vrednost faktora izloženosti iznosi $F_i=0.0199$.

d(m)	127.5	128.5	129.5	130.5	131.5	132.5	133.5	134.5	135.5	136.5	137.5	138.5	139.5	140.5	141.5	142.5	143.5	144.5	145.5
261.5									0.0199	0.0198									
262.5								0.0197	0.0196	0.0195	0.0194								
263.5							0.0195	0.0195	0.0194	0.0193	0.0192	0.0191							
264.5						0.0194	0.0193	0.0192	0.0191	0.0191	0.0190	0.0188	0.0187						
265.5					0.0192	0.0191	0.0191	0.0190	0.0189	0.0188	0.0187	0.0186	0.0184	0.0183					
266.5				0.0190	0.0189	0.0189	0.0188	0.0187	0.0186	0.0185	0.0184	0.0183	0.0182	0.0180	0.0179				
267.5			0.0188	0.0187	0.0186	0.0186	0.0185	0.0184	0.0183	0.0182	0.0181	0.0180	0.0179	0.0178	0.0176	0.0175			
268.5		0.0186	0.0185	0.0184	0.0184	0.0183	0.0182	0.0181	0.0180	0.0179	0.0178	0.0177	0.0176	0.0175	0.0174	0.0173	0.0171		
269.5	0.0184	0.0183	0.0182	0.0181	0.0181	0.0180	0.0179	0.0178	0.0177	0.0177	0.0176	0.0175	0.0174	0.0172	0.0171	0.0170	0.0169	0.0167	0.0166


Stranica 92 od 121

4.3.2 Rezultati proračuna u široj okolini bazne stanice 240m x 270m (nivo tla)


Od interesa čitava zona tla u okolini bazne stanice, na nivou prosečne visine čoveka od 1.70m.




Slika 4.9 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema GSM900 operatora Telekom Srbija iznosi: 1.71 V/m




Slika 4.10 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija iznosi: 1.19 V/m




Slika 4.11 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema LTE1800 operatora Telekom Srbija iznosi: 3.49 V/m




Slika 4.12 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema LTE800 operatora Telekom Srbija iznosi: 1.96 V/m




Slika 4.13 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema LTE2100 operatora Telekom Srbija iznosi: 2.58 V/m



Slika 4.14 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada svih sistema na predmetnoj lokaciji operatora Telekom Srbija iznosi: 5.05 V/m.



Slika 4.15 Maksimalna proračunata vrednost ukupnog faktora izloženosti na nivou tla u slučaju rada svih sistema na predmetnoj lokaciji operatora Telekom Srbija iznosi: 0.0570.



Slika 4.16 Maksimalna proračunata vrednost ukupnog faktora izloženosti na nivou tla u slučaju rada svih sistema na predmetnoj lokaciji operatora Telekom Srbija, kao i svih sistema kolociranog operatora A1 Srbija iznosi: 0.0659.

5 ZAKLJUČAK

Na osnovu zahteva i projektnog zadatka, dobijenog od mobilnog operatora Telekom Srbija, sprovedena je detaljna analiza uticaja na životnu sredinu bazne stanice "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621. S obzirom na karakter, konstrukciju i princip rada bazne stanice, zaključeno je da bazna stanica ne utiče na svoju bližu okolinu ni bukom, ni vibracijama, ni hemijskim ili toplotnim efektima.

Elektromagnetno zračenje bazne stanice sa odgovarajućim antenskim sistemom, bilo je posebno posmatrano u okviru ove analize. Proračun svih veličina relevantnih za opisivanje nivoa zračenja, izveden je u skladu sa postavkama teorijske i primenjene elektromagnetike, za teorijski maksimalnu snagu stanice.

Na osnovu ispitivanja postojećeg opterećenja izvršenog 6.2.2024, dokumentovanog u Izveštaju o ispitivanju elektromagnetnog zračenja br. EM-2023-163, izrađenog od strane Laboratorije W-Line, u prilogu Stručne ocene, utvrđeno je da u okviru predmetne lokacije postoje aktivne instalacije baznih stanica mobilnog operatora – A1 Srbija.

Pregledom okoline lokacije "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 utvrđeno je da se u zoni od interesa, tj. u zoni poluprečnika bar 50m od antena, koja je u ovom slučaju proširena i na objekte koji su van 50m, ali se nalaze u pravcima direktnih snopova zračenja antena, nalaze poslovni objekti.

Rezultati proračuna elektromagnetne emisije u slučaju rada predmetne bazne stanice "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 operatora Telekom Srbija, kada se u obzir uzme konfiguracija primopredajnika i maksimalna izlazna snaga bazne stanice, dati su u nastavku.

1. Rezultati proračuna u lokalnoj zoni bazne stanice, RBS lokacija (kontrolisana zona)

- Na visini +1.7m od nivoa tla u okviru ograđene lokacije (sa uračunatom prosečnom visinom čoveka);

Proračun za lokalnu zonu bazne stanice – kontrolnu zonu tj. prostora u okviru ograđene RBS lokacije je urađen u okviru proračuna nivoa tla.

Vrednosti u neposrednoj okolini bazne stanice u okviru ograđene RBS lokacije ne prelaze vrednosti nivoa električnog polja i faktora izloženosti dobijene proračunom na nivou tla.

Kontrolisana zona predstavlja zonu ograničenog pristupa. Pristup lokaciji je moguć samo kroz kapiju koja se zaključava. Pristup antenskom sistemu i RBS opremi mogu imati samo tehnička lica ovlašćena od strane operatora Telekom Srbija koja su obučena za poslove održavanja i upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

2. U zoni najizloženijih spratova⁵ objekata u okolini predmetne BS, na površini 240m x 270m:

U okviru ove zone posmatrani su objekti na najizloženijim visinama (spratovima), računajući prosečnu visinu čoveka 1.70m:

- na visini **+10.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona III sprata objekata);
- na visini **+7.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona II sprata objekata);
- na visini **+4.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona I sprata objekata);
- na visini **+1.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona prizemlja objekata).

Tabela 5.1. Rezultati proračuna jačine električnog polja za slučaj rada sistema GSM900 operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Jačina električnog polja (V/m)
P1	prizemlje	1.7	0.22
P2	prizemlje	1.7	0.26
P3	prizemlje	1.7	0.74
P4	prizemlje	1.7	0.28
P5	prizemlje	1.7	0.62
P6	prizemlje	1.7	0.68
P7	prizemlje	1.7	0.63
P8	prizemlje	1.7	0.75
P9	prizemlje	1.7	0.76
P10	I sprat	4.7	0.86
P11	prizemlje	1.7	0.44
P12	II sprat	7.7	0.75
P13	prizemlje	1.7	0.87
P14	prizemlje	1.7	0.60

Tabela 5.2. Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema UMTS2100 operatora Telekom Srbija

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Jačina električnog polja (V/m)
P1	prizemlje	1.7	0.10
P2	prizemlje	1.7	0.14
P3	prizemlje	1.7	0.40
P4	prizemlje	1.7	0.08
P5	prizemlje	1.7	0.23
P6	prizemlje	1.7	0.15
P7	prizemlje	1.7	0.09
P8	prizemlje	1.7	0.25
P9	prizemlje	1.7	0.36
P10	I sprat	4.7	0.42
P11	prizemlje	1.7	0.16
P12	III sprat	10.7	0.70
P13	prizemlje	1.7	0.75
P14	prizemlje	1.7	0.53

⁵ Preliminarnim proračunom nivoa elektromagnetne emisije izabrane su najizloženije visine objekata, koje su bile predmet daljeg proračuna. Ispusti na fasadi (lođe i terase) nisu bili predmet proračuna, zbog složenosti samih objekata.

Tabela 5.3. Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE1800 operatera Telekom Srbija

<i>Objekat</i>	<i>Etaža</i>	<i>Najizloženija visina (m)</i>	<i>Jačina električnog polja (V/m)</i>
P1	prizemlje	1.7	0.29
P2	prizemlje	1.7	0.36
P3	prizemlje	1.7	1.63
P4	prizemlje	1.7	0.44
P5	prizemlje	1.7	0.59
P6	prizemlje	1.7	0.70
P7	prizemlje	1.7	0.46
P8	prizemlje	1.7	0.99
P9	prizemlje	1.7	1.22
P10	I sprat	4.7	1.43
P11	prizemlje	1.7	0.46
P12	III sprat	10.7	1.92
P13	prizemlje	1.7	2.20
P14	prizemlje	1.7	1.52

Tabela 5.4. Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE800 operatera Telekom Srbija

<i>Objekat</i>	<i>Etaža</i>	<i>Najizloženija visina (m)</i>	<i>Jačina električnog polja (V/m)</i>
P1	prizemlje	1.7	0.48
P2	prizemlje	1.7	0.47
P3	prizemlje	1.7	1.21
P4	prizemlje	1.7	0.69
P5	prizemlje	1.7	0.67
P6	prizemlje	1.7	0.65
P7	prizemlje	1.7	0.58
P8	prizemlje	1.7	0.73
P9	prizemlje	1.7	0.78
P10	I sprat	4.7	0.91
P11	prizemlje	1.7	0.54
P12	III sprat	10.7	0.98
P13	prizemlje	1.7	1.23
P14	prizemlje	1.7	0.79

Tabela 5.5. Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema LTE2100 operatera Telekom Srbija

<i>Objekat</i>	<i>Etaža</i>	<i>Najizloženija visina (m)</i>	<i>Jačina električnog polja (V/m)</i>
P1	prizemlje	1.7	0.16
P2	prizemlje	1.7	0.17
P3	prizemlje	1.7	1.10
P4	prizemlje	1.7	0.20
P5	prizemlje	1.7	0.69
P6	prizemlje	1.7	0.45
P7	prizemlje	1.7	0.25
P8	prizemlje	1.7	0.66
P9	prizemlje	1.7	0.91
P10	I sprat	4.7	1.06
P11	prizemlje	1.7	0.52
P12	III sprat	10.7	1.45
P13	prizemlje	1.7	1.63
P14	prizemlje	1.7	1.13

Tabela 5.6. Rezultati proračuna jačine električnog polja sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100, operatera Telekom Srbija

<i>Objekat</i>	<i>Etaža</i>	<i>Najizloženija visina (m)</i>	<i>Jačina električnog polja (V/m)</i>
P1	prizemlje	1.7	0.63
P2	prizemlje	1.7	0.62
P3	prizemlje	1.7	2.46
P4	prizemlje	1.7	0.89
P5	prizemlje	1.7	1.28
P6	prizemlje	1.7	1.26
P7	prizemlje	1.7	1.01
P8	prizemlje	1.7	1.60
P9	prizemlje	1.7	1.89
P10	I sprat	4.7	2.20
P11	prizemlje	1.7	0.95
P12	III sprat	10.7	2.78
P13	prizemlje	1.7	3.19
P14	prizemlje	1.7	2.20

Tabela 5.7. Rezultati proračuna faktora izloženosti sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800 /LTE2100, operatera Telekom Srbija

<i>Objekat</i>	<i>Etaža</i>	<i>Najizloženija visina (m)</i>	<i>Maksimalna vrednost faktora izloženosti</i>
P1	prizemlje	1.7	0.0013
P2	prizemlje	1.7	0.0013
P3	prizemlje	1.7	0.0153
P4	prizemlje	1.7	0.0027
P5	prizemlje	1.7	0.0046
P6	prizemlje	1.7	0.0047
P7	prizemlje	1.7	0.0033
P8	prizemlje	1.7	0.0068
P9	prizemlje	1.7	0.0087
P10	I sprat	4.7	0.0118
P11	prizemlje	1.7	0.0025
P12	III sprat	10.7	0.0169
P13	prizemlje	1.7	0.0227
P14	prizemlje	1.7	0.0107

Tabela 5.8. Rezultati proračuna faktora izloženosti sistema GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800 /LTE2100, operatera Telekom Srbija, kao i svih sistema kolociranog opertaora A1 Srbija

<i>Objekat</i>	<i>Etaža</i>	<i>Najizloženija visina (m)</i>	<i>Maksimalna vrednost faktora izloženosti</i>
P1	prizemlje	1.7	0.0016
P2	prizemlje	1.7	0.0016
P3	prizemlje	1.7	0.0179
P4	prizemlje	1.7	0.0033
P5	prizemlje	1.7	0.0051
P6	prizemlje	1.7	0.0062
P7	prizemlje	1.7	0.0044
P8	prizemlje	1.7	0.0089
P9	prizemlje	1.7	0.0109
P10	I sprat	4.7	0.0147
P11	prizemlje	1.7	0.0026
P12	III sprat	10.7	0.0199
P13	prizemlje	1.7	0.0253
P14	prizemlje	1.7	0.0121

3. U široj okolini predmetne bazne stanice na nivou tla (240m x 270m):

- Na nivou tla, tj. na prosečnoj visini čoveka od 1.70m

Vrednosti jačine električnog polja i faktora izloženosti na nivou tla:

dimenzije ispitivanog područja	visina od tla (m)	maksimalna jačina el. polja GSM900 BS (V/m)	maksimalna jačina el. polja UMTS2100 BS (V/m)	maksimalna jačina el. polja LTE1800 BS (V/m)	maksimalna jačina el. polja LTE800 BS (V/m)	maksimalna jačina el. polja LTE2100 BS (V/m)
240m x 270m	1.7	1.71	1.19	3.49	1.96	2.58

dimenzije ispitivanog područja	visina od tla (m)	maksimalna jačina el. polja svih sistema Telekom Srbija (V/m)	maksimalna vrednosti faktora izloženosti svih sistema Telekom Srbija	maksimalna vrednosti faktora izloženosti svih sistema Telekom i A1
240m x 270m	1.7	5.05	0.0570	0.0659

Na osnovu rezultata proračuna elektromagnetne emisije u okolini predmetne radio-bazne stanice, može se zaključiti da je nivo elektromagnetne emisije koja potiče od bazne stanice operatora Telekom Srbija, na mestima na kojima se može naći čovek, ispod referentnih nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (16.8V/m za GSM900, 23.4 V/m za GSM1800/LTE1800, 24.4 V/m za UMTS2100/LTE2100 i 15.5 V/m za LTE800 sistem).

Uzimajući u obzir rezultate **proračuna** nivoa elektromagnetne emisije koja potiče od baznih stanica operatora Telekom, može se zaključiti da maksimalne vrednosti el. polja unutar analiziranih objekata ne prelaze 10% referentnih vrednosti propisanih Pravilnikom u opsezima GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100.

Uzimajući u obzir rezultate **proračuna** nivoa elektromagnetne emisije koja potiče od baznih stanica operatora Telekom, može se zaključiti da maksimalne vrednosti el. polja na nivou tla ne prelaze 10% referentnih vrednosti propisanih Pravilnikom u opsegu od interesa (UMTS2100), a prelaze 10% referentnih vrednosti propisanih Pravilnikom u opsezima GSM900, LTE1800, LTE800 i LTE2100.

Na osnovu rezultata proračuna elektromagnetne emisije koja potiče od postojeće bazne stanice operatora Telekom SRbija, računajući i doprinos bazne stanice Telekom Srbija, može se zaključiti da je ukupni Faktor izloženosti u svim zonama u kojima se može naći čovek, manji od 1, te se **bazna stanica "BG-Autoput za NS (Metro)" - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 operatora Telekom može koristiti na navedenoj lokaciji.**

Na osnovu **merenja** postojećeg nivoa elektromagnetne emisije u okolini predmetnog izvora, izvršenog 6.2.2024.godine, utvrđeno je da izmerene vrednosti EM polja koje potiču od predmetnog izvora ni u jednoj od ispitnih tačaka ne prevazilaze nivo od 10% referentnih vrednosti propisanih Pravilnikom u opsezima od interesa, osim u ispitnoj tački T3 – na izlaznom putu OMV pumpe, u opsezima LTE1800 (2.71V/m), LTE800 (2.07 V/m) i u ispitnoj tački T4– ispred ulaza u poslovni objekat BPO9, u opsezima LTE1800 (2.63V/m), LTE800 (2.28 V/m) i LTE2100 (2.46V/m).

Aproksimacije, koje su korišćene u okviru ove analize, daju veće vrednosti jačine električnog polja od stvarnih u zonama unutar i iza objekata, tako da se može očekivati da su stvarne vrednosti polja u ovim zonama manje od izračunatih i prikazanih u ovoj analizi.

U toku realizacije projekta u okviru GSM/UMTS/LTE mreže mobilnog operatora Telekom Srbija, moraju se primenjivati odgovarajuće mere zaštite životne sredine i to mere predviđene zakonskom regulativom, mere tokom izgradnje predmetnog objekta, mere u toku redovnog rada, mere u slučaju udesa i mere po prestanku

rada bazne stanice. Spisak konkretnih mera dat je u prilogu Stručne ocene (glava 8). Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite, verovatnoća udesa i značajniji štetni uticaji na životnu sretinu se sprečavaju i svode se na najmanju moguću meru. Oprema koja se instalira na lokaciji zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Sve bazne stanice se obavezno uključuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno obaveštava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Na ovaj način, ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama što omogućava brzo intervenisanje u slučaju bilo kakvih problema.

Treba naglasiti da pristup antenskom sistemu i kabinetima baznih stanica mogu imati samo tehnička lica ovlašćena od strane operatora Telekom Srbija koja su obučena za poslove održavanja i upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

Dobijeni rezultati podrazumevaju činjenicu da su bazne stanice korektno i kvalitetno instalirane. Treba napomenuti da se pravilnom konstrukcijom bazne stanice istovremeno zadovoljavaju dva bitna zahteva: kvalitetan rad GSM/UMTS/LTE sistema i minimalan uticaj bazne stanice na životno okruženje.

Beograd, april 2025.godine

Odgovorni projektant:
Tatjana Savković, dipl. inž. el.



6 LITERATURA I ZAKONSKA REGULATIVA

6.1 NACIONALNI PROPISI I LITERATURA

- Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Službeni glasnik RS“ br. 36/09);
- Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23);
- Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-odluka us, 62/14, 95/18-dr.zakon i 35/23-dr.zakon);
- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr.zakon i 95/18-dr.zakon);
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09);
- Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 135/04 i 88/10),
- Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 25/2015 i 109/2021),
- Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/08);
- Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. Glasnik“, br. 104/09),
- Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, 104/09);
- Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanja u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, 104/09);
- Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, 104/09);
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. Glasnik RS“, br. 101/05, 91/15 i 113/2017);
- Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/11, 99/11, 6/2020 i 35/2021);
- Zakon o zaštiti od požara (Sl. Glasnik SRS br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-dr. zakon);
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 91/10-ispr., 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/2021);
- Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon);
- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja merenja buke („Službeni glasnik RS“ br. 72/2010);
- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/10)
- Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Službeni glasnik RS“ br. 86/10);
- Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službeni glasnik RS“ br. 99/10);
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata („Sl. list SFRJ“ br. 15/90);
- Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/05);
- Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 8/11 i 2/14 - ispr.)

- Pravilnik o tehničkim merama za izgradnju, postavljanje i održavanje antenskih postrojenja („Sl. list SFRJ” br. 1/69);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja, Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije („Sl. list SRJ” br. 11/96, kao i saglasno SRPS US IEC 1024, SRPS NB4 803 i SRPS NB4 810);
- Uredba o utvrđivanju plana namene radio-frekvencijskih opsega (SL. glasnik RS br 89/20);
- **SRPS EN 62232**
Osnovni standard za određivanje jačine RF polja, gustine snage i SAR u blizini radiokomunikacionih baznih stanica radi procene izlaganja ljudi;
- **SRPS EN 50420**
Osnovni standard za procenu izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz samostalnog radio-predajnika (od 30 MHz do 40 GHz);
- **SRPS EN 50421**
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti samostalnih radio-predajnika sa referentnim nivoima ili osnovnim ogranicenjima koji se odnose na opšte izlaganje ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 30 MHz do 40 GHz);
- **SRPS EN 50413**
Osnovni standard za procedure merenja i proračuna izlaganja ljudi električnim, magnetnim i elektromagnetnim poljima (0Hz – 300GHz)
- **SRPS 61566**
Standard za procenu izloženosti radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima – jačina polja iz opsega 100kHz do 1GHz
- Ostali relevantni propisi.

6.2 MEĐUNARODNI PROPISI I LITERATURA

- Bernardini A., „*Valutazione previsionale della compatibilita alla normativa di protezione dai campi elettromagnetici delle tipologie standard di siti radio fissi (radio base) ERICSSON per servizio radiomobile DCS-1800*”, Universita degli Studi La Sapienza di Roma, 1997.
- *International Commission on Nonionizing Radiation Protection*: <http://www.icnirp.de> ;
- *"Human exposures to electromagnetic fields. High frequency (10kHz to 300GHz)"*, European prestandard ENV 50166-2, CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization, Januar 1995);
- WHO, *International EMF Project*: <http://www.who.int/emf>;
- „*Radiofrequency Radiation Exposure Limits*”, U.S. Federal Communications Commission, <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>;
- Radiation Protection Standard, „*Maximum exposure levels to radiofrequency fields – 3kHz to 300GHz*”, Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency.;
- „*Radiofrequency radiation, Principles and Methods of Measurements – 300KHz to 10GHz*”, Australian standard AS 2772.2, The Standards Association of Australia, North Sydney, 1988.U.S.;
- Preporuke ETSI – GSM;
- Preporuke ETSI – UMTS;
- Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama;
- Ostali relevantni propisi.

6.3 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

- *Tehničko rešenje Revizija 0 Lokacija: BGJ621 BG-Autoput za NS (Metro) LTE2100, RTTE Consulting doo Beograd*
- *Ulazni podaci dobijeni od strane Naručioca.*

7 MERE I USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Mere i uslovi zaštite životne sredine u slučaju rada predmetne radio-bazne stanice Telekoma Srbija mogu se podeliti na sledeće kategorije:

- Mere u toku redovnog rada;
- Mere u slučaju udesa;
- Mere po prestanku rada bazne stanice;
- Mere zaštite od nejonizujućih zračenja.

7.1 MERE U TOKU REDOVNOG RADA

Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se primenjivati sledeće mere zaštite:

- zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom nosaču bazne stanice (npr., usmeravanje antene, pričvršćivanje itd.) sve dok se ne isključe predajnici bazne stanice;
- uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja;
- u skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja (Službeni glasnik RS br. 104/09), obavezno je izvršiti prvo merenje elektromagnetne emisije u području od interesa, kao i periodično, po potrebi. Izveštaj o izvršenom periodičnom merenju dostaviti nadležnom organu u roku od 15 dana od dana ispitivanja. Bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena od neovlašćenog pristupa.
- Nosilac projekta je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu;
- Nosilac projekta se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice, požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Nosilac projekta se obavezuje da organizuje službu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 časa dnevno 365 dana godišnje;
- Potrebno je da se na vidnom mestu istakne obaveštenje o zabrani pristupa baznoj stanici neovlašćenim licima; pristup mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koja su upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

7.2 MERE U SLUČAJU UDESA

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća udesa svodi se na najmanju moguću meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprečavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sledeće mere zaštite:

- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je dužan da organizuje stručnu ekipu koja će obići baznu stanicu;

- u slučaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosioca projekta su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosioca projekta su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosilac projekta je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada.

7.3 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE

Po prestanku rada bazne stanice, Nosilac projekta je dužan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete i pripadajuće antenske sisteme) i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica kao i okruženje oko te lokacije ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruženja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice.

7.4 MERE ZAŠTITE OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Na osnovu člana 4 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009), u sprovođenju zaštite od nejonizujućih zračenja preduzimaju se sledeće mere:

- 1) propisivanje granica izlaganja nejonizujućim zračenjima (Pravilnik o granicama izloženosti nejonizujućim zračenjima u zonama povećane osetljivosti („Sl. Glasnik“, br. 104/09));
- 2) otkrivanje prisustva i određivanje nivoa izlaganja nejonizujućim zračenjima (Radi otkrivanja prisustva, utvrđivanja opasnosti, obaveštavanja i preduzimanja mera zaštite od nejonizujućih zračenja vrši se sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini);
- 3) određivanje uslova za korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa (Prema Pravilniku o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa („Sl. lasnik“, br. 104/09) izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa smatraju se izvori elektromagnetnog zračenja koji mogu da biti štetni po zdravlje ljudi, a određeni su kao stacionarni i mobilni izvori čije elektromagnetno polje u zoni povećane osetljivosti, dostiže najmanje 10% iznosa referentne, granične vrednosti propisane za tu frekvenciju.);
- 4) obezbeđivanje organizacionih, tehničkih, finansijskih i drugih uslova za sprovođenje zaštite od nejonizujućih zračenja;
- 5) vođenje evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa;
- 6) na osnovu člana 8 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009), potrebno je da Korisnik izvora void evidenciju o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa I odredi lice odgovorno za primenu mera zaštite od nejonizujućih zračenja;
- 7) sprovođenje kontrole i obezbeđivanje kvaliteta izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa na propisani način;
- 8) primena sredstava i opreme za zaštitu od nejonizujućih zračenja;
- 9) kontrola stepena izlaganja nejonizujućem zračenju u životnoj sredini i kontrola sprovedenih mera zaštite od nejonizujućih zračenja;
- 10) obezbeđivanje materijalnih, tehničkih i drugih uslova za sistematsko ispitivanje i praćenje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini;
- 11) obrazovanje i stručno usavršavanje kadrova u oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja u životnoj sredini;

12) informisanje stanovništva o zdravstvenim efektima izlaganja nejonizujućim zračenjima i merama zaštite i obaveštavanje o stepenu izloženosti nejonizujućim zračenjima u životnoj sredini.

Na osnovu člana 7 Pravilnika o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja (Službeni glasnik RS br. 104/2009), nakon izgradnje, odnosno postavljanja objekta koji sadrži izvor nejonizujućeg zračenja, a pre izdavanja dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole Korisnik izvora mora da obezbedi da se izvrši prvo ispitivanje, odnosno merenje nivoa elektromagnetnog polja u okolini izvora. Za potrebe prvog ispitivanja korisnik može izvor elektromagnetnog polja pustiti u probni rad u periodu ne dužem od 30 dana ili za telekomunikacione objekte može merenja izvršiti u okviru tehničkog pregleda.

Na osnovu člana 8 Pravilnika o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja (Službeni glasnik RS br. 104/2009), Korisnik izvora za čiju je upotrebu nadležni organ izdao odobrenje, potrebno je da obezbedi periodična ispitivanja nakon puštanja u rad izvora i to jedanput svake druge kalendarske godine za visokofrekventne izvore;

Prema Članu 11 Pravilnika o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja (Službeni glasnik RS br. 104/2009), ukoliko se prvim ili periodičnim merenjem utvrdi da je nivo polja manji od 10% propisanih graničnih vrednosti, Nosilac projekta nema obavezu da vrši periodična ispitivanja;

8 PRILOZI

8.1 OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BAZNE RADIO STANICE RBS6601


8.1.1 Namena bazne stanice

Bazna radio stanica (*Radio Base Station*) BS 6601 pripada porodici baznih stanica BS 6000. BS 6000 je multi-standardna BS porodica koja podržava GSM (*Global System for Mobile Communications*), WCDMA (*Wideband Code Division Multiple Access technology*) i LTE (*Long Term Evolution*) tehnologiju.

BS 6601 je namenjena za održavanje radio-saobraćaja sa mobilnim stanicama. Bazna stanica je sa raspodeljenom strukturom i po konstrukciji je namenjena za unutrašnju montažu.

8.1.2 Uvod

BS 6601 sastoji se od centralne jedinice MU (*Main Unit*) i radio jedinica RRU (*Remote Radio Unit*), međusobno povezanih optičkim kablovima (donja slika).



Slika 8.1 RBS6601, centralna jedinica i RRU

RRU jedinice se montiraju u blizini antena, a potreban broj RRU jedinica zavisi od radio konfiguracije. Na primer, za GSM sistem jedan BS 6601 (MU) podržava maksimalno 12 RRU jedinica a za WCDMA sistem maksimalno 6 RRU jedinica.

8.1.3 Glavne karakteristike

Glavne karakteristike BS 6601 su sledeće:

- centralna jedinica (MU) se smešta u 19" rack,
- DC napajanje (- 48 V),

- podržava eksterni GPS,
- podržava integrisane eksterne alarme,
- podržava MSSM (Multi-Standard Single Mode).


8.1.4 Opciona oprema

Sledeće jedinice se postavljaju u blizini antena:

- TMA (*Tower Mounted Amplifier*),
- ASC (*Antenna System Controller*),
- RETU (*Remote Electrical Tilt Unit*),
- RIU (*RET Interface Unit*).

U opcionu opremu spada i SAU (*Support Alarm Unit*), eksterna jedinica za alarme i vezu.

8.1.5 Dimenzije centralne jedinice (MU)



Slika 8.2 Dimenzije MU BS 6601

Dimenzije MU BS 6601 su:

* Visina	66 mm
* Dubina	350 mm
* Širina	483 mm

Ukupna težina centralne jedinice je 10kg.

8.1.6 Glavne napojne karakteristike


Za centralnu jedinicu potrebno je dvožično -48V DC napajanje, kao što je prikazano u narednoj tabeli.

Uslovi	Vrednosti i opsezi
Nominalni napon	-48 V DC
Opseg operativnog napona	-40.00 do -57.60 V DC
Opseg nedestruktivnog napona	0 do -60 V DC

8.1.7 Standardni hardver

8.1.7.1 Centralna jedinica (MU)

Na sledećoj slici je prikazan izgled i pozicija hardverskih delova centralne jedinice.



Slika 8.3 Hardverski delovi centralne jedinice

Tabela 8.1 Hardverski delovi centralne jedinice

Pozicija	Naziv jedinice	Broj jedinica
A	Sistem za podršku (<i>Support System</i>)	1
A1	Ventilator (<i>Fan Module</i>)	1
A2	Montažni nosači (<i>Movable Brackets</i>)	2
B	Digitalna jedinica (<i>Digital Unit</i>)	1-2

Sistem za podršku (*Support System*)

Sistem za podršku kontroliše klimatizaciju uključujući ventilatore. Sistem za podršku je i DC interfejs za baznu stanicu i distribuira napajanje do DU (digitalne jedinice) i eksterne jedinice za alarme i vezu (SAU).

Napomena: Za WCDMA, moguće je proširiti centralnu jedinicu sa još jednim sistemom za podršku u dualni sistem za podršku, gde dva sistema za podršku konstituišu jednu baznu stanicu. U svakom sistemu za podršku može se nalaziti po jedna DUW (*Digital Unit WCDMA*). Ventilatori u primarnom i sekundarnom sistemu za podršku kontrolisani su od strane DUW iz primarnog sistema za podršku (SS). Svaki SS omogućuje napajanje svojoj DUW. Sve ostale eksterne konekcije se odnose na primarni DUW i SS. Za GSM i LTE, moguće je smestiti dve DU u jedan sistem za podršku.

Ventilator (*Fan Module*)

Ventilatori se nalaze sa zadnje strane centralne jedinice. Oni rashlađuju DU i internu elektroniku sistema za podršku.

Montažni nosači (*Movable Brackets*)

Montažni nosači mogu biti smešteni na poziciju od 0 mm, 58 mm ili 80 mm od prednje strane da bi osigurali da centralna jedinica može da se smesti u *reck*-ove različite dubine.

Digitalna jedinica (*Digital Unit*)

Digitalna jedinica omogućuje preusmeravanje (prosleđivanje), upravljanje saobraćajem, *timing*, obradu u osnovnom opsegu i radio interfejs. U zavisnosti u kom sistemu rade, mogu biti:

- DUG (*Digital Unit GSM*)
- DUW (*Digital Unit WCDMA*)

– DUL (*Digital Unit LTE*)

DUG (*Digital Unit for GSM*), DUG 20 može da kontroliše do 12 GSM nosilaca. Ako je potrebno više od 12, onda je moguće dodati još jednu DUG u baznu stanicu i sinhronizovati je sa postojećom.

DUG 20 podržava:

- E1/T1 interfejs za prenos
- obradu u osnovnom opsegu
- LAPD koncentraciju/multiplexing
- dvostruki opseg, npr. 3x2 900 + 3x2 1800 sa jednom DUG
- Abis optimizaciju
- *Multi-drop* (kaskade)
- sinhronizovanu radio mrežu, kroz eksterni GPS prijemnik
- *Transceiver Group* (TG) sinhronizaciju
- *Site LAN*.


DUW (*Digital Unit for WCDMA*), ima tri varijante, DUW 10/20/30 u zavisnosti od zahtevanog kapaciteta. DUW kontroliše osnovni opseg, omogućuje preusmeravanje (*switching*), lub i Mub interfejse. DUW može da obradi mešavine različitih vremenskih varijacija saobraćaja, kao i prenos govora cikličnom komutacijom podataka, podržava mreže sa paketskom komutacijom podataka kao i brz prenos podataka (HSPA).

DUW podržava:

- 100/1000 Base-T Ethernet
- centralizovani STM-1 transportni mrežni interfejs
- četiri IMA E1/T1/J1 porta.

8.1.7.2 RRUS (Remote Radio Unit multi-Standard)

RRUS jedinice mogu biti povezane u konfiguraciji „zvezda“ ili kaskadno, pomoću optičkih kablova kao što je pokazano na sledećoj slici.



Slika 8.4 Povezivanje BS 6601 sa RRUS jedinicama


RRUS podržava GSM, WCDMA i LTE tehnologiju preko istog RRU hardvera. Odabir tehnologija se podešava softverski.

Postoje dve varijante RRUS jedinica. RRUS 01 znači podršku za 1 Tx granu, a RRUS 11 znači podršku za 2Tx grane (MIMO/Tx div).


RRUS hardver je sposoban da podrži više različitih tehnologija, npr. da podrži dve tehnologije istovremeno.

U zavisnosti od softverske aplikacije, RRUS podržava ASC, TMA i RETU.

Predviđena je za spoljašnju montažu, a može se napajati naponom -48V DC ili naponom 90-275V AC. Izgled RRUS jedinice je prikazan na sledećim slikama.



Slika 8.5 RRUS 01



Slika 8.6 RRUS 11

Dimenzije RRUS 01 su:

Visina	636 mm
Širina	383 mm
Dubina	169 mm

Ukupna težina RRUS 01 je 20kg.

Dimenzije RRUS 11 su:

Visina	500 mm
Širina	431 mm
Dubina	182 mm

Ukupna masa RRUS 11 je 23kg.

8.2 OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ANTENSKOG SISTEMA


Tabela 8.2 Osnovne tehničke karakteristike antene 80010868

Kathrein K80010868				
Konektor	8 x 7/16 ženski			
Pozicija konektora	sa donje strane			
Frekvencijski opseg	790–862 MHz, 880 – 960MHz, 1695 – 1880 MHz i 1920 – 2180MHz			
VSWR	<1.5			
Polarizacija	dvostruka			
Impedansa	50Ω			
Odnos napred/nazad	>24 dB (790–862 MHz) >26 dB (880 – 960MHz) >26 dB (790–862 MHz) >26 dB (880 – 960MHz)			
Intermodulacioni produkti 3. Reda (za snagu nosioca 2x43dBm)	< -150dBc			
Maksimalna snaga na 50°C temperature ambijenta	400 W po ulazu (790–862 MHz, 880 – 960MHz) 200 W po ulazu (1695 – 1880 MHz, 1920 – 2180MHz)			
Frekvencijski opseg	790-862 MHz	880-960 MHz	1695 – 1880 MHz	1920-2180 MHz
Dobitak (dBi)	15.4	15.9	17.4	17.9
Širina snopa zračenja u horizontalnoj ravni (za obe polarizacije)	68°	66°	64°	60°
Širina snopa zračenja u vertikalnoj ravni (za obe polarizacije)	10.0°	9.4°	6.3°	5.6°
Električni downtilt	2°-12°	2°-12°	2.5°-12°	2.5°-12°
Maksimalno opterećenje na vetar (pri brzini vetra od 150 km/h)	1160 N (frontalno)			
Maksimalna brzina vetra	241 km/h			
Dimenzije (mm)	1921 / 377 / 169			
Težina	35 kg			
Ispunjava uslove okoline prema preporuci	ETS 300 0190-1-4 Klasa 4.1 E			



Tabela 8.3 Osnovne tehničke karakteristike antene 80010665

KATHREIN K 80010665			
Konektor	4x7/16 ženski		
Pozicija konektora	sa donje strane		
Frekvencijski opseg	790 – 960 MHz	1710 – 2170 MHz	2490 - 2690 MHz
VSWR	<1.5	<1.5	<1.5
Impedansa	50Ω		
Polarizacija	dvostruka		
Električni tilt	0°-10°	0°-6°	0°-6°
Dobitak (dBi)	16.2	18.8	18.3
Odnos napred/nazad	>27 dB	>25 dB	>25 dB
Intermodulacioni produkti 3. reda (za snagu nosioca 2x43dBm)	<-150 dBc		
Maksimalna snaga na 50 °C temperature ambijenta	500 W po ulazu	200 W po ulazu	200 W po ulazu
Širina snopa zračenja u horizontalnoj ravni (za obe polarizacije)	68°	63°	63°
Širina snopa zračenja u vertikalnoj ravni (za obe polarizacije)	10.3°	4.5°	3.5°
Opterećenje na vetar (pri brzini vetra od 150km/h) # s prednje strane # s bočne strane # sa zadnje strane	990N 380N 1030N		
Maksimalna brzina vetra	200 km/h		
Dimenzije	1997/300/152mm		
Težina	24 kg		
Klasa uslova okoline ETS 300 0190-1-4 Klasa 4.1 E			



Slika 8.7 Dijagram zračenja antene K80010665

8.3 IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA LOKACIJI: “BG-Autoput za NS (Metro)” - BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621

Broj izveštaja:	EM-2023-163
Datum:	28.2.2024.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

Radio predajnik:	Radio bazna stanica mobilne telefonije Telekom Srbija »BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 BG-Autoput za NS (Metro)«						
Operater:	Telekom Srbija						
Naručilac ispitivanja:	Telekom Srbija, Takovska br.2, Beograd						
Svrha ispitivanja:	Određivanje jačine elektromagnetnog polja u zonama povećane osetljivosti u okolini radio predajnika <table><tr><td>☐</td><td>nulto merenje</td></tr><tr><td>☒</td><td>prvo merenje</td></tr><tr><td>☐</td><td>periodično merenje</td></tr></table>	☐	nulto merenje	☒	prvo merenje	☐	periodično merenje
☐	nulto merenje						
☒	prvo merenje						
☐	periodično merenje						
Vrsta ispitivanja:	- Širokopojasno ispitivanje jačine električnog polja u opsegu 100KHz – 8GHz - Frekvencijski selektivno ispitivanje jačine električnog polja u opsegu 30MHz – 3GHz						
Datum merenja:	6.2.2024.						

1. TERMINI I DEFINICIJE

Jačina električnog polja – vektorska veličina (E) koja odgovara sili koja se ispoljava na naelektrisanu česticu bez obzira na njeno kretanje u prostoru, izražena u voltima po metru (V/m).

Referentni granični nivoi - nivoi izlaganja stanovništva električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koji služe za praktičnu procenu izloženosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična ograničenja budu prekoračena. Referentni granični nivoi su definisani u Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju (Sl. glasnik RS br. 104/09).

Referentna (granična) vrednost (V/m) – Referentni granični nivo jačine električnog polja za određenu frekvenciju u skladu sa Tab. 2 Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju (Sl. Glasnik RS br. 104/09).

Ispitna lokacija – Fizički prostor na kome je izvršeno ispitivanje. Najčešće je u pitanju lokacija radio predajnika / radio bazne stanice, sa njenom neposrednom okolinom (tipično od 0 do 150m udaljenosti).

Ispitna tačka – Pozicija, tipično u okolini radio predajnika, na kojoj je postavljena merna antena i na kojoj se vrši merenje nivoa elektromagnetnog polja.

Izmerena jačina električnog polja – Jačina električnog polja izmerena na ispitnoj tački korišćenjem merne opreme. Izražava se u voltima po metru (V/m).

Maksimalna (ekstrapolirana) jačina električnog polja – Maksimalna jačina električnog polja koju izvor može generisati u realnom radu, izračunata na osnovu izmerene vrednosti i parametara izvora (N- broj kanala (GSM), odnosno, N-koeficijent snage (UMTS, CDMA, LTE). Prezentuje se prvenstveno za GSM, UMTS i CDMA izvore, čija jačina polja zavisi od trenutnog saobraćaja (broja korisnika).

$$E_{max} = E\sqrt{N}$$

Za slučaj LTE izvora (u skladu sa SRPS EN 62232, Annex F.7.2), maksimalna jačina električnog polja iznosi:

$$E_{max} = \sqrt{\frac{N_{RS}}{F_B}} \cdot \sqrt{\sum_i E_{RS,i}^2}$$

gde je:

$E_{RS,i}$ – izmerena vrednost jačine električnog polja za i -tom antenskom portu (RS – *Referent Signal*)

F_B – faktor pojačanja snage (*Power Boosting Factor*)

N_{RS} – odnos maksimalne ukupne izlazne snage bazne stanice i snage referentnog signala bazne stanice.

Ukupna jačina električnog polja – Ukupna jačina električnog polja (izmerena ili maksimalna) u određenoj tački izračunata na osnovu svih izmerenih / maksimalnih vrednosti na pojedinačnim frekvencijama:

$$E_{zbirno} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + \dots + E_n^2}$$

Faktor izloženosti – Procenjeni parametar izloženosti ljudi na specificiranoj lokaciji za svaku radnu frekvenciju radio izvora, izražen u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost. Ako se vrši merenje jačine električnog polja faktor izloženosti je jednak odnosu kvadrata jačine električnog polja i kvadrata referentne vrednosti:

$$\text{Faktor izloženosti} = \frac{E^2}{E_{ref}^2}$$

gde je:

E – jačina električnog polja na određenoj frekvenciji

E_{ref} – granična vrednost jačine električnog polja na određenoj frekvenciji

Ukupni faktor izloženosti – Maksimalna vrednost sume faktora izloženosti opreme koja se testira i svih relevantnih izvora na frekvenzijskom opsegu 100kHz – 40GHz.

2. METOD ISPITIVANJA

Detaljna procedura ispitivanja elektromagnetnog zračenja je opisana u internom dokumentu „TU-IEM-VF Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja“ i zasnovana je na primeni sledećih standarda:

- SRPS EN 50413:2020
- SRPS EN 50420:2008
- SRPS EN 61566:2009
- SRPS EN 62232:2017

Pojednostavljen prikaz procedure ispitivanja za procenu usaglašenosti Izvora sa referentnim nivoima, sa primenjenim tačkama standarda:

PRIPREMA	• ODREĐIVANJE USLOVA SREDINE (EN 62232 t6.3.4) • IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG IZVORA (EN 62232 t6.3.1) • IDENTIFIKACIJA IZVORA U OKRUŽENJU (EN 62232 B3.1.2.6.2) • UTVRĐIVANJE DOMENA ISPITIVANJA
PRELIMINARNO SKENIRANJE PROSTORA	• PRELIMINARNO SKENIRANJE - UTVRĐIVANJE PROSTORNE RASPODELE POLJA (EN 62232 t6.3.2.2, EN 62232 B3.1.2.5.2) • LOCIRANJE ZONA MAKSIMALNOG POLJA
ODREĐIVANJE MAKSIMALNIH VREDNOSTI	• ODREĐIVANJE LOKALNIH USLOVA KOJI MOGU UTICATI NA POLJE (EN 50413 5.2.2.4) • ODREĐIVANJE TAČKA MAKSIMALNOG POLJA (EN 62232 B3.1.2.5.2) • DETALJNO MERENJE VRŠNIH VREDNOSTI POLJA PO FREKVENCIJAMA U TAČKAMA MAKSIMALNOG POLJA (EN 62232 B3.1.2.5.3) • PRORAČUN MAKSIMALNOG POLJA ISPITIVANOG IZVORA (EN 62232 F)
PROCENA MAKSIMALNOG UKUPNOG FAKTORA IZLOŽENOSTI	• UTVRĐIVANJE RELEVANTNOSTI ISPITIVANOG IZVORA (EN 62232 t6.2.5) • UTVRĐIVANJE POSTOJANJA DRUGIH RELEVANTNIH IZVORA (EN 62232 t6.2.6.5) • PRORAČUN MAKSIMALNOG POLJA ISPITIVANOG I OSTALIH RELEVANTNIH IZVORA (EN 62232 F) • PRORAČUN UKUPNOG FAKTORA IZLOŽENOSTI (EN 62232 t6.2.6.2)

Dakle, u cilju obezbeđivanja maksimalne relevantnosti rezultata sprovodi se utvrđivanje zona koje su najizloženije elektromagnetnom polju primenom:

1. Proračuna:
 - a. određuje se prostor na nivou tla na kojem se očekuje maksimalno polje
 - b. određuju se najizloženiji spratovi zgrade
2. Merenja na licu mesta:
 - a. utvrđuje se prostorna raspodela polja
 - b. utvrđuju se najizloženije zone (najizloženiji stanovi, terase ili lokacija na otvorenom)
 - c. određuju se tačke maksimalnog polja

Proračunati faktor izloženosti odnosi se na vršne vrednosti polja u tački maksimalnog polja, koje izvor može generisati u najgorem slučaju u okviru svojih radnih uslova, u skladu sa SRPS EN 62232 .

U slučaju potrebe za detaljnim ispitivanjem nivoa izloženosti visokofrekventnom nejonizujućem zračenju u okviru određenog prostora, primenjuje se procedura šestominutnog prostornog usrednjavanja radi procene izloženosti celog tela u skladu sa SRPS EN 62232, koja je detaljno opisana u internom dokumentu „*TU-IEM-VF Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja*“.

3. MERNÁ OPREMA

U skladu sa zahtevom standarda SRPS EN 61566 t6.2.3 pri merenju u uslovima kompleksnog polja (postoje signali od više izvora različitih/nepoznatih pravaca i polarizacija) **obavezno je korišćenje izotropne merne sonde**. Primenjeni merni instrumenti ispunjavaju tehničke uslove koje ovi standardi propisuju.

Frekvencijski opseg (30MHz – 3GHz) opreme za frekvencijski selektivno merenje omogućava merenje svih relevantnih visokofrekventnih signala i precizno utvrđivanje ukupne izloženosti:

Radio FM	TV VHF DVB-T2	CDMA	TV UHF DVB-T2	LTE 800	GSM/UMTS 900	GSM/LTE 1800	UMTS/LTE 2100	
87 – 109	174 -230	420 – 430	470 – 790	791 -821	935 - 960	1805 -1880	2110 -2170	MHz

Širokopojasno merenje (100kHz - 8GHz) se sprovodi korišćenjem sledeće merne opreme:

Tip uređaja:	Merni instrument	Merna sonda
Oznaka:	SMP3	WPF8
Proizvođač:	WaveControl	WaveControl
Serijski broj:	23SL0154	12WP040171
Verzija softvera:	v.2.4.1.1	/
Datum etaloniranja:	12.06.2023.	12.06.2023.



Širokopojasni instrument
za merenje jačine el. polja

Frekvencijski selektivno merenje (27MHz - 3GHz) se sprovodi korišćenjem sledeće merne opreme:

Tip uređaja:	Analizator spektra	Izotropna antena
Oznaka:	SRM-3006	3501/03
Proizvođač:	Narda	Narda
Serijski broj:	R-0010	M-0640
Verzija softvera:	v.1.7.1.	/
Datum etaloniranja:	09.02.2023	09.02.2023



Analizator spektra

4. PODACI O ISPITNOJ LOKACIJI

Izvor podataka:

- Tehničko rešenje Revizija 0 Lokacija: BGJ621 BG-Autoput za NS (Metro) LTE2100, RTTE Consulting doo Beograd.
- Ulazni podaci dobijeni od Operatora.

4.1. Opšti podaci o lokaciji

Kod i naziv lokacije:	»BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 BG-Autoput za NS (Metro)«	GPS širina	44° 51' 54.80"N
Operater:	Telekom Srbija	GPS dužina	20° 20' 49.20"E
Adresa:	Autoput za Novi Sad 120, KP 1466 , KO Zemun polje, gradska opština Zemun, Grad Beograd	Nadmorska visina:	120m

4.2. Opis lokacije

Radio bazna stanica »BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 BG-Autoput za NS (Metro)« nalazi se u podnožju reklamnog stuba firme "Metro", na adresi Autoput za Novi Sad 120, KP 1466 , KO Zemun polje, gradska opština Zemun, na teritoriji Grada Beograda.

Za pokrivanje u opsezima GSM900, UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE2100 koristi se bazna stanica 6601 proizvođača Ericsson, koja je montirana na RBS platformi, u podnožju predmetnog reklamnog stuba. Konfiguracija primopredajnika u sistemu GSM900 iznosi 2+2+2, a u sistemima UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE2100 1+1+1+1, respektivno po sektorima.

Bazna stanica realizovana je sa tri sektora u sistemu GSM900, sa azimutima 55°/170°/320° i sa četiri sektora u sistemima UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100 sa azimutima 55°/170°/245°/320°, respektivno po sektorima. Antenski sistem se sastoji od 3 panel antene tipa K80010868, po jedna u I, II i IV sektoru, za pokrivanje u svim opsezima i jedna panel antena tipa K80010665 u III sektoru. Antene su instalirane na antenskim nosačima na vrhu predmetnog stuba. Visine baza antena su 22m za antenu u I sektoru i 22.3m za antene u ostalim sektorima, od nivoa tla.

Mehanički tiltovi iznose 0°/0°/0° respektivno po sektorima, za sistem GSM900 i 0°/0°/0°/0° za

sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100, respektivno po sektorima.

Električni tiltovi iznose:

- 5°/7°/5° u sistemu GSM900,
- 6°/5°/3°/6° u sistemima UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100.

Na lokaciji se nalazi i aktivna instalacija mobilnog operatora A1 Srbija.

Lokacija bazne stanice



4.3. Podaci o opremi

GSM900

Oznaka sektora	BG621D1	BG621D2	BG621D3
Kabinet	Ericsson 6601		
Konfiguracija nosilaca ¹	2	2	2
Izlazna snaga predajnika ² [W]	20	20	20
Serijski broj predajnika ³	/	/	/
Tip antene	80010868	80010868	80010868
Visina antene [m]	22	22.3	22.3
Azimut (°)	55	170	320
Tilt	Električni tilt(°)	5	7
	Mehanički tilt(°)	0	0
Tip fidera	Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"
Dužina fidera [m]	50+2	50+2	50+2

UMTS2100

Oznaka sektora	BGU621A	BGU621B	BGU621C	BGU621D
Kabinet	Ericsson 6601			
Konfiguracija nosilaca ⁴	1	1	1	1
Izlazna snaga predajnika ⁵ [W]	20	20	20	20
Serijski broj predajnika ⁶	/	/	/	/
Tip antene	80010868	80010868	80010665	80010868
Visina antene [m]	22	22.3	22.3	22.3
Azimut (°)	55	170	245	320
Tilt	Električni tilt(°)	6	5	3
	Mehanički tilt(°)	0	0	0
Tip fidera	Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"
Dužina fidera [m]	50+2	50+2	50+2	50+2

¹Trenutna konfiguracija.

² Izlazna snaga predajnika po nosiocu.

³ Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

⁴Trenutna konfiguracija.

⁵ Izlazna snaga predajnika po nosiocu.

⁶ Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

LTE1800

Oznaka sektora	BGL621A	BGL621B	BGL621C	BGL621D
Kabinet	<i>Ericsson 6601</i>			
Konfiguracija nosilaca ⁷	1	1	1	1
Izlazna snaga predajnika ⁸ [W]	160	160	160	160
Serijski broj predajnika ⁹	/	/	/	/
Tip antene	80010868	80010868	80010665	80010868
Visina antene [m]	22	22.3	22.3	22.3
Azimut (°)	55	170	245	320
Tilt	Električni tilt(°)	6	5	3
	Mehanički tilt(°)	0	0	0
Tip fidera	Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"
Dužina fidera [m]	50+2	50+2	50+2	50+2

LTE800

Oznaka sektora	BGO621A	BGO621B	BGO621C	BGO621D
Kabinet	<i>Ericsson 6601</i>			
Konfiguracija nosilaca ¹⁰	1	1	1	1
Izlazna snaga predajnika ¹¹ [W]	72.4	72.4	72.4	72.4
Serijski broj predajnika ¹²	/	/	/	/
Tip antene	80010868	80010868	80010665	80010868
Visina antene [m]	22	22.3	22.3	22.3
Azimut (°)	55	170	245	320
Tilt	Električni tilt(°)	6	5	3
	Mehanički tilt(°)	0	0	0
Tip fidera	Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"
Dužina fidera [m]	50+2	50+2	50+2	50+2

⁷Trenutna konfiguracija.

⁸Izlazna snaga predajnika po nosiocu.

⁹Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

¹⁰Trenutna konfiguracija.

¹¹Izlazna snaga predajnika po nosiocu.

¹²Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

LTE2100

Oznaka sektora		BGJ621A	BGJ621B	BGJ621C	BGJ621C
Kabinet		Ericsson 6601			
Konfiguracija nosilaca ¹³		1	1	1	1
Izlazna snaga predajnika ¹⁴ [W]		80	80	80	80
Serijski broj predajnika ¹⁵		/	/	/	/
Tip antene		80010868	80010868	80010665	80010868
Visina antene [m]		22	22.3	22.3	22.3
Azimut (°)		55	170	245	320
Tilt	Električni tilt(°)	6	5	3	6
	Mehanički tilt(°)	0	0	0	0
Tip fidera		Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"	Optika+½"
Dužina fidera [m]		50+2	50+2	50+2	50+2

¹³ Trenutna konfiguracija.

¹⁴ Izlazna snaga predajnika po nosiocu.

¹⁵ Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

4.4. Radio parametri

Opseg	Oznaka sektora	Oznaka kanala (U)ARFCN	Centralna frekvencija kanala (MHz)	Broj kanala	P_{MAX}/P_{CPICH}	SC
					(samo za UMTS)	
GSM900	BG621D1	69	948.8	2	-	-
GSM900	BG621D2	65	948.0	2	-	-
GSM900	BG621D3	56	946.2	2	-	-
UMTS2100	BGU621A	10638	2127.5	1	10	205
UMTS2100	BGU621B	10638	2127.5	1	10	228
UMTS2100	BGU621B	10638	2127.5	1	10	236
UMTS2100	BGU621C	10638	2127.5	1	10	2

Opseg	Oznaka sektora	Oznaka kanala EARFCN	Centralna frekvencija kanala (MHz)	Broj kanala	P_{MAX}/P_{RS}	ID
					(samo za LTE)	
LTE1800	BGL621A	1500	1835.0	1	1200	498
LTE1800	BGL621B	1500	1835.0	1	1200	499
LTE1800	BGL621C	1500	1835.0	1	1200	500
LTE1800	BGL621D	1500	1835.0	1	1200	402
LTE800	BGO621A	6200	796.0	1	600	498
LTE800	BGO621B	6200	796.0	1	600	499
LTE800	BGO621C	6200	796.0	1	600	500
LTE800	BGO621D	6200	796.0	1	600	402
LTE2100	BGJ621A	250	2135.0	1	600	498
LTE2100	BGJ621B	250	2135.0	1	600	499
LTE2100	BGJ621C	250	2135.0	1	600	500
LTE2100	BGJ621D	250	2135.0	1	600	422

Faktor pojačanja snage BF (*Power Boosting Factor*) u periodu ispitivanja je iznosio 1 (0dB).

5. USLOVI I PARAMETRI U TOKU ISPITIVANJA

Podešavanja pri preliminarnom skeniranju po frekvencijskim opsezima:

Parametar	Radio FM	TV VHF DVB-T2	CDMA Telekom	CDMA Orion	TV UHF DVB-T2	LTE800 Telekom	LTE800 Cetin	LTE800 A1	GSM/UMTS900 A1
Frekv.opseg (MHz)	87.5 – 108	174 -230	421.875 – 424.375	425.625 – 428.125	470 – 790	791 – 801	801-811	811-821	935.1 – 939.3
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW ¹⁶	300 kHz	5 MHz	300 kHz	300 kHz	5 MHz	2 MHz	2 MHz	2 MHz	200 kHz
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Parametar	GSM/UMTS900 Telekom	GSM/UMTS900 CETIN	GSM/ LTE1800 Cetin	LTE1800 Cetin	GSM/ LTE1800 Telekom		LTE 1800 Telekom
Frekv.opseg (MHz)	939.5 – 949.1	949.3 – 958.9	1805.1 – 1810.1	1810.1 – 1825.1	1825.1 – 1827.5	1842.5 – 1845.1	1827.5 – 1842.5
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg		Max Avg
Resolution BW	200 kHz	200 kHz	200 kHz	2 MHz	200 kHz		3 MHz
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		Auto

Parametar	GSM/ LTE1800 A1	UMTS Telekom	UMTS/LTE Telekom	UMTS/LTE A1	UMTS A1	UMTS Cetin	UMTS/LTE Cetin
Frekv.opseg (MHz)	1845.1 – 1875.1	2125 – 2130	2130 - 2140	2140 – 2150	2150 - 2155	2155 – 2160	2160 – 2170
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	3 MHz	1 MHz	2 MHz	2 MHz	1 MHz	1 MHz	2 MHz
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Ukupno trajanje preliminarnog skeniranje po frekvencijskim opsezima iznosi 1min. Prikazuje se ukupna izmerena jačina električnog polja na odgovarajućem opsegu.

Podešavanja pri preglednom frekvencijski selektivnom merenju:

Parametar	Radio FM	TV VHF DVB-T2	CDMA Telekom	CDMA Orion	TV UHF DVB-T2	LTE800 Telekom	LTE800 Cetin	LTE800 A1
Frekv.opseg (MHz)	87.5 – 108	174 -230	421.875 – 424.375	425.625 – 428.125	470 – 790	791 – 801	801-811	811-821
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	20 kHz	1 MHz	200 kHz	200 kHz	1 MHz	10 MHz*	10 MHz*	10 MHz*
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

¹⁶Pri merenju GSM signala uzima se RBW veći ili jednak širini GSM kanala od 200kHz, što je u našem slučaju 200kHz (SRPS EN 62232, F.3.3). Za širokopojasne signale (UMTS, CDMA, LTE i TV) RBW se bira tako da bude što manje, a istovremeno veće od koraka skeniranja (kriterijum preklapanja, SRPS EN 62232, F.3.3).

Parametar	GSM900 A1	GSM900 Telekom	GSM900 CETIN	GSM/LTE 1800 Cetin	LTE1800 Cetin	GSM/LTE 1800 Telekom		LTE 1800 Telekom
Frekv.opseg (MHz)	935.1 - 939.3	939.5 - 949.1	949.3 - 958.9	1805.1 - 1810.1	1810.1 - 1825.1	1825.1 - 1827.5	1842.5 - 1845.1	1827.5 - 1842.5
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg		Max Avg
Resolution BW	30 kHz	30 kHz	30 kHz	30 kHz	15 MHz*	30 kHz		15 MHz*
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		Auto

Parametar	GSM 1800 A1		LTE 1800 A1	UMTS Telekom	LTE Telekom	LTE A1	UMTS A1	UMTS Cetin	LTE Cetin
Frekv.opseg (MHz)	1845.1 - 1849.1	1869.1 - 1875.1	1845.1 - 1875.1	2125 - 2140	2130 - 2140	2140 - 2150	2140 - 2155	2155 - 2170	2160 - 2170
Trace mode	Max Avg		Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	30 kHz		15 MHz*	500 kHz	10 MHz*	10 MHz*	500 kHz	500 kHz	10 MHz*
Video BW	Auto		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Ukupno trajanje pri preglednom frekvencijski selektivnom merenju iznosi oko 6 min. *CBW (Channel Bandwidth).

Podešavanja pri detaljnom frekvencijski selektivnom merenju:

Parametar	Radio FM	TV VHF DVB-T2	CDMA Telekom	CDMA Orion	TV UHF DVB-T2	LTE800 Telekom	LTE800 Cetin	LTE800 A1
Frekv.opseg (MHz)	87.5 - 108	174 - 230	421.875 - 424.375	425.625 - 428.125	470 - 790	791 - 801	801-811	811-821
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	20 kHz	1 MHz	200 kHz	200 kHz	1 MHz	10 MHz*	10 MHz*	10 MHz*
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Parametar	GSM900 A1	GSM900 Telekom	GSM900 CETIN	GSM/LTE1800 Cetin	LTE1800 Cetin	GSM/LTE1800 Telekom		LTE 1800 Telekom
Frekv.opseg (MHz)	935.1 - 939.3	939.5 - 949.1	949.3 - 958.9	1805.1 - 1810.1	1810.1 - 1825.1	1825.1 - 1827.5	1842.5 - 1845.1	1827.5 - 1842.5
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg		Max Avg
Resolution BW	30 kHz	30 kHz	30 kHz	30 kHz	15 MHz*	30 kHz		15 MHz*
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		Auto

Parametar	GSM 1800 A1		LTE 1800 A1	UMTS Telekom	LTE Telekom	LTE A1	UMTS A1	UMTS Cetin	LTE Cetin
Frekv.opseg (MHz)	1845.1 - 1849.1	1869.1 - 1875.1	1849.1 - 1869.1	2125 - 2140	2130 - 2140	2140 - 2150	2140 - 2155	2155 - 2170	2160 - 2170
Trace mode	Max Avg		Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	30 kHz		15 MHz*	500 kHz	10 MHz*	10 MHz*	500 kHz	500 kHz	10 MHz*
Video BW	Auto		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Trajanje detaljnog frekvencijski selektivnog merenja je 6 minuta po opsegu. *CBW (Channel Bandwidth).

Parametri postprocesiranja:

	Radio FM	TV VHF	TV UHF	GSM 900	GSM 1800	UMTS	LTE	CDMA
Vrsta obrade izmerenih vrednosti	Direktno očitavanje maks. zabeležene vrednosti	Channel Power (Integracija po kanalu)		Direktno očitavanje maksimalne zabeležene vrednosti		Demodulacija PILOT kanala (CPICH)	Demodulacija PILOT kanala (Referentni signal)	Time Average + Channel Power (Integracija po kanalu)
Channel Power BW	-	7 MHz	8 MHz	-	-	3.84 MHz	Zavisno od BW LTE kanala	1.25 MHz
Opis prikazanog rezultata	Izmerena vršna vrednost jačine električnog polja datog frekvencijskog kanala			Izmerena jačina el. polja BCCH kanala		Izmerena jačina električnog polja datog frekvencijskog kanala		
Ekstrapolacija	-	-	-	x nTRX	x nTRX	x nPILOT	x nPILOT	x nPILOT
Opis rezultata ekstrapolacije	-	-	-	Jačina električnog polja pri uslovima maksimalnog saobraćaja na ćeliji ¹⁷				

Podešavanja pri širokopojasnom merenju:

Parametar	SMP	Parametar	GPS
Frekventni opseg	100kHz - 8GHz	Tip	integrisan
Log interval	1s	Model	SiRF starIII GSC3
Average type	Arithmetic	Preciznost	1.5 m (CEP50) , 1.8 m (CEP95)
Average interval	30s	Geodetski sistem	WGS 84

Uslovi sredine¹⁸:

Vreme ispitivanja	Temperatura (°C)	Vlažnost vazduha (%)	Vremenski uslovi
14:15 – 17:15	16.1	55.6	Sunčano

Uticao okruženja:

Kako bi se minimizirao uticaj okoline na rezultate, prilikom merenja je merna antena udaljena od reflektujućih površina najmanje 1m (ako postoje izvori ispod 300MHz), odnosno 0,5m (ako su svi izvori iznad 300MHz).

Tokom detaljnog ispitivanja operater nije prisutan u blizini merne antene.

¹⁷ Za CDMA se dobija precenjena vrednost, zavisno od opterećenja ćelije u toku merenja i dostupnosti podataka o emitovanoj snazi u toku merenja. Za LTE, faktor ekstrapolacije predstavlja odnos maksimalne ukupne izlazne snage bazne stanice i snage referentnog signala bazne stanice (ovaj parametar odgovara broju podnosilaca - podatak koji se dobija od operatora, ili se može izračunati, pod pretpostavkom da je snaga svih RS podnosilaca jednaka snazi ostalih podnosilaca).

¹⁸ Mereno instrumentom TROTEC BC06.

Merni instrument	Frekvencijski opseg merenja	Serijski broj	Datum etaloniranja
TROTEC BC06	-20 °C do +60°C; 0 do 100 % RH	170325462	25.05.2023.

6. IDENTIFIKACIJA IZVORA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

6.1. Pretraga podataka iz baze RATEL-a

Na osnovu podataka iz baze RATEL-a (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge), u neposrednoj okolini ispitne lokacije (do 150m udaljenosti) registrovani su sledeći izvori elektromagnetnog zračenja:

Operater	Frekv.	Lokacija
Telekom Srbija	18085.0000 MHz	METRO (CASH & CARRY), BIZ003
	2125.0000 MHz - 2140.0000 MHz	AUTOPUT ZA NOVI SAD 120
	791.0000 MHz - 801.0000 MHz	AUTOPUT ZA NOVI SAD 120, KP 192/26
	1825.0000 MHz - 1845.0000 MHz	AUTOPUT ZA NS 120, KP 192/26
A1 Srbija	37310.0000 MHz	AUTOPUT ZA NOVI SAD 120, BG0614
	2140.0000 MHz - 2155.0000 MHz	AUTOPUT ZA NOVI SAD 120
	1845.0000 MHz - 1875.0000 MHz	AUTOPUT ZA NOVI SAD 120
	2140.0000 MHz - 2155.0000 MHz	AUTOPUT ZA NOVI SAD 120
	811.0000 MHz - 821.0000 MHz	AUTOPUT ZA NOVI SAD 120
	935.1000 MHz - 939.3000 MHz	AUTOPUT ZA NOVI SAD 120

- Proverom u bazi podataka RATEL-a utvrđeno je da u bližoj okolini ispitne lokacije ne postoje izvori u opsezima 100kHz - 30MHz i 3GHz-6GHz.
- U okolini lokacije postoje usmereni radio linkovi mobilnih operatora Telekom Srbija (18GHz) i A1 Srbija (38GHz).

6.2. Vizuelni pregled

Vizuelnim pregledom identifikovani su registrovani izvori elektromagnetnog zračenja iz baze RATEL-a:

UOČENI IZVOR –RBS oprema (AUTOPUT ZA NOVI SAD 120)	
Telekom Srbija	A1 Srbija
	

**UOČENI IZVOR — Telekom Srbija i A1 Srbija antenski sistem
(AUTOPUT ZA NOVI SAD 120)**



- Vizuelnim pregledom nisu uočeni dodatni izvori elektromagnetnog zračenja.
- Ne postoje potencijalne ispitne tačke (u zonama u kojima ljudi normalno imaju pristup) koje bi se nalazile u direktnim snopovima zračenja radio link antena te se ovi izvori neće uzimati u razmatranje.

6.3. Spektralna analiza na licu mesta

U ispitnim tačkama izvršeno je identifikovanje izvora zračenja pomoću analizatora spektra. Konačan spisak svih identifikovanih izvora dat je u tabeli. Na osnovu ulaznih podataka i „min hold“ snimaka, identifikovane su frekvencije BCCH (*Broadcast Control Channel*) kanala za GSM.

Kanal	Operater	Frekvencija (MHz)	N (nTRX; nCPICH; nRS/BF);
TV_UHF Ch_22	-	482.0	1
TV_UHF Ch_28	-	530.0	1
TV_UHF Ch_45	-	666.0	1
GSM_900 Ch_10	A1	937.0	4
GSM_900 Ch_56	Telekom	946.2	2
GSM_900 Ch_65	Telekom	948.0	2
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	2
GSM_900 Ch_108	Cetin	956.6	4
GSM_900 Ch_110	Cetin	957.0	4
GSM_900 Ch_113	Cetin	957.6	4
LTE 796 MHz ID: 0, 24, 108, 110, 114, 285, 422, 444, 498, 499, 500	Telekom	796.0	600
LTE 806 MHz ID: 131, 198, 199	Cetin	806.0	600
LTE 816 MHz ID: 110, 327, 388, 415, 422	A1	816.0	600
UMTS 953.8 MHz SC: 67, 421, 429	Cetin	953.8	10
LTE 1815 MHz ID: 14, 143, 167, 245, 461, 478, 479	Cetin	1815.0	1200
LTE 1835 MHz ID: 3, 20, 21, 22, 25, 93, 94, 201, 269, 285, 345, 346, 347, 351, 352, 367, 422, 423, 426, 440, 498, 499, 500	Telekom	1835.0	1200
LTE 1850.1 MHz ID: 4, 91, 144, 199, 241, 419	A1	1850.1	600
LTE 1864.5 MHz ID: 10, 52, 70, 74, 139, 167, 190, 201, 223, 232, 245, 250, 254, 282, 304, 316, 317, 322, 326, 334, 338, 382, 400, 404, 475	A1	1864.5	1200
UMTS 2127.6 MHz SC: 2, 205, 228, 236	Telekom	2127.6	10
LTE 2135 MHz ID: 22, 93, 179, 202, 263, 422, 497, 498, 499, 500	Telekom	2135.0	600
LTE 2137.5 MHz ID: 79, 202, 208, 392, 460, 465	Telekom	2137.5	300
LTE 2145 MHz ID: 1, 98, 111, 282, 283, 495	A1	2145.0	60
UMTS 2152.4 MHz SC: 7, 248, 416, 443	A1	2152.4	10


n_{TRX} - broj kanala (GSM)

n_{CPICH} - koeficijent snage (UMTS i CDMA)

n_{RS} - koeficijent snage (LTE)

Napomena 1: Vrednosti **n_{TRX}**, **n_{CPICH}**, **n_{RS}** se dobijaju od operatera. Za sve izvore, za koje podatak za **n_{TRX}**, **n_{CPICH}**, **n_{RS}** nije poznat, uzeta je vrednost 4 za GSM, kao uobičajena maksimalna vrednost, vrednost 10 za UMTS, vrednost 5 za CDMA, ili se proračunava za LTE, pod pretpostavkom da je snaga svih RS podnosilaca jednaka snazi ostalih podnosilaca).

Napomena 2: Ukoliko podatak za faktor pojačanja snage **BF** (*Power Boosting Factor*) nije poznat, pretpostavljena je vrednost 1 (0dB).

Snimak spektralnog analizatora (30MHz — 3GHz)


7. PRELIMINARNO SKENIRANJE PROSTORA¹⁹

7.1. Određivanje domena ispitivanja

U relevantne domene ispitivanja spadaju zone povećane osetljivosti²⁰ koje se nalaze u pravcima zračenja i neposrednoj blizini antena ispitivanog radio predajnika. Za visoke objekte (zgrade) određuje se opseg najizloženijih visina / spratova. To su delovi zgrade koji su na pravcu direktnog snopa zračenja antene ili njemu najbliži. Na lokaciji su uočeni sledeći objekti / zone od značaja za ispitivanje:

Br.	Opis stambenog objekta / stambene zone	Udaljenost od predajnika (m)
D1	Okolina predmetne lokacije	do 15m
D2	Okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta I sektora (55°)	do 150m
D3	Okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta IV sektora (355°)	do 140m
D4	Okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta II sektora (170°)	do 150m
D5	Okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta III sektora (245°)	do 130m

7.2. Preliminarno skeniranje u zatvorenom prostoru (izloženi objekti)

U svakom izloženom objektu vrši se preliminarno skeniranje jačine električnog polja po prostorijama, radi utvrđivanja raspodele polja i određivanja zone-prostorije u kojoj je polje maksimalno. Rezultati ovog skeniranja dati su u tabeli:

Oznaka	Opis ispitne zone	E_srednje (V/m) ²¹	E_max (V/m) ²²
-	<i>Nije bilo relevantnih ispitnih zona u zatvorenom prostoru.</i>	-	-
-	-	-	-

¹⁹Svi rezultati preliminarnog skeniranja predstavljaju trenutne izmerene vrednosti polja i odnose se isključivo na period u kome je merenje izvršeno.

²⁰ U skladu sa definicijom iz „Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima“ Sl. glasnik RS 104/09


²¹Srednja izmerena jačina el. polja na opsegu 27MHz – 2.2GHz

²²Maksimalna izmerena jačina el. polja na opsegu 27MHz – 2.2GHz

7.3. Preliminarno skeniranje na otvorenom prostoru (suburbane stambene zone; okolina predajnika)


Raspodela električnog polja u okolini lokacije se utvrđuje skeniranjem prostora širokopojasnim instrumentom za merenje jačine el. polja (u opsegu 100kHz – 8GHz). Rezultati preliminarnog širokopojasnog ispitivanja na otvorenom prostoru je prikazano je na sledećoj slici.

Prostorna raspodela polja u okolini antenskog sistema



8. REZULTATI ISPITIVANJA U TAČKAMA MAKSIMALNOG POLJA

Na osnovu rezultata preliminarne skeniranja određene su najizloženije zone. U opštem slučaju u okviru svake izabrane ispitne zone u zatvorenom prostoru dodatno je izvršeno precizno lociranje tačke maksimalnog polja. Na izabranoj poziciji na otvorenom prostoru vrši se širokopojasno merenje na tri visine i određuje najizloženija visina na kojoj se obavlja frekvencijski selektivno merenje u cilju detaljnog određivanja nivoa polja od strane pojedinih izvora, kao i procene ukupne izloženosti.



U nastavku su za svaku ispitnu tačku prezentovane tri tabele.

U prvoj tabeli su date **preliminarne izmerene vrednosti po opsezima**.

ISPITNA TAČKA – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA					
Opseg	f1 (MHz)	f2 (MHz)	E (V/m)	Eref (V/m)	%

One predstavljaju ukupno trenutno izmereno polje **E (V/m)** na određenom frekvencijskom opsegu (**f1-f2**). Zbog prisustva šuma ove vrednosti su procenjene u odnosu na realne. Takođe je dat i procenat (%) izmerene vrednosti (**E**) u odnosu na referentnu vrednost (**Eref**) za dati opseg.

U drugoj tabeli su prikazane **precizne vrednosti polja po kanalima identifikovanih izvora**.

ISPITNA TAČKA – EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA									
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%

Za svaki identifikovani izvor (kanal) je prikazana trenutna vrednost električnog polja **E** i vrednost merne nesigurnosti $\pm dE$, te izvršena ekstrapolacija, tj. proračunata je maksimalna vrednost polja **E_{max}** u zavisnosti od parametra izvora **N** (**N** predstavlja broj kanala za GSM sisteme, odnosno koeficijent snage za UMTS i CDMA sistem, tj. za sisteme čija jačina polja zavisi od trenutnog saobraćaja (broja korisnika)). Takođe je prikazan i procenat (%) maksimalne vrednosti polja vrednosti (**E_{max}**) u odnosu na referentnu vrednost (**E_{ref}**) za svaki identifikovani izvor (kanal).

Za TV VHF, TV UHF i FM Radio sisteme maksimalna vrednost polja se proračunava:

$$E_{max} = E + dE,$$

gde je dE pozitivna merna nesigurnost.

Za GSM, UMTS, LTE i CDMA sisteme maksimalna vrednost polja se proračunava:

$$E_{max} = E * \sqrt{N},$$

gde je N parametar izvora.

U trećoj tabeli je data procena **maksimalnih vrednosti polja po opsezima**.

ISPITNA TAČKA – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA					
Opseg	f1 (MHz)	f2 (MHz)	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
/	/	/	/	/	/

Maksimalno polje na opsegu (**E_{max}**) jednako je sumi vrednosti maksimalnog polja svih kanala na datom opsegu. Dat je procenat (%) maksimalne vrednosti u odnosu na referentnu vrednost za dati opseg.

ISPITNA TAČKA T1																			
Vreme početka merenja:			14:48		GPS Lat:		44°51'54.8" N		GPS Lon:		20°20'49.2" E								
Pozicija ispitne tačke:				Pored predmetne lokacije															
Udaljenost od reflektujućih objekata						Lokalni uslovi okruženja													
Zid		Plafon		Metal. ograda		Vozila		Ostalo		Lišće		Vlažno tlo		Ljudi		Ostalo			
-		-		4m		-		-		ne		ne		ne		-			
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:								Fluo sijalice		WiFi		B. telefon		Mikrotal.		TV/komp.			
Postoji?								ne		ne		ne		ne		ne			
Aktivan u toku merenja?								ne		ne		ne		ne		ne			
																			
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):										Najizloženija visina (m)		1.5		Esr (V/m)		1.42			

ISPITNA TAČKA T1 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]
FM_Radio	87.5		108		0.06	11.20
TV VHF DVB-T2	174		230		0.06	11.20
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.01	11.30
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.01	11.35
TV UHF DVB-T2	470		790		0.08	11.92
LTE800_Telekom	791		801		0.52	15.47
LTE800_CETIN	801		811		0.69	15.57
LTE800_A1	811		821		0.33	15.66
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.37	16.82
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.31	16.86
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.26	16.95
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.19	23.37
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		0.21	23.40
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.15	23.50
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		0.31	23.51
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.37	23.63
UMTS_Telekom	2125		2130		0.27	24.40
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		0.37	24.40
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.28	24.40
UMTS_A1	2150		2155		0.37	24.40
UMTS_CETIN	2155		2160		0.14	24.40
UMTS/LTE2100_CETIN	2160		2170		0.25	24.40

ISPITNA TAČKA T1 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.02	-0.006	0.006	1	0.02	12.07	0.2
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.02	-0.006	0.006	1	0.02	12.66	0.2
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.02	-0.006	0.006	1	0.02	14.19	0.2
GSM_900 Ch_10	A1	937.0	0.24	-0.076	0.079	4	0.47	16.84	2.8
GSM_900 Ch_56	Telekom	946.2	0.07	-0.022	0.023	2	0.10	16.92	0.6
GSM_900 Ch_65	Telekom	948.0	0.11	-0.036	0.037	2	0.16	16.93	0.9
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.12	-0.038	0.039	2	0.16	16.94	1.0
GSM_900 Ch_108	Cetin	956.6	0.02	-0.005	0.005	4	0.03	17.01	0.2
GSM_900 Ch_110	Cetin	957.0	0.17	-0.054	0.056	4	0.34	17.01	2.0
GSM_900 Ch_113	Cetin	957.6	0.04	-0.012	0.012	4	0.07	17.02	0.4
UMTS 2127.6 MHz, SC 205	Telekom	2127.6	0.08	-0.026	0.026	10	0.26	24.40	1.1
UMTS 2127.6 MHz, SC 236	Telekom	2127.6	0.02	-0.007	0.007	10	0.07	24.40	0.3
UMTS 2127.6 MHz, SC 2	Telekom	2127.6	0.02	-0.006	0.006	10	0.06	24.40	0.2
UMTS 2127.6 MHz, SC 228	Telekom	2127.6	0.01	-0.004	0.004	10	0.04	24.40	0.2
UMTS 2152.4 MHz, SC 416	A1	2152.4	0.13	-0.041	0.041	10	0.41	24.40	1.7
UMTS 2152.4 MHz, SC 7	A1	2152.4	0.12	-0.039	0.039	10	0.39	24.40	1.6
UMTS 2152.4 MHz, SC 248	A1	2152.4	0.04	-0.013	0.013	10	0.13	24.40	0.5
UMTS 2152.4 MHz, SC 443	A1	2152.4	0.01	-0.004	0.004	10	0.04	24.40	0.1
LTE1800, ID 479	Cetin	1815.0	0.011	-0.003	0.004	1200	0.38	23.43	1.6
LTE1800, ID 143	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.07	23.43	0.3
LTE1800, ID 167	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.06	23.43	0.2
LTE1800, ID 245	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.06	23.43	0.2
LTE1800, ID 498	Telekom	1835.0	0.016	-0.005	0.005	1200	0.55	23.56	2.3
LTE1800, ID 422	Telekom	1835.0	0.014	-0.004	0.005	1200	0.49	23.56	2.1
LTE1800, ID 500	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.21	23.56	0.9
LTE1800, ID 499	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.11	23.56	0.5
LTE1800, ID 4	A1	1850.1	0.016	-0.005	0.005	600	0.40	23.66	1.7
LTE1800, ID 144	A1	1850.1	0.015	-0.005	0.005	600	0.38	23.66	1.6
LTE1800, ID 419	A1	1850.1	0.006	-0.002	0.002	600	0.14	23.66	0.6
LTE1800, ID 91	A1	1850.1	0.005	-0.001	0.001	600	0.11	23.66	0.5
LTE1800, ID 282	A1	1864.5	0.012	-0.004	0.004	1200	0.43	23.75	1.8
LTE1800, ID 10	A1	1864.5	0.012	-0.004	0.004	1200	0.42	23.75	1.8
LTE1800, ID 245	A1	1864.5	0.007	-0.002	0.002	1200	0.24	23.75	1.0
LTE1800, ID 475	A1	1864.5	0.006	-0.002	0.002	1200	0.21	23.75	0.9
UMTS 953.8 MHz, SC 429	Cetin	953.8	0.07	-0.022	0.023	10	0.22	16.99	1.3
UMTS 953.8 MHz, SC 421	Cetin	953.8	0.01	-0.003	0.003	10	0.03	16.99	0.2
LTE800, ID 422	Telekom	796.0	0.031	-0.010	0.010	600	0.76	15.52	4.9
LTE800, ID 327	A1	816.0	0.007	-0.002	0.002	600	0.16	15.71	1.0
LTE800, ID 415	A1	816.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.13	15.71	0.8
LTE2100, ID 498	Telekom	2135.0	0.021	-0.007	0.007	600	0.52	24.40	2.1
LTE2100, ID 422	Telekom	2135.0	0.008	-0.003	0.003	600	0.20	24.40	0.8
LTE2100, ID 499	Telekom	2135.0	0.007	-0.002	0.002	600	0.16	24.40	0.7
LTE2100, ID 500	Telekom	2135.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.13	24.40	0.5
LTE2100, ID 93	Telekom	2135.0	0.002	0.000	0.000	600	0.04	24.40	0.2

ISPITNA TAČKA T1 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA (nastavak tabele)

Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
LTE2100, ID 1	A1	2145.0	0.017	-0.005	0.006	600	0.42	24.40	1.7
LTE2100, ID 282	A1	2145.0	0.016	-0.005	0.005	600	0.40	24.40	1.7
LTE2100, ID 98	A1	2145.0	0.009	-0.003	0.003	600	0.21	24.40	0.9
LTE2100, ID 283	A1	2145.0	0.007	-0.002	0.002	600	0.17	24.40	0.7

ISPITNA TAČKA T1 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
FM_Radio	87.5		108		0.00	11.20	0.0
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	11.20	0.0
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	11.30	0.0
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	11.35	0.0
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.04	11.92	0.3
LTE800_Telekom	791		801		0.81	15.47	5.2
LTE800_CETIN	801		811		0.64	15.57	4.1
LTE800_A1	811		821		0.67	15.66	4.3
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.47	16.82	2.8
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.25	16.86	1.5
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.35	16.95	2.0
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	23.37	0.0
LTE1800_CETIN	1805.1		1825.1		0.40	23.37	1.7
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.00	23.50	0.0
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		0.78	23.50	3.3
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	23.63	0.0
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.89	23.63	3.8
UMTS_Telekom	2125		2140		0.28	24.40	1.1
LTE2100_Telekom	2130		2140		0.59	24.40	2.4
LTE2100_A1	2140		2150		0.64	24.40	2.6
UMTS_A1	2140		2155		0.58	24.40	2.4
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	24.40	0.0
LTE2100_CETIN	2160		2170		0.00	24.40	0.0
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	16.82	0.0
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	16.86	0.0
UMTS900-CETIN**	952		956		0.22	16.97	1.3

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

ISPITNA TAČKA T2											
Vreme početka merenja:		15:15		GPS Lat:		44°51'55.9" N		GPS Lon:		20°20'54.4" E	
Pozicija ispitne tačke:		Na parkingu, ispred firme „Metro“, u pravcu azimuta I sektora (55°), udaljenost oko 105m od lokacije									
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja						
Zid	Plafon	Met. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo			
-	-	-	2.5m	-	ne	ne	ne	-			
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.			
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne			
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne			
											
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)		1.5	Esr (V/m)	3.49		

ISPITNA TAČKA T2 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]
FM_Radio	87.5		108		0.10	11.20
TV VHF DVB-T2	174		230		0.10	11.20
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.02	11.30
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.02	11.35
TV UHF DVB-T2	470		790		0.14	11.92
LTE800_Telekom	791		801		1.01	15.47
LTE800_CETIN	801		811		0.13	15.57
LTE800_A1	811		821		1.90	15.66
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.55	16.82
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.58	16.86
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.09	16.95
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.06	23.37
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		0.12	23.40
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.25	23.50
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		0.51	23.51
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		1.44	23.63
UMTS_Telekom	2125		2130		0.20	24.40
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		0.58	24.40
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		1.05	24.40
UMTS_A1	2150		2155		0.80	24.40
UMTS_CETIN	2155		2160		0.08	24.40
UMTS/LTE2100_CETIN	2160		2170		0.12	24.40

ISPITNA TAČKA T2 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA									
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.03	-0.009	0.008	1	0.03	12.07	0.3
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.02	-0.008	0.008	1	0.03	12.66	0.3
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.02	-0.007	0.007	1	0.03	14.19	0.2
GSM_900 Ch_10	A1	937.0	0.29	-0.094	0.096	4	0.58	16.84	3.4
GSM_900 Ch_56	Telekom	946.2	0.06	-0.018	0.019	2	0.08	16.92	0.5
GSM_900 Ch_65	Telekom	948.0	0.09	-0.029	0.030	2	0.13	16.93	0.7
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.28	-0.090	0.093	2	0.39	16.94	2.3
GSM_900 Ch_108	Cetin	956.6	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	17.01	0.1
GSM_900 Ch_110	Cetin	957.0	0.02	-0.007	0.007	4	0.04	17.01	0.2
GSM_900 Ch_113	Cetin	957.6	0.04	-0.014	0.015	4	0.09	17.02	0.5
UMTS 2127.6 MHz, SC 205	Telekom	2127.6	0.09	-0.028	0.029	10	0.28	24.40	1.2
UMTS 2127.6 MHz, SC 228	Telekom	2127.6	0.02	-0.005	0.005	10	0.05	24.40	0.2
UMTS 2152.4 MHz, SC 443	A1	2152.4	0.50	-0.158	0.159	10	1.58	24.40	6.5
UMTS 2152.4 MHz, SC 7	A1	2152.4	0.03	-0.010	0.010	10	0.10	24.40	0.4
LTE1800, ID 478	Cetin	1815.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.14	23.43	0.6
LTE1800, ID 479	Cetin	1815.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.43	0.4
LTE1800, ID 498	Telekom	1835.0	0.023	-0.007	0.007	1200	0.81	23.56	3.4
LTE1800, ID 285	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.13	23.56	0.6
LTE1800, ID 3	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.56	0.4
LTE1800, ID 351	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.56	0.4
LTE1800, ID 423	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.56	0.4
LTE1800, ID 201	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.56	0.4
LTE1800, ID 426	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.56	0.4
LTE1800, ID 93	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	23.56	0.4
LTE1800, ID 345	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	23.56	0.4
LTE1800, ID 21	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	23.56	0.4
LTE1800, ID 499	Telekom	1835.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.08	23.56	0.3
LTE1800, ID 419	A1	1850.1	0.048	-0.015	0.015	600	1.18	23.66	5.0
LTE1800, ID 4	A1	1850.1	0.006	-0.002	0.002	600	0.14	23.66	0.6
LTE1800, ID 245	A1	1864.5	0.040	-0.013	0.013	1200	1.40	23.75	5.9
LTE1800, ID 317	A1	1864.5	0.007	-0.002	0.002	1200	0.24	23.75	1.0
LTE1800, ID 338	A1	1864.5	0.007	-0.002	0.002	1200	0.23	23.75	1.0
LTE1800, ID 74	A1	1864.5	0.007	-0.002	0.002	1200	0.23	23.75	0.9
LTE1800, ID 326	A1	1864.5	0.006	-0.002	0.002	1200	0.22	23.75	0.9
LTE1800, ID 404	A1	1864.5	0.006	-0.002	0.002	1200	0.22	23.75	0.9
LTE1800, ID 254	A1	1864.5	0.005	-0.001	0.001	1200	0.16	23.75	0.7
LTE1800, ID 167	A1	1864.5	0.002	-0.001	0.001	1200	0.07	23.75	0.3
UMTS 953.8 MHz, SC 421	Cetin	953.8	0.03	-0.009	0.010	10	0.09	16.99	0.5
LTE800, ID 498	Telekom	796.0	0.037	-0.013	0.012	600	0.92	15.52	5.9
LTE800, ID 285	Telekom	796.0	0.007	-0.002	0.002	600	0.16	15.52	1.0
LTE800, ID 0	Telekom	796.0	0.006	-0.002	0.002	600	0.15	15.52	1.0
LTE800, ID 114	Telekom	796.0	0.006	-0.002	0.002	600	0.15	15.52	1.0
LTE800, ID 24	Telekom	796.0	0.006	-0.002	0.002	600	0.15	15.52	0.9
LTE800, ID 444	Telekom	796.0	0.006	-0.002	0.002	600	0.15	15.52	0.9

ISPITNA TAČKA T2 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA (nastavak tabele)

Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
LTE800, ID 108	Telekom	796.0	0.006	-0.002	0.002	600	0.14	15.52	0.9
LTE800, ID 499	Telekom	796.0	0.003	-0.001	0.001	600	0.07	15.52	0.5
LTE800, ID 198	Cetin	806.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.12	15.61	0.8
LTE800, ID 199	Cetin	806.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.06	15.61	0.4
LTE800, ID 388	A1	816.0	0.054	-0.018	0.018	600	1.33	15.71	8.5
LTE800, ID 422	A1	816.0	0.048	-0.016	0.016	600	1.17	15.71	7.4
LTE800, ID 110	A1	816.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.13	15.71	0.8
LTE2100, ID 498	Telekom	2135.0	0.022	-0.007	0.007	600	0.55	24.40	2.2
LTE2100, ID 499	Telekom	2135.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.06	24.40	0.2
LTE2100, ID 98	A1	2145.0	0.068	-0.021	0.022	600	1.66	24.40	6.8
LTE2100, ID 1	A1	2145.0	0.013	-0.004	0.004	600	0.32	24.40	1.3

ISPITNA TAČKA T2 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
FM_Radio	87.5		108		0.00	11.20	0.0
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	11.20	0.0
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	11.30	0.0
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	11.35	0.0
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.06	11.92	0.5
LTE800_Telekom	791		801		0.99	15.47	6.4
LTE800_CETIN	801		811		0.14	15.57	0.9
LTE800_A1	811		821		1.77	15.66	11.3
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.58	16.82	3.4
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.42	16.86	2.5
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.10	16.95	0.6
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	23.37	0.0
LTE1800_CETIN	1805.1		1825.1		0.17	23.37	0.7
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.00	23.50	0.0
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		0.87	23.50	3.7
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	23.63	0.0
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		1.91	23.63	8.1
UMTS_Telekom	2125		2140		0.29	24.40	1.2
LTE2100_Telekom	2130		2140		0.55	24.40	2.3
LTE2100_A1	2140		2150		1.69	24.40	6.9
UMTS_A1	2140		2155		1.58	24.40	6.5
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	24.40	0.0
LTE2100_CETIN	2160		2170		0.00	24.40	0.0
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	16.82	0.0
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	16.86	0.0
UMTS900-CETIN**	952		956		0.09	16.97	0.5

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

ISPITNA TAČKA T3								
Vreme početka merenja:		15:52		GPS Lat:	44°51'58.2" N	GPS Lon:	20°20'45.1" E	
Pozicija ispitne tačke:		Na putu kod benzinske pumpe „OMV“, u pravcu azimuta IV sektora (320°), udaljenost od lokacije oko 130m						
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja			
Zid	Plafon	Met. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo
-	-	4.5m	U prolazu	-	ne	ne	ne	-
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne
								
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženiija visina (m)	1.5	Esr (V/m)	3.17

ISPITNA TAČKA T3 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]
FM_Radio	87.5		108		0.06	11.20
TV VHF DVB-T2	174		230		0.06	11.20
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.01	11.30
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.01	11.35
TV UHF DVB-T2	470		790		0.09	11.92
LTE800_Telekom	791		801		1.64	15.47
LTE800_CETIN	801		811		0.20	15.57
LTE800_A1	811		821		0.89	15.66
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.92	16.82
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		1.17	16.86
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.16	16.95
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.12	23.37
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		0.18	23.40
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.59	23.50
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		1.54	23.51
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		1.39	23.63
UMTS_Telekom	2125		2130		1.07	24.40
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		1.52	24.40
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.45	24.40
UMTS_A1	2150		2155		0.62	24.40
UMTS_CETIN	2155		2160		0.11	24.40
UMTS/LTE2100_CETIN	2160		2170		0.14	24.40

ISPITNA TAČKA T3 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA									
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.02	-0.008	0.008	1	0.03	12.07	0.3
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.03	-0.011	0.011	1	0.04	12.66	0.3
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.03	-0.009	0.009	1	0.04	14.19	0.3
GSM_900 Ch_10	A1	937.0	0.46	-0.149	0.153	4	0.92	16.84	5.5
GSM_900 Ch_56	Telekom	946.2	0.78	-0.253	0.261	2	1.11	16.92	6.5
GSM_900 Ch_65	Telekom	948.0	0.03	-0.009	0.010	2	0.04	16.93	0.2
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.09	-0.028	0.029	2	0.12	16.94	0.7
GSM_900 Ch_108	Cetin	956.6	0.02	-0.008	0.008	4	0.05	17.01	0.3
GSM_900 Ch_110	Cetin	957.0	0.11	-0.034	0.035	4	0.21	17.01	1.2
GSM_900 Ch_113	Cetin	957.6	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	17.02	0.1
UMTS 2127.6 MHz, SC 2	Telekom	2127.6	0.55	-0.173	0.174	10	1.73	24.40	7.1
UMTS 2127.6 MHz, SC 236	Telekom	2127.6	0.03	-0.008	0.008	10	0.08	24.40	0.3
UMTS 2152.4 MHz, SC 416	A1	2152.4	0.42	-0.132	0.133	10	1.32	24.40	5.4
UMTS 2152.4 MHz, SC 7	A1	2152.4	0.06	-0.017	0.018	10	0.17	24.40	0.7
LTE1800, ID 479	Cetin	1815.0	0.009	-0.003	0.003	1200	0.31	23.43	1.3
LTE1800, ID 167	Cetin	1815.0	0.001	0.000	0.000	1200	0.04	23.43	0.2
LTE1800, ID 461	Cetin	1815.0	0.001	0.000	0.000	1200	0.04	23.43	0.2
LTE1800, ID 422	Telekom	1835.0	0.078	-0.025	0.025	1200	2.69	23.56	11.4
LTE1800, ID 500	Telekom	1835.0	0.008	-0.003	0.003	1200	0.29	23.56	1.2
LTE1800, ID 347	Telekom	1835.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.24	23.56	1.0
LTE1800, ID 440	Telekom	1835.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.23	23.56	1.0
LTE1800, ID 269	Telekom	1835.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.23	23.56	1.0
LTE1800, ID 20	Telekom	1835.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.23	23.56	1.0
LTE1800, ID 144	A1	1850.1	0.066	-0.021	0.021	600	1.62	23.66	6.8
LTE1800, ID 4	A1	1850.1	0.010	-0.003	0.003	600	0.24	23.66	1.0
LTE1800, ID 282	A1	1864.5	0.052	-0.017	0.017	1200	1.81	23.75	7.6
LTE1800, ID 10	A1	1864.5	0.020	-0.006	0.006	1200	0.70	23.75	3.0
LTE1800, ID 190	A1	1864.5	0.004	-0.001	0.001	1200	0.15	23.75	0.6
LTE1800, ID 201	A1	1864.5	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	23.75	0.4
UMTS 953.8 MHz, SC 429	Cetin	953.8	0.04	-0.013	0.013	10	0.13	16.99	0.8
LTE800, ID 422	Telekom	796.0	0.084	-0.029	0.028	600	2.07	15.52	13.3
LTE800, ID 199	Cetin	806.0	0.008	-0.003	0.003	600	0.19	15.61	1.2
LTE800, ID 327	A1	816.0	0.055	-0.019	0.018	600	1.35	15.71	8.6
LTE800, ID 388	A1	816.0	0.030	-0.010	0.010	600	0.74	15.71	4.7
LTE2100, ID 422	Telekom	2135.0	0.064	-0.020	0.020	600	1.57	24.40	6.4
LTE2100, ID 263	Telekom	2135.0	0.010	-0.003	0.003	600	0.24	24.40	1.0
LTE2100, ID 179	Telekom	2135.0	0.008	-0.003	0.003	600	0.20	24.40	0.8
LTE2100, ID 497	Telekom	2135.0	0.008	-0.002	0.002	600	0.19	24.40	0.8
LTE2100, ID 202	Telekom	2137.5	0.004	-0.001	0.001	300	0.06	24.40	0.3
LTE2100, ID 79	Telekom	2137.5	0.003	-0.001	0.001	300	0.06	24.40	0.2
LTE2100, ID 208	Telekom	2137.5	0.003	-0.001	0.001	300	0.05	24.40	0.2
LTE2100, ID 460	Telekom	2137.5	0.003	-0.001	0.001	300	0.05	24.40	0.2
LTE2100, ID 282	A1	2145.0	0.047	-0.015	0.015	600	1.14	24.40	4.7
LTE2100, ID 495	A1	2145.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.05	24.40	0.2


ISPITNA TAČKA T3 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA (nastavak tabele)

Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
LTE2100, ID 111	A1	2145.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.04	24.40	0.2

ISPITNA TAČKA T3 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg	f1 (MHz)	f2 (MHz)	E (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
FM_Radio	87.5	108	0.00	11.20	0.0
TV_VHF DVB-T2	174	230	0.00	11.20	0.0
CDMA_Telekom	421.875	424.375	0.00	11.30	0.0
CDMA_Orion	425.625	428.125	0.00	11.35	0.0
TV_UHF DVB-T2	470	790	0.07	11.92	0.5
LTE800_Telekom	791	801	2.07	15.47	13.4
LTE800_CETIN	801	811	0.19	15.57	1.2
LTE800_A1	811	821	1.53	15.66	9.8
GSM-900-A1	935.1	939.3	0.92	16.82	5.5
GSM-900-Telekom	939.5	949.1	1.11	16.86	6.6
GSM-900-CETIN	949.3	958.9	0.22	16.95	1.3
GSM-1800-CETIN	1805.1	1810.1	0.00	23.37	0.0
LTE1800_CETIN	185.1	1825.1	0.32	23.37	1.4
GSM-1800-Telekom	1825.1 1842.5	1827.5 1845.1	0.00	23.50	0.0
LTE1800_Telekom	1825.1	1845.1	2.75	23.50	11.7
GSM-1800-A1	1845.1	1875.1	0.00	23.63	0.0
LTE1800_A1	1845.1	1875.1	2.55	23.63	10.8
UMTS_Telekom	2125	2140	1.74	24.40	7.1
LTE2100_Telekom	2130	2140	1.62	24.40	6.6
LTE2100_A1	2140	2150	1.14	24.40	4.7
UMTS_A1	2140	2155	1.33	24.40	5.5
UMTS-CETIN	2155	2170	0.00	24.40	0.0
LTE2100_CETIN	2160	2170	0.00	24.40	0.0
UMTS 900-A1	935.1	939.3	0.00	16.82	0.0
UMTS900-Telekom**	940	944	0.00	16.86	0.0
UMTS900-CETIN**	952	956	0.13	16.97	0.8

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

ISPITNA TAČKA T4									
Vreme početka merenja:		16:40		GPS Lat:		44°51'50.7" N	GPS Lon:		20°20'51.0" E
Pozicija ispitne tačke:		Ispred ulaza u firmu „Balkan Trailer“, u pravcu azimuta II sektora (170°), udaljenost od lokacije oko 135m							
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja				
Zid	Plafon	Metal. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo	
2m	-	-	2.5m	-	ne	ne	ne	-	
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.	
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne	
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne	
									
Širokopoljasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)		1.5	Esr (V/m)	3.55

ISPITNA TAČKA T4 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]
FM_Radio	87.5		108		0.06	11.20
TV VHF DVB-T2	174		230		0.06	11.20
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.01	11.30
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.01	11.35
TV UHF DVB-T2	470		790		0.08	11.92
LTE800_Telekom	791		801		1.77	15.47
LTE800_CETIN	801		811		0.23	15.57
LTE800_A1	811		821		1.08	15.66
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.34	16.82
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.80	16.86
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.12	16.95
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.06	23.37
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		0.12	23.40
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.59	23.50
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		1.52	23.51
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		1.36	23.63
UMTS_Telekom	2125		2130		1.32	24.40
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		1.38	24.40
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.58	24.40
UMTS_A1	2150		2155		0.53	24.40
UMTS_CETIN	2155		2160		0.06	24.40
UMTS/LTE2100_CETIN	2160		2170		0.12	24.40

ISPITNA TAČKA T4 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA									
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
GSM_900 Ch_10	A1	937.0	0.23	-0.076	0.078	4	0.47	16.84	2.8
GSM_900 Ch_56	Telekom	946.2	0.01	-0.004	0.004	2	0.02	16.92	0.1
GSM_900 Ch_65	Telekom	948.0	0.60	-0.194	0.200	2	0.85	16.93	5.0
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.04	-0.013	0.013	2	0.05	16.94	0.3
GSM_900 Ch_108	Cetin	956.6	0.03	-0.011	0.011	4	0.07	17.01	0.4
GSM_900 Ch_110	Cetin	957.0	0.04	-0.013	0.014	4	0.08	17.01	0.5
GSM_900 Ch_113	Cetin	957.6	0.06	-0.018	0.018	4	0.11	17.02	0.6
UMTS 2127.6 MHz, SC 228	Telekom	2127.6	0.53	-0.168	0.169	10	1.68	24.40	6.9
UMTS 2127.6 MHz, SC 205	Telekom	2127.6	0.02	-0.007	0.007	10	0.07	24.40	0.3
UMTS 2127.6 MHz, SC 236	Telekom	2127.6	0.02	-0.005	0.005	10	0.05	24.40	0.2
UMTS 2152.4 MHz, SC 248	A1	2152.4	0.25	-0.078	0.078	10	0.78	24.40	3.2
UMTS 2152.4 MHz, SC 443	A1	2152.4	0.03	-0.009	0.009	10	0.09	24.40	0.4
LTE1800, ID 478	Cetin	1815.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.43	0.4
LTE1800, ID 14	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.06	23.43	0.2
LTE1800, ID 479	Cetin	1815.0	0.001	0.000	0.000	1200	0.04	23.43	0.2
LTE1800, ID 499	Telekom	1835.0	0.076	-0.024	0.024	1200	2.63	23.56	11.2
LTE1800, ID 25	Telekom	1835.0	0.008	-0.002	0.002	1200	0.27	23.56	1.1
LTE1800, ID 22	Telekom	1835.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.25	23.56	1.1
LTE1800, ID 346	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.11	23.56	0.5
LTE1800, ID 498	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	23.56	0.4
LTE1800, ID 367	Telekom	1835.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.08	23.56	0.4
LTE1800, ID 94	Telekom	1835.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.08	23.56	0.3
LTE1800, ID 91	A1	1850.1	0.041	-0.013	0.013	600	1.01	23.66	4.3
LTE1800, ID 4	A1	1850.1	0.004	-0.001	0.001	600	0.11	23.66	0.4
LTE1800, ID 419	A1	1850.1	0.002	-0.001	0.001	600	0.05	23.66	0.2
LTE1800, ID 199	A1	1850.1	0.002	-0.001	0.001	600	0.04	23.66	0.2
LTE1800, ID 475	A1	1864.5	0.047	-0.015	0.015	1200	1.63	23.75	6.9
LTE1800, ID 232	A1	1864.5	0.004	-0.001	0.001	1200	0.13	23.75	0.5
LTE1800, ID 316	A1	1864.5	0.004	-0.001	0.001	1200	0.13	23.75	0.5
LTE1800, ID 322	A1	1864.5	0.004	-0.001	0.001	1200	0.12	23.75	0.5
LTE1800, ID 400	A1	1864.5	0.004	-0.001	0.001	1200	0.12	23.75	0.5
LTE1800, ID 70	A1	1864.5	0.003	-0.001	0.001	1200	0.12	23.75	0.5
LTE1800, ID 52	A1	1864.5	0.003	-0.001	0.001	1200	0.12	23.75	0.5
LTE1800, ID 382	A1	1864.5	0.003	-0.001	0.001	1200	0.12	23.75	0.5
LTE1800, ID 250	A1	1864.5	0.003	-0.001	0.001	1200	0.12	23.75	0.5
LTE1800, ID 304	A1	1864.5	0.003	-0.001	0.001	1200	0.12	23.75	0.5
LTE1800, ID 139	A1	1864.5	0.002	-0.001	0.001	1200	0.08	23.75	0.3
UMTS 953.8 MHz, SC 421	Cetin	953.8	0.01	-0.005	0.005	10	0.05	16.99	0.3
UMTS 953.8 MHz, SC 429	Cetin	953.8	0.01	-0.002	0.002	10	0.02	16.99	0.1
UMTS 953.8 MHz, SC 67	Cetin	953.8	0.01	-0.002	0.002	10	0.02	16.99	0.1
LTE800, ID 499	Telekom	796.0	0.093	-0.032	0.031	600	2.28	15.52	14.7
LTE800, ID 198	Cetin	806.0	0.011	-0.004	0.004	600	0.28	15.61	1.8
LTE800, ID 199	Cetin	806.0	0.003	-0.001	0.001	600	0.07	15.61	0.4
LTE800, ID 131	Cetin	806.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.06	15.61	0.4

ISPITNA TAČKA T4 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA (nastavak tabele)

Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
LTE800, ID 415	A1	816.0	0.070	-0.024	0.023	600	1.72	15.71	10.9
LTE800, ID 422	A1	816.0	0.019	-0.006	0.006	600	0.46	15.71	3.0
LTE2100, ID 499	Telekom	2135.0	0.100	-0.032	0.032	600	2.46	24.40	10.1
LTE2100, ID 22	Telekom	2135.0	0.013	-0.004	0.004	600	0.31	24.40	1.3
LTE2100, ID 202	Telekom	2135.0	0.004	-0.001	0.001	600	0.10	24.40	0.4
LTE2100, ID 392	Telekom	2137.5	0.003	-0.001	0.001	300	0.05	24.40	0.2
LTE2100, ID 465	Telekom	2137.5	0.002	-0.001	0.001	300	0.04	24.40	0.2
LTE2100, ID 283	A1	2145.0	0.056	-0.018	0.018	600	1.38	24.40	5.6

ISPITNA TAČKA T4 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
FM_Radio	87.5		108		0.00	11.20	0.0
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	11.20	0.0
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	11.30	0.0
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	11.35	0.0
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.00	11.92	0.0
LTE800_Telekom	791		801		2.28	15.47	14.7
LTE800_CETIN	801		811		0.29	15.57	1.9
LTE800_A1	811		821		1.78	15.66	11.4
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.47	16.82	2.8
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.85	16.86	5.0
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.15	16.95	0.9
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	23.37	0.0
LTE1800_CETIN	185.1		1825.1		0.13	23.37	0.5
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.00	23.50	0.0
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		2.66	23.50	11.3
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	23.63	0.0
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		1.96	23.63	8.3
UMTS_Telekom	2125		2140		1.68	24.40	6.9
LTE2100_Telekom	2130		2140		2.48	24.40	10.2
LTE2100_A1	2140		2150		1.38	24.40	5.6
UMTS_A1	2140		2155		0.78	24.40	3.2
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	24.40	0.0
LTE2100_CETIN	2160		2170		0.00	24.40	0.0
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	16.82	0.0
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	16.86	0.0
UMTS900-CETIN**	952		956		0.06	16.97	0.3

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

ISPITNA TAČKA T5								
Vreme početka merenja:		17:09		GPS Lat:	44°51'52.9" N	GPS Lon:	20°20'45.9" E	
Pozicija ispitne tačke:		Pored hale, u krugu firme „Roll plast“, u pravcu azimuta III sektora (230°), udaljenost od lokacije oko 100m						
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja			
Zid	Plafon	Metal. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo
-	-	-	-	-	ne	ne	ne	-
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne
								
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženijsa visina (m)	1.5	Esr (V/m)	5.80

ISPITNA TAČKA T5 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]
FM_Radio	87.5		108		0.10	11.20
TV VHF DVB-T2	174		230		0.10	11.20
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.02	11.30
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.02	11.35
TV UHF DVB-T2	470		790		0.14	11.92
LTE800_Telekom	791		801		1.48	15.47
LTE800_CETIN	801		811		0.12	15.57
LTE800_A1	811		821		1.24	15.66
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.79	16.82
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.60	16.86
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.10	16.95
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.06	23.37
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		0.10	23.40
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.62	23.50
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		1.21	23.51
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		4.88	23.63
UMTS_Telekom	2125		2130		1.25	24.40
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		0.92	24.40
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		1.49	24.40
UMTS_A1	2150		2155		0.93	24.40
UMTS_CETIN	2155		2160		0.07	24.40
UMTS/LTE2100_CETIN	2160		2170		0.10	24.40

ISPITNA TAČKA T5 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.03	-0.010	0.009	1	0.04	12.07	0.3
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.03	-0.010	0.009	1	0.04	12.66	0.3
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.02	-0.008	0.008	1	0.03	14.19	0.2
GSM_900 Ch_10	A1	937.0	0.44	-0.142	0.146	4	0.87	16.84	5.2
GSM_900 Ch_56	Telekom	946.2	0.08	-0.027	0.028	2	0.12	16.92	0.7
GSM_900 Ch_65	Telekom	948.0	0.42	-0.135	0.139	2	0.59	16.93	3.5
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.09	-0.029	0.030	2	0.13	16.94	0.7
GSM_900 Ch_108	Cetin	956.6	0.02	-0.007	0.007	4	0.04	17.01	0.3
GSM_900 Ch_110	Cetin	957.0	0.04	-0.014	0.015	4	0.09	17.01	0.5
GSM_900 Ch_113	Cetin	957.6	0.02	-0.006	0.007	4	0.04	17.02	0.2
UMTS 2127.6 MHz, SC 228	Telekom	2127.6	0.50	-0.159	0.160	10	1.59	24.40	6.5
UMTS 2127.6 MHz, SC 236	Telekom	2127.6	0.22	-0.070	0.071	10	0.70	24.40	2.9
UMTS 2127.6 MHz, SC 205	Telekom	2127.6	0.04	-0.012	0.012	10	0.12	24.40	0.5
UMTS 2152.4 MHz, SC 248	A1	2152.4	0.48	-0.152	0.153	10	1.52	24.40	6.2
UMTS 2152.4 MHz, SC 416	A1	2152.4	0.02	-0.007	0.007	10	0.07	24.40	0.3
LTE1800, ID 479	Cetin	1815.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	23.43	0.4
LTE1800, ID 14	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.06	23.43	0.2
LTE1800, ID 499	Telekom	1835.0	0.039	-0.012	0.012	1200	1.35	23.56	5.7
LTE1800, ID 500	Telekom	1835.0	0.029	-0.009	0.009	1200	1.01	23.56	4.3
LTE1800, ID 498	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.20	23.56	0.9
LTE1800, ID 352	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.56	0.4
LTE1800, ID 91	A1	1850.1	0.088	-0.028	0.028	600	2.16	23.66	9.1
LTE1800, ID 241	A1	1850.1	0.012	-0.004	0.004	600	0.29	23.66	1.2
LTE1800, ID 475	A1	1864.5	0.106	-0.034	0.034	1200	3.68	23.75	15.5
LTE1800, ID 250	A1	1864.5	0.014	-0.005	0.005	1200	0.50	23.75	2.1
LTE1800, ID 322	A1	1864.5	0.014	-0.004	0.004	1200	0.48	23.75	2.0
LTE1800, ID 334	A1	1864.5	0.014	-0.004	0.004	1200	0.47	23.75	2.0
LTE1800, ID 70	A1	1864.5	0.013	-0.004	0.004	1200	0.46	23.75	1.9
LTE1800, ID 400	A1	1864.5	0.013	-0.004	0.004	1200	0.46	23.75	1.9
LTE1800, ID 223	A1	1864.5	0.006	-0.002	0.002	1200	0.19	23.75	0.8
UMTS 953.8 MHz, SC 429	Cetin	953.8	0.02	-0.008	0.008	10	0.08	16.99	0.5
UMTS 953.8 MHz, SC 421	Cetin	953.8	0.01	-0.004	0.004	10	0.04	16.99	0.2
UMTS 953.8 MHz, SC 67	Cetin	953.8	0.01	-0.002	0.002	10	0.02	16.99	0.1
LTE800, ID 500	Telekom	796.0	0.044	-0.015	0.015	600	1.08	15.52	7.0
LTE800, ID 499	Telekom	796.0	0.017	-0.006	0.006	600	0.42	15.52	2.7
LTE800, ID 199	Cetin	806.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.13	15.61	0.8
LTE800, ID 131	Cetin	806.0	0.001	0.000	0.000	600	0.03	15.61	0.2
LTE800, ID 415	A1	816.0	0.052	-0.018	0.017	600	1.28	15.71	8.1
LTE800, ID 327	A1	816.0	0.032	-0.011	0.011	600	0.78	15.71	5.0
LTE800, ID 422	A1	816.0	0.006	-0.002	0.002	600	0.15	15.71	1.0
LTE2100, ID 499	Telekom	2135.0	0.046	-0.015	0.015	600	1.13	24.40	4.6
LTE2100, ID 500	Telekom	2135.0	0.025	-0.008	0.008	600	0.61	24.40	2.5
LTE2100, ID 422	Telekom	2135.0	0.005	-0.001	0.001	600	0.11	24.40	0.5

ISPITNA TAČKA T5 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
LTE2100, ID 283	A1	2145.0	0.091	-0.029	0.029	600	2.23	24.40	9.1

ISPITNA TAČKA T5 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	E _{ref} (V/m)	%
FM_Radio	87.5		108		0.00	11.20	0.0
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	11.20	0.0
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	11.30	0.0
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	11.35	0.0
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.06	11.92	0.5
LTE800_Telekom	791		801		1.16	15.47	7.5
LTE800_CETIN	801		811		0.13	15.57	0.8
LTE800_A1	811		821		1.50	15.66	9.6
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.87	16.82	5.2
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.61	16.86	3.6
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.11	16.95	0.6
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	23.37	0.0
LTE1800_CETIN	185.1		1825.1		0.11	23.37	0.5
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.00	23.50	0.0
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		1.70	23.50	7.2
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	23.63	0.0
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		4.41	23.63	18.7
UMTS_Telekom	2125		2140		1.75	24.40	7.2
LTE2100_Telekom	2130		2140		1.29	24.40	5.3
LTE2100_A1	2140		2150		2.23	24.40	9.1
UMTS_A1	2140		2155		1.53	24.40	6.3
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	24.40	0.0
LTE2100_CETIN	2160		2170		0.00	24.40	0.0
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	16.82	0.0
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	16.86	0.0
UMTS900-CETIN**	952		956		0.09	16.97	0.5

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

9. ODREĐIVANJE RELEVANTNIH IZVORA

Relevantni izvor je radio izvor u opsegu od 100kHz do 40GHz, koji je u trenutku ispitivanja imao faktor izloženosti veći od 0.05.

Na osnovu obavljenih merenja možemo zaključiti da ne postoje relevantni izvori na lokaciji.

10. DETALJNO ISPITIVANJE NIVOA IZLOŽENOSTI LJUDI U RELEVANTNIM TAČKAMA

10.1. Određivanje relevantnih ispitnih tačaka

Usaglašenost izvora sa referentnim nivoima se procenjuje u relevantnim tačkama. Ispitna tačka je relevantna za procenu ukupnog faktora izloženosti ukoliko ukupna jačina električnog polja na frekvencijskom opsegu ispitivanog izvora prevazilazi 22.3%²³.

Na osnovu prethodnih razmatranja, zaključujemo da ispitivani izvor, Telekom bazna stanica »BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 BG-Autoput za NS (Metro)« nije relevantan u pogledu izloženosti ljudi u svim ispitnim tačkama.

10.2. Proračun ukupnog faktora izloženosti u relevantnim tačkama

U relevantnim ispitnim tačkama se sprovodi detaljno šestominutno ispitivanje nivoa izloženosti celog tela.

S obzirom da ne postoje relevantne tačke za ispitivani izvor, procena izloženosti ljudi nije izvršena.

²³ Ekvivalentno uslovu da je faktor izloženosti veći od 5%

11. MERNI NESIGURNOST

Procena merne nesigurnosti je rezultat detaljne analize date u internom dokumentu „TU-IEM-VF Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja“.

UKUPNA PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST ZA 95% NIVO POVERENJA (%)								
Frekvencijski opseg (MHz):	27 - 85		85 - 900		900 - 1400		1400 - 1600	
Merenje na otvorenom prostoru	-41.8%	44.5%	-33.9%	33.4%	-32.4%	33.4%	-35.4%	34.9%
Kompleksno okruženje - merenje u tri tačke								
Ind/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	-150.3%	128.8%	-133.6%	121.3%	-131.2%	121.3%	-136.3%	122.3%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-109.4%	86.6%	-91.9%	78.44%	-89.2%	78.4%	-94.8%	79.5%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-94.3%	70.4%	-76.0%	61.6%	-73.2%	61.6%	-79.1%	62.7%
Kompleksno okruženje - merenje u šest tačaka								
Ind/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	-111.1%	88.4%	-93.6%	80.3%	-91.0%	80.3%	-96.6%	81.3%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-92.8%	68.7%	-74.4%	59.8%	-71.4%	59.8%	-77.4%	61.1%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-85.6%	60.7%	-66.7%	51.4%	-63.7%	51.4%	-69.8%	52.6%

UKUPNA PROŠIRENA MERNI NESIGURNOST ZA 95% NIVO POVERENJA (%)								
Frekvencijski opseg (MHz):	1600 - 1800		1800 - 2200		2200 - 2700		2700 - 3000	
Merenje na otvorenom prostoru	-29.2%	28.8%	-31.6%	31.8%	-35.4%	36.5%	-45.7%	46.2%
Kompleksno okruženje - merenje u tri tačke								
Ind/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	-126.5%	118.8%	-129.9%	120.6%	-136.3%	123.4%	-161.2%	129.9%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-84.1%	75.6%	-87.7%	77.4%	-94.8%	80.7%	-120.6%	87.7%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-67.7%	58.5%	-71.8%	60.5%	-79.1%	63.9%	-105.6%	71.8%
Kompleksno okruženje - merenje u šest tačaka								
Ind/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	-85.8%	77.4%	-89.7%	79.3%	-96.6%	82.4%	-122.1%	89.7%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-66.0%	56.7%	-70.0%	58.7%	-77.4%	62.2%	-104.2%	70.0%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-57.9%	47.9%	-62.2%	50.3%	-69.8%	54.0%	-97.2%	62.2%

PROŠIRENA NESIGURNOST PROSTORNOG USREDNJAVANJA UZ PRECIZNO ODREĐIVANJE TAČKE MAKSIMUMA		
Prostorno usrednjavanje u tri tačke	dB	%
Indoor/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	5.70	92.83%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	3.19	44.46%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	1.51	18.98%
Prostorno usrednjavanje u šest tačaka	dB	%
Indoor/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	3.80	54.92%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	2.20	28.75%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	1.10	13.47%

12. TUMAČENJE REZULTATA ISPITIVANJA

Kao referentni dokument za vrednovanje rezultata ispitivanja u Srbiji se koristi „Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju“, Sl. glasnik br. 104/09 (u nastavku: Pravilnik). U skladu sa ovim pravilnikom, referentne granične vrednosti jačine električnog polja za izlaganje stanovništva zavise od frekvencije signala i za pojedine vrste signala iznose:

Opseg	Referentna vrednost jačine el. polja (V/m)
FM Radio	11.2
VHF TV DVB-T2	11.2
CDMA	11.3
UHF TV DVB-T2	11.9 – 15.5
LTE 800	15.5-15.8
GSM/UMTS 900	16.8 – 17.0
GSM/LTE 1800	23.3 – 23.8
UMTS/LTE 2100	24.4

Na osnovu izmerenih vršnih vrednosti polja izvršen je proračun maksimalnog polja, za slučaj kada bazne stanice rade pod uslovima maksimalnog saobraćaja, i te vrednosti su uzete kao osnov za poređenje sa referentnim vrednostima.

PROCENA ZNAČAJA ISPITIVANOG IZVORA Telekom BS »BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 BG-Autoput za NS (Metro)«

Na osnovu „Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja“, Sl. Glasnik 104/09, izvorima od posebnog interesa smatraju se izvori elektromagnetnog zračenja čije elektromagnetno polje u zoni povećane osetljivosti dostiže najmanje 10% iznosa referentne granične vrednosti propisane za tu frekvenciju.

Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja“, (Sl. Glasnik 104/09) definisane su i zone povećane osetljivosti kao područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno: škole, domovi, predškolske ustanove, porodilišta, bolnice, turistički objekti, te dečja igrališta; površine neizgrađenih parcela namenjenih, prema urbanističkom planu, za navedene namene, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

Telekom GSM900			
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)
T1	0.25	16.86	1.5
T2	0.42	16.86	2.5
T3	1.11	16.86	6.6
T4	0.85	16.86	5.0
T5	0.61	16.86	3.6

Rezultati ispitivanja pokazuju da je jačina električnog polja Telekom GSM900 bazne stanice u svim ispitnim tačkama je niža od 10% referentne granične vrednosti za dati opseg.

Telekom UMTS2100			
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)
T1	0.28	24.40	1.1
T2	0.29	24.40	1.2
T3	1.74	24.40	7.1
T4	1.68	24.40	6.9
T5	1.75	24.40	7.2

Rezultati ispitivanja pokazuju da je jačina električnog polja Telekom UMTS2100 bazne stanice u svim ispitnim tačkama je niža od 10% referentne granične vrednosti za dati opseg.

Telekom LTE1800			
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)
T1	0.78	23.50	3.3
T2	0.81	23.50	3.5
T3	2.71	23.50	11.5
T4	2.63	23.50	11.2
T5	1.70	23.50	7.2

Rezultati ispitivanja pokazuju da je jačina električnog polja Telekom LTE1800 bazne stanice u ispitnim tačkama T3 i T4 je viša od 10% referentne granične vrednosti za dati opseg i iznosi 11.5% za tačku T3 i 11.2% za tačku T4.

Telekom LTE800			
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)
T1	0.81	15.47	5.2
T2	0.92	15.47	5.9
T3	2.07	15.47	13.4
T4	2.28	15.47	14.7
T5	1.16	15.47	7.5

Rezultati ispitivanja pokazuju da je jačina električnog polja Telekom LTE800 bazne stanice u ispitnim tačkama T3 i T4 je viša od 10% referentne granične vrednosti za dati opseg i iznosi 13.4% za tačku T3 i 14.7% za tačku T4.

Telekom LTE2100			
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)
T1	0.59	24.40	2.4
T2	0.55	24.40	2.3
T3	1.57	24.40	6.4
T4	2.46	24.40	10.1
T5	1.29	24.40	5.3

Rezultati ispitivanja pokazuju da je jačina električnog polja Telekom LTE2100 bazne stanice u ispitnoj tački T4 je viša od 10% referentne granične vrednosti za dati opseg i iznosi 10.1%.

PROCENA USAGLAŠENOSTI ISPITIVANOG IZVORA SA REFERENTNIM VREDNOSTIMA:

Radi procene zbirnog uticaja svih prisutnih izvora, proračunava se vrednost ukupnog faktora izloženosti. Ako je ova vrednost niža od 1, zadovoljeni su uslovi Pravilnika u pogledu maksimalno dozvoljenog izlaganja stanovništva nejonizujućem zračenju.

S obzirom da je izvršeno ispitivanje bazne stanice operatera **Telekom Srbija »BG621/BGU621/BGL621/BGO621/BGJ621 BG-Autoput za NS (Metro)«**, tačke u kojima je signal ovog operatera relevantan su uzete u obzir pri proceni ukupnog faktora izloženosti. Na osnovu rezultata merenja utvrđeno je da ne postoje ispitne tačke u kojima je ispitivani izvor relevantan u pogledu izloženosti visokofrekventnim elektromagnetnim poljima.

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu GSM900 iznosi 1.46 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg GSM900 (16.8 V/m koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu UMTS2100 iznosi 2.32 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg UMTS2100 (24.4 V/m koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu LTE1800 iznosi 4.72 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg LTE1800 (23.3 V/m koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu LTE800 iznosi 2.91 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg LTE800 (15.5 V/m koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu LTE2100 iznosi 2.84 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg LTE2100 (24.4 V/m koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da ispitivani izvor zadovoljava uslove Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju, u pogledu ukupne izloženosti.

	Ime i prezime	Funkcija	Potpis
Ispitivanje izvršili:	Bojana Simićević, dipl.inž.saob.	Laboratorijski inženjer	<i>Bojana Simićević</i>
	Tatjana Savković, dipl.inž.el.	Laboratorijski inženjer	<i>Savkovic</i>
Izveštaj sastavila:	Bojana Simićević, dipl.inž.saob.	Laboratorijski inženjer	<i>Bojana Simićević</i>
Izveštaj odobrila:	Ana Spasojević, dipl.inž.saob.	Rukovodilac laboratorije	<i>Ana Spasojević</i> MP
Izjava 1: Rezultati ispitivanja elektromagnetnog zračenja radio bazne stanice odnose se isključivo na vrstu ispitivanja, radio predajnik/objekat i tražena ispitivanja koji su naznačeni u prvom delu ovog Izveštaja.			
Izjava 2: Rezultati ispitivanja važe isključivo za ispitani frekvencijski opseg, u prikazanim tačkama ispitivanja, za prikazane postavke spektralnog analizatora i za vremenski period u kome su izvršeni.			
Izjava 3: Bez odobrenja LABORATORIJE W-LINE ovaj Izveštaj je dozvoljeno umnožavati isključivo u celini.			
KRAJ IZVEŠTAJA			