

Prilog 1

SADRŽINA ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

1. Podaci o nosiocu projekta

Naziv, odnosno ime; sedište, odnosno adresa; PIB i MB; kontakt e-mail.

A1 Srbija d.o.o. Beograd; Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd;

PIB 104704549; MB 20220023; B.Mrdak@A1.rs

2. Karakteristike projekta

(a) veličina projekta;

Projekat buduće Radio bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA operatora A1 Srbija nalaziće se na antenskom stubu na KP 10031/1, KO Čukarica, Opština Čukarica, na obodu Topčiderskog groblja . Projektovani antenski sistem nalaziće se kod postojećeg antenskog stuba na kom se planira montaža 3 panel antene, po jedna u svakom od tri sektora, u azimutima 20°/110°/215°, na visini od 31.8 m iznad tla. Kabineti bazne stanice biće smešteni u podnožju stuba.

Projekat obezbeđuje servis mobilne telefonije tehnologijama: GSM900 / LTE800 / LTE1800 / LTE2100 . Konfiguracija primopredajnika iznosi 1+1+1 za sve sisteme na lokaciji.

(b) moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata;

U okolini buduće bazne stanice stanice (na istoj lokaciji) nalazi se instalacija drugog mobilnog operatora (Telekom Srbija), tako da je moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata.

(v) korišćenje prirodnih resursa i energije;

Za rad Bazne radio stanice koristi se isključivo električna energija. Priklučenje na elektro mrežu, preko postojećeg razvodnog ormara, izvešće se u skladu sa uslovima nadležne elektrodistribucije.

(g) stvaranje otpada;

Radom projekta se ne stvara otpad.

(d) zagađivanje i izazivanje neugodnosti;

Projekat, odnosno rad Baznih radio stanica, pružanje mobilnog telekomunikacionog servisa, ni na koji način ne zagađuje vodu, vazduh i zemljište. Projekat proizvodi pojavu elektromagnetnog zračenja manjeg itenziteta i ograničenog dometa a ne proizvodi buku i vibracije, nema toplotnih i hemijskih dejstava.

(đ) rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u skladu sa propisima.

Teorijski rizik postoji jedino usled eventualnog urušavanja nosača, ali se statički proračun, kao sastavni deo tehničke dokumentacije za izvođenje radova, radi po svim propisima, pri čemu su uzeti maksimalni parametri koje propisuje Zakon.

3. Lokacija projekta

Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju projekata, a naročito u pogledu:

(a) postojećeg korišćenja zemljišta;

Zemljište na kome je realizovan Projekat usaglašeno je sa postojećom planskom dokumentacijom.

(b) relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom području:

Projekat ne troši i ne ugrožava prirodne resurse u datom području.

(v) apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja prirodna i kulturna dobra i gusto naseljene oblasti.

Nisu uočeni činioci prirodne sredine koji bi bili ugroženi ovim projektom.

4. Karakteristike mogućeg uticaja

Mogući značajni uticaji projekta, a naročito:

(a) **obim uticaja** (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku);

Uticaj projekta je isključivo lokalnog karaktera.

(b) **priroda prekograničnog uticaja;**

Projekat nema prekogranični uticaj.

(v) **veličina i složenost uticaja;**

Uticaj projekta je emitovanje elektromagnetne emisije (elektromagnetskog polja) na teritoriji zone pokrivanja signalom, ali je najveći uticaj lokalnog karaktera.

Uticaj bežičnih telekomunikacija je okarakterisan kao mali uticaj na životnu sredinu u "Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada" ("Sl. Glasnik RS", br.30/2024).

(g) verovatnoća uticaja;

Ne predviđaju se događanja koja mogu da imaju uticaj.

(d) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja.

Ne predviđaju se događanja koja mogu da imaju uticaj.

5) Prikaz razumnih alternativa koje su razmatrane

Projekat je planiran na Lokaciji u skladu sa Dozvolom za korišćenje radio-frekvencije za radio stanicu izdatom od strane Ratela. Moguće razumne alternative projekta mogu biti izmene istog projekta kojima bi se mogao smanjiti uticaj na životnu sredinu, i to:

- promena mehaničkog/eletričnog tilta antena
- promena usmerenja antene čime bi se smanjio/preusmerio uticaj na/sa određene zone
- smanjenje snage predmetne Bazne stanice.

6) Opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju

Činioci životne sredine kao što su stanovništvo, zemljište, voda, vazduh, flora i fauna izloženi su minimalnom uticaju elektromagnetnog zračenja čije su vrednosti polja značajno ispod dozvoljenih granica prema "Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjem" tako da nema činilaca koji mogu biti ugroženi predmetnim objektom.

7) Opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu

Ne postoje značajni štetni uticaji na životnu sredinu.

Zaštita od nejonizujućeg zračenja je u Republici Srbiji uređena Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja. Ovim zakonom se, na najširoj osnovi i na sveobuhvatan način, uređuju načela, uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućih zračenja. U cilju utvrđivanja mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu, analizirana je lokalna zona oko Izvora u kojoj mogu biti zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije, a u okviru kojeg se može naći čovek. Lokalna zona bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu, objektu, unutar objekta).

8) Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja

Ne postoje značajni štetni uticaji na životnu sredinu. Investitor je dužan da sproveđe sve uslove i mere koje propisuje Zakona o zaštiti na radu Republike Srbije.

Prilog 2 - KRATAK OPIS PROJEKTA

| RB | Pitanje | DA/NE Kratak opis projekta? | Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto? |
|-----|--|--------------------------------------|--|
| 1. | Da li izvođenje, rad ili prestanak rada podrazumevaju aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenja zemljišta, izmenu vodnih tela)? | NE | |
| 2. | Da li izvođenje ili rad projekta podrazumeva korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, vode, materijali ili energija, posebno resursa koji nisu obnovljivi ili koji se teško obezbeđuju? | DA Koristi se električna energija | NE |
| 3. | Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazvati zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje? | NE | |
| 4. | Da li će na projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti otpad? | NE | |
| 5. | Da li će na projektu dolaziti do ispuštanja zagađujućih materija ili bilo kakvih opasnih, otrovnih ili neprijatnih materija u vazduh? | NE | |
| 6. | Da li će projekat prouzrokovati buku i vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetskog zračenja? | DA elektromagnetno zračenje | NE emisija EM zračenja je značajno ispod dozvoljenih granica prema "Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima" (SL. glasnik RS br.104/2009) |
| 7. | Da li projekat dovodi do rizika od kontaminacije zemljišta ili vode ispuštenim zagađujućim materijama na tlo ili u površinske ili podzemne vode? | NE | |
| 8. | Da li će tokom izvođenja ili rada projekta postojati bilo kakav rizik od udesa koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu? | DA požar elektroinstalacija | NE mali je rizik, lokalnog karaktera i kratog trajanja. |
| 9. | Da li će projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografskom smislu, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju? | NE | |
| 10. | Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslediti, koji bi mogli dovesti do posledica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji? | NE | |
| 11. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE | |
| 12. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, važnih ili osjetljivih zbog ekoloških razloga, na primer močvare, vodotoci ili druga vodna tela, planinska ili šumska područja, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta? | NE | |
| 13. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije koja koriste zaštićene, važne ili osjetljive vrste faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, a koja mogu biti zagađene realizacijom projekta? | NE | |

| RB | Pitanje | DA/NE Kratak opis projekta? | Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto? |
|-----|--|-----------------------------|--|
| 14. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta? | NE | |
| 15. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja ili prirodnih oblici visoke ambijentalne vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | NE | |
| 16. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje putni pravci ili objekti koji se koriste za rekreaciju ili drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | NE | |
| 17. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | NE | |
| 18. | Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv velikom broju ljudi? | NE | |
| 19. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja ili mesta od istorijskog ili kulturnog značaja koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE | |
| 20. | Da li se projekat nalazi na lokaciji u prethodnom nerazvijenom području koje će zbog toga pretrpeti gubitak zelenih površina? | NE | |
| 21. | Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije projekta koristi zemljište, na primer za kuće, vrtove, druge privatne namene, industrijske ili trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za javne objekte, poljoprivrednu proizvodnju, za šume, turizam, rudarske ili druge aktivnosti koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta? | NE | |
| 22. | Da li za lokaciju i za okolinu lokacije postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta koje može biti zahvaćeno uticajem projekta? | NE | |
| 23. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili izgrađenosti koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE | |
| 24. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja zauzetih specifičnim (osetljivim) korišćenjima zemljišta, na primer bolnice, škole, verski objekti, javni objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | NE | |
| 25. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili retkim resursima (na primer, podzemne vode, površinske vode, šume, poljoprivredna, ribolovna, lovna i druga područja, zaštićena prirodna dobra, mineralne sirovine i dr.) koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE | |
| 26. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini (na primer, gde su postojeći pravni normativi životne sredine pređeni) koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE | |
| 27. | Da li je lokacija projekta ugrožena zemljotresima, sleganjem zemljišta, klizištima, erozijom, poplavama ili povratnim klimatskim uslovima (na primer temperaturnim razlikama, maglom, jakim vetrovima) koje | NE | |

| RB | Pitanje | DA/NE Kratak opis projekta? | Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto? |
|----|---|-----------------------------|--|
| | mogu dovesti do prouzrokovana problema u životnoj sredini od strane projekta? | | |

Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije sa indikacijom potrebe za izradom studije o proceni uticaja na životnu sredinu:

Projekat buduće Radio bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA operatora A1 Srbija nalaziće se na antenskom stubu na KP 10031/1, KO Čukarica, Opština Čukarica.

Projektovani antenski sistem nalaziće se kod postojećeg antenskog stuba na kom se planira montaža 3 panel antene, po jedna u svakom od tri sektora, u azimutima 20°/110°/215°, na visini od 31.8 m iznad tla. Kabineti bazne stanice biće smešteni u podnožju stuba.

Projekat obezbeđuje servis mobilne telefonije tehnologijama: GSM900 / LTE800 / LTE1800 / LTE2100 . Konfiguracija primopredajnika iznosi 1+1+1 za sve sisteme na lokaciji..

Bazne stanice svojim radom ne zagađuju vazduh, vodu i zemljište, ne emituju buku, vibracije ni toplotu ali radom Baznih stanica dolazi do elektromagnetskog zračenja određenog nivoa i dometa.

U cilju utvrđivanja nivoa elektromagnetskog (EM) zračenja koja potiče od predmetne BS na lokaciji izvršen je proračun nivoa EM zračenja u lokalnoj zoni 300m x 300m oko BS.

Na osnovu rezultata proračuna, može se zaključiti da su nivoi elektromagnetskog zračenja za sve tehnologije daleko **ispod granica** koje propisuje "Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima" (SL. glasnik RS br.104/2009) a ukupni Faktor izloženosti **manji je od 1**.

Prema "Pravilniku o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja" zona **Bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA** operatora A1 za koju je rađen proračun **nije Zona povećane osetljivosti**¹.

Na osnovu izvršene procene i analize nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni predmetne bazne stanice, može se izvesti zaključak da nije potrebno raditi Studiju o proceni uticaja posmatrane bazne stanice na životnu sredinu.

PODNOŠILAC ZAHTEVA

(po punomoću nosioca projekta – Prilog)



ASTEL PROJEKT DOO

Bulevar Crvene armije 11v, 11070 Novi Beograd

MB: 17502468; PIB: 102933000

mob: 064/2-666-221; e mail:

jelena.stevanovic.vasilijevic@astel.rs

laboratorija@astel.rs

(potpis)



¹ Zone povećane osetljivosti jesu: područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno; škole, domovi, predškolske ustanove, porodilišta, bolnice, turistički objekti, te dečja igrališta; površine neizgrađenih parcela namenjenih, prema urbanističkom planu, za navedene namene, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.



ASTEL PROJEKT DOO

Bulevar Crvene armije 11v, 11070 Novi Beograd

m: 063/466-546; office@astel.rs; www.astel.rs; www.astelproject.com



Broj projekta: AL-SO-052/2025

Broj primerka: /2

STRUČNA OCENA

OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA

Investitor: A1 Srbija d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd

Mesto i datum: Beograd, maj 2025. godine

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Milan Mitrović, dipl.inž.el.



direktor ASTEL PROJEKT DOO:
Dr Aco Stevanović, dipl.inž.el.



INVESTITOR:





SADRŽAJ

| | |
|---|-----------|
| 1 OPŠTI DEO | 7 |
| 1.1 PODACI O INVESTITORU | 9 |
| 1.2 PROJEKTANT | 10 |
| 1.3 DOKUMENTACIJA..... | 10 |
| 1.3.1 Izvod iz rešenja o registraciji projektantskog preduzeća | 11 |
| 1.3.2 Sertifikat o Akreditaciji | 15 |
| 1.3.3 Obim Akreditacije..... | 16 |
| 1.3.4 Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja | 19 |
| 1.3.5 Rešenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja | 23 |
| 1.3.6 Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine | 27 |
| 1.3.7 Rešenje o određivanju odgovornog projektanta..... | 33 |
| 1.3.8 Izjava odgovornog projektanta..... | 34 |
| 1.3.9 Licenca odgovornog projektanta..... | 35 |
| 1.3.10 Potvrda o važenju licence odgovornog projektanta | 36 |
| 1.4 PROJEKTNI ZADATAK | 37 |
| 2 PODACI O LOKACIJI | 39 |
| 2.1 LOKACIJA IZVORA..... | 41 |
| 2.1.1 Prikaz geografskog položaja emisione lokacije..... | 41 |
| 2.2 PRIKAZ LOKACIJE | 43 |
| 2.3 PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI | 44 |
| 2.4 DIJAGRAM ZRAČENJA PREDMETNE BAZNE STANICE | 44 |
| 2.5 OKRUŽENJE LOKACIJE RADIO BAZNE STANICE | 45 |
| 3 TEHNIČKO REŠENJE BS NA PREDMETNOJ LOKACIJI | 47 |
| 3.1 UVOD | 49 |
| 3.2 Tehničke karakteristike opreme | 50 |
| 3.2.1 FSME sistemski modul | 52 |
| 3.2.2 Nokia AirScale radio moduli | 53 |
| 3.2.3 Nokia radio moduli | 54 |
| 3.2.4 Napojno-baterijski kabinet | 56 |
| 3.2.5 Antene | 57 |
| 3.3 TEHNIČKI PARAMETRI RADA BAZNE STANICE | 63 |
| 3.4 GRAFIČKI PRIKAZ DISOZICIJE OPREME NA LOKACIJI | 64 |
| 4 POSTOJEĆE OPTEREĆENJE ŽIVOTNE SREDINE | 65 |
| 5 STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE | 71 |
| 5.1 SKRAĆENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA..... | 73 |
| 5.2 PRIMENJIVANI STANDARDI I NORME | 75 |
| 5.2.1 ICNIRP NORME | 77 |
| 5.2.2 NACIONALNE NORME | 78 |
| 5.3 PRORAČUN JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA NA LOKACIJI BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA..... | 80 |
| 5.3.1 Rezultati proračuna u okolini bazne stanice 300m x 300m (nivo tla 1.5 m) | 82 |



| | |
|---|------------|
| 6 ZAKLJUČAK | 91 |
| 6.1 Rezultati proračuna u široj okolini predmetne bazne stanice na nivou tla..... | 93 |
| 6.2 Procena budućeg opterećenja na lokaciji | 94 |
| 7 MERE ZAŠTITE..... | 95 |
| 7.1 UVOD | 97 |
| 7.2 Mere predviđene zakonskom regulativom | 97 |
| 7.2.1 ZAŠTITA OD MEHANIČKIH OPASNOSTI | 97 |
| 7.2.2 OPASNOST OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE..... | 97 |
| 7.2.2.1 <i>Izvođenje instalacije za napajanje</i> | 97 |
| 7.2.2.2 <i>Zaštita od previsokog napona dodira</i> | 98 |
| 7.2.2.3 <i>Zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom</i> | 98 |
| 7.2.2.4 <i>Zaštita od statičkog elektriciteta</i> | 98 |
| 7.2.3 ZAŠTITA OD POŽARA | 98 |
| 7.2.3.1 <i>Automatski protipožarni aparati punjeni halonom</i> | 99 |
| 7.2.3.2 <i>Protipožarni aparati punjeni ugljen-dioksidom</i> | 99 |
| 7.2.3.3 <i>Protipožarni aparati punjeni suvim prahom (S-aparati)</i> | 100 |
| 7.2.4 ZAŠTITA PRI RADU NA VISINI..... | 100 |
| 7.2.5 ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST (EMC) | 100 |
| 7.3 OSTALE MERE ZAŠTITE | 101 |
| 7.3.1 Opasnosti od dejstva lasera..... | 101 |
| 7.3.2 Postupak uklanjanja otpadnog materijala | 101 |
| 7.4 OPŠTE OBAVEZE | 101 |
| 7.5 MERE U TOKU REDOVNOG RADA..... | 101 |
| 7.6 MERE U SLUČAJU UDESA..... | 102 |
| 7.7 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE | 103 |
| 8 ZAKONSKA REGULATIVA | 105 |
| 8.1 Spisak zakona i propisa..... | 107 |
| 8.2 Međunarodni propisi i literatura | 108 |
| 9 PRILOZI..... | 109 |



SPISAK TABELA:

| | |
|--|----|
| <i>Tabela 1.1 Podaci o investitoru.....</i> | 9 |
| <i>Tabela 2.1 Polazni parametri radio-bazne stanice RBS.....</i> | 41 |
| <i>Tabela 3.1 Frekvencijski opsezi operatora A1</i> | 49 |
| <i>Tabela 3.2 Osnovne karakteristike i potrošnja AirScale sistemskog modula</i> | 50 |
| <i>Tabela 3.3 Osnovne karakteristike AMOB i AMOD kućišta.....</i> | 51 |
| <i>Tabela 3.4 Osnovne karakteristike FSME modula</i> | 52 |
| <i>Tabela 3.5 Submoduli za prenos</i> | 52 |
| <i>Tabela 3.6 Osnovne karakteristike i izgled AHPMDA/ AHPMDB radio modula.....</i> | 53 |
| <i>Tabela 3.7 Osnovne karakteristike i izgled AHEGB radio modula.....</i> | 54 |
| <i>Tabela 3.8 Osnovne karakteristike trosektorskih radio modula i izgled radio modula u kućištu</i> | 54 |
| <i>Tabela 3.9 Osnovne karakteristike određenih radio modula</i> | 55 |
| <i>Tabela 3.10 Osnovne karakteristike ELTEK-a</i> | 56 |
| <i>Tabela 3.11 Tehnički parametri bazne stanice LTE800.....</i> | 63 |
| <i>Tabela 3.12 Tehnički parametri bazne stanice GSM900.....</i> | 63 |
| <i>Tabela 3.13 Tehnički parametri bazne stanice LTE1800 I.....</i> | 63 |
| <i>Tabela 3.14 Tehnički parametri bazne stanice LTE1800 II.....</i> | 64 |
| <i>Tabela 3.15 Tehnički parametri bazne stanice LTE2100.....</i> | 64 |
| <i>Tabela 4.1 Izmereni nivoi električnog polja i izloženost svih okolnih izvora u opsegu 27 MHz – 3 GHz</i> | 67 |
| <i>Tabela 4.2 Najveće trenutne vrednosti elektromagnetskog polja okolnih izvora.....</i> | 68 |
| <i>Tabela 5.1 Slabljenje elektromagnetskih talasa prilikom prostiranja kroz različite materijale.....</i> | 74 |
| <i>Tabela 5.2 Bazična ograničenja za izlaganje elektromagnetnom polju od 100kHz do 300GHz, za interval usrednjavanja 6min (ICNIRP2020 – Tabela 2.).....</i> | 77 |
| <i>Tabela 5.3 Referentne vrednosti za izlaganje elektromagnetnom polju 100kHz – 300GHz, uprosećeno na intervalu od 30min, celo telo, za stanovništvo - (ICNIRP2020 – Tabela 5.).....</i> | 77 |
| <i>Tabela 5.4 Bazična ograničenja izloženosti stanovništva, magnetnim i elektromagnetnim poljima (0-300GHz).....</i> | 78 |
| <i>Tabela 5.5 Referentni granični nivoi izloženosti stanovništva</i> | 78 |
| <i>Tabela 5.6 Referentni granični nivoi izloženosti stanovništva za opsege 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz (za usrednjene vrednosti iz Tabele 3.1)</i> | 79 |
| <i>Tabela 6.1 Maksimalne vrednosti električnog polja na tlu u zoni 300m x 300m</i> | 93 |
| <i>Tabela 6.2 Procena budućeg ukupnog opterećenja u lokalnoj zoni planirane BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA na nivou tla</i> | 94 |



SPISAK SLIKA:

| | |
|--|----|
| Slika 2.1 Geografski prikaz emisione lokacije (karta izvorne razmere 1:50000)..... | 41 |
| Slika 2.2 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski snimak Google Earth)..... | 42 |
| Slika 2.3 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski snimak Google Earth)..... | 42 |
| Slika 2.4 Prikaz antenskog stuba na lokaciji bazne stanice | 43 |
| Slika 2.5 Pravci zračenja antenskih sistema predmetne bazne stanice | 44 |
| Slika 2.6 Prikaz pravaca zračenja antena i zone 300mx300m oko bazne stanice | 45 |
| Slika 3.1 Izgled AirScale sistemskog modula (ASIA+ABIA+AMIA) maksimalna konfiguracija za unutrašnju montažu..... | 50 |
| Slika 3.2 AMOB kućište instalacija | 51 |
| Slika 3.3 Izgled FSME sistemskog modula | 52 |
| Slika 3.4 Prikaz prednjeg panela FSME modula | 52 |
| Slika 3.5 Izgled jednosektorskih Nokia Flexi radio modula..... | 55 |
| Slika 3.6 Prikaz primera montaže radio modula na cev korišćenjem FMFA osnove i FPKA nosača..... | 55 |
| Slika 3.7 Eltek kabinet..... | 56 |
| Slika 4.1 Prikaz pozicije mernih mesta u kojima su izvršena merenja nivoa EMP | 67 |
| Slika 5.1 Grafički prikaz elektromagnetskog spektra | 75 |



1 OPŠTI DEO





1.1 PODACI O INVESTITORU

Mrežu javnih mobilnih telekomunikacija, kojoj pripada lokacija bazne stanice:

BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA

finansira i realizuje:

A1 Srbija d.o.o. Beograd

Beograd-Novi Beograd, Milutina Milankovića 1ž

Podaci o investitoru su dati u narednoj tabeli.

Tabela 1.1 Podaci o investitoru

| | |
|--------------------|---|
| Investitor | A1 Srbija d.o.o. Beograd Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd |
| Broj rešenja APR-a | BD62840/2012 |
| Šifra delatnosti | 6110 |
| PIB | 104704549 |
| Matični broj | 20220023 |
| Telefon | +381(11)/ 2253333 |
| Fax | +381(11)/ 2253334 |
| Odgovorna lica | Judit Kinga Albers, Direktor/CEO Mr. Nenad Zeljković, MScEE, MBA, Direktor/CTO |
| Lice za kontakt | Branislav Mrdak Senior EMF Environmental Expert E – mail: b.mrdak@A1.rs |



1.2 PROJEKTANT

Stručnu ocenu opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji:

BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA

izradilo je privredno društvo:

ASTEL PROJEKT DOO

Beograd, Bulevar Crvene armije 11v

Organizacioni deo:

ASTEL LABORATORIJA – Laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini

(u daljem tekstu ASTEL LABORATORIJA)

Odgovorni projektant za izradu tehničke dokumentacije Stručne ocene opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije je:

Milan Mitrović dipl.inž.el, licenca broj: 353 O339 15

1.3 DOKUMENTACIJA

U narednom delu projekta dat je pregled sledeće dokumentacije projektantskog preduzeća i odgovornog projektanta:

- Izvod iz rešenja o registraciji projektantskog preduzeća
- Sertifikat o akreditaciji ASTEL LABORATORIJE
- Obim akreditacije ASTEL LABORATORIJE
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja
- Rešenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
- Rešenje o određivanju odgovornog projektanta
- Izjava odgovornog projektanta o primeni propisa
- Licenca odgovornog projektanta
- Potvrda o važenju licence



1.3.1 Izvod iz rešenja o registraciji projektantskog preduzeća

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА | | Република Србија Агенција за привредне регистре |
| | | 5000229358680 | | |

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТAK

Матични / Регистарски
број

17502468

СТАТУСИ

| | |
|--|---------|
| Статус привредног субјекта | Активан |
| Са статусом социјалног предузетништва | Не |

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограничено одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

| | |
|-----------------------|--|
| Пословно име | ASTEL PROJEKT DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) |
| Скраћено пословно име | ASTEL PROJEKT DOO |

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

| Адреса седишта | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Општина | НОВИ БЕОГРАД |
| Место | БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), НОВИ БЕОГРАД |
| Улица | БУЛЕВАР ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ |
| Број и слово | 11B |
| Спрат, број стана и слово | приземље / / |
| Додатни опис: | |

Дана 20.09.2024. године у 11:48:58 часова

Страна 1 од 4



| | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| | локал бр. 2 | |
| Адреса за пријем електронске поште | | |
| Е- пошта | aco.stevanovic@astel.rs | |

| ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ | |
|---|--|
| Подаци оснивања | |
| Датум оснивања | 19.05.2003 |
| Време трајања | |
| Време трајања привредног субјекта | Неограничено |
| Претежна делатност | |
| Шифра делатности | 7112 |
| Назив делатности | Инжењерске делатности и техничко саветовање |
| Остали идентификациони подаци | |
| Порески Идентификациони Број (ПИБ) | 102933000 |
| Подаци од значаја за правни промет | |
| Текући рачуни | 160-0053900049796-41 160-0050100127528-52 160-0053900049052-42 160-0000000323428-83 160-0000000186143-76 |
| Контакт подаци | |
| Интернет адреса | www.astel.rs |
| Подаци о статуту / оснивачком акту | |
| Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта | Датум важећег статута |
| | Датум важећег оснивачког акта |

Законски (статутарни) заступници

Дана 20.09.2024. године у 11:48:58 часова

Страна 2 од 4



| Физичка лица | | | |
|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Име | Ацо | Презиме Стевановић |
| | ЈМБГ | 2606960710366 | |
| | Функција | Директор | |
| | Ограниччење супотписом | не постоји ограничење супотписом | |

| Чланови / Сувласници | | | |
|--|------------------|------------|--|
| Подаци о члану | | | |
| Име и презиме | Ацо Стевановић | | |
| ЈМБГ | 2606960710366 | | |
| Подаци о капиталу | | | |
| Новчани | | | |
| износ | датум | | |
| Уписан: 4,191.20 EUR, у противвредности од 280,897.50 RSD | | | |
| износ | датум | | |
| Уплаћен: 2,147.21 EUR, у противвредности од 141,257.22 RSD | | 21.05.2003 | |
| износ | датум | | |
| Уплаћен: 2,043.99 EUR, у противвредности од 139,640.29 RSD | | 10.12.2003 | |
| износ(%) | | | |
| Удео | 100.000000000000 | | |

Дана 20.09.2024. године у 11:48:58 часова

Страна 3 од 4



| Основни капитал друштва | |
|---|------------|
| Новчани | |
| износ | датум |
| Уписан: 4,191.20 EUR, у противвредности од 286,332.31 RSD | |
| износ | датум |
| Уплаћен: 4,191.20 EUR, у противвредности од 286,332.31 RSD | 10.12.2003 |

Регистратор, Миладин Маглов



Електронски примерак овог документа потписан је квалификованим електронским сертификатом регистратора.
Дана 20.09.2024. године у 11:48:58 часова

СТДигитално потписано
Miladin Maglov
издавалац сертификата
Posta CA 1
20.09.2024. 11:50:01



1.3.2 Sertifikat o Akreditaciji



Акредитационо тело Србије

02408



Accreditation Body of Serbia

Београд

Belgrade

додељује

awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

АСТЕЛ ПРОЈЕКТ ДОО
АСТЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА
Лабораторија за испитивање и мерење
нејонизујућег зрачења и буке у животној средини
Нови Београд

акредитациони број
accreditation number
01-494

задовољава захтеве стандарда

fulfills the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

те је компетентно за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена
Date of issue

28.06.2024.

Акредитација важи до
Date of expiry

27.06.2028.



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о
признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за
акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory
of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



1.3.3 Obim Akreditacije



АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

ATC

Акредитациони број / Accreditation No:
01-494

Датум прве акредитације /
Date of initial accreditation: 10.04.2020.

Ознака предмета / File Ref. No.:
2-01-553

Важи од / Valid from:
28.06.2024.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated:
17.08.2023.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body

АСТЕЛ ПРОЈЕКТ ДОО
АСТЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА – Лабораторија за испитивање и мерење
нејонизујућег зрачења и буке у животној средини
Нови Београд, Булевар Џорђа Јосифовића 11в

Стандард / Standard:

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope

- Нејонизујуће зрачење: ниво излагања људи електромагнетским пољима високих и ниских фреквенција / Non-ionizing radiation: level of human exposure to high and low frequency electromagnetic fields;
- Испитивања буке у животној средини / Testing of noise in living environment.



Акредитациони број/
Accreditation No. 01-494

Важи од/Valid from: 28.06.2024.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 17.08.2023.

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

| | | | |
|--|--|--|--|
| Место испитивања: лабораторија (Нови Београд, Булевар Црвене Армије 11б)/* на терену*/ у лабораторији и на терену** Нејонизујуће зрачење: ниво излагања људи електромагнетским пољима високих и нискых фреквенција Испитивање буке у животној средини | | | |
|--|--|--|--|

| P.Б. | Предмет испитивања/ материјал/ производ | Врста испитивања и/ или карактеристика која се мери (техника испитивања) | Опис мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (зде је примењиво) | Референтни документ |
|------|--|---|--|--|
| 1. | Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/ затвореном простору | Широкопојасно испитивање јачине електричног поља у опсегу од 100 kHz до 8 GHz широкопојасном мерном сондом* | 0,2 V/m до 1000 V/m | SRPS EN 50413:2020 SRPS EN 50420:2008 SRPS EN 61566:2009 - новучен SRPS EN 62232:2017 QP.010 ¹⁾ |
| 2. | Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/ затвореном простору, које стварају: - GSM/DCS/UMTS (WCDMA)/LTE базне станице у јавној мобилној комуникационој мрежи; - FM, DAB, DRM, DVB-T предајници у радио-дифузијој мрежи; - CDMA базне станице у оквиру фиксне бежичне приступне мреже; - радио-станице у локалној бежичној приступној мрежи (WLAN); - TETRA базне станице у електронским комуникационим мрежама за посебне намене | Фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у опсегу од 27 MHz до 6 GHz* | 0,2 V/m до 120 V/m | SRPS EN 50413:2020 SRPS EN 50420:2008 SRPS EN 61566:2009 - новучен SRPS EN 62232:2017 QP.010 ¹⁾ |





Акредитациони број/
Accreditation No. **01-494**

Важи од/Valid from: 28.06.2024.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 17.08.2023.

Место испитивања: лабораторија (Нови Београд, Булевар Црвене Армије 11в)/ на терену*/ у лабораторији и на терену**

Нејонизујуће зрачење: ниво излагања људи електромагнетским пољима високих и ниских фреквенција

Испитивање буке у животној средини

| P.Б. | Предмет испитивања/ материјал/ производ | Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) | Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво) | Референтни документ |
|------|--|---|--|--|
| 3. | Ниво излагања људи електромагнетским пољима ниских фреквенција на отвореном и затвореном простору, које потичу од: Елемената електродистрибутивних система и система за пренос електричне енергије у стационарном режиму рада | Мерење јачине електричног поља и магнетне индукције нејонизујућег зрачења ниских фреквенција у опсегу од 1 Hz до 400 kHz* | Електрично поље: 1 V/m до 100 kV/m Спектралне анализе електричног поља: 4 mV/m до 100 kV/m Магнетно поље: 50 nT до 10 mT Спектралне анализе магнетног поља: 0,5 nT до 10 mT | SRPS EN 50413:2020 SRPS EN 62110:2011 SRPS EN 62110:2011/AC:2015 SRPS EN 61786-1:2014 |
| 4. | Животна средина | Мерење и оцењивање буке у животној средини* | 20 dB до 130 dB | SRPS ISO 1996-1:2019 SRPS ISO 1996-2:2019 |

¹⁾Легенда:

| Референтни документ | Референца/ назив методе испитивања |
|---------------------|---|
| QP.010 | Методологија за испитивање електромагнетског зрачења у животној средини у високофреквентном опсегу. |

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **01-494**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 27.06.2028.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР
б. Моравићевић
 мр Драган Пушара



1.3.4 Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja



**Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ**

Сектор за планирање и управљање у животној средини
Група за заштиту србске вибрације и нејонизујућих зрачења

Број: 532-04-01350/2020-03

Датум: 27.04.2020. године

Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 1C. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), члана 5а. став 1. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др.закон и 62/17), члана 136. и 141. став 7. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16), а на основу захтева Астел пројект ДОО, Београд, в.д. секретара министарства Бранислав Атанасковић, по решењу о овлашћењу бр. 021-01-5/9-2/2017-09 од 15.05.2018. године, Министарство заштите животне средине, доноси

РЕШЕЊЕ

- Утврђује се да Астел пројект ДОО, Београд, ул. Краљице Наталије број 38/46 (у даљем тексту: подносилац захтева), испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова испитивања нивоа нејонизујућих зрачења од посебног интереса зрачења за високофреквентно подручје;
- У случају измене у погледу испуњености услова прописаних за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини утврђених у тачки 1. овог решења, подносилац захтева дужан је да одмах обавести министра надлежног за послове заштите животне средине од нејонизујућих зрачења.

Образложење

Подносилац захтева поднео је Министарству заштите животне средине, дана 24. априла 2020. године, захтев за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Услови у погледу кадрова, опреме и простора, као и методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, прописани су чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 104/09).

Уз захтев заведен под бројем 532-04-01350/2020-03 од 24. априла 2020. године, поднете су фотокопије следеће документације:



-2-

1. Доказ о уплати административне таксе (оверена фотокопија),
2. Извод из АПР-а,
3. Потврда Републичког фонда за ПИОЗ, о поднетој пријави-одјави осигурања за запослене: Марко Василијевић, Јелена Стевановић, Василијевић, Милан Митровић и Дејан Мрдак
4. Сертификат о акредитацији ATC-а, бр 01551, са роком важења од 10.04.2020. до 09.04.2024., којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености подносилац захтева, акредитациони број 01-494, задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISC/IEC 17025:2017) који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације,
5. Обим акредитације издат од ATC-а од 10.04.2020. године, ознака предмета 2-01-553.

Надлежни орган је на основу оствареног увида у приложену документацију уз предметни захтев, утврдио подносилац захтева испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, на основу чега се овлашћује за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за високофреквентно подручје.

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренuti управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.



Доставити:

- Астел пројект ДОО, Београд, ул. Краљице Наталије број 38/46,
- Архиви.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 532-04-01350/2020-03/1
Датум: 17.05.2023. године
Немањина 22-26
Београд

Поступајући по захтеву „Астел пројект“ д.о.о, Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, за измену решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса, на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гл. РС“, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Сл. гл. РС“, број 116/22), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Сл. гл. РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-36/22-09 од 10.11.2022, доноси

РЕШЕЊЕ
о изменама решења бр. 532-04-01350/2020-03 од 27.04.2020.

- У диспозитиву решења бр. 532-04-01350/2020-03 од 27.04.2020. Министарства заштите животне средине, мења се део у вези адресе, и речи: „ул. Краљице Наталије 38/46, Београд“ замењују се речима: „Бул. Црвене армије 11В, Београд, Нови Београд“.
- Остали елементи решења бр. 532-04-01350/2020-03 од 27.04.2020. остају непромењени;
- ОБАВЕЗУЈЕ се „Астел пројект“ д.о.о, Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, Бул. Црвене армије 11В, Београд, Нови Београд, да у случају измене прописаних услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, за високофрејевијско подручје, утврђених овим решењем, одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

О бразложење

„Астел пројект“ д.о.о, Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, поднео је Министарству заштите животне средине, дана 26.04.2023, захтев за измену решења бр. 532-04-01350/2020-03 од 27.04.2020, због промене адресе.

Уз захтев којим „Астел пројект“ д.о.о. обавештава о насталој промени у односу на услове под којим је наведено Решење издато, приложено је:

- Решење Агенције за привредне регистре Р.Србије (скраћено: АПР) о наведеној промени бр. БД 19983/2023 од 8.3.2023. за „Астел пројект“ д.о.о. Београд (Нови Београд), Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, скраћено „Астел пројект“ д.о.о;
- Извод из регистра АПР-а од 9.3.2023, и



3. Доказ о уплати административне таксе.

„Астел пројект“ д.о.о., Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Сл. гл. РС“, бр. 104/09). На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, на основу члана 10. ст. 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 570,00 дин. на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гл. РС“, бр.43/2003, 51/2003-испр, 61/05,101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 65/13-др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр., 50/18-ускл.дин.изн., 95/18, 38/19-ускл.дин.изн., 86/19, 90/19-испр., 98/20-ускл.дин.изн., 144/20,62/21-ускл.дин.изн, и 138/2022), по тарифном броју 9.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Решено у Министарству заштите животне средине, Сектору за управљање животном средином, Одсеку за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења, под бројем: 532-04-01350/2020-03/1.



Доставити:

- „Астел пројект“ д.о.о, 11070 Нови Београд, Бул. Црвене армије 11В;
- Архиви.



1.3.5 Rešenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja



Република Србија

МИНИСТАРСТВО

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за планирање и управљање у животној средини

Група за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења

Број: 532-04-01349/2020-03

Датум: 27.04.2020. године

Омладинских бригада 1

Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), члана 5а. став 1. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др.закон и 62/17), члана 136. и 141. став 7. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), а на основу захтева Астел пројект ДОО, Београд, в.д секретара министарства Бранислав Атанасковић, по решењу о овлашћењу бр. 021-01-5/9-2/2017-09 од 15.05.2018. године, Министарство заштите животне средине, доноси

РЕШЕЊЕ

- Утврђује се да Астел пројект ДОО, Београд, ул. Краљице Наталије број 38/46 (у даљем тексту: подносилац захтева), испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора као и да примењује методе мерења важећих домаћих и међународних стандарда за систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, за високофреквентно подручје;
- У случају измене у погледу испуњености услова прописаних за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животнисј средини, утврђених у тачки 1. овог решења, писано подносилац захтева дужан је да одмах обавести министра надлежног за послове заштите животне средине од нејонизујућих зрачења.

Образложење

Подносилац захтева поднео је Министарству заштите животне средине, дана дана 24. априла 2020. године захтев за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, у складу са чланом 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Услови у погледу кадрова, опреме и простора, као и методе мерења важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, прописани су чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 104/09).



Уз захтев заведен под бр. 532-04-01349/2020-03 од 24. априла 2020. године, приложене су фотокопије следеће документације:

1. Доказ о уплати административне таксе (оверена фотокопија),
2. Извод из АПР-а,
3. Потврда Републичког фонда за ПИОЗ, о поднетој пријави-одјави осигурања за запослене: Марко Василијевић, Јелена Стевановић, Василијевић, Милан Митровић и Дејан Мрдак
4. Сертификат о акредитацији АТС-а, бр 01551, са роком важења од 10.04.2020. до 09.04.2024., којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености подносилац захтева, акредитациони број 01-494, задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације,
5. Обим акредитације издат од АТС-а од 10.04.2020. године, ознака предмета 2-01-553.

Надлежни орган је на основу оствареног увида у документацију приложenu уз предметни захтев, утврдио да подносилац захтева испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења у складу са чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини, на основу чега се овлашћује за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, за високофрејментно подручје.

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, на основу члана 5. став 7. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.



Доставити:

- Астел пројекат ДОО, Београд, ул. Краљице Наталије број 38/46,
- Архиви.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 532-04-01349/2020-03/1

Датум: 17.05.2023. године

Немањина 22-26

Београд

Поступајући по захтеву „Астел пројект“ д.о.о, Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, за измену решења о испуњености услова за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гл. РС“, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Сл. гл. РС“, број 116/22), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Сл. гл. РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-36/22-09 од 10.11.2022, доноси

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-01349/2020-03 од 27.04.2020.

- У диспозитиву решења бр. 532-04-01349/2020-03 од 27.04.2020. Министарства заштите животне средине, мења се део у вези адресе седишта друштва и лабораторије, и речи: „ул. Краљице Наталије 38/46, Београд“, замењују се речима: „Бул. Црвене армије 11В, Београд (Нови Београд)“;
- Остали елементи решења бр. 532-04-01349/2020-03 од 27.04.2020. остају непромењени;
- ОБАВЕЗУЈЕ се „Астел пројект“ д.о.о, Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, Бул. Црвене армије 11В, Београд, Нови Београд, да у случају измене прописаних услова за вршење послова **систематског испитивања** нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, за високофреквенцијско подручје, утврђених овим решењем, одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„Астел пројект“ д.о.о, Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, на основу члана 5. ст. 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, поднео је Министарству заштите животне средине, дана 26.04.2023, захтев за измену решења бр. 532-04-01349/2020-03 од 27.04.2020, због промене адресе.

Уз захтев којим „Астел пројект“ д.о.о. обавештава о насталој промени у односу на услове под којим је наведено Решење издато, приложено је:

- Решење Агенције за привредне регистре Р.Србије (скраћено: АПР) о наведеној промени бр. БД 19983/2023 од 8.3.2023. за „Астел пројект“ д.о.о. Београд (Нови Београд), Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, скраћено „Астел пројект“ д.о.о;
- Извод из регистра АПР-а од 9.3.2023, и
- Доказ о уплати административне таксе.



„Астел пројект“ д.о.о., Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења („Сл. гл. РС”, бр. 104/09). На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, на основу члана 5. ст. 7. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 570,00 дин. на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гл. РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр, 61/05,101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 65/13-др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр., 50/18-ускл.дин.изн., 95/18, 38/19-ускл.дин.изн., 86/19, 90/19-испр., 98/20-ускл.дин.изн., 144/20,62/21-ускл.дин.изн, и 138/2022), по тарифном броју 9.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Решено у Министарству заштите животне средине, Сектору за управљање животном средином, Одсеку за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења, под бројем: 532-04-01349/2020-03/1.




Доставити:

- „Астел пројект“ д.о.о., 11070 Нови Београд, Бул. Црвене армије 11В;
- Архиви.



1.3.6 Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourbavp.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 140-501-435/2020-05

ДАТУМ: 24.04. 2020. година

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, помоћник покрајинског секретара Немања Ерцег по овлашћењу покрајинског секретара број 140-031-229/17-02-1 од 17. 05. 2017. године, на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ('Сл. лист АПВ', бр. 37/14, 54/14 - др. Одлука, 37/16, 29/17 и 24/2019) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18), поступајући по захтеву д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине за високофреквентно подручје.

2. ОВЛАШЋУЈУ СЕ запослени у д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, да врше испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини из тачке 1. диспозитива овог решења и то:

- Ацо Стевановић, дипл. инж. електротехнике за аутоматику и електронику;
- Марко Василијевић, дипл. инж. саобраћаја;
- Јелена Стевановић Василијевић, дипл. инж. саобраћаја;
- Милан Митровић, дипл. инж. електротехнике.

Образложење

Д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, поднело је захтев за обављање послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини. Уз захтев поднета је следећа документација: сертификат о акредитацији, обим акредитације, извод из АПР, документација за запослене (фотокопија дипломе и потврда о радном искуству на пословима испитивања нејонизујућег зрачења).



На основу захтева и приложене документације, утврђено је да д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, испуњава услове за обављање послова наведених у тачки 1. диспозитива решења прописане чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09).


Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења, путем овог органа. Жалба се предаје писмено Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Бул. Михајла Пупина бр.16, Нови Сад или усмено на записник или препоручено поштом, са административном таксом у износу од 480,00 динара уплаћеном на жиро рачун 840-742221843-57.

Такса у износу од 65.100,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 191. став 3. Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС», бр. 43/2003, 51/2003 – испр, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон и 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн, 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. Изн., 86/2019 и 90/2019 - испр.).



Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Покрајинској инспекцији за заштиту животној средини



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 140-501-435/2020-05

ДАТУМ: 06. август 2021. година

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара Немања Ерцег на основу решења број 140-031-162/2021-02-3 од 10. 06. 2021. године, на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/2009), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/2009), члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014 - др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, дана 06. августа 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА НИВОА ЗРАЧЕЊА ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. У решењу којим се утврђује да д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, испуњава услове за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине које је издао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине број 140-501-435/2020-05 од 24. 04. 2020. године,
 - мења се тачка 1. диспозитива решења, тако да уместо текста „Утврђује се да д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине за високофрејквентно подручје“ треба да стоји „Утврђује се да д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине за високофрејквентно и нискофрејквентно подручје“;
 - мења се тачка 2. алинеја 4, тако да уместо „Милан Митровић, дипл. инж. електротехнике, треба да стоји „Дејан Мрдак, инж. електротехнике за телекомуникације“.
2. Ово решење о изменама решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине важи уз решење број 140-501-435/2020-05 од 24. 04. 2020. године које је донео Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.



О б р а з л о ж е њ е

АСТЕЛ ПРОЈЕКТ д.о.о. из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, поднео је захтев за измену решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АП Војводине број 140-501-435/2020-05 од 24. 04. 2020. године.

Решењем број 140-501-435/2020-05 од 24. 04. 2020. године, утврђено је да д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46, испуњава услове за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине за високофреквентно подручје који су прописани чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09).

Увидом у захтев за измену решења и достављену документацију из које се може утврдити да је подносилац захтева проширио акредитацију те је компетентан за обављање послова испитивања високофреквентних и нискофреквентних извора, како је прописано Правилником о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09), утврђено је да су се стекли услови за измену решења, па је на основу члана 136. Закона о општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана његовог уручења. Тужба се Управном суду у Београду предаје непосредно или му се шаље поштом, а може се изјавити и усмено на записник код Управног суда у Београду. На тужбу се плаћа такса у износу од 390,00 динара на жирорачун број 840-0000029762845-93.

Такса у износу од 65.490,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 1. Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС», бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон и 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017–ускладјени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 – усклађени дин. изн. и 144/2020).

**ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА**



Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Покрајинској инспекцији за заштиту животној средини



А. Јанчић



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4719 F: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourbavp.vojvodina.gov.rs

БРОЈ:140-501-435/2020-05

ДАТУМ: 05. мај 2023. година

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/2009), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/2009), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014 - др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење 2/2023), поступајући по захтеву АСТЕЛ ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, улица Булевар Црвене армије бр. 11в, дана 05. маја 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА
ИСПИТИВАЊА НИВОА ЗРАЧЕЊА ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА
У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

1. У Решењу којим се утврђује да АСТЕЛ ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, улица Краљице Наталије бр. 38/46, испуњава услове за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине које је издао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине број 140-501-435/2020-05 од 24. 04. 2020. године, мења се увод, тачка 1. и тачка 2. диспозитива и образложење решења, тако што уместо: „д.о.о. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ из Београда, улица Краљице Наталије бр. 38/46“, треба да стоји: „АСТЕЛ ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, улица Булевар Црвене армије бр. 11в“.

2. Ово решење о изменама решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине важи уз решење број 140-501-435/2020-05 од 24. 04. 2020. године и решење број 140-501-435/2020-05 од 06. 08. 2021. године које је донео Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

О б р а з л о ж е њ е

АСТЕЛ ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, улица Булевар Црвене армије бр. 11в, поднео је захтев за измену решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АП Војводине број 130-501-435/2020-05 од 24. 04. 2020. године.

Решењем број 140-501-435/2020-05 од 24. 04. 2020. године и Решењем о изменама и допунама решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине број 140-501-435/2020-05 од 06. 08. 2021. године, утврђено је да АСТЕЛ



ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд испуњава услове за обављање послова наведених у тачки 1. диспозитива решења који су прописани чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09).

Увидом у захтев за измену решења и достављену документацију може се утврдити да је АСТЕЛ ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд променио адресу седишта друштва. Нова адреса друштва је Булевар Црвене армије бр. 11в, Београд. У прилогу захтева достављено је решење Регистра привредних субјеката број БД 19983/2023 од 08. 03. 2023. године. Како је утврђено је да су се стекли услови за измену решења, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана његовог уручења. Тужба се Управном суду у Београду предаје непосредно или му се шаље поштом, а може се изјавити и усмено на записник код Управног суда у Београду. На тужбу се плаћа такса у износу од 390,00 динара на жиро-рачун број 840-0000029762845-93.

Такса у износу од 570,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 1. Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС», бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон и 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 – усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021 – усклађени дин. изн.).

Решено у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, дана 05. маја 2023. године под бројем 140-501-435/2023-05.



Немања Ерцег

Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Покрајинској инспекцији за заштиту животној средини



1.3.7 Rešenje o određivanju odgovornog projektanta

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/09, 81/09 – ispr, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), donosim:

REŠENJE

O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

za izradu tehničke dokumentacije.

Opšti podaci o tehničkoj dokumentaciji:

| | |
|-----------------------|---|
| <i>Investitor:</i> | A1 Srbija d.o.o. Beograd Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd |
| <i>Objekat:</i> | Bazna stanica mobilne telefonije BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA |
| <i>Naziv projekta</i> | Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije |
| <i>Broj projekta:</i> | AL-SO-052/2025 |

Za ODGOVORNOG PROJEKTANTA određuje se:

- **Milan Mitrović, dipl.inž.el. - (Broj licence 353 O339 15).**

ASTEL PROJEKT DOO:
direktor



Dr Aco Stevanović, dipl.inž el.



1.3.8 Izjava odgovornog projektanta

Izjavljujem da sam se pri izradi tehničke dokumentacije

NAZIV PROJEKTA: **STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE
U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE
BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA**

INVESTITOR: **A1 SRBIJA D.O.O. BEOGRAD
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 1Ž**

pridržavao odredbi definisanih Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09 – ispr, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 94/24) i Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/09), kao i propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta čija je primena obavezna pri izradi ove vrste dokumentacije.

Odgovorni projektant
Milan Mitrović, dipl.inž.el.





1.3.9 Licenca odgovornog projektanta



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Милан М. Митровић

дипломирани инжењер електротехнике
ЛИБ 03081075040

одговорни пројектант
телекомуникационих мрежа и система

Број лиценце
353 ОЗ39 15



У Београду,
15. октобра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Проф. др Милисав Дамњановић
дипл. инж. арх.



1.3.10 Potvrda o važenju licence odgovornog projektanta

Број: 02-12/2024-21873
Београд, 20.09.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе, Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Милан М. Митровић, дипл. инж. ел.
лиценца број

353 О339 15

Одговорни проектант телекомуникационих мрежа и система

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 15.10.2025. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.



1.4 PROJEKTNI ZADATAK

za izradu
STRUČNE OCENE OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE
U LOKALNOJ ZONI RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE
BG0634_01 BG_KOŠUTNJAČKI_STAZA

Investitor:

A1 SRBIJA D.O.O. BEOGRAD
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 1Ž

Naziv projekta:

STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE
U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE
BG0634_01 BG_KOŠUTNJAČKI_STAZA

1. Osnovni podaci o Investitoru:

| | |
|--------------------|---|
| Investitor | A1 Srbija d.o.o. Beograd Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd |
| Broj rešenja APR-a | BD62840/2012 |
| Šifra delatnosti | 6110 |
| PIB | 104704549 |
| Matični broj | 20220023 |
| Telefon | +381(11)/ 2253333 |
| Fax | +381(11)/ 2253334 |
| Odgovorna lica | Judit Kinga Albers, Direktor/CEO Mr. Nenad Zeljković, MScEE, MBA, Direktor/CTO |
| Lice za kontakt | Branislav Mrdak Senior EMF Environmental Expert E – mail: b.mrdak@A1.rs |

2. Osnovni zahtevi

U okviru ove dokumentacije potrebno je izraditi stručnu ocenu opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni radio bazne stanice mobilne telefonije **BG0634_01 BG_KOŠUTNJAČKI_STAZA**. Ova Stručna ocena treba da predstavlja sastavni deo dokumentacije koja se prilaže uz Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, kao dokaz da novi ili izmenjeni izvor na lokaciji svojim radom neće dovesti do izlaganja ljudi elektromagnetskom zračenju preko definisanih granica.

Stručna ocena treba da sadrži:

- 1) podatke o nosiocu projekta;
- 2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta;
- 3) Tehničko rešenje;
- 4) Prikaz postojećeg opterećenja na predmetnoj lokaciji;



- 5) Proračun nivoa elektromagnetne emisije;
- 6) Zaključak;
- 7) Mere zaštite i Zakonsku regulativu.

3. *Zakonska regulativa*

Stručnu ocenu opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni radio bazne stanice mobilne telefonije BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA, potrebno je realizovati u skladu sa važećim propisima, pre svega u skladu sa:

- Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 -dr.zakon, 72/09 - dr.zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon i 94/24 - dr.zakon);
- Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 94/24) ;
- Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 94/24) ;
- Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/04, 25/15 i 109/21);
- Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 35/23);
- Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispr, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23);
- Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 35/23);
- Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13 – odluka US, 62/14, 95/18 – dr. zakon i 35/23 – dr. zakon);
- Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“, br. 36/09);
- drugim podzakonskim aktima i propisima iz oblasti telekomunikacija.



2 PODACI O LOKACIJI





2.1 LOKACIJA IZVORA

U okviru ove tehničke dokumentacije analizirani izvor elektromagnetskog zračenja je buduća radio-bazna stanica namenjena za ostvarivanje servisa posredstvom LTE800, GSM900, LTE1800 i LTE2100 sistema javne mobilne telefonije operatora A1 Srbija.

U narednoj tabeli date su osnovne lokacijske informacije ispitivanog izvora.

Tabela 2.1 Polazni parametri radio-bazne stanice RBS


| | | |
|--|---|--------------|
| Operator | A1 | |
| Sistem | LTE800, GSM900, LTE1800 i LTE2100 | |
| Kod bazne stanice i nazim izvora BS | BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA | |
| Lokacija predajnika/izvora | | |
| Adresa | - | |
| Kat. Pacela, Kat. Opština | KP 10031/1, KO Čukarica, Opština Čukarica | |
| Geografske koordinate lokacije (WGS - 84) | 44°46'49.9"N | 20°25'44.5"E |
| Nadmorska visina terena | 119 m | |

2.1.1 Prikaz geografskog položaja emisione lokacije


Na sledećim slikama su dati prikazi geografskog položaja emisione lokacije, pri čemu su kao podloge korišćeni ortofoto snimci i karta izvorne razmere 1:50000.



Slika 2.1 Geografski prikaz emisione lokacije (karta izvorne razmere 1:50000)



Slika 2.2 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski snimak Google Earth)



Slika 2.3 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski snimak Google Earth)



2.2 PRIKAZ LOKACIJE

Lokacija radio bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA, operatora A1 nalazi se na KP 10031/1, KO Čukarica, Opština Čukarica, grad Beograd, na obodu Topčiderskog groblja na kojoj se nalazi antenski stub.

Na sledećoj slici prikazana je fotografija antenskog stuba na kojoj se planira postavljanje opreme predmetne Bazbe stanice operatora A1.



Slika 2.4 Prikaz antenskog stuba na lokaciji bazne stanice




2.3 PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI

U Izveštaju o frekvencijski selektivnom ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima br. AL-EMF-111-2025, izrađenom od strane Astel Laboratorije, na planiranoj lokaciji BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA, operatora A1 Srbija, utvrđeno je sledeće:

- U neposrednoj blizini predmetne lokacije nema stambenih i poslovnih objekata već se nalaze isključivo zelene površine (šume i parkovi).
- Najbliži stambeni objekat se nalazi na rastojanju od preko 350m od buduće BS i van je zone od interesa.
- Pregledom podataka u bazi RATEL-a i proverom na terenu, uočeni drugi izvor nejonizujućeg zračenja u krugu do 150m od predmetne lokacije je Telekom BS na istoj lokaciji kao i planirana A1 BS.

2.4 DIJAGRAM ZRAČENJA PREDMETNE BAZNE STANICE

Na narednoj slici dat je prikaz pozicije predmetne bazne stanice sa prikazom pravaca zračenja sektora. Ucrtani crveni krugovi su poluprečnika 50 i 100m.




Slika 2.5 Pravci zračenja antenskih sistema predmetne bazne stanice



2.5 OKRUŽENJE LOKACIJE RADIO BAZNE STANICE

Prilikom proračuna jačine električnog polja u analizu se uzimaju objekti u okruženju predmetnog izvora, u ovom slučaju u okolini lokacije bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA, operatora A1 Srbija. U zavisnosti od konkretnе situacije, osim objekata u bližoj zoni bazne stanice posmatraju se i objekti u pravcima zračenja pojedinih sektora bazne stanice.

U zoni 300m x 300m sa centrom u poziciji kabineta predmetne bazne stanice nema stambenih ni poslovnih objekata.



Slika 2.6 Prikaz pravaca zračenja antena i zone 300mx300m oko bazne stanice





3 TEHNIČKO REŠENJE BS NA PREDMETNOJ LOKACIJI



3.1 UVOD

Na osnovu uvida u dokumentaciju dobijenu od operatora, navedenu u literaturi, utvrđeno je planirano tehničko rešenje za lokaciju BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA.

Kabineti bazne stanice i radio moduli montiraće se ograđeni prostor pored rešetkastog stuba. Antene će se montirati na postojećem rešetkastom antenskom stubu stubu.

Na lokaciji je planirana sledeća oprema operatora A1:

- Eltek ili ZTE kabinet, za smeštaj ispravljačkih jedinica, baterija i optičkog peč panela;
- AirScale sistemski modul, montiran pored Elteka ili ZTE kabimenta;
- Radio moduli na antenskom stubu iza antena;
- elektro ormani RO.SP,
- tri panel antene.

U grafičkoj dokumentaciji koja je u prilogu ove stručne ocene data je dispozicija opreme.

Konfiguracija primopredajnika iznosiće:

- 1+1+1 za sve sisteme na lokaciji.

Detaljni tehnički podaci o tipovima antena, azimutima, visinama, dobicima, električnim i mehaničkim tiltovima, konfiguraciji, snagama predajnika i efektivno izračenim snagama dati su po tehnologijama, tabelarno, u nastavku dokumentacije, Poglavlje 3.3 Tehnički parametri rada bazne stanice.

Prema Planovima raspodele frekvencija i na osnovu izdatih licenci, a u skladu sa pravilnicima navedenim u glavi 8, u narednoj tabeli dat je pregled frekvencijskih opsega operatora A1 za odgovarajuće radio tehnologije.

Tabela 3.1 Frekvencijski opsezi operatora A1

| Sistem | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) |
|--------------------------|---------------|----------------|
| GSM900 | 890.1 – 894.3 | 935.1 – 939.3 |
| DCS/LTE1800 ¹ | 1750 – 1780 | 1845 – 1875 |
| UMTS2100/LTE2100 | 1950 – 1965 | 2140 – 2155 |
| LTE800 | 852 – 862 | 811 – 821 |

Prilikom proračuna jačine električnog polja u obzir će biti uzeta navedena konfiguracija bazne stanice. Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa prekidima“). Na ovaj način, značajno se smanjuje nivo neželjene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi maksimalnim kapacitetom.

¹ Tehnologija LTE1800 operatora A1 koristi maksimalni opseg od 30 MHz za dva frekvencijska nosioca. S obzirom da može raditi sa različitim parametrima na svakom od kanala, ovaj sistem je prilikom proračuna modelovan kao dva zasebna sistema:

1. **LTE1800 I** – nosilac širine kanala 10 MHz (uplink 1750 – 1760 MHz, downlink 1845 – 1855 MHz) i
2. **LTE1800 II** – nosilac širine kanala 20 MHz (uplink 1760 – 1780 MHz, downlink 1855 – 1875 MHz).



3.2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OPREME


Nokia AirScale sistemski modul kompatibilan je sa *OBSAI/CPRI* i ima sve neophodne kontrolne funkcije i funkcije obrade u osnovnom opsegu za podržane radio pristupne tehnologije. Osnovne funkcije su:

- Procesiranje signala u osnovnom opsegu i decentralizovana kontrola,
- Kontrola prenosa, integrirani Ethernet portovi, IPv4/IPv6 i IPSec prenos,
- BTS sat (*clock*), generisanje i distribucija takta,
- Kontrola funkcionsanja i održavanje bazne stanice,
- Centralna kontrola radio interfejsa.

Nokia AirScale sistemski indoor modul sastoji se od jedne ili dve AS/A jedinice i do šest AB/A jedinica u jednom sub reku (okviru) *AMIA*.

AS/A jedinica sadrži elemente vezane za kontrolu i ethernet interfejse i procesiranje ethernet saobraćaja. AB/A predstavlja jedinicu obrade signala u osnovnom opsegu i ili uvodi još neku radio pristupnu tehnologiju u sistem.

Nokia AirScale sistemski modul sa dva modula AS/A i šest jedinica za proširenje kapaciteta (min 1) u jednom 3U okviru prikazan je na narednoj slici.



Slika 3.1 Izgled AirScale sistemskog modula (ASIA+ABIA+AMIA) maksimalna konfiguracija za unutrašnju montažu

Tabela 3.2 Osnovne karakteristike i potrošnja AirScale sistemskog modula

| Tehničke karakteristike AirScale | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Potrošnja | Tipična potrošnja 25°C | Maksimalna potrošnja 55°C |
| ASIA | 75 W | 129 W |
| ABIA | 105 W | 158 W |
| ABIA ½ kapaciteta | 70 W | 108 W |
| AMIA | 10 W | 40 W |
| Minimalna konfiguracija | 190 W | 327 W |
| Puna konfiguracija | 790 W | 1248 W |

Kućišta za instalaciju sistemskog modula



Slično kao i kod drugih Nokia modula, i AirScale modul nudi više opcija kada je u pitanju montaža, kao na primer: slaganje jednog na drugi bez kabineta ili rekova, montaža u rek ili kabinet ili montaža na zid.

Za spoljašnju montažu koriste se jedna od opcija instalacije u visokokvalitetno spoljno kućište:

- AMOC - spoljni sub rek sa podrškom za srednji kapacitet,
- AMOB - spoljni sub rek sa podrškom za visoki kapacitet,
- AMOD - spoljni sub rek sa podrškom za vrlo visoki kapacitet,
- FCOB - kabinet za spoljnu montažu sa podrškom za visoki kapacitet.

Slično kao i kod drugih Nokia modula, i AirScale modul nudi više opcija kada je u pitanju montaža kao na primer: naslagani jedan na drugi bez kabineta ili rekova, montaža u rek ili kabinet ili montaža na zid kao i montaža u Eltek kabinet.



Slika 3.2 AMOB kućište instalacija

Tabela 3.3 Osnovne karakteristike AMOB i AMOD kućišta

| Tehničke karakteristike | AMOB | AMOD |
|---|---------------------|---------------------|
| Radna temperatura | -40°C do +55°C | -40°C do +55°C |
| Težina praznog kućišta | 23 kg | 35 kg |
| Težina punog kućišta (2+6) | 41 kg | 53 kg |
| Napon napajanja | -40.5 V DC- -57V DC | -40.5 V DC- -57V DC |
| Dimenzije | 355x487x605 mm | 488x487x665 mm |
| Visina | 8U | 11U |
| Unutrašnji prostor | 3U (2xASIA+6ABIA) | 2xASIA + 8xABIA |
| Distribucija napajanja za unutrašnju opremu | -48VDC | -48VDC |
| Izgled | | |




3.2.1 FSME sistemski modul

FSME sistemski modul visine 3U koji podržava UMTS pristupnu tehnologiju. Osnovne funkcije ovog modula su obrada signala u osnovnom opsegu, prenos i napajanje.

Izgled FSME modula prikazan je na narednim slikama.



Slika 3.3 Izgled FSME sistemskog modula



Slika 3.4 Prikaz prednjeg panela FSME modula

U narednoj tabeli prikazane su osnovne karakteristike FSME modula.

Tabela 3.4 Osnovne karakteristike FSME modula

| FSME sistemski modul | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Dimenzije (VxŠxD) | 133 x 447 x 422 mm |
| Dimenzije sa kućištem (VxŠxD) | 133 x 447 x 560 mm |
| Masa (sa submodulom za prenos) | 19 kg |
| Nominalni napon napajanja | 48 V DC |
| Opseg nominalnog napona napajanja | od 40.5 V DC do 57 V DC |
| Tipična potrošnja modula | 80 W |

Submoduli za prenos koji se instaliraju uz FSME mogu biti različitog tipa, u zavisnosti od potreba.

Tabela 3.5 Submoduli za prenos



| Submodul | Raspoloživi interfejsi |
|----------|--|
| FTPB | 8x E1/T1/JT1 |
| FTEB | 8x E1 coaxial |
| FTOA | 2x STM1/OC3 |
| FTFA | 2x Flexbus |
| FTIA | 4x E1/T1/JT1, 2x Fast Ethernet, 1x GE |
| FTLB | E1/T1/JT1, Ethernet |
| FTJA | 4x E1 coaxial, 2x Fast Ethernet, 1x GE |

3.2.2 Nokia AirScale radio moduli

Nokia AirScale radio moduli kompatibilni su sa AirScale sistemskim modulom, kao i sa starijim Nokia Flexi sistemskim modulima FSMF ili FSIH.

U ovom poglavlju opisani su radio moduli tipa AHPMDA / AHPMDB i AHEGB / AHEGC. Ovi radio moduli montiraju se horizontalno / vertikalno na zid ili cev.


Tabela 3.6 Osnovne karakteristike i izgled AHPMDA/ AHPMDB radio modula

| Karakteristike AHPMDA / AHPMDB radio modula | |
|---|---|
| Frekvencijski opsezi | B28 (758 – 788 MHz Tx, 703 – 733 MHz Rx) B20 (791 – 821 MHz Tx, 832 – 862 MHz Rx) B8 (925 – 960 MHz Tx, 880 – 915 MHz Rx) |
| Broj Tx/Rx | 2T2R: B28/B20/B8 / 2x2T4R: B28 (antena 2/4) i B20/B8(antena 1/3) |
| Izlazna snaga | 2 x 2 x 60 W (do 1 x 2 x 120 W u single band modu) |
| QAM modulacija | 256 QAM (DL), 64 QAM (UL) |
| Dimenzije (VxŠxD) mm | 512 x 308 x 130 / 169 652 x 321 x 142 / 185 sa ramom za montažu |
| Masa | 24 kg / 31 kg |
| Radna temperatura | -40°C do +55°C (outdoor) -40°C do +45°C (indoor) |
| Nominalni ulazni napon | -40.5 V DC do -57.0 V DC |



Tabela 3.7 Osnovne karakteristike i izgled AHEGB radio modula

| Karakteristike AHEGB radio modula | |
|-----------------------------------|--|
| Frekvenčni opsezi | B3 (1805 – 1880 MHz Tx, 1710 – 1875 MHz Rx) B1 (2110 – 2170 MHz Tx, 1920 – 1980 MHz Rx) |
| Broj Tx/Rx | 4T4R |
| Izlazna snaga | 2 x 4 x 40 W |
| QAM modulacija | 256 QAM (DL), 64 QAM (UL) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 560 x 308 x 149 mm 675 x 327 x 165 mm sa ramom za montažu |
| Masa | 30 kg |
| Radna temperatura | -40°C do +55°C (outdoor) -40°C do +45°C (indoor) |
| Nominalni ulazni napon | -40.5 V DC do -57.0 V DC |




3.2.3 Nokia radio moduli

Nokia u ponudi ima radio module za sve tehnologije radio pristupa. Najčešće su to trostruki/trosektorski radio moduli koji podržavaju sledeće tehnologije: GSM900, WCDMA i LTE. Takođe, za sve tehnologije Nokia nudi i radio module za pojedinačne sektore tj. module sa jednim izlazom.


Trosektorski radio moduli, imaju sledeće fizičke karakteristike.

Tabela 3.8 Osnovne karakteristike trosektorskih radio modula i izgled radio modula u kućištu

| Tehničke karakteristike | |
|-------------------------|---|
| Radna temperatura | -35°C do +55°C |
| Visina | 115mm |
| Dubina | 400mm 422mm (bez prednje obloge) 560mm (sa prednjim oblogama) |
| Širina | 420mm 422mm (bez prednje obloge) 560mm (sa prednjim oblogama) |
| Težina praznog kućišta | ~25 kg |
| Nominalni ulazni napon | -40.5 V DC do -57.0 V DC |
| Tip konektora | 7/16" |




Izgled jednosektorskih radio modula prikazan je na narednoj slici.



Slika 3.5 Izgled jednosektorskih Nokia Flexi radio modula

Radio moduli montiraju se na zid, cev ili u stek korišćenjem odgovarajućih dodatnih elemenata za montažu FMFA, FPKA ili FPKC.



Slika 3.6 Prikaz primera montaže radio modula na cev korišćenjem FMFA osnove i FPKA nosača

Tabela 3.9 Osnovne karakteristike određenih radio modula

| | FXDB GSM900 | FRMC LTE800 | FXEB LTE1800 | FRGT UMTS/LTE2100 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Izlazna snaga | 3x80W | 6x40W | 3x80W | 3x80W |
| MIMO | 2TX | 2TX | 2TX | 2TX |
| Spoljašnja montaža | da | da | da | da |
| SW podržane tehnologije | GSM, WCDMA, FDD-LTE | FDD-LTE | GSM, FDD-LTE | WCDMA, FDD-LTE |
| TX frekvencijski opseg | 925 – 960 MHz | 801 – 821 MHz | 1805 – 1880 MHz | 2110 – 2170 MHz |
| Rx frekvencijski opseg | 880 – 915 MHz | 832 – 862 MHz | 1710 – 1785 MHz | 1920 – 1980 MHz |
| DL <i>instantaneous bandwidth</i> | 35 MHz | 20 MHz | 35 MHz GSM 50 MHz LTE | 60 MHz |
| UL <i>instantaneous bandwidth</i> | 35 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 60 MHz |
| DL <i>filter bandwidth</i> | 35 MHz | 20 MHz | 75 MHz | 60 MHz |
| UL <i>filter bandwidth</i> | 35 MHz | 30 MHz | 75 MHz | 60 MHz |



3.2.4 Napojno-baterijski kabinet

Za napajanje uređaja na lokaciji se montiran je kabineta proizvođača Eltek, u kome će se nalaziti ispravljači, baterije, DC distribucija, kao i slobodan prostor za smeštaj dodatne opreme po potrebi. Izgled kabineta i ispravljačke jedinice dat je na narednoj slici.



Slika 3.7 Eltek kabinet

Osnovne karakteristike Eltek kabineta dati su u narednoj tabeli.

Tabela 3.10 Osnovne karakteristike ELTEK-a

| Tehničke karakteristike Eltek kabineta | |
|--|---|
| Dimenzije | 705x831x2068mm |
| Težina | 105kg |
| Prostor za smeštaj opreme | 39U |
| Stalak za baterije | 2 kom + 2 opcionalno |
| Održavanje temperature | Ventilator i filter (1700W ili 2000W) |
| Grejač | Opciono, max 2kom |
| Ispravljači | |
| DC izlaz | -48V DC |
| Broj faza na ulazu | 1x230VAC ili 3x230VAC ili 3x230/400VAC |
| Prečnik priključnog kabla | max 10mm ² |
| Radna temperatura | -40°C do +45°C |
| Broj osigurača na distribuciji | maks 20x18mm |



3.2.5 Antene

Na lokaciji bazne stanice montirane su antene proizvođača *Kathrein*, model 80010869 i . U nastavku je dat izvod iz kataloga predmetne antene.

8-Port Antenna

Frequency Range

| R1 | R2 | Y1 | Y2 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 698–862 | 880–960 | 1695–2690 | 1695–2690 |

Dual Polarization

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |
|---|---|---|---|

HPBW

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 65° | 65° | 65° | 65° |
|-----|-----|-----|-----|

Gain

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 16.5dBi | 17dBi | 18dBi | 18dBi |
|---------|-------|-------|-------|

Adjust. Electr. DT

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.5°–10° | 1.5°–10° | 2.5°–12° | 2.5°–12° |
|----------|----------|----------|----------|

set by *FlexRET*

KATHREIN



8-Port Antenna 2LB/2HB 2.4m 65° | 698–862 16.5dBi | 880–960 17dBi | 2x1695–2690 18dBi

| Type No. | 80010869 | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Left side, lowbands | R1, connector 1-2 | | R2, connector 3-4 |
| | 698–862 | | 880–960 |
| Frequency Range | MHz | 698 – 806 | 790 – 862 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 16.0 | 16.4 |
| Gain over all Tilts | dBi | 15.9 ± 0.4 | 16.3 ± 0.4 |
| Horizontal Pattern: | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 68 ± 2.8 | 66 ± 2.2 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 21 | > 24 |
| Cross Polar Discrimination over Sector | dB | > 6.5 | > 7.5 |
| Azimuth Beam Port-to-Port Tracking | dB | < 2.0 | < 2.5 |
| Vertical Pattern: | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 8.7 ± 0.6 | 8.0 ± 0.5 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 1.5 – 10.0 | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.3 | < 0.3 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 17 | > 15 |
| Upper Side Lobe Suppression, 20° Sector above Main Beam | dB | > 15 | > 15 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 30 | |
| Port to Port Isolation | dB | > 28 (R1 // R2) > 30 (R1 // Y1, Y2) | |
| Max. Effective Power for Group of Ports 1+3 // 2+4 | W | 400 (at 50 °C ambient temperature) | |
| Max. Effective Power Ports R1 + R2 | W | 800 (at 50 °C ambient temperature) | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 9.6) requirements.





8-Port Antenna

KATHREIN

| Left side, highband | | Y1, connector 5–6 | | | | |
|---|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frequency Range | MHz | 1695 – 1880 | 1850 – 1990 | 1920 – 2180 | 2300 – 2400 | 2490 – 2690 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 17.4 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 18.1 |
| Gain over all Tilts | dBi | 17.3 ± 0.5 | 17.8 ± 0.3 | 17.8 ± 0.3 | 17.4 ± 0.4 | 17.9 ± 0.7 |
| Horizontal Pattern: | | | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 64 ± 4.2 | 61 ± 2.8 | 61 ± 2.5 | 66 ± 5.1 | 63 ± 5.8 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 26 | > 26 | > 26 | > 24 | > 24 |
| Cross Polar Discrimination over Sector | dB | > 8.0 | > 9.0 | > 10.0 | > 9.0 | > 9.5 |
| Azimuth Beam Port-to-Port Tracking | dB | < 2.0 | < 2.0 | < 1.5 | < 1.5 | < 2.0 |
| Vertical Pattern: | | | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 6.3 ± 0.4 | 5.9 ± 0.2 | 5.6 ± 0.4 | 4.9 ± 0.2 | 4.5 ± 0.3 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.5 – 12.0 | | | | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 19 | > 18 | > 18 | > 17 | > 18 |
| Upper Side Lobe Suppression, 20° Sector above Main Beam | dB | > 15 | > 15 | > 14 | > 15 | > 15 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 28 | | | | |
| Port to Port Isolation | dB | > 30 (Y1 // R1, R2, Y2) | | | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 200 (at 50 °C ambient temperature) | | | | |
| Max. Effective Power Ports Y1 | W | 400 (at 50 °C ambient temperature) | | | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 9.6) requirements.

| Right side, highband | | Y2, connector 7–8 | | | | |
|---|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frequency Range | MHz | 1695 – 1880 | 1850 – 1990 | 1920 – 2180 | 2300 – 2400 | 2490 – 2690 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.5 | 18.4 |
| Gain over all Tilts | dBi | 17.3 ± 0.4 | 17.7 ± 0.3 | 17.9 ± 0.4 | 18.4 ± 0.3 | 18.3 ± 0.4 |
| Horizontal Pattern: | | | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 64 ± 2.8 | 62 ± 2.9 | 62 ± 2.8 | 59 ± 2.3 | 60 ± 2.2 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 23 | > 23 | > 24 | > 24 | > 25 |
| Cross Polar Discrimination over Sector | dB | > 15.5 | > 15.0 | > 13.5 | > 8.0 | > 9.5 |
| Azimuth Beam Port-to-Port Tracking | dB | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 |
| Vertical Pattern: | | | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 7.1 ± 0.4 | 6.7 ± 0.3 | 6.4 ± 0.4 | 5.5 ± 0.4 | 5.0 ± 0.2 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.5 – 12.0 | | | | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.3 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.2 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 20 | > 21 | > 22 | > 18 | > 20 |
| Upper Side Lobe Suppression, 20° Sector above Main Beam | dB | > 14 | > 16 | > 15 | > 15 | > 16 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 28 | | | | |
| Port to Port Isolation | dB | > 30 (Y2 // R1, R2, Y1) | | | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 200 (at 50 °C ambient temperature) | | | | |
| Max. Effective Power Ports Y2 | W | 400 (at 50 °C ambient temperature) | | | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 9.6) requirements.

936.5285b | ngnn.04.18.05.04 | Subject to alteration.





Antenna 4002 2L 2M 2.0m

800372965

Capacity

Compact

Coverage

65° | 2x698–960 MHz | 15.4 dBi
65° | 2x1427–2690 MHz | 17.9 dBi
FlexRET



ericsson.com/antenna-system



| Left side, lowband | | R1, connector 1–2 | | | |
|--|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Frequency Range | MHz | 698 – 806 | 791 – 862 | 824 – 894 | 880 – 960 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 14.0 | 14.7 | 15.0 | 15.4 |
| Gain over all Tilts | dBi | 14.0 ± 0.4 | 14.7 ± 0.4 | 15.0 ± 0.4 | 15.4 ± 0.4 |
| Horizontal Pattern: | | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 62 ± 5.7 | 58 ± 3.7 | 57 ± 3.3 | 53 ± 5.1 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 18 | > 20 | > 22 | > 21 |
| Vertical Pattern: | | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 11.8 ± 1.3 | 10.9 ± 0.6 | 10.7 ± 0.5 | 10.1 ± 0.7 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.5 – 11.5 | | | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.5 | < 0.4 | < 0.5 | < 0.5 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 16 | > 17 | > 19 | > 21 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 25 | | | |
| Port to Port Isolation | dB | > 25 dB (R1 // R2, Y1, Y2) | | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 400 (at 50 °C ambient temperature) | | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 10.0) requirements.

| Right side, lowband | | R2, connector 3–4 | | | |
|--|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Frequency Range | MHz | 698 – 806 | 791 – 862 | 824 – 894 | 880 – 960 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 14.0 | 14.7 | 15.0 | 15.5 |
| Gain over all Tilts | dBi | 14.0 ± 0.4 | 14.7 ± 0.4 | 15.0 ± 0.5 | 15.5 ± 0.4 |
| Horizontal Pattern: | | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 62 ± 4.8 | 59 ± 4.0 | 57 ± 3.3 | 53 ± 4.2 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 19 | > 20 | > 21 | > 21 |
| Vertical Pattern: | | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 11.8 ± 0.9 | 11.0 ± 0.6 | 10.8 ± 0.6 | 10.2 ± 0.9 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.5 – 11.5 | | | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 16 | > 17 | > 19 | > 21 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 25 | | | |
| Port to Port Isolation | dB | > 25 dB (R2 // R1, Y1, Y2) | | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 400 (at 50 °C ambient temperature) | | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 10.0) requirements.



| Left side, midband | | Y1, connector 5–6 | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frequency Range | MHz | 1427 – 1518 | 1695 – 1880 | 1850 – 1990 | 1920 – 2170 | 2300 – 2400 | 2500 – 2690 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 16.9 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.7 |
| Gain over all Tilts | dBi | 16.9 ± 0.7 | 17.5 ± 0.6 | 17.7 ± 0.8 | 17.9 ± 0.8 | 17.5 ± 0.7 | 17.7 ± 0.7 |
| Horizontal Pattern: | | | | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 63 ± 4.9 | 68 ± 3.8 | 68 ± 6.3 | 67 ± 4.9 | 67 ± 6.3 | 60 ± 5.5 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 26 | > 28 | > 26 | > 27 | > 27 | > 29 |
| Vertical Pattern: | | | | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 8.0 ± 0.4 | 6.9 ± 0.4 | 6.4 ± 0.3 | 6.2 ± 0.4 | 5.7 ± 0.3 | 5.4 ± 0.3 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.0 – 12.0 | | | | | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.4 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 15 | > 20 | > 21 | > 19 | > 19 | > 19 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 25 | | | | | |
| Port to Port Isolation | dB | > 28 dB (Y1 // R1, R2, Y2) | | | | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 200 (at 50 °C ambient temperature) | | | | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 10.0) requirements.

| Right side, midband | | Y2, connector 7–8 | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frequency Range | MHz | 1427 – 1518 | 1695 – 1880 | 1850 – 1990 | 1920 – 2170 | 2300 – 2400 | 2500 – 2690 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 16.9 | 17.5 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 17.7 |
| Gain over all Tilts | dBi | 16.9 ± 0.6 | 17.5 ± 0.5 | 17.7 ± 0.8 | 17.9 ± 0.8 | 17.5 ± 0.6 | 17.6 ± 0.7 |
| Horizontal Pattern: | | | | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 63 ± 4.0 | 68 ± 4.1 | 68 ± 3.9 | 66 ± 6.2 | 66 ± 6.4 | 60 ± 5.4 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 26 | > 27 | > 26 | > 27 | > 26 | > 27 |
| Vertical Pattern: | | | | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 7.9 ± 0.4 | 6.8 ± 0.4 | 6.4 ± 0.3 | 6.1 ± 0.4 | 5.6 ± 0.3 | 5.3 ± 0.3 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.0 – 12.0 | | | | | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.4 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 15 | > 18 | > 19 | > 18 | > 18 | > 17 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 25 | | | | | |
| Port to Port Isolation | dB | > 28 dB (Y2 // R1, R2, Y1) | | | | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 200 (at 50 °C ambient temperature) | | | | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 10.0) requirements.



3.3 TEHNIČKI PARAMETRI RADA BAZNE STANICE

U narednim tabelama dati su tehnički parametri bazne stanice **BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA**. Na lokaciji se nalaze sledeće tehnologije: LTE800, GSM900, LTE1800 i LTE2100. Na kraju tabele nalaze se i maksimalne izračene snage (max ERP) po sektorima za odgovarajuće sisteme/tehnologije.

*Tabela 3.11 Tehnički parametri bazne stanice **LTE800***

| RBS | Tip RBS | Model RBS | Sektor | Snaga RBS | | Tip antene | Azimut (°) | Dobitak antene (dBi) | Visina centra antena (m) |
|--------------|---------|-----------|------------------|---|-----|---------------|------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | dBm | W | | | | |
| BG0634_01 | Outdoor | Nokia | BG0634_01/800L1 | 43 | 20 | 800372966 | 20 | 15.7 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/800L2 | 43 | 20 | 800372966 | 110 | 15.7 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/800L3 | 43 | 20 | 800372966 | 215 | 15.7 | 31.8 |
| Downtilt (°) | | Tip kabla | Dužina kabla (m) | Gubici na kablu, konektorima i rez. slabljenje ² | | ERP po kanalu | | Broj kanala | ERP po sektoru (W) |
| meh | el | | | (dBm) | (W) | (dBm) | (W) | | |
| 0 | 5 | Opt+1/2" | 5 | 0.7 | | 55.9 | 389 | 1 | 389 |
| 0 | 5 | Opt+1/2" | 5 | 0.7 | | 55.9 | 389 | 1 | 389 |
| 0 | 5 | Opt+1/2" | 5 | 0.7 | | 55.9 | 389 | 1 | 389 |

*Tabela 3.12 Tehnički parametri bazne stanice **GSM900***

| RBS | Tip RBS | Model RBS | Sektor | Snaga RBS | | Tip antene | Azimut (°) | Dobitak antene (dBi) | Visina centra antena (m) |
|--------------|---------|-----------|------------------|--|-----|---------------|------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | dBm | W | | | | |
| BG0634_01 | Outdoor | Nokia | BG0634_01/G1 | 43 | 20 | 800372966 | 20 | 16.4 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/G2 | 43 | 20 | 800372966 | 110 | 16.4 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/G3 | 43 | 20 | 800372966 | 215 | 16.4 | 31.8 |
| Downtilt (°) | | Tip kabla | Dužina kabla (m) | Gubici na kablu, konektorima i rez. slabljenje | | ERP po kanalu | | Broj kanala | ERP po sektoru (W) |
| meh | el | | | (dBm) | (W) | (dBm) | (W) | | |
| 0 | 5 | Opt+1/2" | 5 | 0.8 | | 56.5 | 446.7 | 1 | 447 |
| 0 | 5 | Opt+1/2" | 5 | 0.8 | | 56.5 | 446.7 | 1 | 447 |
| 0 | 5 | Opt+1/2" | 5 | 0.8 | | 56.5 | 446.7 | 1 | 447 |

*Tabela 3.13 Tehnički parametri bazne stanice **LTE1800 I***

| RBS | Tip RBS | Model RBS | Sektor | Snaga RBS | | Tip antene | Azimut (°) | Dobitak antene (dBi) | Visina centra antena (m) |
|--------------|---------|-----------|------------------|--|-----|---------------|------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | dBm | W | | | | |
| BG0634_01 | Outdoor | Nokia | BG0634_01/XL1 | 43 | 20 | 800372966 | 20 | 17.6 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/XL2 | 43 | 20 | 800372966 | 110 | 17.6 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/XL3 | 43 | 20 | 800372966 | 215 | 17.6 | 31.8 |
| Downtilt (°) | | Tip kabla | Dužina kabla (m) | Gubici na kablu, konektorima i rez. slabljenje | | ERP po kanalu | | Broj kanala | ERP po sektoru (W) |
| meh | el | | | (dBm) | (W) | (dBm) | (W) | | |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 57.5 | 562.3 | 1 | 562 |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 57.5 | 562.3 | 1 | 562 |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 57.5 | 562.3 | 1 | 562 |

² Uračunato rezervno slabljenje iznosi 0.3 dB.

Tabela 3.14 Tehnički parametri bazne stanice **LTE1800 II**

| RBS | Tip RBS | Model RBS | Sektor | Snaga RBS | | Tip antene | Azimut (°) | Dobitak antene (dBi) | Visina centra antena (m) |
|--------------|---------|-----------|------------------|--|-----|---------------|------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | dBm | W | | | | |
| BG0634_01 | Outdoor | Nokia | BG0634_01/L1 | 43 | 20 | 800372966 | 20 | 17.6 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/L2 | 43 | 20 | 800372966 | 110 | 17.6 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/L3 | 43 | 20 | 800372966 | 215 | 17.6 | 31.8 |
| Downtilt (°) | | Tip kabla | Dužina kabla (m) | Gubici na kablu, konektorima i rez. slabljenje | | ERP po kanalu | | Broj kanala | ERP po sektoru (W) |
| meh | el | | | (dBm) | (W) | (dBm) | (W) | | |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 57.5 | 562.3 | 1 | 562 |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 57.5 | 562.3 | 1 | 562 |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 57.5 | 562.3 | 1 | 562 |

Tabela 3.15 Tehnički parametri bazne stanice **LTE2100**

| RBS | Tip RBS | Model RBS | Sektor | Snaga RBS | | Tip antene | Azimut (°) | Dobitak antene (dBi) | Visina centra antena (m) |
|--------------|---------|-----------|------------------|--|-----|---------------|------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | dBm | W | | | | |
| BG0634_01 | Outdoor | Nokia | BG0634_01/2100L1 | 41.8 | 15 | 800372966 | 20 | 17.9 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/2100L2 | 41.8 | 15 | 800372966 | 110 | 17.9 | 31.8 |
| | | | BG0634_01/2100L3 | 41.8 | 15 | 800372966 | 215 | 17.9 | 31.8 |
| Downtilt (°) | | Tip kabla | Dužina kabla (m) | Gubici na kablu, konektorima i rez. slabljenje | | ERP po kanalu | | Broj kanala | ERP po sektoru (W) |
| meh | el | | | (dBm) | (W) | (dBm) | (W) | | |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 56.6 | 457.1 | 1 | 457 |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 56.6 | 457.1 | 1 | 457 |
| 0 | 4 | Opt+1/2" | 5 | 1 | | 56.6 | 457.1 | 1 | 457 |

3.4 GRAFIČKI PRIKAZ DISOZICIJE OPREME NA LOKACIJI

Detaljni prikaz pozicije opreme na objektu dat je na crtežima u Prilogu ove Stručne ocene. Raspored opreme je urađen u sklopu Idejnog rešenja bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA.



4 POSTOJEĆE OPTEREĆENJE ŽIVOTNE SREDINE



Na osnovu ispitivanja nivoa elektromagnetskog polja izvršenog 27.03.2025, dokumentovanog u Izveštaju o frekvencijski selektivnom ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetskim poljima, oznake AL-EMF-111-2025, koji se nalazi u prilogu ove Stručne ocene, utvrđene su vrednosti jačine električnog polja koje potiče od postojećeg radio opterećenja u okolini lokacije predmetne bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA.

Na narednoj slici dat je prikaz mernih tačaka u kojim su vršena merenja u zoni oko lokacije predmetne bazne stanice.



Slika 4.1 Prikaz pozicije mernih mesta u kojima su izvršena merenja nivoa EMP

Predmet ispitivanja bio je intenzitet elektromagnetskog polja visokih frekvencija u opsegu rada merne sonde (od 27 MHz do 3 GHz), kao i detaljnije merenje na kanalima rada određenih radio tehnologija mobilnih operatora. U nastavku je data tabela sa pregledom izmerenih nivoa ukupnog električnog polja koje potiče od svih izvora nejonizujućeg zračenja u opsegu frekvencija 27 MHz – 3 GHz.

Tabela 4.1 Izmereni nivoi električnog polja i izloženost svih okolnih izvora u opsegu 27 MHz – 3 GHz.

| Merno mesto | E_u [V/m] | Izloženost |
|-------------|-------------------|---------------|
| T1 | 0.648 ± 0.48 | 0.0011 |
| T2 | 0.628 ± 0.464 | 0.0011 |
| T3 | 0.494 ± 0.365 | 0.0007 |
| T4 | 0.793 ± 0.587 | 0.0023 |

U analizi rezultata pomenutog Izveštaja sa merenja zaključeno je da maksimalna izmerena vrednost Izloženosti elektromagnetskom polju koje potiče od svih izvora u opsegu ispitivanih frekvencija 27 MHz – 3 GHz, u okolini lokacije bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA iznosi **0.0023**, što je **manje od 1**, te je **u skladu** sa važećim Pravilnikom.



Takođe, u Izveštaju dat je prikaz najvećih trenutnih vrednosti nivoa EMP koje potiču od postojećih izvora, odnosno **vrednosti u opsezima rada baznih stanica, sa pratećim zaključcima.**

Tabela 4.2 Najveće trenutne vrednosti elektromagnetskog polja okolnih izvora

| Radio-sistem/ Mer. mesto/ Operater | Fizička veličina | Svi Izvori | Max Izvor | Ref. gr. nivo | Uticaj svih [%] | Uticaj Max Izvora [%] |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| LTE 800 Mereno u T4 "Telekom" | E [V/m] | 0.422 ± 0.228 | 0.418 ± 0.226 | 15.2 | 2.78 | 2.75 |
| | <i>H [A/m]</i> | 0.0011 | 0.0011 | 0.040 | 2.78 | 2.75 |
| | <i>B [µT]</i> | 0.0014 | 0.0014 | 0.051 | 2.78 | 2.75 |
| | <i>S [W/m²]</i> | 0.0005 | 0.0005 | 0.613 | 0.08 | 0.08 |
| GSM/UMTS 900 Mereno u T2 "Telekom" | E [V/m] | 0.154 ± 0.083 | 0.15 ± 0.081 | 16.9 | 0.91 | 0.89 |
| | <i>H [A/m]</i> | 0.0004 | 0.0004 | 0.045 | 0.91 | 0.89 |
| | <i>B [µT]</i> | 0.0005 | 0.0005 | 0.056 | 0.91 | 0.89 |
| | <i>S [W/m²]</i> | 0.0001 | 0.0001 | 0.758 | 0.01 | 0.01 |
| DCS/LTE 1800 Mereno u T4 "Telekom" | E [V/m] | 0.277 ± 0.15 | 0.273 ± 0.147 | 23.6 | 1.17 | 1.16 |
| | <i>H [A/m]</i> | 0.0007 | 0.0007 | 0.063 | 1.17 | 1.16 |
| | <i>B [µT]</i> | 0.0009 | 0.0009 | 0.079 | 1.17 | 1.16 |
| | <i>S [W/m²]</i> | 0.0002 | 0.0002 | 1.477 | 0.01 | 0.01 |
| UMTS/LTE 2100 Mereno u T2 "Telekom" | E [V/m] | 0.342 ± 0.185 | 0.34 ± 0.184 | 24.4 | 1.40 | 1.39 |
| | <i>H [A/m]</i> | 0.0009 | 0.0009 | 0.065 | 1.40 | 1.39 |
| | <i>B [µT]</i> | 0.0011 | 0.0011 | 0.081 | 1.40 | 1.39 |
| | <i>S [W/m²]</i> | 0.0003 | 0.0003 | 1.579 | 0.02 | 0.02 |

Najveće trenutne vrednosti jačine električnog polja koje potiče **od svih okolnih BS** su:

- Za radio-sistem **LTE800** na mernom mestu T4 : 0.422 ± 0.228 V/m (2.71% referentnog graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator **Telekom** sa **0.418 ± 0.226 V/m** (2.68% referentnog graničnog nivoa);
- Za radio-sistem **GSM/UMTS 900** na mernom mestu T2 : 0.154 ± 0.083 V/m (0.91% referentnog graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator **Telekom** sa **0.15 ± 0.081 V/m** (0.89% referentnog graničnog nivoa);
- Za radio-sistem **DCS/LTE 1800** na mernom mestu T4 : 0.277 ± 0.15 V/m (1.17% referentnog graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator **Telekom** sa **0.273 ± 0.147 V/m** (1.16% referentnog graničnog nivoa);
- Za radio-sistem **UMTS/LTE 2100** na mernom mestu T2 : 0.342 ± 0.185 V/m (1.40% referentnog graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator **Telekom** sa **0.34 ± 0.184 V/m** (1.39% referentnog graničnog nivoa).



U Izjavi o usaglašenosti je dat zaključak:

Najveća izmerena izloženost trenutnom elektromagnetskom polju koje potiče od svih izvora u celokupnom skeniranom frekventnom opsegu 27 MHz – 3 GHz iznosi **0.0023** što je manje od 1 i saglasno je kriterijumima iz Pravilnika [P1].

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema **LTE 800** u lokalnoj zoni buduće bazne stanice **BG0634_01 BG_Košutnjak ski_staza** iznosi **0.422 ± 0.226 V/m** i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo **15.6 V/m** definisan Pravilnikom [P1].

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema **GSM/UMTS 900** u lokalnoj zoni buduće bazne stanice **BG0634_01 BG_Košutnjak ski_staza** iznosi **0.154 ± 0.083 V/m** i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo **16.9 V/m** definisan Pravilnikom [P1].

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema **DCS/LTE 1800** u lokalnoj zoni buduće bazne stanice **BG0634_01 BG_Košutnjak ski_staza** iznosi **0.277 ± 0.15 V/m** i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo **23.6 V/m** definisan Pravilnikom [P1].

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema **UMTS/LTE 2100** u lokalnoj zoni buduće bazne stanice **BG0634_01 BG_Košutnjak ski_staza** iznosi **0.342 ± 0.185 V/m** i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo **24.4 V/m** definisan Pravilnikom [P1].

Na ispitivanoj lokaciji, u zoni buduće bazne stanice BG0634_01 BG_Košutnjak ski_staza operatora A1 Srbija, izmerene vrednosti EMP nisu prekoračile propisane referentne granične nivoe, pa je nivo izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima visokih frekvencija usaglašen sa zahtevima propisanim Pravilnikom [P1].

[P1] – Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima



5 STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE



Na osnovu projektne dokumentacije bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA i ulaznih podataka dostavljenih od strane Investitora, izvršen je proračun jačine električnog polja u okruženju predmetne lokacije, kako bi se utvrdilo da li izvor svojim radom prekoračuje granice za nivo polja date Pravilnikom, odnosno propisane važećim nacionalnim dokumentom.

Za vršenje proračuna korišćen je softver „Astel EMF“ u vlasništvu preduzeća Astel Projekt doo, Beograd. Program na osnovu zadatih početnih parametara (karakteristika antenskog sistema, lokacije, snaga...) daje grafički i tabelarni prikaz jačine električnog polja u definisanoj zoni oko izvora. Takođe, vrši proračun jačine električnog polja po spratovima unapred definisanih objekata, po tehnologiji, odnosno frekvenciji izvora.

5.1 SKRAĆENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA

Predikcija električnog polja u zoni oko izvora, u ovom slučaju bazne stanice, može se vršiti na više načina u zavisnosti od detaljnosti ulaznih podataka, željene preciznosti izlaznih podataka, kapaciteta proračuna i vremena za koje predikciju treba uraditi.

Jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju Maxwell-ovih jednačina (ili neki od mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetskog polja. Nedostatak ovakvog pristupa se ogleda u tome što se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih podataka. Tačnije, predajni antenski sistem, kao i okruženje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno precizno modelovani što često nije moguće ostvariti. Dodatno, rešavanje ovakvih problema je izuzetno računarski složeno što podrazumeva relativno dugotrajne proračune uz angažovanje značajnih računarskih resursa.

Zbog svega gore navedenog, a imajući u vidu namenu rezultata proračuna, u ovom projektu biće primjenjen nešto jednostavniji pristup rešavanja problema predikcije jačine električnog polja koji daje zadovoljavajuću tačnost. Pri tome vrednosti koje se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti najgoreg slučaja, tj. nešto su veće od onih koje bi se mogle očekivati u praksi. Naime, polazeći od osnovne jednačine prostiranja elektromagnetskih talasa u slobodnom prostoru, snaga napajanja antena, kao i od trodimenzionalnih modela dijagrama zračenja korišćenih antenskih panela moguće je u svakoj tački prostora izračunati jačinu električnog polja koji potiče od predajnika svake antene ponaosob i to posebno za svaki od radio kanala (frekvenciju) koji se emituju preko iste antene. Konkretno, jačina električnog polja koja potiče od jednog predajnika može se odrediti korišćenjem sledećeg izraza:

$$E_{i,j} = \frac{\sqrt{30 * P_a^i * Gt^i(\alpha_i, \varphi_i)}}{d_i}$$

Gde je:

$E_{i,j}$ – jačina električnog polja koje potiče od j -toga radio kanala sa i -te antene

P_a^i – snaga napajanja i -te antene

Gt^i – dobitak i -te antene u pravcu definisanom uglovima α_i i φ_i

α_i , φ_i – azimut i elevacija merne tačke u odnosu na i -tu predajnu antenu

d_i – rastojanje merne tačke od i -te predajne antene

Postoji i opštija formula:



$$E_{i,j} = \frac{1}{d_i} \sqrt{\frac{Z_0 * P_a^i * Gt^i(\alpha_i, \varphi_i)}{4\pi}}$$

gde je:

Z_0 – karakteristična impedansa vazduha (377Ω)

Međutim, kada se sračuna $Z_0/4\pi$ dobije se 30.0007, pa se formula praktično svodi na onu prvu.

Treba primetiti da su signali koji potiču sa različitih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelirani. Takođe, signali različitih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu međusobno korelirani zbog frekvencijske razdvojenosti (naravno, emituju se i različite modulišuće poruke). Zbog toga, ukupna jačina električnog polja koji potiče od predajnika fizički povezanih na jednu antenu u jednoj tački može se odrediti po principu „sabiranja po snazi“, odnosno korišćenjem sledećeg izraza:

$$E_i = \sqrt{\sum_j E_{i,j}^2}$$

Konačno, ukupna jačina električnog polja u nekoj tački prostora koji potiče od svih predajnika u sistemu može se odrediti na sledeći način:

$$E_u = \sqrt{\sum_i E_i^2}$$

Navedene relacije važe u uslovima prostiranje elektromagnetskih talasa u slobodnom prostoru, što podrazumeva prostor bez prepreka. U uslovima prostiranja talasa unutar objekata i iza prepreka, elektromagnetski talas biva oslabljen. Elementi građevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj meri slabe elektromagnetski talas koji se prostire kroz njih, 10 do 20 dB u zavisnosti od konstrukcije zgrade. Postoji više empirijskih modela za predikciju elektromagnetskog polja u zgradama, koji uključuju dodatno slabljenje koje unose prepreke (empirijski dobijeno).

Neki od modela³ za propagaciju elektromagnetskog polja u outdoor uslovima uzimaju detaljnije u obzir strukturu urbane sredine i navode faktor slabljenja kroz zid. Dodatno slabljenje zavisi od materijala spoljnih zidova i unutrašnjih zidova, kao i od broja zidova (prepreka).

Tabela 5.1 Slabljenje elektromagnetskih talasa prilikom prostiranja kroz različite materijale

| Materijal | Slabljenje (dB) |
|---------------------------|-----------------|
| Drvo, malter | 4 |
| Betonski zid sa prozorima | 7 |
| Betonski zid bez prozora | 10-20 |

Kao što je već navedeno u prethodnom tekstu, kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni, dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa prekidima“). Na ovaj način, značajno se smanjuje nivo elektromagnetske emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Prilikom proračuna jačine električnog polja, zbog potrebe

³ COST231 line-of-sight model (S. Saunders, *Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems*, Wiley, 2000.)



analize „najgoreg slučaja“, usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade sa maksimalnim kapacitetom.

Polazeći od osnovnih postavki proračuna u lokalnoj zoni predajnog antenskog sistema, prilikom analize opterećenja životne sredine od praktičnog interesa je tzv. „daleka zona“ zračenja, koja će i biti razmatrana u okviru ove Stručne ocene. S obzirom na činjenicu da je za učestanost 900MHz (1800MHz, odnosno 2100MHz) talasna dužina $\lambda=0.33\text{m}$ ($\lambda=0.17\text{m}$, odnosno $\lambda=0.14\text{m}$), može se reći da pretpostavke o dalekoj zoni zračenja važe već na rastojanjima većim od 1.6 m (0.8m, odnosno 0.7m), što je rastojanje koje odgovara udaljenosti 5λ . U slučaju kada se analizira tzv. „daleko polje“, jačina električnog polja, jačina magnetnog polja i gustina snage su jednoznačno povezane.


Zbog toga je prilikom poređena sa referentnim graničnim nivoima dovoljno ispitati jednu od navedenih veličina (u ovom slučaju je to jačina električnog polja).

U cilju dobijanja visoke potpune rezolucije, izabrano je da se u zoni od interesa jačina električnog polja proračunava za svaku elementarnu površinu dimenzija 1m x 1m ili preciznije, u zavisnosti od rezolucije izabrane podloge.

U okviru rezultata proračuna biće izložene grafičke i numeričke vrednosti jačine električnog polja u zonama od interesa, odnosno zoni izabranoj za proračun.

5.2 PRIMENJIVANI STANDARDI I NORME

Elektromagnetno zračenje postoji otkako postoji i univerzum. Jedno od najpoznatijih tipova zračenja je svetlost. Električno i magnetno polje su delovi elektromagnetskog spektra zračenja, koje se prostire od statičkih polja, preko radio frekvencija do X zraka.



Slika 5.1 Grafički prikaz elektromagnetskog spektra

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) prati sva istraživanja o mogućim uticajima električnih, magnetskih i elektromagnetskih polja na organizam usled izlaganja u opsegu od 0-300GHz. Dosadašnje analize su pokazale da izlaganje manje od granica predstavljenih ICNIRP preporukama ne ostavljuju određene direktnе posledice po zdravlje ljudi. Naravno, uvek ima prostora i potrebe za sprovođenje dodatnih analiza.



Elektromagnetno polje svih frekvencija je najviše zastupljeno i jedno je od najbrže širećih uticaja na životnu sredinu, koje pritom izaziva najviše glasina i spekulacija. Cela svetska populacija je izložena velikom broju i različitim vrstama elektromagnetskih polja, a sam nivo polja će se sigurno povećavati kako se buduće tehnologije budu razvijale.

U brojnoj literaturi se istražuje uticaj elektromagnetnog polja na zdravlje ljudi. Generalno, jedna stvar oko koje se naučnici slažu je da elektromagnetno polje izaziva temperaturne promene u tkivima i organima, a drugi netermalni uticaji se i dalje istražuju, kao, na primer, uticaji na nervni sistem, sistem vida, endokrinološki sistem, imuni sistem, kardiovaskularni sistem i druge. Niže frekvencije (do 10MHz) izazivaju stimulaciju nerava, dok frekvencije od oko 100kHz izazivaju povećanje temperature.

Nekoliko nacionalnih i internacionalnih organizacija je formulisalo uputstva i preporuke i definisalo granice za izloženosti za stanovništvo i radnike od elektromagnetskog zračenja. Granice izloženosti koje je definisao ICNIRP, kao nezavisno telo u svojim preporukama, zasnovane su isključivo na proceni bioloških uticaja za koje se zna da ostavljaju posledice po zdravlje. WHO je ocenio da izloženost elektromagnetnim poljima ispod granica koje je dao ICNIRP po svemu sudeći ne ostavlja posledice po zdravlje.

Zbog različitosti u postavljenim normama u svetu i problemima koje baš te različitosti izazivaju uvođenjem novih tehnologija, WHO je započela procese izjednačavanja standarda na celom svetu.

Zvaničan EU dokument koji definiše minimalne zahteve za zaštitu radnika odnosno zaštitu njihovog zdravlja koje može da se desi usled izloženosti elektromagnetnom zračenju tokom njihovog rada je DIRECTIVE 2013/35/EU. U svetu, najviše korišćeni standardi zasnivaju na IEEE C95.1 standardima a po preporukama NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements), kao i gore pomenutog ICNIRP-a.

U maju 2020. ICNIRP je izdao novi dokument, tj. nove preporuke o granicama nivoa izlaganja ljudi elektromagnetnim poljima u opsegu od 100kHz do 300GHz u cilju zaštite njihovog zdravlja. Preporuka pokriva mnoge tehnologije kao npr: 5G, WiFi, Bluetooth, mobilne telefone i bazne stanice. Novi dokument zamenjuje stara izdanja preporuka ICNIRP1998 i jedan deo ICNIRP2010.

Bazična ograničenja izlaganja stanovništva električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (0 Hz do 300 GHz) jesu ograničenja u izlaganju vremenski promenljivim izvorima elektromagnetskih polja (niskofrekventni, visokofrekventni, uključujući radio frekvencijske, mikrotalasne i dr.), koja su zasnovana neposredno na utvrđenim zdravstvenim efektima i biološkim pokazateljima.⁴ Bazična ograničenja ne mogu se lako meriti i kao što je rečeno predstavljaju fizičke veličine koje su u vezi sa uticajem koje radiofrekvencije imaju na zdravlje.

Jedan od parametara kojim se izražavaju bazična ograničenja naziva se SAR (specifična brzina apsorbovanja energije) i koristi se za izražavanje, numerički prikaz količine apsorpcije energije elektromagnetnog polja koje se apsorbuje u biološkom tkivu. Izražava se u jedinici vatima po jedinici mase (W/kg). SAR za čitavo telo je široko rasprostranjena mera povezivanja nepovoljnih termičkih efekata izlaganja radio frekvencijama. Pored SAR usrednjenoj za čitavo telo, lokalne vrednosti SAR su potrebne da bi se procenila i ograničila prekomerna energetska izloženost malih delova tela, do čega dolazi kod specijalnih uslova izlaganja.

⁴ Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009)



Referentni granični nivoi jesu nivoi izlaganja stanovništva električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koji služe za praktičnu procenu izloženosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična ograničenja budu prekoračena. Izmereni nivoi elektromagnetnog polja u prostoru se upoređuju sa referentnim graničnim nivoima, a kada referentni granični nivoi nisu pređeni, onda nisu prevaziđena ni bazična ograničenja.

Referentni nivoi, u zavisnosti od frekvencije, iskazuju se kroz nekoliko parametara: jačina električnog polja E (V/m), jačina magnetnog polja H (A/m), gustina magnetnog fluksa $B(\mu T)$ i gustina snage S (W/m^2).

U preporukama i standardima obično su definisane dve vrste granica izlaganja elektromagnetnom polju, granice za stanovništvo i granice za radnike iz ove oblasti, za koje se smatra da su svesni potencijalne opasnosti i obučeni da je izbegavaju.

Takođe, standardi razlikuju slučajevе kontinualnog i impulsnog izvora rada. Kako se u okviru ove analize razmatra uticaj elektromagnetne emisije baznih stanica, u okviru datih standarda, priložene su granične vrednosti intenziteta (jačine) električnog polja, magnetnog polja i srednje gustine snage u slučaju kontinualnog izlaganja elektromagnetnom polju.

5.2.1 ICNIRP NORME

U najnovijem izdanju ICNIRP preporuka "RF EMF Guidelines 2020" date su granice kod kratkotrajnih izlaganja, kod dužih izlaganja kao i za stanovništvo i zaposlene u oblastima koje imaju dodira sa elektromagnetnim zračenjem.

Osnovna bazična ograničenja data kao nivoi izlaganja kroz SAR dati su u narednoj tabeli.

Tabela 5.2 Bazična ograničenja za izlaganje elektromagnetnom polju od 100kHz do 300GHz, za interval usrednjavanja 6min (ICNIRP2020 – Tabela 2.)

| | Frekvencija | SAR celo telo (W/kg) | Lokalni SAR glava/trup (W/kg) | Lokalni SAR ekstremiteti (W/kg) | Intenzitet gustine snage S(W/m ²) |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Radnici | 100kHz do 6 GHz | 0.4 | 10 | 20 | - |
| | >6 do 300GHz | 0.4 | - | - | 100 |
| Stanovništvo | 100kHz do 6 GHz | 0.08 | 2 | 4 | - |
| | >6 do 300GHz | 0.08 | - | - | 20 |

Tabela 5.3 Referentne vrednosti za izlaganje elektromagnetnom polju 100kHz – 300GHz, uprosećeno na intervalu od 30min, celo telo, za stanovništvo - (ICNIRP2020 – Tabela 5.)

| Frekvencija (MHz) | Intenzitet električnog polja $E(V/m)$ | Intenzitet magnetnog polja $H(A/m)$ | Intenzitet gustine snage $S(W/m^2)$ |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0.1 – 30 MHz | $300/f_M^{0.7}$ | $2.2/f_M$ | - |
| > 30 – 400 MHz | 27.7 | 0.073 | 2 |
| > 400 – 2000 MHz | $1.375*f_M^{0.43}$ | $0.0037*f_M^{0.5}$ | $f_M /200$ |
| | 800 MHz | 0.104 | 4 |
| | 900 MHz | 0.111 | 4.5 |
| | 1800 MHz | 0.157 | 9 |
| | 2100 MHz | 0.17 | 10.5 |
| > 2GHz – 300GHz | - | - | 10 |



5.2.2 NACIONALNE NORME

U Republici Srbiji na snazi je **Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima u zonama povećane osjetljivosti** („Sl. glasnik“, br. 104/09). Pravilnikom su ustanovljena bazična ograničenja i referentni granični nivoi izlaganja stanovništva nejonizujućem zračenju. Usvojena bazična ograničenja i referentni granični nivoi su strožiji od onih koje preporučuju ICNIRP smernice.

U narednoj tabeli definisane su vrednosti Bazičnih ograničenja za opštu ljudsku populaciju prema važećem nacionalnom pravilniku.

Tabela 5.4 Bazična ograničenja izloženosti stanovništva, magnetnim i elektromagnetskim poljima (0-300GHz)

| Frekventni opseg | Gustina magnetnog fluksa B(mT) | Gustina struje J(mA/m ²) | SAR uprosečen za celo telo (W/kg) | SAR lokalizovan za glavu i trup (W/kg) | SAR lokalizovan na ekstremitete (W/kg) | Gustina snage S (W/m ²) |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 0 Hz | 40 | | | | | |
| >0 – 1 Hz | | 8 | | | | |
| 1 – 4 Hz | | 8/f | | | | |
| 4 – 1000 Hz | | 2 | | | | |
| 1000 Hz – 100 kHz | | f/500 | | | | |
| 100 kHz – 10 MHz | | f/500 | 0.08 | 2 | 4 | |
| 10 MHz – 10 GHz | | | 0.08 | 2 | 4 | |
| 10 – 300 GHz | | | | | | 10 |

Tabela 5.5 Referentni granični nivoi izloženosti stanovništva

| Frekvencija f | Jačina električnog polja E(V/m) | Jačina magnetnog polja H (A/m) | Gustina magnetnog fluksa B (µT) | Gustina snage (ekvivalentnog ravanskog talasa) Sek (W/m ²) | Vreme utprosečenja t (minuti) |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| < 1Hz | 5600 | 12 800 | 16 000 | | * |
| 1 – 8 Hz | 4000 | 12 800 / f ² | 16 000 / f ² | | * |
| 8 – 25 Hz | 4000 | 1600 / f | 2 000 / f | | * |
| 0.025 – 0.8 kHz | 100 / f | 1.6 / f | 2 / f | | * |
| 0.8 – 3 kHz | 100 / f | 2 | 2.5 | | * |
| 3 – 100 kHz | 34.8 | 2 | 2.5 | | * |
| 100 – 150 kHz | 34.8 | 2 | 2.5 | | 6 |
| 0.15 – 1 MHz | 34.8 | 0.292 / f | 0.368 / f | | 6 |
| 1 -10 MHz | 34.8 / f ^{0.5} | 0.292 / f | 0.368 / f | | 6 |
| 10 – 400 MHz | 11.2 | 0.292 | 0.0368 | 0.326 | 6 |
| 400 – 2000 MHz | 0.55 f ^{0.5} | 0.00148 f ^{0.5} | 0.00184 f ^{0.5} | f / 1250 | 6 |
| 2 – 10 GHz | 24.4 | 0.064 | 0.08 | 1.6 | 6 |
| 10 – 300 GHz | 24.4 | 0.064 | 0.08 | 1.6 | 68 / f ^{1.05} |



Uzimajući u obzir referentne granične nivoe date u prethodnoj tabeli, a u skladu sa važećim Pravilnikom, u narednoj tabeli su predstavljeni referentni granični nivoi za frekvencijske opsege koje se koriste u mobilnim komunikacijama, tačnije mobilnoj telefoniji.

Tabela 5.6 Referentni granični nivoi izloženosti stanovništva za opsege 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz (za usrednjene vrednosti iz Tabele 3.1)

| Frekvencija f (MHz) | Jačina električnog polja E(V/m) | Jačina magnetnog polja H (A/m) | Gustina magnetnog fluksa B (μ T) |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 800 | 15.5 | 0.042 | 0.052 |
| 900 | 16.9 | 0.045 | 0.057 |
| 1800 | 23.6 | 0.063 | 0.079 |
| 2100 | 24.4 | 0.064 | 0.080 |

Pri simultanom izlaganju poljima sa različitim frekvencijama mora se uzeti u obzir mogućnost zbirnih efekata tim izlaganjima. Proračuni zasnovani na zbirnim delovanjima moraju se izvesti za svaki pojedini efekt, tako da se odvojena procena vrši za termičke i električne stimulativne efekte na telo. Uticaji svih polja se sumiraju na sledeći način:

$$\sum_{i=100kHz}^{1MHz} \left(\frac{E_i}{c}\right)^2 + \sum_{i>1MHz}^{300GHz} \left(\frac{E_i}{E_{L,i}}\right)^2 \leq 1 \quad \sum_{j=100kHz}^{150kHz} \left(\frac{H_j}{d}\right)^2 + \sum_{j>150kHz}^{300GHz} \left(\frac{H_j}{H_{L,j}}\right)^2 \leq 1$$

Pri čemu je:

E_i – jačina električnog polja izmerena na frekvenciji i

$E_{L,i}$ - referentna vrednost jačine električnog polja prema tabeli iz Pravilnika

H_j – jačina magnetnog polja na frekvenciji j

$H_{L,j}$ – referentna vrednost jačine magnetnog polja prema tabeli iz Pravilnika

c - $87/f^{0.5}$ V/m

d - $0.73/f$ A/m



5.3 PRORAČUN JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA NA LOKACIJI BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA

Kao prvi korak u postupku proračuna opterećenja životne sredine od nekog izvora elektromagnetskog polja potrebno je definisati opseg proračuna, odnosno definisati zonu oko izvora koja je interesantna za sagledavanje budućeg nivoa polja. Određivanje zone za proračun može se uraditi na osnovu iskustva, sagledavanjem postojećih prepreka i konfiguracije terena, ili proračunima u široj i lokalnoj zoni oko izvora.

Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u okviru kojeg se može naći čovek, u kome je opterećenje životne sredine elektromagnetnim poljem koje potiče od bazne stanice najveće. Dakle, izvan lokalne zone bazne stanice, opterećenje životne sredine elektromagnetnim poljem koje potiče od predmetne bazne stanice je na svim mestima manje nego unutar same zone. Lokalna zona bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu, objektu, unutar objekta...)

U cilju utvrđivanja opterećenja životne sredine elektromagnetnim poljem u okolini lokacije bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA, izvršen je detaljan proračun jačine električnog polja u široj zoni predmetne bazne stanice.

Prilikom proračuna jačine električnog polja u obzir je uzeta konfiguracija i izlazna snaga dobijena od operatora A1.

Uzimajući u obzir položaj lokacije bazne stanice, konfiguraciju terena i položaj naselja u odnosu na sektore antenskog sistema, proračun jačine električnog polja vrši se na sledeći način:

- 1. Proračun u zoni oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), na nivou tla,**
- 2. Proračun u zoni oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), po spratovima objekata - nije rađen,**
- 3. Proračun u kontrolisanoj zoni – nije rađen.**

1. Proračun u zoni oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), na nivou tla, urađen je na visini od 1.5 m od nivoa tla. Kao podloga za proračun korišćen je digitalni model terena sa **rezolucijom od 30 m** a za vizuelni prikaz korišćen je aero snimak odgovarajuće razmere. Za proračun na nivou tla kao podloga korišćen je aero snimak razmere 1:1250 gde se dobija proračun na svakih 33cm x 33cm.

Za proračun na nivou tla korišćen je model prostiranja talasa u slobodnom prostoru (faktor slabljenja 0 dB).

2. Proračun u zoni oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), po spratovima objekata – nije rađen kako nem aobjekata u izabranoj zoni.

U okviru izabrane zone od 300m x 300m oko bazne stanice proračuni su vršeni za sve objekte definisane u poglavljju 2.5.

3. Proračun u kontrolisanoj zoni – nije urađen.

Kontrolisana zona bazne stanice predstavlja prostor u neposrednoj okolini radio-opreme, u ovom slučaju u ograđenom prostoru oko antenskog stuba. U kontrolisanom prostoru pristup opremi mogu imati samo tehnička lica ovlašćena od strane operatora, koja su obučena za poslove održavanja i upoznata sa pravilima ponašanja i rada u zonama potencijalne opasnosti od nejonizujućeg zračenja.




Rezultati navedenih proračuna jačine električnog polja u zoni bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA prikazani su grafički i tabelarno u narednim poglavljima u nastavku, i to:


- Jačina električnog polja za svaku tehnologiju posebno (*prema Poglavlju 3.3.*) operatora A1 Srbija;
- Ukupna jačina električnog polja i faktor izloženosti za sve tehnologije operatora A1 Srbija;
- Ukupan faktor izloženosti za sve postojeće izvore na posmatranoj lokaciji.


Grafičke prikaze prate odgovarajuće informacije parametara korišćenih u proračunu, kao i legenda jačine električnog polja, gradirane od najniže do najviše vrednosti u toj zoni grafičkog prikaza, na nivou tla i na nivou najizloženijih spratova.





5.3.1 Rezultati proračuna u okolini bazne stanice 300m x 300m (nivo tla 1.5 m)






















6 ZAKLJUČAK



Na osnovu projektnog zadatka i dobijenih dodatnih informacija od mobilnog operatora A1, sprovedena je analiza uticaja na životnu sredinu buduće bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA.

Polazeći od tehničkih i radio parametara buduće bazne radio stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA, operatora A1 izvršen je proračun jačine električnog polja u zoni oko predmetne lokacije. Rezultati proračuna, u slučaju rada bazne stanice operatora A1 maksimalnom snagom, dati su u nastavku.

6.1 REZULTATI PRORAČUNA U ŠIROJ OKOLINI PREDMETNE BAZNE STANICE NA NIVOU TLA

Rezultati proračuna maksimalne jačine električnog polja u okolini bazne stanice na nivou od 1.5 m od nivoa (300m x 300m) tla date su u narednoj tabeli.

Tabela 6.1 Maksimalne vrednosti električnog polja na tlu u zoni 300m x 300m

| BS / tehnologija | Maksimalna jačina električnog polja E (V/m) | Referentne granične vrednosti EL (V/m) | Nivo polja u odnosu na granicu po Pravilniku (%) |
|--------------------------------|---|--|--|
| A1 | LTE800 | 0.834 | 15.7 |
| | GSM900 | 0.887 | 16.8 |
| | LTE1800 I | 1.013 | 1.405 |
| | LTE1800 II | 0.974 | |
| | LTE2100 | 0.885 | 24.4 |
| Ukupno električno polje | | | |
| A1 | 2.033 | | - |
| MAX Faktor Izloženosti | | | |
| A1 | | | 0.010 < 1 |
| A1+ Telekom Srbija | | | 0.011 < 1 |

Na osnovu rezultata proračuna u okolini bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA, može se zaključiti da će jačina električnog polja, koja će svojim radom unositi buduća bazna stanica operatora A1 na mestima na tlu na kojima se može naći čovek, **biti ispod referentnih graničnih vrednosti** koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (15.7 V/m za LTE800, 16.8 V/m za GSM/UMTS900, 23.7 V/m za DCS/LTE1800 i 24.4 V/m za UMTS/LTE2100 sistem).



6.2 PROCENA BUDUĆEG OPTEREĆENJA NA LOKACIJI

Uzimajući u obzir rezultate ispitivanja (merenja) postojećeg opterećenja životne sredine (maksimalne vrednosti u okolini planirane lokacije), kao i proračunato maksimalno opterećenje koje će planirani izvor bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA, operatora A1 uneti u životnu sredinu, u narednoj tabeli dat je prikaz proračunatog ukupnog budućeg nivoa nejonizujućeg zračenja u okolini bazne stanice. Rezultati su prikazani tabelarno za frekvencijske opsege od interesa i to na nivou tla i na nivou najizloženijih spratova objekta u okruženju planirane predmetne BS.

Tabela 6.2 Procena budućeg ukupnog opterećenja u lokalnoj zoni planirane BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA na nivou tla

| BS | Maksimalne proračunate jačine električnog polja Ec(V/m) | Maksimalne izmerene jačine električnog polja Eizm(V/m) | Buduće opterećenje životne sredine Ef(V/m) | Referentne centralne granične vrednosti El (V/m) | Nivo polja u odnosu na granicu po Pravilniku |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| LTE800 | 0.834 | 0.422 | 0.935 | 15.7 | 5.96 |
| GSM900 | 0.887 | 0.154 | 0.900 | 16.8 | 5.36 |
| LTE1800 | 1.405 | 0.277 | 1.432 | 23.7 | 6.04 |
| LTE2100 | 0.885 | 0.342 | 0.949 | 24.4 | 3.89 |
| | Proračunato | Izmereno | | Ukupni Faktor izloženosti | |
| Faktor izloženosti | 0.010 | 0.0023 | | 0.0123 < 1 | |

Na osnovu rezultata proračuna ukupne jačine električnog polja i vrednosti izmerene jačine električnog polja u lokalnoj zoni bazne stanice (Tabele 6.1 – 6.2), može se zaključiti da jačina električnog polja koje će generisati budući izvor nejonizujućeg zračenja **BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA** operatora **A1**, na nivou tla, na nivou najizloženijih spratova okolnih objekata i u zonama mikrolokacije, **neće prelaziti granice definisane Pravilnikom** o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima.

Ukupni Faktor izloženosti u svim zonama u kojima je izvršen proračun **manji je od 1**.

Na osnovu izведенog proračuna i „Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja“, **zona bazne stanice BG0634_01 BG_KOŠUTNJAK SKI_STAZA** operatora A1 za koju je rađen proračun **nije Zona povećane osetljivosti**⁵.

Beograd, maj 2025. godine

ODGOVORNII PROJEKTANT:

Milan Mitrović, dipl.inž.el.



⁵ Zone povećane osetljivosti jesu: područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno; škole, domovi, predškolske ustanove, porodična, bolnice, turistički objekti, te dečja igrališta; površine neizgrađenih parcela namenjenih, prema urbanističkom planu, za navedene namene, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.



7 MERE ZAŠTITE



7.1 UVOD

Investitor je pri izgradnji i eksploataciji objekta obavezan da primeni propisane mere zaštite. Pored zaštite na radu potrebno je voditi računa i o zaštiti životne sredine, kako tokom izgradnje objekta i eksploatacije, tako i definisanjem mera i uslova u fazi projektovanja koje obezbeđuju zaštitu životne sredine.

Ove mere obuhvataju:

- Mere predviđene zakonskom regulativom;
- Mere tokom izvođenja građevinskih radova;
- Mere u toku redovnog rada;
- Mere u slučaju udesa;
- Mere po prestanku rada bazne stanice.

7.2 MERE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM

Prilikom izgradnje lokacije, mora se voditi računa o primeni zakonskih normativa. U nastavku su navedene mere i pravila zaštite na radu, a koji se odnose na:

- zaštitu od mehaničkih opasnosti;
- opasnost od udara električne struje;
- zaštitu od opasnosti kod servisiranja – održavanja;
- zaštitu od požara.

7.2.1 ZAŠTITA OD MEHANIČKIH OPASNOSTI

U opisu montaže opreme se daju sva potrebna rešenja za postavljenje i učvršćivanje stalaka i nosača opreme, tako da ne postoji nikakva mogućnost rušenja i povređivanja osoblja koje se kreće i radi u normalnim uslovima.

Svi spojni vodovi su izvedeni u posebnim kanalima, tipskim aluminijumskim žlebovima, rešetkama tako da nema nikakvih opasnosti od propadanja, pucanja vodova i ostalih mehaničkih oštećenja.

U prostoriji se ostavlja dovoljno prostora između uređaja, da se osoblje zaduženo za održavanje može nesmetano kretati bez opasnosti od bilo kakvih povreda ili oštećenja uređaja. Razmak između redova u kojima su montirani uređaji je dovoljan da se u slučaju kvarova može nesmetano prolaziti.

7.2.2 OPASNOST OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE

Tehničko rešenje za elektroinstalacije kao i primena zaštitnih mera moraju biti obezbeđeni Glavnim projektom električnih instalacija 230/400VAC.

Svi stalci opreme međusobno su povezani i preko zajedničke sabirnice spojeni na zaštitno uzemljenje. Takođe su pozitivni pol akumulatorske baterije i pozitivni pol ispravljača spojeni preko sabirnice na zaštitno uzemljenje.

7.2.2.1 Izvođenje instalacije za napajanje

Sve instalacije za napajanje iz elektro-distributivne mreže u objektima predviđenim za montažu uređaja treba da odgovaraju propisanim merama zaštite, tako da se ovi objekti mogu smatrati u tom pogledu sigurnim.



7.2.2.2 Zaštita od previsokog napona dodira

Zaštita od previsokog napona dodira rešava se u okviru propisno rešene instalacije u prostorijama ili kontejnerima u kojima se instaliraju uređaji. Rešenje se sastoji u pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola i pravilno dimenzionisanim poprečnim presecima provodnika.

7.2.2.3 Zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom

Ova zaštita treba da bude izvedena u okviru same instalacije i u okviru uređaja projektovanog sistema. Zaštita u okviru instalacije izvodi se tako što se u prostorijama i kontejnerima gde će biti instalirani uređaji neizolovani delovi električne instalacije, koji mogu doći pod napon, smeštaju u propisane razvodne ormane i priključne kutije, tako da u normalnim uslovima rada neće biti dostupni. Sve instalacije mrežnog napona, koje će se koristiti za projektovani sistem, biće izvedene sa trožilnim ili petožilnim kablovima. Boja izolacije faznih, nultog i zaštitnog voda u izvedenoj instalaciji odgovaraće propisima standarda SRPS N. CO.010/70.

Ukoliko se pri instalaciji uređaja za zaštitne vodove uzemljenja koriste kablovi sa drugom bojom izolacije od propisane (žuto-zelena), zaštitni kablovi se moraju žuto-zelenim izolacionim trakama označiti u blizini njihove veze na predviđenim regletama za uzemljenje uređaja.

Zaštita u okviru uređaja projektovanog sistema rešava se tako što se svi delovi mrežnih ispravljača, koji dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kućišta, koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima.

7.2.2.4 Zaštita od statičkog elektriciteta

Ova zaštita se izvodi tako što se sve metalne mase uređaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosača i antenskih kablova, koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta, povezuju na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta.

7.2.3 ZAŠTITA OD POŽARA

Za zaštitu od požara uređaja treba koristiti isključivo CO₂ i njemu slična sredstva. Kod zaštite aku–baterija treba predvideti gašenje suvim prahom.

Većina materijala koji se primenjuju u telekomunikacionim uređajima spada u slabogorive ili samogasive materijale. Ukoliko se dogodi da iz bilo kojeg razloga dođe do pojačanog i dugotrajnog zagrevanja ili eventualne pojave otvorenog plamena, gotovo svi materijali ili gore ili dolazi do izlučivanja gasova i/ili opasnih produkata.

Zaštita od požara na svim lokacijama instalacije RR uređaja ostvariće se na dva načina:

- delovi opreme i instalacioni materijali koji mogu biti uzročnik požara biće udaljeni ili zaklonjeni od izvora topote materijalima otpornim na topotna dejstva; takođe, pravilnim izborom, instalacijom i održavanjem u toku eksploatacije električnih uređaja i instalacionog materijala preduprediće se opasnosti od izbijanja požara;
- u prostoru gde se instalira oprema biće postavljeni detektori (dimni) za rano otkrivanje i dojavu požara; na taj način će svaka incidentna situacija koja može da dovede do požara, biti na vreme otkrivena i indicirana, tako da se mogu blagovremeno preduzimati mere za otklanjanje uzroka.

Radi efikasne zaštite od požara, naročito je potrebno predvideti:



- automatske protivpožarne aparate punjene halonom, za gašenje početnog požara, tamo gde to okolnosti dozvoljavaju, a posebno u uslovima kada su telekomunikaciona postrojenja smeštena u prostorije bez stalnog nadzora;
- ručne vatrogasne aparate;
- hidrant za snabdевање vodom (smešten van prostorije sa telekomunikacionim uređajima).

Ukoliko prostorija nije opremljena automatskim protivpožarnim aparatom punjenim halonom, za gašenje početnog požara treba prevashodno koristiti ručne vatrogasne aparate sa ugljen-dioksidom ili suvim prahom.

7.2.3.1 Automatski protivpožarni aparati punjeni halonom

Ova vrsta zaštite se, kao najefikasnija, primenjuje u uslovima u kojima ne postoji stalni nadzor prostorija i/ili uređaja. Halon je gas koji skoro trenutno vezuje kiseonik u prostoriji, čime dolazi do trenutnog gašenja požara.

Uredaj se sastoji od tela aparata punjenog gasom, aktivatora i brizgaljke (po potrebi). U uslovima manjih prostorija bez posade, tipično se upotrebljavaju punjenja od 6, 9 i 12 kg. Aktivator je realizovan na bazi termo-prekidača, sa mogućnošću podešavanja temperature aktiviranja aparata. Brizgaljka se može usmeravati i opcionalno se postavlja tako da bude usmerena ka zoni u kojoj je najveća verovatnoća izbijanja požara. Telo aparata se postavlja iznad uređaja, obično na visini od oko 2m do 3m od poda prostorije. Temperatura aktiviranja se tipično podešava na oko 70°C.

Nakon aktiviranja ovog aparata dolazi do trenutnog vezivanja kiseonika u prostoriji čime se gasi i požar, ali se žarište požara ne hlađi. Iz tog razloga preporučuje se istovremeno:

- postavljanje dva aparata pri čemu se temperatura aktiviranja prvog podešava na nešto manju vrednost od temperature aktiviranja drugog; drugi aparat služi da ponovi gašenje u slučaju neočekivanog naglog prodora svežeg kiseonika u prostoriju;
- postavljanje aparata sa ugljen-dioksidom (eventualno S-aparata sa suvim prahom), kako bi se omogućilo potpuno hlađenje žarišta nakon dolaska ekipe za intervencije.

Imajući u vidu činjenicu da halonski aparati nakon aktiviranja onemogućavaju normalno disanje u prostoriji, zakonska je obaveza korisnika ovih aparata da sprovode redovnu (šestomesečnu) obuku sa proverom osoblja koje radi na održavanju prostorija i postrojenja. Takođe je obaveza korisnika ovih aparata da obavljaju redovno servisiranje svojih protivpožarnih instalacija.

7.2.3.2 Protivpožarni aparati punjeni ugljen-dioksidom

Ugljen-dioksid je gas koji, nakon što se komprimuje radi punjenja u čelične boce protivpožarnih aparata, menja agregatno stanje i iz gasovitog prelazi u tečno stanje. Gašenje požara vrši se na principu ugušivanja i delimičnog rashlađivanja, jer nakon aktiviranja aparata gas ističe, menja agregatno stanje (prelazi opet u gasovito), čime se stvara vrlo niska temperatura.

Prvenstveno se primenjuje za ručno gašenje požara na elektro-instalacijama i skupocenim postrojenjima, jer ne daje negativne prateće efekte.

U prostorijama pod stalnim nadzorom preporučuje se postavljanje aparata za ručno gašenje punjenih ugljen-dioksidom. Ne preporučuje se korišćenje S-aparata zbog neželenog pratećeg taloga koji se javlja prilikom aktiviranja, a što često dovodi do prljanja ili oštećenja telekomunikacionih uređaja i opreme i prekida njihovog normalnog funkcionisanja.



7.2.3.3 Protivpožarni aparati punjeni suvim prahom (S-aparati)

Sivi prah gasi na principu ugušivanja požara. Oblak finog praha prekriva upaljenu površinu i sprečava dotok kiseonika, čime se požar gasi. Ovde takođe nema efekta hlađenja žarišta, pa je nakon gašenja potrebno voditi računa da ne dođe do ponovnog izbijanja požara.

Prvenstveno se koristi za gašenje početnih požara nastalih dejstvom spoljašnjeg izvora ili električne struje i to isključivo u prostorijama sa stalnim nadzorom, bez skupocenih i osetljivih uređaja.

7.2.4 ZAŠTITA PRI RADU NA VISINI

Pri montaži antena na antenskim stubovima, bilo da su oni postavljeni na zemlji, krovovima, terasama objekata ili na antenskim nosačima postavljenim na krovnim konstrukcijama ili bočnim terasama zgrada, postoji povećan rizik od povređivanja radnika i drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuće zaštitne mere predviđene odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Osnovne zaštitne mere pri radu na visini su:

- za rad na montaži antena raspoređuju se radnici koji su sposobni za rad na visinama i za koje je prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbedan rad na visini;
- radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeđuje jasnim obaveštenjima drugih lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake;
- radnici koji vrše montažu antena se opremaju odgovarajućim zaštitnim sredstvima za ličnu sigurnost – odgovarajuća užad i veznici, zaštitni pojasevi, odgovarajuća odeća, obuća i sl.

7.2.5 ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST (EMC)

Svaka elektromagnetska pojava koja može da pogorša rad uređaja (opreme ili sistema) ili nepovoljno utiče na živu i neživu materiju, naziva se elektromagnetska smetnja. Okolina u kojoj funkcioniše neki uređaj je elektromagnetska i ona predstavlja sve elektromagnetske pojave koje postoje na jednom mestu. Elektromagnetska smetnja može da bude elektromagnetski šum, neželjeni signal ili promena u samoj sredini prostiranja. Elektromagnetska energija koja se ovom prilikom stvara kao neželjeni signal, emituje se iz izvora provođenjem i zračenjem istovremeno. Sposobnost uređaja (opreme ili sistema) da funkcioniše na zadovoljavajući način u svojoj elektromagnetskoj okolini, a da pri tom sami ne stvaraju nedopustive elektromagnetske smetnje bilo čemu što se nalazi u toj okolini, naziva se elektromagnetska kompatibilnost. Otpornost uređaja da ispravno funkcioniše pod dejstvom elektromagnetskih smetnji naziva se imunitet. Termin *uređaj* obuhvata i opremu i instalacione delove koji sadrže električne i/ili elektronske komponente.

Da bi bio elektromagnetski kompatibilan, uređaj mora biti konstruisan tako da:

- elektromagnetska smetnja koju stvara ne prelazi nivo koji onemogućava telekomunikacionoj opremi i drugim uređajima pravilan rad;
- poseduje zadovoljavajući nivo unutrašnjeg imuniteta na elektromagnetske smetnje.

Predmetni radio-relejni uređaji ispunjavaju zahteve za elektromagnetskom kompatibilnošću u skladu sa standardima EN 301 489-01 i EN 301 489-04.



7.3 OSTALE MERE ZAŠTITE

Ukoliko se za zagrevanje prostorija sa telekomunikacionim postrojenjima koriste tečna goriva, mora se obezbediti propisan prostor i ambalaža za skladištenje i uzimanje takvih goriva. Takođe se mora obezbediti nadzor i održavanje takvog prostora odnosno ambalaže. Ukoliko se prostorije sa telekomunikacionim postrojenjima zagrevaju električnom energijom, treba voditi računa da to ne prouzrokuje preopterećenje elektroinstalacija u prostoriji.

7.3.1 Opasnosti od dejstva lasera

Iako se u telekomunikacijama koriste laseri male snage koji ne mogu izazvati opeketine i razaranje tkiva oni mogu pod određenim okolnostima izazvati oštećenje vida. I uz sprovedene sigurnosne mere na uređajima (isključivanje pri prekidu vlakna, nepristupačnost direktnog pristupa izvoru svetlosti) ipak može doći do oštećenja vida, pa se izričito zabranjuje direktno gledanje u optičke konektore i optičke niti kao i priključne optičke kablove prilikom optičkih proračuna.

7.3.2 Postupak uklanjanja otpadnog materijala

Ukoliko električna oprema podleže direktivi EU 2002/96/EC WEEE koja se odnosi na uklanjanje hazardnih materija i električnog otpada, potrebno je postupiti po odgovarajućim zakonskim merama. U slučaju kvara ili isteka roka opreme potrebno je angažovati ovlašćenu kompaniju koja se bavi popravkom opreme ili uklanjanjem ove vrste otpada. Ni pod kojim uslovima nije dozvoljeno da se električni otpad i hazardne materije odlažu na javne deponije!

7.4 OPŠTE OBAVEZE

Opšte obaveze izvođača radova:

- Da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta, radu na gradilištu i radu na visini.
- Da pre početka radova obavesti nadležnu inspekciiju rada, najmanje 8 dana pre početka, o početku izvođenja radova.
- Da napravi sledeće pismene instrukcije o merama zaštite na radu:
 - pravilnik o zaštiti na radu,
 - program obuke iz oblasti zaštite na radu i
 - pravilnik o proveri, ispitivanju, merenju i održavanju alata

Opšte obaveze nosioca projekta:

- Obučavanje servisera iz oblasti zaštite na radu.
- Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije.
- Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim razmacima propisnim zakonom

7.5 MERE U TOKU REDOVNOG RADA

Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se primenjivati sledeće mere zaštite:



- zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom nosaču bazne stanice (npr., usmeravanje antene, pričvršćivanje itd.) sve dok se ne isključe predajnici bazne stanice;
- uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike elektromagnetskog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja;
- u skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujudeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja (Službeni glasnik RS br. 104/09), obavezno je izvršiti prvo merenje elektromagnetne emisije u području od interesa, kao i periodično, po potrebi. Izveštaj o izvršenom periodičnom merenju dostaviti nadležnom organu u roku od 15 dana od dana ispitivanja. Bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena od neovlaštenog pristupa.
- Nositelj projekta je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu;
- Nositelj projekta se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašteno otvaranje bazne stanice, požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Nositelj projekta se obavezuje da organizuje službu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 časa dnevno 365 dana godišnje;
- zabranjuje se pristup baznoj staniči neovlaštenim licima; pristup mogu imati samo ovlaštena lica koja su obučena za poslove održavanja i koja su upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

Na predmetnoj lokaciji neophodno je primenjivati sve navedene mere zaštite životne sredine u toku redovnog rada bazne stanice.

7.6 MERE U SLUČAJU UDESA

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća udesa svodi se na najmanju moguću meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprečavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sledeće mere zaštite:

- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, Nositelj projekta je dužan da organizuje stručnu ekipu koja de obići baznu stanicu;
- u slučaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosioca projekta su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosioca projekta su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nositelj projekta je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada.



7.7 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE

Po prestanku rada bazne stanice, Nositelj projekta je dužan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete i pripadajuće antenske sisteme) i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica kao i okruženje oko te lokacije ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruženja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice.

Pokvarena, zamenjena ili istrošena oprema radio bazne stanice se skladišti van prostora objekta gde je montirana, što je povereno ovlašćenim organizacijama, prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023), Pravilniku o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Službeni glasnik RS“ br. 86/10) i Pravilniku o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom električnih i elektronskih proizvoda („Službeni glasnik RS“ br. 99/10). Istrošene, zamenjene i pokvarene antene i kabineti bazne stanice vraćaju se distributeru, odnosno proizvođaču opreme.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Milan Mitrović, dipl.inž.el





8 ZAKONSKA REGULATIVA



8.1 SPISAK ZAKONA I PROPISA

Zakoni

- Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 81/09 – ispr, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23),
- Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 35/23),
- Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13 – odluka US, 62/14, 95/18 – dr. zakon i 35/23 - dr. zakon)⁶,
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 35/23),
- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 -dr.zakon, 72/09 - dr.zakon, 43/11 – odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon i 94/24 - dr.zakon),
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 94/24),
- Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni),
- Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009),
- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 94/24);
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21);
- Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/11 – dr. zakoni, 99/11 – dr. zakon, 6/20 – dr. zakon, 35/21 – dr. zakon, 129/21 – dr.zakon i 76/23 - dr.zakon);
- Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 71/21);
- Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 35/23).

Propisi i Pravilnici

- Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/08);
- Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, 104/09);
- Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS“, 104/09);
- Pravilnik o sadržini evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa („Službeni glasnik RS“, 104/09);
- Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca izveštaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, 104/09);
- Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanja u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“ 104/09);

⁶ Prema članu 180 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 35/23), danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi stari Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13 – US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), osim pojedinih njegovih odredbi navedenih u istom članu.



- Pravilnik koji moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa („Službeni glasnik RS“ 104/09).
- Plan namene radio-frekvencijskih opsega („Službeni glasnik RS“, br. 9/24),
- Ostali relevantni propisi.

8.2 MEĐUNARODNI PROPISI I LITERATURA

- International Commission on Nonionizing Radiation Protection: <https://www.icnirp.org/> ;
- ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100kHz to 300GHz), 2020., <https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html> ;
- "Establishing a dialogue on risks from electromagnetic fields", WHO, 2002. <https://www.who.int/publications/item/9241545712> ;
- WHO, International EMF Project: <https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project> ;
- „Radiofrequency Radiation Exposure Limits“, U.S. Federal Communications Commission, <https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0> ;
- Preporuke ETSI <https://www.etsi.org/> ;
- Ostali relevantni propisi.

Dokumentacija

- Informacije dobijene od operatora,
- Tehničko rešenje –



9 PRILOZI

Astel Laboratorija

From: Ranko Drobniak (A1 RS) <R.Drobniak@A1.rs>
Sent: 06 March 2025 16:30
To: Jelena Stevanović Vasilijević
Cc: Aco Stevanovic; laboratorijsa@astel.rs; A1 RS - RNPO Team RNPO; Branislav Mrdak (A1 RS)
Subject: Zanitev za dostavu ponude za Fazu IIId - 3 lokacije u BG regiji
Attachments: BG0384_01 - TR.rar; BG0634_01 - TR.rar; BG5400_01 - TR.rar

Poštovana Jelena,

Molim Vas da nam dostavite pojedinačne ponude za Fazu IIId za sledeće novoprojektovane radio bazne stanice:

BG0384_01 BG_Miljakovacke_livade
BG0634_01 BG_Kosutnjak_ski_staza
BG5400_01 BG_Veliko_Polje_autoput

U pitanju je kolociranje na postojećim Connectis stubovima. U prilogu Vam dostavljamo izvode iz tehničkim rešenjima, a za dodatna pitanja možete kontaktirati kolege iz RNPO tima (rnpoteam@a1.rs). Pre izrade stručnih ocena molim Vas da nam dostavite preliminarne proračune radi dobijanja saglasnosti u BG sekretarijatu.

Napomena: Molim Vas da nas za svaku od navedenih lokacija obavestite kada bude završeno nulto merenje. Prioritetna je lokacija BG0634_01.

Srdačan pozdrav

Ranko Drobniak


Senior EMF Environmental Expert
M +381 60 0004606
E R.Drobniak@A1.rs
A1.rs

A1 Srbija d.o.o.


Milutina Milankovića 1ž
11070 Beograd, Srbija
A1.rs

#BoljiOnline

Tehnologija pruža najviše
kada je koristimo odgovorno.



| | |
|------------------------|---|
| INVESTITOR |  |
| PROJEKTNA ORGANIZACIJA |  |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | Goran Šećenjanović, dipl. inž. el. |
| PROJEKTANT | Dušan Zeković, dipl. inž. arh. |
| SARADNICI | |
| LOKACIJA | BG0634_01 BG_Kosutnjak skl_staza |
| DOKUMENTACIJA | |
| IDEJNO REŠENJE | |
| DEO PROJEKTA | |
| NAZIV CRTEŽA | IZGLED LOKACIJE, PRESECI NOVO STANJE |
| RAZMERA | 1:80 |
| DATUM | 01.2025 |
| BROJ CRTEŽA | IR 04 |





ASTEL PROJEKT DOO ASTEL LABORATORIJA –
Laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini
Bulevar Crvene Armije 11v, 11070 Novi Beograd; e-mail: laboratorija@astel.rs
m: 063/344-306; 063/464-459; www.astel.rs; www.astelproject.com



Naziv:

IZVEŠTAJ O FREKVENCIJSKI SELEKTIVNOM ISPITIVANJU NIVOA IZLAGANJA LJUDI VISOKOFREKVENTNIM ELEKTROMAGNETNIM POLJIMA

Identifikacioni broj izveštaja: AL-EMF-111-2025

Naziv lokacije: BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza

Naziv i adresa korisnika:
A1 Srbija d.o.o. Beograd,
Milutina Milankovića 1ž, Beograd

Datum prijema zahteva: 06.03.2025.

Mesto i datum ispitivanja: Beograd, 27.03.2025.

Datum izdavanja izveštaja: 01.04.2025.



Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| 1. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA | 3 |
| 2. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAĆENICE | 4 |
| 2.1 Termini i definicije | 4 |
| 2.2 Skraćenice | 7 |
| 2.3 Simboli fizičkih veličina | 8 |
| 3. PREDMET I SVRHA ISPITIVANJA..... | 9 |
| 3.1 Podaci o korisniku/naručiocu posla | 9 |
| 3.2 Podaci o izvoru | 9 |
| 4. IZVOR NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA..... | 10 |
| 4.1 Makrolokacija | 10 |
| 4.2 Mikrolokacija | 11 |
| 4.3 Karakteristike izvora | 13 |
| 4.4 Radni parametri izvora | 13 |
| 5. ISPITIVANJE (MERENJE) | 14 |
| 5.1 Merene veličine | 14 |
| 5.2 Metoda merenja | 14 |
| 5.3 Obrazloženje izbora metode | 15 |
| 5.4 Plan i procedura merenja | 15 |
| 5.5 Merna oprema | 15 |
| 5.6 Parametri podešavanja | 15 |
| 5.7 Podaci o merenju | 16 |
| 5.8 Obrazloženje izbora mernih mesta | 16 |
| 5.9 Položaj mernih mesta | 17 |
| 6. REZULTATI ISPITIVANJA (MERENJA) | 19 |
| 6.1 Merna nesigurnost | 19 |
| 6.2 Merni rezultati preliminarnog merenja u radio-frekvenčnom opsegu (27MHz – 3GHz) | 20 |
| 6.3 Rezultati merenja u radio-frekvenčnim opsezima mobilnih operatora | 24 |
| 6.4 Procena jačine električnog polja bazne stanice pri maksimalnom saobraćaju | 27 |
| 7. USAGLAŠENOST SA SPECIFIKACIJAMA | 30 |
| 7.1 Referentni dokumenti | 30 |
| 7.2 Analiza rezultata sa stanovišta specifikacija | 30 |
| 7.3 Izjava o usaglašenosti sa specifikacijama | 32 |
| 8. PRILOZI | 33 |
| 9. NAPOMENE | 33 |



1. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA

Zakoni

- [Z1] Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 94/2024 - dr. zakon)
- [Z2] Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 94/24)
- [Z3] Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“, br. 36/09)
- [Z3] Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13 – odluka US, 62/14, 95/18 – dr. zakon i 35/23 - dr. zakon)
- [Z4] Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 35/2023)

Pravilnici

- [P1] Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS“, broj 104/09)
- [P2] Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, broj 104/09)
- [P3] Plan namene radio-frekvencijskih opsega, („Službeni glasnik RS“, broj 89/2020)

Standardi

- [S1] SRPS ISO/IEC 17025:2017 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorijska za etaloniranje
- [S2] SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorijska za etaloniranje - Ispravka 1
- [S3] SRPS EN 50413:2020 Osnovni standard za procedure merenja i proračuna izloženosti ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (od 0 Hz do 300 GHz)
- [S4] SRPS EN 50420:2008 Osnovni standard za procenu izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz samostalnog radio predajnika (od 30 MHz do 40 GHz)
- [S5] SRPS EN 61566:2009 Merenje izlaganja radiofrekvenčnim elektromagnetskim poljima - Jačina polja u opsegu frekvencija od 100 kHz do 1 GHz
- [S6] SRPS EN 62232:2017 Određivanje jačine RF polja, gustine snage i SAR u blizini radiokomunikacionih baznih stanica radi procene izlaganja ljudi

Procedure

- [M1] QP.010 Metodologija za ispitivanje elektromagnetnog zračenja u životnoj sredini u visokofrekventnom opsegu

Uputstva

- [U1] QU.002: Uputstvo za procenu merne nesigurnosti rezultata merenja
- [U2] QU.003: Uputstvo o izveštavanju o rezultatima merenja

Rečnik

- [R1] VIM - Međunarodni rečnik metrologije - osnovni i opštih pojmovi i pridruženi termini ("International vocabulary of metrology - basic and general concepts and associated terms. 3rd edition")

Internet adrese

| | |
|------|--|
| [I1] | Republički zavod za statistiku, popis: http://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/popis |
| [I2] | Google Maps: https://www.google.rs/maps/place/ |
| [I3] | RATEL baza podataka o korišćenju RF spektra: http://registar.ratel.rs/sr/reg203 |
| [I4] | RATEL Baza podataka o korišćenju radiodifuznog spektra: http://registar.ratel.rs/cyr/reg204 |



| | |
|------|---|
| [15] | https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx |
| [16] | https://a3.geosrbija.rs/ |

2. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAĆENICE

2.1 TERMINI I DEFINICIJE

| Pojam | Objašnjenje |
|--|--|
| bazična ograničenja | ograničenja izloženosti vremenski promenljivim električnim, magnetnim ili elektromagnetskim poljima određena na osnovu utvrđenih efekata ovih polja na zdravlje ljudi |
| bazna stanica (BS) | jedinstveni naziv za lokaciju na kojoj se nalaze primopredajni radio uređaji i odgovarajuća telekomunikaciona oprema za povezivanje mobilnih stanica sa ostalim delovima javne mobilne telekomunikacione mreže |
| Boosting Factor (BF) | faktor pojačanja snage bazne stanice, radio-sistem LTE |
| <i>Broadcast Control Channel (BCCH)</i> | identifikacija kontrolnog kanala radio-sistema GSM |
| <i>Channel Bandwidth (CBW)</i> | širina kanala, radio-sistem LTE |
| <i>Code Division Multiple Access (CDMA)</i> | radio-sistem koji koristi tehniku višestrukog pristupa sa kodnom raspodelom kanala; korisnici zajednički koriste iste frekvencijske nosioce a raspoznavaju se po različitim pseudo-slučajnim sekvencama (kodovima) |
| daleko polje | elektromagnetno polje toliko udaljeno od izvora da ima karakter ravanskog talasa |
| <i>downlink</i> | silazna veza (od bazne stanice ka mobilnim stanicama) |
| elektromagnetno polje (EMP) | periodično promenjivo električno i magnetno polje koje određuju četiri vremenski i prostorno zavisne fizičke veličine: jačina električnog polja, gustina električnog fluksa, jačina magnetnog polja i magnetna indukcija |
| elektromagnetno zračenje (EMZ) | prenos energije elektromagnetnim talasima |
| <i>E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (EARFCN)</i> | identifikacija nosioca, radio-sistem LTE |
| frekvencija | broj promena u jedinici vremena |
| faktor izloženosti | odnos izmerene vrednosti i referentnog graničnog nivoa |
| frekventna modulacija (FM) | modulacija pri kojoj se noseća frekvencija menja proporcionalno signalu korisne informacije |
| <i>Frequency Division Multiple Access (FDMA)</i> | višestruki pristup sa frekventnom raspodelom |
| <i>Global System for Mobile telephony (GSM)</i> | globalni mobilni telekomunikacioni sistem; radio-sistem 2G |
| GSM 900 | generacije za prenos govora i podataka niskog protoka |
| DCS 1800 | GSM radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 900 MHz |
| <i>gustina snage (S)</i> | GSM radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 1800 MHz (DCS-1800) |
| ispitivanje nejonizujućeg zračenja | snaga zračenja ekvivalentnog ravnog talasa koji pada vertikalno na jediničnu površinu [W/m ²] |
| izlaganje stanovništva | Merenje, a po potrebi i proračun parametara EMP i njegove prostorne raspodele u životnoj sredini |
| izvor nejonizujućeg zračenja | izlaganja usled akcidenta i odobrenih primena izvora nejonizujućih zračenja, osim medicinskog i profesionalnog izlaganja i izlaganja osnovnom nivou zračenja iz prirode |
| | Uređaj, instalacija ili objekat koji emituje ili može da emituje nejonizujuće zračenje |



| | |
|--|---|
| jačina električnog polja (E) | vektorska veličina, sila koja se ispoljava na nanelektrisanu česticu bez obzira na njeno kretanje u prostoru [V/m] |
| jačina magnetnog polja (H) | vektorska veličina koja uz magnetnu indukciju određuje magnetno polje u bilo kojoj tački u prostoru [A/m] |
| koeficijent osetljivosti komponente merne nesigurnosti (ci) | faktor uticaja vrednosti merene veličine na vrednost komponente merne nesigurnosti |
| koeficijent proširenja (k) | numerički faktor koji se koristi kao množilac kombinovane standardne nesigurnosti da bi se dobila proširena nesigurnost |
| kombinovana merna nesigurnost (uc) | standardna nesigurnost merenja rezultata kada je on dobijen iz broja ili drugih količina |
| <i>Long Term Evolution (LTE)</i> | radio-sistem bežične telekomunikacije 4G generacije za brzi prenos i veliki kapacitet u prenosu podataka, zasnovan na modulacionim metodima OFDMA i SC-FDMA i MIMO tehnologiji |
| LTE 1800 | LTE radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 1800 MHz |
| LTE 800 | LTE radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 800 MHz |
| magnetna indukcija (B) | vektorska veličina, određuje koliko je magnetno polje jako; karakteriše delovanje magnetnog polja na nanelektrisane čestice koje se kreću [T]; sinonim: gustina magnetnog fluksa |
| merena veličina | određena fizička veličina koja je podvrgnuta merenju a koju je naravno moguće meriti |
| merenje | niz operacija sa ciljem utvrđivanja vrednosti neke fizičke veličine |
| merna nesigurnost | parametar povezan sa rezultatom merenja koji karakteriše disperziju vrednosti koje bi se mogle opravdano pripisati merenoj veličini |
| metod merenja | logičan niz operacija, uopšteno opisanih, koje se koriste za izvođenje merenja |
| metodologija | logičan redosled procedura prilikom izvršavanja zadatka |
| mobilna stanica | oprema i softver korisnika za komunikaciju unutar javne mobilne telekomunikacione mreže; mobilni telefon |
| mobilna telefonija | komunikacioni sistem u kome korisnici koriste vezu putem visokofrekventnih elektromagnetskih talasa |
| Multi-mode Radio Frequency Unit (MRFU) | radio-jedinica koja podržava rad više radio-sistema |
| <i>Multiple-input multiple-output (MIMO)</i> | tehnologija bežične komunikacije koja istovremenom primenom više predajnih i prijemnih antena omogućuje veći kapacitet prenosnog kanala i bolji prijem signala (smanjenje verovatnoće greške) |
| nejonizujuće zračenje | elektromagnetno zračenje koje ima energiju fotona manju od 12,4 eV tako da ne može da izazove ionizaciju (ukloni elektron iz atoma ili molekula), već samo eksicitaciju (prelazak elektrona na više energetsko stanje); najvažniji segmenti su niskofrekvenčno zračenje (0 - 10 kHz) i radio-frekvenčno zračenje (10 kHz - 300 GHz) |
| operator (mobilni) | pravno ili fizičko lice koje gradi, poseduje i eksploatiše telekomunikacionu mrežu i/ili pruža telekomunikacionu uslugu |
| <i>Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)</i> | metod modulacije za downlink radio-sistema LTE; tehnika višestrukog pristupa zasnovana na deljenju raspoloživog propusnog opsega na niz ortogonalnih podnosilaca, koji se dalje dele na nekoliko podkanala (klastera) |
| <i>Physical Cell Identity (PCI)</i> | fizička identifikacija celije (sektora), radio-sistem LTE |
| Primary Common Pilot Channel (P-CPICH) | pilot kanal; primarni kontrolni kanal bazne stanice, radio-sistem UMTS |



| | |
|--|--|
| <i>Primary Synchronisation Code (PSC)</i> | identifikacija ćelije (sektora) u UMTS pilot kanalu |
| proširena merna nesigurnost (U) | interval u kome će rezultat merenja iskazati pravu vrednost uz zadati nivo poverenja |
| <i>Radio Frequency Unit (RFU)</i> | radio-jedinica; modul BS za obradu signala koji se šalje anteni/preuzima od antene (modulacija/demodulacija, pojačanje, analogno/digitalna konverzija, filterisanje), kontrolu snage i signala RET, napajanje i sl. |
| <i>Radio-frekvencijsko (RF) zračenje</i> | opseg VF EM zračenja frekvencije $300 \text{ kHz} \div 300 \text{ GHz}$ ravanski tala unifromno raspoređena jačina električnog i magnetnog polja u ravnima upravnim na pravac prostiranja |
| referentni granični nivo | nivo izlaganja stanovništva EMP koji služi za praktičnu procenu izloženosti; najveća dopuštena vrednost parametara EMP (jačina električnog polja, magnetska indukcija, efektivna izražena snaga) izvora nejonizirajućeg zračenja |
| referentni signal (RS) | kontrolni kanal za radio-sistem LTE |
| <i>Remote Electrical Tilt (RET)</i> | jedinica za daljinsko podešavanje električnog nagiba antene |
| <i>Remote Radio Unit (RRU)</i> | radio-jedinica instalirana na stubu, van kabineta |
| <i>Resolution Bandwidth (RBW)</i> | propusni opseg filtera rezolucije kojim se određuje preciznost i osetljivost uređaja (selektivnost signala) |
| <i>rezultat merenja</i> | vrednost pripisana merenoj veličini, dobijena merenjem |
| <i>Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)</i> | tehnika višestrukog pristupa za uplink radio-sistema LTE |
| <i>Specific Absorption Rate (SAR)</i> | brzina apsorpcije energije po jedinici mase; količina energije koje telo apsorbuje prilikom izloženosti EMZ [W/kg] |
| standardna nesigurnost (u) | nesigurnost rezultata merenja izražena kao standardna devijacija lica svih godina starosti, pola i zdravstvenog stanja koja obavljaju sve životne aktivnosti; ne moraju biti svesna da su izložena nejonizujućem zračenju i ne moraju da poznaju štetne efekte ovog zračenja |
| stanovništvo | stubni antenski pojačavač uplink signala |
| <i>Tower Mounted Amplifier (TMA)</i> | tehnologija bežičnog pristupa radio-sistema UMTS |
| <i>UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA)</i> | |
| <i>Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)</i> | Univerzalni mobilni telekomunikacioni radio-sistem 3G generacije implementiran na tlu Evrope |
| <i>UMTS 2100</i> | UMTS radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 2100 MHz |
| <i>UMTS 900</i> | UMTS radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 900 MHz |
| <i>uplink</i> | uzlazna veza (od mobilne stанице ka baznoj stanci) |
| <i>UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (UARFCN)</i> | identifikacija nosioca radio-sistema UMTS |
| <i>Video Bandwidth (VBW)</i> | propusni opseg video filtera instrumenta kojim se utiče da raspodela na dijagramu optički izgleda glatkije i čistije (bez šuma i pojedinačnih frekvencija koje odskaču) |
| <i>visokofrekvencijsko (VF) zračenje</i> | opseg nejonizujućeg zračenja od 10 kHz do 300 GHz |
| <i>višestruko prostiranje talasa (engl. multipath)</i> | prostiranje talasa od predajnika do prijemnika različitim putevima (direktno i indirektno); ako su talasi na prijemnoj anteni primljeni u fazi, pojačavaju jedan drugog; ako su fazno pomereni, može doći do fedinga |
| <i>WCDMA Radio Frequency Unit (WRFU)</i> | radio-jedinica koja podržava radio-sistem UMTS |



| | |
|--|--|
| <i>Wideband CDMA (WCDMA)</i> | unapređena CDMA tehnologija radio-pristupa 3G generacije, koristi je radio-sistem UMTS |
| <i>WLAN</i> <i>zona povećane osetljivosti</i> | Bežična lokalna pristupna mreža područje stambene zone u kome se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno; škole, domovi, predškolske ustanove, porodilišta, bolnice, turistički objekti, dečja igrališta |
| <i>životna sredina</i> | skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, prostor i uslove za život |

2.2 SKRAĆENICE

| Skraćenica | Značenje |
|-------------------|---|
| BCCH | <i>Broadcast Control Channel</i> |
| BS | bazna stanica |
| CDMA | <i>Code Division Multiple Access</i> |
| EARFCN | E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number |
| EM | elektromagnetno |
| EMP | elektromagnetno polje |
| EMZ | elektromagnetno zračenje |
| FDMA | <i>Frequency Division Multiple Access</i> |
| FM | frekventna modulacija |
| GSM | <i>Global System for Mobile telephony</i> |
| LTE | <i>Long Term Evolution</i> |
| MIMO | <i>Multiple-Input Multiple-Output</i> |
| MN | merna nesigurnost |
| MRFU | <i>Multi-mode Radio Frequency Unit</i> |
| OFDMA | <i>Orthogonal Frequency Division Multiple Access</i> |
| OK | optički kabl |
| OT | operator „Orion telekom“ |
| P-CPICH | <i>Primary Common Pilot Channel</i> |
| PCI | <i>Physical Cell Identity</i> |
| PSC | <i>Primary Synchronisation Code</i> |
| RATEL | Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge |
| RET | <i>Remote Electrical Tilt</i> |
| RF | radio-frekvencijsko (zračenje) |
| RFU | <i>Radio Frequency Unit</i> |
| RMS | efektivna vrednost |
| RRU | <i>Remote Radio Unit</i> |
| RS | referentni signal |
| SC-FDMA | <i>Single Carrier Frequency Division Multiple Access</i> |
| TMA | <i>Tower Mounted Amplifier</i> |
| CN | operator „Cetin“ |
| TRX | primopredajnik |
| TS | operator „Telekom Srbija“ |
| TV | televizija |
| UARFCN | <i>UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number</i> |
| UMTS | <i>Universal Mobile Telecommunications System</i> |
| UTRA | <i>UMTS Terrestrial Radio Access</i> |
| VF | visokofrekvencisko |
| A1 | operator „A1 Srbija“ |
| WRFU | <i>WCDMA Radio Frequency Unit</i> |



2.3 SIMBOLI FIZIČKIH VELIČINA

| Simbol | Značenje (jedinica mere) |
|-----------|--|
| B | magnetna indukcija [μT] |
| B_L | referentni granični nivo magnetne indukcije [μT] |
| B_{mt} | ekstrapolirana magnetna indukcija na mernom mestu (svi sektori) [μT] |
| BF | faktor pojačanja snage, radio-sistem LTE |
| c_i | koeficijent osetljivosti komponente mjerne nesigurnosti |
| CBW | širina kanala (Channel Bandwidth) [Hz] |
| E | jačina električnog polja [V/m] |
| E_{cp} | izmerena jačina električnog polja UMTS pilot kanala (sa proširnom MN) [V/m] |
| E_{ik} | izmerena jačina električnog polja kontrolnog kanala (sa proširenom MN) [V/m] |
| E_L | referentni granični nivo jačine električnog polja [V/m] |
| Emk | ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja UMTS nosioca [V/m] |
| Ems | ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja sektora [V/m] |
| Emt | ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja na mernom mestu (svi sektori) [V/m] |
| E_{op} | izmerena jačina trenutnog električnog polja radio-sistema operatora sa proširenom MN [V/m] |
| E_{RS} | izmerena jačina električnog polja referentnog signala sa priključka MIMO antene sa proširenom MN [V/m] |
| E_{RS0} | izmerena jačina električnog polja referentnog signala sa prvog priključka MIMO antene [V/m] |
| E_{RS1} | izmerena jačina električnog polja referentnog signala sa drugog porta MIMO antene [V/m] |
| E_{rs} | jačina trenutnog električnog polja radio-sistema od svih operatora [V/m] |
| f | frekvencija [Hz] |
| fc | centralna frekvencija kontrolnog kanala [Hz] |
| f_{max} | gornja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema [Hz] |
| f_{min} | donja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema [Hz] |
| H | jačina magnetnog polja [A/m] |
| H_L | referentni granični nivo jačine magnetnog polja [A/m] |
| H_{mt} | ekstrapolirana jačina magnetnog polja na mernom mestu (svi sektori) [A/m] |
| k | koeficijent proširenja mjerne nesigurnosti |
| n_{cp} | korekcioni faktor ekstrapolacije, radio-sistem UMTS |
| n_{RS} | odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala BS, radio-sistem LTE |
| n_k | broj kanala (primopredajnika) u sektoru, radio-sistemi GSM 900 i DCS 1800 |
| n_{sc} | broj podnosioca (radio-sistem LTE) |
| RBW | propusni opseg filtera rezolucije (Resolution Bandwidth) [Hz] |
| S | gustina snage [W/m^2] |
| SAR | specifična brzina apsorbovanja energije (Specific Absorption Rate) [W/kg] |
| S_L | referentni granični nivo gustine snage [W/m^2] |
| S_{mt} | ekstrapolirana gustina snage na mernom mestu (svi sektori) [W/m^2] |
| U | proširena merna nesigurnost [%] |
| u | standardna nesigurnost [dB] |
| u_c | kombinovana merna nesigurnost |
| VBW | propusni opseg video filtera instrumenta (Video BandWidth) [Hz] |



3. PREDMET I SVRHA ISPITIVANJA

Predmet ispitivanja je merenje jačine električnog polja visokofrekventnog nejonizujućeg zračenja u okolini aktivnih izvora elektromagnetskog zračenja. U ovom izveštaju predmet ispitivanja je trenutno opterećenje životne sredine u bližoj okolini lokacije **na KP 10031/1, KO Čukarica, opština Beograd(Čukarica)**, gde se planira puštanje u rad **nove Bazne Stanice** mobilne telefonije **BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza** operatora A1 Srbija.

Svrha ispitivanja je utvrđivanje uticaja postojećih izvora zračenja, njihovo učešće u ukupnom nivou izloženosti u odnosu na granice iz Pravilnika, odnosno utvrđivanje nivoa izlaganja ljudi prema propisima kojima je regulisana bezbednost pri izlaganju stanovništva nejonizujućim zračenjima visokih frekvencija.

3.1 PODACI O KORISNIKU/NARUČIOCU POSLA

| | |
|-------------------------|---|
| Naziv korisnika: | A1 Srbija d.o.o. Beograd |
| PIB: | 104704549 |
| Adresa: | Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd |
| Ugovor: | 192 od 01.06.2021. |

3.2 PODACI O IZVORU

| | |
|-------------------------------|---|
| Naziv izvora: | Bazna stanica BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza |
| Namena (tip) izvora: | GSM900, LTE800, LTE1800, LTE2100 |
| Adresa: | - |
| Geografske koordinate: | 44° 46' 49.96"N 20° 25' 44.49"E |
| Katastarska parcela: | 10031/1 |
| Katastarska opština: | Čukarica |
| Opština: | Čukarica |



4. IZVOR NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA

4.1 MAKROLOKACIJA

Opština Čukarica je jedna od gradskih opština Beograda, glavnog grada Srbije. Nalazi se na zapadnom delu grada i prostire se na površini od oko 156 kvadratnih kilometara. Prema poslednjem popisu, opština ima oko 175,793 stanovnika. Čukarica je poznata po svojim raznovrsnim naseljima, uključujući Banovo Brdo, Žarkovo, Cerak i Železnik. Banovo Brdo je centralni deo opštine i sedište lokalne uprave. Opština je bogata prirodnim lepotama, kao što su Ada Ciganlija i Košutnjak, koji su popularna mesta za rekreaciju i odmor. Ime Čukarica potiče od Čukareve mehane i Čukar česme, koje su se nalazile u blizini današnje Ade Ciganlike. Opština je osnovana 1911. godine i od tada ima bogatu istoriju i kulturnu tradiciju.




Slika 1: Gradska opština Čukarica na karti beogradskih opština



4.2 MIKROLOKACIJA

Na cevastom antenskom stubu **na KP 10031/1, KO Čukarica, Beograd (Čukarica)**, planira se puštanje u rad **nove bazne stanice** operatora A1 Srbija pod oznakom **BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza** sa tehnologijama GSM900, LTE800, LTE1800, LTE2100. Planira se montaža tri panel antene koje će biti raspoređene u tri sektora, tako da se u svakom sektoru nalazi po jedna panel antena. Kabineti bazne stанице биће смештени на бетонској подлози у подноžју stuba.



Slika 2: Satelitski snimak predmetne lokacije
(crveno – krugovi od 50, 100 i 150m poluprečnika)

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nema stambenih i poslovnih objekata već se nalaze isključivo zelene površine (šume i parkovi). Najближи stambeni objekat se nalazi na rastojanju od preko 350m od buduće BS i van je zone od interesa.

Pregledom podataka u bazi RATEL-a i proverom na terenu, uočeni drugi izvori nejonizujućeg zračenja u krugu od 150m od predmetne lokacije su:

- Telekom BS na istoj lokaciji kao i planirana A1 BS



Na narednoj fotografiji dat je prikaz antenskog stuba na kom se planira montaža bazne stanice.



Slika 3: Prikaz antenskog stuba na kom se planira puštanje u rad nove A1 bazne stanice



4.3 KARAKTERISTIKE IZVORA

Karakteristike antenskog sistema kao i parametri rada bazne stanice dobijeni su od operatora.

4.4 RADNI PARAMETRI IZVORA

Radni parametri planirane A1 Srbija bazne stanice BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza dati su u narednoj tabeli.

Tabela 1. Radni parametri planirane bazne stanice BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza

| Tip RBS | Radio-sistem | Sektor | Izlazna snaga | Konfiguracija | BCCH |
|---------|--------------|--------|---------------|---------------|------|
| NOKIA | GSM900 | 1 | 20W | 1 | - |
| | | 2 | 20W | 1 | - |
| | | 3 | 20W | 1 | - |

| Tip RBS | Radio-sistem | Sektor | Izlazna snaga | Konfiguracija | PCI | BW |
|---------|-------------------|--------|---------------|---------------|-----|----|
| NOKIA | LTE1800 (1795) | 1 | 20W | 1 | - | - |
| | | 2 | 20W | 1 | - | - |
| | | 3 | 20W | 1 | - | - |

| Tip RBS | Radio-sistem | Sektor | Izlazna snaga | Konfiguracija | PCI | BW |
|---------|-------------------|--------|---------------|---------------|-----|----|
| NOKIA | LTE1800 (1651) | 1 | 20W | 1 | - | - |
| | | 2 | 20W | 1 | - | - |
| | | 3 | 20W | 1 | - | - |

| Tip RBS | Radio-sistem | Sektor | Izlazna snaga | Konfiguracija | PCI | BW |
|---------|--------------|--------|---------------|---------------|-----|----|
| NOKIA | LTE800 | 1 | 20W | 1 | - | - |
| | | 2 | 20W | 1 | - | - |
| | | 3 | 20W | 1 | - | - |

| Tip RBS | Radio-sistem | Sektor | Izlazna snaga | Konfiguracija | PCI | BW |
|---------|--------------|--------|---------------|---------------|-----|----|
| NOKIA | LTE2100 | 1 | 15W | 1 | - | - |
| | | 2 | 15W | 1 | - | - |
| | | 3 | 15W | 1 | - | - |



5. ISPITIVANJE (MERENJE)

5.1 MERENE VELIČINE

Efektivna (RMS) vrednost jačine (intenziteta vektora) E i frekvencija f električnog polja.

5.2 METODA MERENJA

Merenje je sprovedeno prema **QP.010 Metodologija za ispitivanje elektromagnetskog zračenja u životnoj sredini u visokofrekventnom opsegu** Astel Laboratorije, saglasno standardima [S1] - [S6].

Opseg ispitivanih frekvencija (u ovom slučaju) je u celokupnom opsegu rada merne sonde od 27MHz – 3GHz i uskopojasno (frekvencijski selektivno) u frekvencijskim opsezima radio-sistema baznih stanica mobilnih operatora (*downlink*) i odgovarajućim kontrolnim kanalima, Tabela 2. Jačina električnog polja referentnog signala (LTE) se meri LTE dekoderom (*code selective* merenje), a jačina električnog polja pilot kanala (UMTS) primenom UMTS P-CPICH demodulatora.

Tabela 2. Predajni radio-frekvencijski opsezi radio-sistema baznih stanica operatora mobilne telefonije

| Radio-sistem | Operator | Frekventcijski opseg [MHz] | Kanali |
|---------------|----------------|----------------------------|--|
| CDMA-TS | Telekom Srbija | 421,875 - 424,375 | 1101,1151 |
| CDMA-OT | Orion telekom | 425,625 - 428,125 | 1251,1301 |
| LTE 800-TS | Telekom Srbija | 791 - 801 | 796 (EARFCN 6200) |
| LTE 800-CT | Cetin | 801 - 811 | 806 (EARFCN 6300) |
| LTE 800-A1 | A1 Srbija | 811 - 821 | 816 (EARFCN 6400) |
| GSM 900-A1 | A1 Srbija | 935,1 - 939,3 | 1-21 |
| UMTS 900-A1 | A1 Srbija | ne koristi se | ne koristi se |
| GSM 900-TS-1 | Telekom Srbija | 939,5 - 939,9 | 23 - 24 |
| UMTS 900-TS | Telekom Srbija | 939,9 - 944,1 | 25 ÷ 45 (UARFCN 3010) |
| GSM 900-TS-2 | Telekom Srbija | 944,1 - 949,1 | 46-70 |
| GSM 900-CT-1 | Cetin | 949,3 - 951,3 | 72 -81 |
| UMTS 900-CT | Cetin | 951,7 - 955,9 | 84 ÷ 104 (UARFCN 3069) |
| GSM 900-CT-2 | Cetin | 956,3 - 958,9 | 107 ÷ 119 |
| DCS 1800-CT1 | Cetin | 1.805,1 - 1.805,9 | 512 ÷ 515 |
| LTE1800-CT | Cetin | 1.805,9 - 1.824,1 | 516 ÷ 606 (EARFCN 1300; 20 MHz) |
| DCS 1800-CT2 | Cetin | 1.824,1 - 1.824,9 | 607 ÷ 610 |
| DCS 1800-TS-1 | Telekom Srbija | 1.825,1 - 1.825,9 | 612 ÷ 615 |
| LTE 1800-TS | Telekom Srbija | 1.825,9 - 1.844,1 | 616 ÷ 706 (EARFCN 1500; 20 MHz) |
| DCS 1800-TS-2 | Telekom Srbija | 1.844,1 - 1.844,9 | 707 ÷ 710 |
| DCS 1800-A1 | A1 Srbija | 1.845,0 - 1.875,0 | 712 - 861 |
| LTE 1800-A1 | A1 Srbija | 1.845,0 - 1.875,0 | (EARFCN 1651; 10 MHz) EARFCN 1795; 20 MHz |
| U/L 2100-TS | Telekom Srbija | 2.125 - 2.140 | UARFCN 10638, 10663, 10688 |
| U/L 2100-A1 | A1 Srbija | 2.140 - 2.155 | UARFCN 10712 , 10737, 10762 |
| UMTS 2100-CT | Cetin | 2.155 - 2.170 | UARFCN 10788, 10813, 10838 |
| LTE 2100-CT | Cetin | 2.160 - 2.170 | UARFCN 550 |



5.3 OBRAZLOŽENJE IZBORA METODE

Izabrana metoda je u skladu sa zahtevima za merenje jačine električnog polja bazne stanice i procenu izlaganja stanovništva.

Primenjeni su sledeći principi i prepostavke:

- Merenje se obavlja u zoni dalekog polja;
- Elektromagnetsko polje potiče od više nezavisnih izvora - neophodna su izotropna merenja;
- Vremensko usrednjavanje izmerenih vrednosti odnosi se na kvadrate efektivnih vrednosti električnog polja u vremenskom intervalu od 6 minuta.

5.4 PLAN I PROCEDURA MERENJA

Postupak merenja je opisan u **QP.010: Metodologiji za ispitivanje elektromagnetskog zračenja u životnoj sredini u visokofrekventnom opsegu [M1]**. Pre dolaska na lokaciju prouči se satelitski snimak terena i uoči orientacija postavljenih antena. Na osnovu karakteristika izvora i konfiguracije objekata, uoče se oblasti u kojima se očekuje najjače dejstvo električnog polja i tako dobije incijalna procena mernih mesta. Na terenu se na osnovu te incijalne procene i analizom zahteva za merna mesta izvrše preliminarna merenja i u skladu sa izmerenim vrednostima utvrde konačna merna mesta na osnovu kojih je moguće dobiti najbolju ocenu nivoa elektromagnetskog zračenja i uticaja na stanovništvo i životnu sredinu, sa naglaskom na zone povećane osjetljivosti.

Merna mesta se identifikuju geografskim koordinatama, namorskom visinom i opisuju i snime fotoaparatom. Merna sonda (antena) se postavlja na udaljenosti od bar 1 m od prepreka (reflektujućih površina) tako da izvor zračenja bude optički vidljiv. Merenje u stanovima se po pravilu obavlja na balkonu ili u sobi uz prozor na udaljenosti od 0.5 m do 1 m, gde se očekuje najjače električno polje.

5.5 MERNA OPREMA

U skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 61566 tačka 6.2.3 i SRPS EN 62232 tačka 8.2.2 i tačka B.3.1.2.2 pri merenju u uslovima kompleksnog polja (postoje signali od više izvora različitih/nepoznatih pravaca i polarizacija) obavezno je korišćenje izotropne merne sonde. Primenjeni merni instrumenti ispunjavaju tehničke uslove koje ovi standardi propisuju.

| Merna oprema: | Datum etaloniranja: | Datum važenja: |
|---|---------------------|----------------|
| Merač temperature i vlažnosti TROTEC, BC21, serijski broj : 180300756 | 21.10.2023. | 21.10.2027. |
| Uređaj za selektivno merenje visokofrekveničkog elektromagnetskog polja SRM-3006, proizvođača NARDA, serijski broj : P-0109 | 12.09.2022. | 12.09.2025. |
| Antena NARDA Three axis, E-Field, 27MHz – 3GHz 3501/03, serijski broj : M-0141 | 12.09.2022. | 12.09.2025. |

5.6 PARAMETRI PODEŠAVANJA

Parametri podešavanja instrumenta podrazumevaju pravilan izbor servisnih tabela sa definisanim RBW-om presetovanih na računaru. Takođe, u zavisnosti od tehnologije koja se meri primenjuju se određeni parametri podešavanja. Većina parametara se unapred može i mora definisati a samim tim mogu se kreirati i određene merne rutine odnosno preseći automatskog merenja zadatih parametra. U nastavku su date servisne tabele koje se koriste pri merenju. U levom delu je data tabela koja se koristi pri preliminarnom merenju u celom opsegu



rada merne sonde 27MHz – 3GHz, a u desnom delu je data servisna tabela koja se koristi pri selektivnom merenju odnosno detaljnijem merenju pojedinih kanala mobilnih operatora.

| Service Table | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| Lower Frequency | Upper Frequency | Name | RBW |
| 27 MHz | 47 MHz | Vojjska, MUP | 5 MHz |
| 47 MHz | 68 MHz | TV Band I | 5 MHz |
| 68 MHz | 87.5 MHz | Vojjska, MUP - 2 | 3 MHz |
| 87.5 MHz | 108 MHz | FM-Radio | 300 kHz |
| 108 MHz | 144 MHz | Vazduhoplovstvo | 5 MHz |
| 144 MHz | 146 MHz | Radio-amateri | 100 kHz |
| 146 MHz | 174 MHz | Fiksna mobilna | 3 MHz |
| 174 MHz | 230 MHz | TV - VHF III | 300 kHz |
| 230 MHz | 410 MHz | Fiksna mobilna2 | 20 MHz |
| 410 MHz | 430 MHz | CDMA | 300 kHz |
| 430 MHz | 470 MHz | Fiksna mobilna3 | 100 kHz |
| 470 MHz | 790 MHz | TV-UHF (DVB-T2) | 5 MHz |
| 790 MHz | 862 MHz | LTE 800 | 1 MHz |
| 862 MHz | 890 MHz | Fiksna mobilna4 | 5 MHz |
| 890 MHz | 960 MHz | GSM/UMTS 900 | 200 kHz |
| 960 MHz | 1.215 GHz | Vazduhoplovstvo | 20 MHz |
| 1.215 GHz | 1.35 GHz | Radionavigacija | 20 MHz |
| 1.35 GHz | 1.71 GHz | Fiksna mobilna5 | 20 MHz |
| 1.71 GHz | 1.875 GHz | DCS/LTE 1800 | 200 kHz |
| 1.88 GHz | 1.9 GHz | DECT | 5 MHz |
| 1.9 GHz | 2.17 GHz | U/L2100 | 1 MHz |
| 2.17 GHz | 2.4 GHz | Fiksna mobilna6 | 20 MHz |
| 2.4 GHz | 2.473 GHz | W-LAN | 10 MHz |
| 2.473 GHz | 2.69 GHz | Fiksna mobilna7 | 20 MHz |
| 2.69 GHz | 3 GHz | Radar | 20 MHz |

| Lower Frequency | Upper Frequency | Name | RBW |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 87.5 MHz | 108 MHz | FM Radio | 200 kHz |
| 174 MHz | 230 MHz | TV-VHF III | 1 MHz |
| 421.875 MHz | 424.375 MHz | CDMA Telekom | 100 kHz |
| 425.625 MHz | 428.125 MHz | CDMA Orion | 100 kHz |
| 470 MHz | 790 MHz | TV-UHF (DVB-T2) | 1 MHz |
| 791 MHz | 801 MHz | LTE800 Telekom | 200 kHz |
| 801 MHz | 811 MHz | LTE800 Cetin | 200 kHz |
| 811 MHz | 821 MHz | LTE800 A1 | 200 kHz |
| 935.1 MHz | 939.3 MHz | GSM900 A1 | 200 kHz |
| 939.5 MHz | 949.1 MHz | GSM900 Telekom | 200 kHz |
| 949.3 MHz | 951.3 MHz | GSM900 Cetin1 | 200 kHz |
| 951.7 MHz | 955.9 MHz | UMT900 Cetin | 200 kHz |
| 956.3 MHz | 958.9 MHz | GSM900 Cetin 2 | 200 kHz |
| 1.8051 GHz | 1.8059 GHz | DCS Cetin 1 | 200 kHz |
| 1.8059 GHz | 1.8241 GHz | LTE1800 Cetin | 200 kHz |
| 1.8241 GHz | 1.8249 GHz | DCS Cetin 2 | 200 kHz |
| 1.8251 GHz | 1.8259 GHz | DCS1800 Teleko... | 200 kHz |
| 1.8259 GHz | 1.8441 GHz | LTE1800 Telekom | 200 kHz |
| 1.8441 GHz | 1.8449 GHz | DCS1800 Teleko... | 200 kHz |
| 1.845 GHz | 1.855 GHz | DCS/L1800 A1 | 200 kHz |
| 1.8551 GHz | 1.875 GHz | DCS/L1800 A1 | 200 kHz |
| 2.125 GHz | 2.14 GHz | U/L2100 Telekom | 100 kHz |
| 2.14 GHz | 2.155 GHz | U/L2100 A1 | 100 kHz |
| 2.155 GHz | 2.16 GHz | UMTS2100 Cetin | 100 kHz |
| 2.16 GHz | 2.17 GHz | LTE2100 Cetin | 200 kHz |

Servisna tabela kod merenja u celom opsegu merne sonde 27MHz - 3GHz

Servisna tabela kod uskopojasnog/selektivnog merenja

5.7 PODACI O MERENJU

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Datum i vreme merenja | 27.03.2024, 12:00h – 12:37h |
| Spoljna temperatura | 14.83°C |
| Relativna vlažnost vazduha | 74.05% |
| Vremenski uslovi | Oblačno, hladno, blag veter |
| Odstupanja od metode merenja | Nije bilo |
| Identifikacije mernih zapisa | P-0109_00817 do P-0109_00824 |

5.8 OBRAZLOŽENJE IZBORA MERNIH MESTA

Preliminarno određena merna mesta određena postupkom opisanim u odeljku 5.4 i analizom dobijenog spiska, nakon neposrednog uvida u okruženje BS i položaj prepreka i objekata u odnosu na izvor zračenja u zoni povećane osetljivosti modifikovana su tako da se dobije najbolja ocena nivoa EM zračenja i uticaja na stanovništvo i životnu sredinu i da se obuhvati očekivano najjače dejstvo EM polja, u pravcu azimuta sektora antena. Pri tome se uzima u obzir i moguća refleksija signala i pozicije najviših spratova stambenih objekata okrenutih prema izvoru.



5.9 POLOŽAJ MERNIH MESTA

Na narednoj fotografiji dat je prikaz položaja tačaka (mernih mesta) u kojima su vršena merenja.



Slika 4: Prikaz Mernih Mesta u lokalnoj zoni oko planirane BS BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza

U nastavku su dati prikazi na fotografijama svakog mernog mesta, njegove koordinate i prateće napomene.

| | |
|---|--|
|  | <p>Merno mesto broj 1</p> <p>Pored zaštitne ograde buduće bazne stanice u neposrednoj blizini stuba.</p> <p>Koordinate merne tačke: 44 46 50.10 N 20 25 44.30 E Ht=117m</p> |
|---|--|



Merno mesto broj 2

Zelena površina ispred ograđenog prostora buduće BS na granici sa šumom.

Udaljenost od pozicije buduće antene sektora 1 je oko 36m.

Koordinate merne tačke:

$44^{\circ}46'50.60''N$

$20^{\circ}25'44.40''E$

Ht=116m



Merno mesto broj 3

Parking ispred ulaza u Topčidersko groblje na KP 10035/1

Udaljenost od pozicije buduće antene sektora 3 je oko 38m.

Koordinate merne tačke:

$44^{\circ}46'49.70''N$

$20^{\circ}25'43.70''E$

Ht=118m



Merno mesto broj 4

Staza Topčiderskog groblja na KP10031.

Udaljenost od pozicije buduće antene sektora 2 je oko 55m.

Koordinate merne tačke:

$44^{\circ}46'49.30''N$

$20^{\circ}25'46.90''E$

Ht=117m



6. REZULTATI ISPITIVANJA (MERENJA)

6.1 MERNA NESIGURNOST

Procena merne nesigurnosti je rezultat detaljne analize date u dokumentu **QU.002: Uputstvo za procenu merne nesigurnosti rezultata merenja intenziteta električnog polja**.

Utvrdene merne nesigurnost pri merenjima frekvenčijski selektivnim mernim instrumentom a za pojedine konfiguracije merenja date su u narednim tabelama:

Tabela 3.1 Merna nesigurnost kod selektivnog merenja – indoor (27MHz - 3GHz)

| KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST - uc | | | |
|--|---------------|---|---------|
| $uc = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 \cdot u_i^2}$ | 27.34 % | $uc [\text{dB}] = 20 \cdot \log(uc [\%] / 100 + 1)$ | 1.96 dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST Nivo poverenja 95% ($k = 1.96$). normalna raspodela | | | |
| $U = 1.96 uc$ | 53.58 % (54%) | $U [\text{dB}] = 20 \cdot \log(U [\%] / 100 + 1)$ | 3.73 dB |

Tabela 3.2 Merna nesigurnost kod selektivnog merenja – outdoor (27MHz - 3GHz)

| KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST | | | |
|--|---------------|---|---------|
| $uc = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 \cdot u_i^2}$ | 27.32 % | $uc [\text{dB}] = 20 \cdot \log(uc [\%] / 100 + 1)$ | 1.96 dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST Nivo poverenja 95% ($k = 1.96$), normalna raspodela | | | |
| $U = 1.96 uc$ | 53.56 % (54%) | $U [\text{dB}] = 20 \cdot \log(U [\%] / 100 + 1)$ | 3.73 dB |

**Tabela 3.3 Merna nesigurnost kod preliminarnog merenja po frekvenčijskim opsezima
u celom opsegu mjerne sonde – outdoor (27MHz - 3GHz)**

| KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST | | | |
|--|---------------|---|---------|
| $uc = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 \cdot u_i^2}$ | 37.78 % | $uc [\text{dB}] = 20 \cdot \log(uc [\%] / 100 + 1)$ | 2.78 dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST Nivo poverenja 95% ($k = 1.96$). normalna raspodela | | | |
| $U = 1.96 uc$ | 74.05 % (74%) | $U [\text{dB}] = 20 \cdot \log(U [\%] / 100 + 1)$ | 4.81 dB |

**Tabela 3.4 Merna nesigurnost kod preliminarnog merenja po frekvenčijskim opsezima
u celom opsegu mjerne sonde – indoor (antena 27MHz - 3GHz)**

| KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST | | | |
|--|---------------|---|---------|
| $uc = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 \cdot u_i^2}$ | 37.77 % | $uc [\text{dB}] = 20 \cdot \log(uc [\%] / 100 + 1)$ | 2.78 dB |
| PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST Nivo poverenja 95% ($k = 1.96$). normalna raspodela | | | |
| $U = 1.96 uc$ | 74.03 % (74%) | $U [\text{dB}] = 20 \cdot \log(U [\%] / 100 + 1)$ | 4.81 dB |



6.2 MERNI REZULTATI PRELIMINARNOG MERENJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU (27MHz – 3GHz).

Tabele 4.1. do 4.4. prikazuju rezultate merenja i izloženost zatečenog EMP u celokupnom frekvencijskom opsegu merne sonde (27MHz – 3GHz).

Značenje pojedinih kolona je sledeće:

- f_{min} donja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema;
- f_{max} gornja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema;
- RBW propusni opseg filtera rezolucije;
- E_{rs} izmerena jačina trenutnog električnog polja radio-sistema sa proširenom MN;
- E_L referentni granični nivo jačine električnog polja.

U nastavku su dati tabelarno prikazani rezultati sa merenja, za svako merno mesto.

Tabela 4.1. Rezultati merenja Merno Mesto 1

| f_{min} [MHz] | f_{max} [MHz] | RBW [MHz] | Radio-sistem | E_{rs} [V/m] | E_L [V/m] | Izloženost (E_{rs} / E_L)² |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 27 | 47 | 5 | Vojska. MUP | 0.097 ± 0.071 | 11.2 | 0.00007 |
| 47 | 68 | 5 | TV Band I | 0.072 ± 0.053 | 11.2 | 0.00004 |
| 68 | 87.5 | 3 | Vojska. MUP - 2 | 0.048 ± 0.036 | 11.2 | 0.00002 |
| 87.5 | 108 | 0.3 | FM-Radio | 0.081 ± 0.06 | 11.2 | 0.00005 |
| 108 | 144 | 5 | Vazduhoplovstvo | 0.053 ± 0.039 | 11.2 | 0.00002 |
| 144 | 146 | 0.1 | Raio-amateri | 0.011 ± 0.008 | 11.2 | 0.00000 |
| 146 | 174 | 3 | Fiksna mobilna | 0.033 ± 0.024 | 11.2 | 0.00001 |
| 174 | 230 | 0.3 | TV - VHF III | 0.042 ± 0.031 | 11.2 | 0.00001 |
| 230 | 410 | 20 | Fiksna mobilna2 | 0.074 ± 0.055 | 11.1 | 0.00004 |
| 410 | 430 | 0.3 | CDMA | 0.018 ± 0.014 | 11.1 | 0.00000 |
| 430 | 470 | 0.1 | Fiksna mobilna3 | 0.025 ± 0.018 | 11.4 | 0.00000 |
| 470 | 790 | 5 | TV-UHF (DVB-T2) | 0.052 ± 0.039 | 11.9 | 0.00002 |
| 790 | 862 | 1 | LTE 700 | 0.077 ± 0.057 | 14.5 | 0.00003 |
| 862 | 890 | 5 | LTE 800 | 0.244 ± 0.18 | 15.5 | 0.00025 |
| 890 | 960 | 0.2 | Fiksna mobilna4 | 0.017 ± 0.012 | 16.2 | 0.00000 |
| 960 | 1215 | 20 | GSM/UMTS 900 | 0.079 ± 0.058 | 16.4 | 0.00002 |
| 1215 | 1350 | 20 | Vazduhoplovstvo | 0.064 ± 0.047 | 17.0 | 0.00001 |
| 1350 | 1710 | 20 | Radionavigacija | 0.037 ± 0.028 | 19.2 | 0.00000 |
| 1710 | 1875 | 0.2 | Fiksna mobilna5 | 0.062 ± 0.046 | 20.2 | 0.00001 |
| 1880 | 1900 | 5 | DCS/LTE 1800 | 0.168 ± 0.125 | 22.7 | 0.00005 |
| 1900 | 2170 | 1 | DECT | 0.016 ± 0.012 | 23.8 | 0.00000 |
| 2170 | 2400 | 20 | L/U2100 | 0.163 ± 0.12 | 24.0 | 0.00005 |
| 2400 | 2473 | 10 | Fiksna mobilna6 | 0.114 ± 0.085 | 24.4 | 0.00002 |
| 2473 | 2690 | 20 | W-LAN | 0.061 ± 0.045 | 24.4 | 0.00001 |
| 2690 | 3000 | 20 | LTE2600 | 0.445 ± 0.329 | 24.4 | 0.00033 |
| 2690 | 3000 | 20 | Radar | 0.177 ± 0.131 | 24.4 | 0.00005 |
| | | | Ukupno | 0.648 ± 0.48 | | 0.0011 |

**Tabela 4.2. Rezultati merenja Merno Mesto 2**

| fmin [MHz] | fmax [MHz] | RBW [MHz] | Radio-sistem | Ers [V/m] | E_L [V/m] | Izloženost (Ers / E_L)² |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---|
| 27 | 47 | 5 | Vojska. MUP | 0.094 ± 0.07 | 11.2 | 0.00007 |
| 47 | 68 | 5 | TV Band I | 0.07 ± 0.052 | 11.2 | 0.00004 |
| 68 | 87.5 | 3 | Vojska. MUP - 2 | 0.051 ± 0.038 | 11.2 | 0.00002 |
| 87.5 | 108 | 0.3 | FM-Radio | 0.081 ± 0.06 | 11.2 | 0.00005 |
| 108 | 144 | 5 | Vazduhoplovstvo | 0.053 ± 0.039 | 11.2 | 0.00002 |
| 144 | 146 | 0.1 | Raio-amateri | 0.011 ± 0.008 | 11.2 | 0.00000 |
| 146 | 174 | 3 | Fiksna mobilna | 0.036 ± 0.027 | 11.2 | 0.00001 |
| 174 | 230 | 0.3 | TV - VHF III | 0.043 ± 0.032 | 11.2 | 0.00001 |
| 230 | 410 | 20 | Fiksna mobilna2 | 0.075 ± 0.056 | 11.1 | 0.00005 |
| 410 | 430 | 0.3 | CDMA | 0.018 ± 0.013 | 11.1 | 0.00000 |
| 430 | 470 | 0.1 | Fiksna mobilna3 | 0.025 ± 0.019 | 11.4 | 0.00000 |
| 470 | 790 | 5 | TV-UHF (DVB-T2) | 0.056 ± 0.041 | 11.9 | 0.00002 |
| 790 | 862 | 1 | LTE 700 | 0.052 ± 0.039 | 14.5 | 0.00001 |
| 862 | 890 | 5 | LTE 800 | 0.256 ± 0.189 | 15.5 | 0.00027 |
| 890 | 960 | 0.2 | Fiksna mobilna4 | 0.019 ± 0.014 | 16.2 | 0.00000 |
| 960 | 1215 | 20 | GSM/UMTS 900 | 0.132 ± 0.098 | 16.4 | 0.00006 |
| 1215 | 1350 | 20 | Vazduhoplovstvo | 0.072 ± 0.054 | 17.0 | 0.00002 |
| 1350 | 1710 | 20 | Radionavigacija | 0.038 ± 0.028 | 19.2 | 0.00000 |
| 1710 | 1875 | 0.2 | Fiksna mobilna5 | 0.061 ± 0.045 | 20.2 | 0.00001 |
| 1880 | 1900 | 5 | DCS/LTE 1800 | 0.205 ± 0.152 | 22.7 | 0.00008 |
| 1900 | 2170 | 1 | DECT | 0.015 ± 0.011 | 23.8 | 0.00000 |
| 2170 | 2400 | 20 | L/U2100 | 0.241 ± 0.178 | 24.0 | 0.00010 |
| 2400 | 2473 | 10 | Fiksna mobilna6 | 0.117 ± 0.086 | 24.4 | 0.00002 |
| 2473 | 2690 | 20 | W-LAN | 0.061 ± 0.045 | 24.4 | 0.00001 |
| 2690 | 3000 | 20 | LTE2600 | 0.327 ± 0.242 | 24.4 | 0.00018 |
| 2690 | 3000 | 20 | Radar | 0.185 ± 0.137 | 24.4 | 0.00006 |
| | | | Ukupno | 0.628 ± 0.464 | | 0.0011 |

**Tabela 4.3. Rezultati merenja Merno Mesto 3**

| fmin [MHz] | fmax [MHz] | RBW [MHz] | Radio-sistem | Ers [V/m] | E_L [V/m] | Izloženost (Ers / E_L)² |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---|
| 27 | 47 | 5 | Vojska. MUP | 0.084 ± 0.062 | 11.2 | 0.00006 |
| 47 | 68 | 5 | TV Band I | 0.071 ± 0.053 | 11.2 | 0.00004 |
| 68 | 87.5 | 3 | Vojska. MUP - 2 | 0.049 ± 0.036 | 11.2 | 0.00002 |
| 87.5 | 108 | 0.3 | FM-Radio | 0.075 ± 0.055 | 11.2 | 0.00004 |
| 108 | 144 | 5 | Vazduhoplovstvo | 0.046 ± 0.034 | 11.2 | 0.00002 |
| 144 | 146 | 0.1 | Raio-amateri | 0.01 ± 0.007 | 11.2 | 0.00000 |
| 146 | 174 | 3 | Fiksna mobilna | 0.035 ± 0.026 | 11.2 | 0.00001 |
| 174 | 230 | 0.3 | TV - VHF III | 0.043 ± 0.032 | 11.2 | 0.00001 |
| 230 | 410 | 20 | Fiksna mobilna2 | 0.078 ± 0.058 | 11.1 | 0.00005 |
| 410 | 430 | 0.3 | CDMA | 0.018 ± 0.013 | 11.1 | 0.00000 |
| 430 | 470 | 0.1 | Fiksna mobilna3 | 0.025 ± 0.018 | 11.4 | 0.00000 |
| 470 | 790 | 5 | TV-UHF (DVB-T2) | 0.052 ± 0.038 | 11.9 | 0.00002 |
| 790 | 862 | 1 | LTE 700 | 0.041 ± 0.03 | 14.5 | 0.00001 |
| 862 | 890 | 5 | LTE 800 | 0.145 ± 0.107 | 15.5 | 0.00009 |
| 890 | 960 | 0.2 | Fiksna mobilna4 | 0.019 ± 0.014 | 16.2 | 0.00000 |
| 960 | 1215 | 20 | GSM/UMTS 900 | 0.136 ± 0.1 | 16.4 | 0.00007 |
| 1215 | 1350 | 20 | Vazduhoplovstvo | 0.076 ± 0.056 | 17.0 | 0.00002 |
| 1350 | 1710 | 20 | Radionavigacija | 0.038 ± 0.028 | 19.2 | 0.00000 |
| 1710 | 1875 | 0.2 | Fiksna mobilna5 | 0.059 ± 0.044 | 20.2 | 0.00001 |
| 1880 | 1900 | 5 | DCS/LTE 1800 | 0.159 ± 0.118 | 22.7 | 0.00005 |
| 1900 | 2170 | 1 | DECT | 0.016 ± 0.012 | 23.8 | 0.00000 |
| 2170 | 2400 | 20 | L/U2100 | 0.141 ± 0.104 | 24.0 | 0.00003 |
| 2400 | 2473 | 10 | Fiksna mobilna6 | 0.117 ± 0.087 | 24.4 | 0.00002 |
| 2473 | 2690 | 20 | W-LAN | 0.059 ± 0.043 | 24.4 | 0.00001 |
| 2690 | 3000 | 20 | LTE2600 | 0.246 ± 0.182 | 24.4 | 0.00010 |
| 2690 | 3000 | 20 | Radar | 0.183 ± 0.136 | 24.4 | 0.00006 |
| | | | Ukupno | 0.494 ± 0.365 | | 0.0007 |

**Tabela 4.4. Rezultati merenja Merno Mesto 4**

| fmin [MHz] | fmax [MHz] | RBW [MHz] | Radio-sistem | Ers [V/m] | E_L [V/m] | Izloženost (Ers / E_L)² |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---|
| 27 | 47 | 5 | Vojska. MUP | 0.082 ± 0.061 | 11.2 | 0.00005 |
| 47 | 68 | 5 | TV Band I | 0.069 ± 0.051 | 11.2 | 0.00004 |
| 68 | 87.5 | 3 | Vojska. MUP - 2 | 0.045 ± 0.033 | 11.2 | 0.00002 |
| 87.5 | 108 | 0.3 | FM-Radio | 0.105 ± 0.078 | 11.2 | 0.00009 |
| 108 | 144 | 5 | Vazduhoplovstvo | 0.05 ± 0.037 | 11.2 | 0.00002 |
| 144 | 146 | 0.1 | Raio-amateri | 0.01 ± 0.008 | 11.2 | 0.00000 |
| 146 | 174 | 3 | Fiksna mobilna | 0.035 ± 0.026 | 11.2 | 0.00001 |
| 174 | 230 | 0.3 | TV - VHF III | 0.043 ± 0.032 | 11.2 | 0.00001 |
| 230 | 410 | 20 | Fiksna mobilna2 | 0.075 ± 0.056 | 11.1 | 0.00005 |
| 410 | 430 | 0.3 | CDMA | 0.018 ± 0.013 | 11.1 | 0.00000 |
| 430 | 470 | 0.1 | Fiksna mobilna3 | 0.025 ± 0.019 | 11.4 | 0.00000 |
| 470 | 790 | 5 | TV-UHF (DVB-T2) | 0.053 ± 0.039 | 11.9 | 0.00002 |
| 790 | 862 | 1 | LTE 700 | 0.151 ± 0.111 | 14.5 | 0.00011 |
| 862 | 890 | 5 | LTE 800 | 0.597 ± 0.442 | 15.5 | 0.00149 |
| 890 | 960 | 0.2 | Fiksna mobilna4 | 0.018 ± 0.014 | 16.2 | 0.00000 |
| 960 | 1215 | 20 | GSM/UMTS 900 | 0.11 ± 0.081 | 16.4 | 0.00004 |
| 1215 | 1350 | 20 | Vazduhoplovstvo | 0.075 ± 0.055 | 17.0 | 0.00002 |
| 1350 | 1710 | 20 | Radionavigacija | 0.039 ± 0.029 | 19.2 | 0.00000 |
| 1710 | 1875 | 0.2 | Fiksna mobilna5 | 0.063 ± 0.046 | 20.2 | 0.00001 |
| 1880 | 1900 | 5 | DCS/LTE 1800 | 0.223 ± 0.165 | 22.7 | 0.00010 |
| 1900 | 2170 | 1 | DECT | 0.016 ± 0.012 | 23.8 | 0.00000 |
| 2170 | 2400 | 20 | L/U2100 | 0.18 ± 0.133 | 24.0 | 0.00006 |
| 2400 | 2473 | 10 | Fiksna mobilna6 | 0.119 ± 0.088 | 24.4 | 0.00002 |
| 2473 | 2690 | 20 | W-LAN | 0.059 ± 0.044 | 24.4 | 0.00001 |
| 2690 | 3000 | 20 | LTE2600 | 0.234 ± 0.173 | 24.4 | 0.00009 |
| 2690 | 3000 | 20 | Radar | 0.181 ± 0.134 | 24.4 | 0.00005 |
| | | | Ukupno | 0.793 ± 0.587 | | 0.0023 |



6.3 REZULTATI MERENJA U RADIO-FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA MOBILNIH OPERATORA

Tabele 5.1 - 5.4 prikazuju rezultate merenja zatečenog EMP u predajnim radio-frekvenčijskim opsezima radio - sistema baznih stanica mobilnih operatora i značajnijih izvora na lokaciji. Značenje pojedinih kolona:

- RBW propusni opseg filtera rezolucije;
- E_{op} izmerena jačina trenutnog električnog polja radio-sistema operatora sa proširenom MN;
- Izl. op. faktor izloženosti od operatora;
- E_{rs} jačina trenutnog električnog polja radio-sistema od svih operatora;
- E_L referentni granični nivo jačine električnog polja;
- Izl. svi faktor izloženosti na mernom mestu od svih operatora.

Tabela 5.1 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvenčijskim opsezima radio-sistema mobilnih operatora Merno Mesto 1

| Merno mesto 1 | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| Radio-sistem | RBW [MHz] | Operator | E_{op} [V/m] | Izl. op. $(E_{op}/E_L)^2$ | E_{rs} [V/m] | E_L [V/m] | Izl. svi $\sum(E_{rs}/E_L)^2$ |
| CDMA | 0.1 | Telekom | 0.006 ± 0.003 | 0.00000 | 0.009 | 11.3 | 0.0002 |
| | | Orion | 0.006 ± 0.003 | 0.00000 | | | |
| LTE 800 | 0.2 | Telekom | 0.182 ± 0.098 | 0.00014 | 0.186 | 15.6 | 0.0002 |
| | | Cetin | 0.033 ± 0.018 | 0.00000 | | | |
| | | A1 | 0.018 ± 0.01 | 0.00000 | | | |
| GSM/UMTS 900 | 0.2 | A1 | 0.012 ± 0.006 | 0.00000 | 0.074 | 16.9 | 0.0002 |
| | | Telekom | 0.067 ± 0.036 | 0.00002 | | | |
| | | Cetin | 0.029 ± 0.016 | 0.00000 | | | |
| DCS/LTE 1800 | 0.2 | Cetin | 0.026 ± 0.014 | 0.00000 | 0.111 | 23.6 | 0.0002 |
| | | Telekom | 0.106 ± 0.057 | 0.00002 | | | |
| | | A1 | 0.021 ± 0.011 | 0.00000 | | | |
| UMTS/LTE 2100 | 0.1 | Telekom | 0.12 ± 0.065 | 0.00002 | 0.124 | 24.4 | 0.0002 |
| | | A1 | 0.021 ± 0.011 | 0.00000 | | | |
| | | Cetin | 0.026 ± 0.014 | 0.00000 | | | |



Tabela 5.2 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima radio-sistema mobilnih operatora Merno Mesto 2

| Merno mesto 2 | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Radio-sistem | RBW [MHz] | Operator | E_{op} [V/m] | Izl. op. $(E_{op}/E_L)^2$ | E_{rs} [V/m] | E_L [V/m] | Izl. svi $\sum(E_{rs}/E_L)^2$ |
| CDMA | 0.1 | Telekom | 0.006 ± 0.003 | 0.00000 | 0.009 | 11.3 | 0.0006 |
| | | Orion | 0.006 ± 0.003 | 0.00000 | | | |
| LTE 800 | 0.2 | Telekom | 0.185 ± 0.1 | 0.00014 | 0.190 | 15.6 | 0.0006 |
| | | Cetin | 0.036 ± 0.02 | 0.00001 | | | |
| | | A1 | 0.021 ± 0.011 | 0.00000 | | | |
| GSM/UMTS 900 | 0.2 | A1 | 0.013 ± 0.007 | 0.00000 | 0.154 | 16.9 | 0.0006 |
| | | Telekom | 0.15 ± 0.081 | 0.00008 | | | |
| | | Cetin | 0.035 ± 0.019 | 0.00000 | | | |
| DCS/LTE 1800 | 0.2 | Cetin | 0.031 ± 0.017 | 0.00000 | 0.263 | 23.6 | 0.0006 |
| | | Telekom | 0.26 ± 0.14 | 0.00012 | | | |
| | | A1 | 0.022 ± 0.012 | 0.00000 | | | |
| UMTS/LTE 2100 | 0.1 | Telekom | 0.34 ± 0.184 | 0.00019 | 0.342 | 24.4 | 0.0006 |
| | | A1 | 0.022 ± 0.012 | 0.00000 | | | |
| | | Cetin | 0.027 ± 0.014 | 0.00000 | | | |

Tabela 5.3 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima radio-sistema mobilnih operatora Merno Mesto 3

| Merno mesto 3 | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Radio-sistem | RBW [MHz] | Operator | E_{op} [V/m] | Izl. op. $(E_{op}/E_L)^2$ | E_{rs} [V/m] | E_L [V/m] | Izl. svi $\sum(E_{rs}/E_L)^2$ |
| CDMA | 0.1 | Telekom | 0.006 ± 0.004 | 0.00000 | 0.009 | 11.3 | 0.0002 |
| | | Orion | 0.006 ± 0.003 | 0.00000 | | | |
| LTE 800 | 0.2 | Telekom | 0.137 ± 0.074 | 0.00008 | 0.144 | 15.6 | 0.0002 |
| | | Cetin | 0.04 ± 0.021 | 0.00001 | | | |
| | | A1 | 0.02 ± 0.011 | 0.00000 | | | |
| GSM/UMTS 900 | 0.2 | A1 | 0.012 ± 0.007 | 0.00000 | 0.108 | 16.9 | 0.0002 |
| | | Telekom | 0.102 ± 0.055 | 0.00004 | | | |
| | | Cetin | 0.034 ± 0.018 | 0.00000 | | | |
| DCS/LTE 1800 | 0.2 | Cetin | 0.029 ± 0.016 | 0.00000 | 0.130 | 23.6 | 0.0002 |
| | | Telekom | 0.125 ± 0.068 | 0.00003 | | | |
| | | A1 | 0.021 ± 0.011 | 0.00000 | | | |
| UMTS/LTE 2100 | 0.1 | Telekom | 0.145 ± 0.078 | 0.00004 | 0.149 | 24.4 | 0.0002 |
| | | A1 | 0.022 ± 0.012 | 0.00000 | | | |
| | | Cetin | 0.029 ± 0.015 | 0.00000 | | | |



Tabela 5.4 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima radio-sistema mobilnih operatora Merno Mesto 4

| Merno mesto 4 | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Radio-sistem | RBW [MHz] | Operator | E_{op} [V/m] | Izl. op. $(E_{op}/E_L)^2$ | E_{rs} [V/m] | E_L [V/m] | Izl. svi $\sum(E_{rs}/E_L)^2$ |
| CDMA | 0.1 | Telekom | 0.006 ± 0.003 | 0.00000 | 0.009 | 11.3 | 0.0010 |
| | | Orion | 0.006 ± 0.003 | 0.00000 | | | |
| LTE 800 | 0.2 | Telekom | 0.418 ± 0.226 | 0.00072 | 0.422 | 15.6 | 0.0010 |
| | | Cetin | 0.052 ± 0.028 | 0.00001 | | | |
| | | A1 | 0.021 ± 0.012 | 0.00000 | | | |
| GSM/UMTS 900 | 0.2 | A1 | 0.015 ± 0.008 | 0.00000 | 0.119 | 16.9 | 0.0010 |
| | | Telekom | 0.112 ± 0.06 | 0.00004 | | | |
| | | Cetin | 0.039 ± 0.021 | 0.00001 | | | |
| DCS/LTE 1800 | 0.2 | Cetin | 0.042 ± 0.023 | 0.00000 | 0.277 | 23.6 | 0.0010 |
| | | Telekom | 0.273 ± 0.148 | 0.00013 | | | |
| | | A1 | 0.022 ± 0.012 | 0.00000 | | | |
| UMTS/LTE 2100 | 0.1 | Telekom | 0.178 ± 0.096 | 0.00005 | 0.183 | 24.4 | 0.0010 |
| | | A1 | 0.022 ± 0.012 | 0.00000 | | | |
| | | Cetin | 0.034 ± 0.018 | 0.00000 | | | |



6.4 PROCENA JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA BAZNE STANICE PRI MAKSIMALNOM SAOBRAĆAJU

Procena jačine električnog polja kada bi radio-sistemi bazne stanice radili maksimalnim kapacitetom (ekstrapolacija) se vrši na osnovu izmerenih vrednosti kontrolnih kanala BCCH (*Broadcast Control Channel*) za radio-sistem GSM, referentnih signala (RS) za radio-sistem LTE te pilot kanala P-CPICH (*Primary Common Pilot Channel*) za radio-sistem UMTS, prema Standardu [S6].

Za radio-sistem GSM ekstrapolirana jačina električnog polja sektora E_{ms} se određuje kao

$$E_{ms} = \sqrt{n_k} \cdot E_{ik}$$

gde je :

- n_k broj kanala (primopredajnika) u sektoru;
- E_{ik} izmerena jačina električnog polja kontrolnog kanala.

Za radio-sistem LTE ekstrapolirana jačina električnog polja sektora E_{ms} je

$$E_{ms} = \sqrt{\frac{n_{RS}}{BF}} \cdot \sqrt{E_{RS0}^2 + E_{RS1}^2}$$

gde je :

- n_{RS} odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala bazne stanice;
- BF faktor pojačanja snage (*Boosting Factor*);
- E_{RS0} izmerena jačina električnog polja referentnog signala sa prve grane MIMO antene;
- E_{RS1} izmerena jačina električnog polja referentnog signala sa druge grane MIMO antene.

Za radio-sistem UMTS ekstrapolirana jačina električnog polja sektora E_{ms} je

$$E_{ms} = \sqrt{\sum_{i=1}^n E_{mki}^2} \quad ; \quad E_{mk} = \sqrt{n_{cp}} \cdot E_{cp}$$

gde je :

- E_{mk} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja UMTS nosioca;
- n_{cp} korekcioni faktor ekstrapolacije (tipično 10);
- E_{cp} izmerena jačina električnog polja UMTS pilot kanala.

Ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja na mernom mestu E_{mt} određuje se kao:

$$E_{mt} = \sqrt{\sum_{i=1}^s E_{msi}^2}$$

gde je :

- E_{ms} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja sektora.

Ekstrapolirana jačina električnog polja na mernom mestu se uzima u dalje razmatranje i analizu mernih rezultata (poređenje sa referentnim graničnim nivoima i slično).



Tabela 6 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jačine električnog polja bazne stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem **GSM900**. Značenje pojedinih kolona je sledeće:

- $BCCH$ identifikacija kontrolnog kanala sektora;
- f_c centralna frekvencija kontrolnog kanala;
- n_k broj kanala (primopredajnika) u sektoru;
- E_{ik} izmerena jačina električnog polja kontrolnog kanala sa proširenom MN;
- E_{ms} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja sektora;
- E_{mt} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja na mernom mestu (svi sektori).

**Tabela 6. Izmerene i procenjene maksimalne jačine električnog polja radio-sistema
GSM900 _____ operatora _____**

| Merno mesto | Sektor | BCCH | f_c [MHz] | n_k | E_{ik} [V/m] | E_{ms} [V/m] | E_{mt} [V/m] |
|-------------|--------|------|-------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tabela 7 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jačine električnog polja bazne stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem **LTE800**. Značenje pojedinih kolona je sledeće:

- PCI fizička identifikacija ćelije (sektora);
- n_{RS} odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala;
- BF faktor pojačanja snage (*Boosting Factor*), tipično 1;
- $Port$ port MIMO antene (identifikacija grane);
- E_{RS} izmerena jačina električnog polja referentnog signala sa porta MIMO antene sa proširenom MN;
- E_{mRS} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja referentnog signala operatora;
- E_{ms} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja ćelije (sektora);
- E_{mt} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja na mernom mestu (svi sektori).

**Tabela 7. Izmerene i procenjene maksimalne jačine električnog polja radio-sistema
LTE800 _____ operatora _____**

| Merno mesto | Sektor | PCI | n_{RS} / BF | Port | E_{RS} [V/m] | E_{mRS} [V/m] | E_{ms} [V/m] | E_{mt} [Vm] |
|-------------|--------|-----|---------------|------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tabela 8 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jačine električnog polja bazne stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem **LTE1800**.

**Tabela 8. Izmerene i procenjene maksimalne jačine električnog polja radio-sistema
LTE1800 _____ operatora _____**

| Merno mesto | Sektor | PCI | n_{RS} / BF | Port | E_{RS} [V/m] | E_{mRS} [V/m] | E_{ms} [V/m] | E_{mt} [Vm] |
|-------------|--------|-----|---------------|------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tabela 9 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jačine električnog polja bazne stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem **LTE2100**.

**Tabela 9. Izmerene i procenjene maksimalne jačine električnog polja radio-sistema
LTE2100 _____ operatora _____**

| Merno mesto | Sektor | PCI | n_{RS} / BF | Port | E_{RS} [V/m] | E_{mRS} [V/m] | E_{ms} [V/m] | E_{mt} [Vm] |
|-------------|--------|-----|---------------|------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tabela 10 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jačine električnog polja bazne stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem **UMTS900**. Značenje pojedinih kolona je sledeće:

- PSC identifikacija ćelije (sektora) u pilot kanalu;
- UARFCN identifikacija UMTS nosioca;
- n_{cp} korekcioni faktor ekstrapolacije;
- E_{cp} izmerena jačina električnog polja UMTS pilot kanala sa proširenom MN;
- E_{mk} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja UMTS nosioca;
- E_{ms} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja sektora (svi nosioci);
- E_{mt} ekstrapolirana maksimalna jačina električnog polja na mernom mestu.

**Tabela 10. Izmerene i procenjene maksimalne jačine električnog polja radio-sistema
UMTS900 _____ operatora _____**

| Merno mesto | Sektor | PSC | UARFCN | n_{cp} | E_{cp} [V/m] | E_{mk} [V/m] | E_{mt} [V/m] |
|-------------|--------|-----|--------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tabela 11 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jačine električnog polja bazne stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem **UMTS2100**.

**Tabela 11. Izmerene i procenjene maksimalne jačine električnog polja radio-sistema
UMTS2100 _____ operatora _____**

| Merno mesto | Sektor | PSC | UARFCN | n_{cp} | E_{cp} [V/m] | E_{mk} [V/m] | E_{ms} [V/m] | E_{mt} [V/m] |
|-------------|--------|-----|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ekstrapolacija vrednosti EMP predmetne bazne stanice nije rađena, kako se radi o budućoj baznoj stanici koja nije instalirana na lokaciji.



7. USAGLAŠENOST SA SPECIFIKACIJAMA

7.1 REFERENTNI DOKUMENTI

Izjava o usaglašenosti rezultata merenja se daje na **osnovu Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima [P1]** koji propisuje referentne granične nivoe izlaganja stanovništva električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima različitih frekvencija (od 0 do 300 GHz). Pri davanju Izjave o usaglašenosti koristi se jedno od pravila odlučivanja dogovorenog unapred sa korisnikom a opisano u **QU.003: Uputstvo za izveštavanje o rezultatima ispitivanja [U2]**.

Referentni granični nivoi služe za praktičnu procenu izloženosti kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična ograničenja budu prekoračena. Iskazuju se parametrima: jačina električnog polja (E_L), jačina magnetnog polja (H_L), magnetna indukcija (B_L) i gustina snage (S_L). Referentne granične nivoe ovih parametara za predajne frekventne opsege radio-sistema baznih stanica mobilnih operatora prikazuje Tabela 12. Frekvencija (f) je zaokružena srednja vrednost ispitivanog opsega frekvencija.

Tabela 12. Referentni granični nivoi radio-sistema mobilnih operatora

| Radio-sistem | f [MHz] | E_L [V/m] | H_L [A/m] | B_L [μ T] | S_L [W/m 2] |
|---------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| CDMA | 425 | 11.3 | 0.031 | 0.038 | 0.340 |
| LTE 800 | 801 | 15.6 | 0.042 | 0.052 | 0.645 |
| GSM/UMTS 900 | 953 | 16.9 | 0.046 | 0.057 | 0.758 |
| DCS/LTE 1800 | 1.835 | 23.6 | 0.063 | 0.079 | 1.472 |
| UMTS/LTE 2100 | 2160 | 24.4 | 0.064 | 0.080 | 1.600 |

U slučaju izlaganja elektromagnetnom zračenju u prisustvu više izvora mora se ispuniti kriterijum izloženosti u odnosu na referentne granične nivoe jačine polja. Provera ovog kriterijuma podrazumeva proračun ukupne izloženosti od svih izvora EMZ u okolini.

7.2 ANALIZA REZULTATA SA STANOVIŠTA SPECIFIKACIJA

Tabela 13. sadrži izmerene jačine ukupnog električnog polja (E_U) i izloženost zatečenom EMP koje potiče od svih izvora nejonizujućeg EMZ u okolini ispitivanog izvora u celokupnom opsegu frekvencija 27 MHz – 3 GHz.

Tabela 13. Izmerena jačina električnog polja i izloženost EMP svih okolnih izvora

| Merno mesto | E_U [V/m] | Izloženost |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| T1 | 0.648 ± 0.48 | 0.0011 |
| T2 | 0.628 ± 0.464 | 0.0011 |
| T3 | 0.494 ± 0.365 | 0.0007 |
| T4 | 0.793 ± 0.587 | 0.0023 |

Najveća trenutna izloženost zatečenom EMP koje potiče od svih izvora u celokupnom opsegu frekvencija 27 MHz – 3 GHz izmerena je na mernom mestu **T4** i iznosi **0.0023** (manje od 1), što je u skladu sa **Pravilnikom [P1]**.

Budući da se radi o merenju u dalekom polju, na osnovu izmerenih trenutnih vrednosti jačine električnog polja (E) proračunate su i odgovarajuće vrednosti ostalih parametara elektromagnetnog polja : jačina magnetnog polja (H), magnetna indukcija (B) i gustina snage (S). Ovako dobijene vrednosti su upoređene sa



odgovarajućim referentnim graničnim nivoima i date u Tabeli 14, koja prikazuje najveće trenutne vrednosti parametara EMP koje potiče od svih okolnih BS operatora mobilne telefonije.

Kolona „Radio-sistem / Mer. mesto / Oper.“ sadrži naziv radio-sistema, identifikaciju odgovarajućeg mernog mesta i naziv operatora/radio stanice čiji izvor ima najveći uticaj na tom mernom mestu. Kolona „Fizička veličina“ opisuje parametar i jedinicu mere. Vrednost parametra polja koje potiče od svih Izvora u okolini je u koloni „Svi izvori“ a vrednost parametra polja koje potiče od BS odnosno izvora sa najvećim uticajem je u koloni „Max Izvor“. Kolona „Ref. gr. nivo“ prikazuje odgovarajući referentni granični nivo parametra. Odnos vrednosti parametra polja koje potiče od svih okolnih izvora i referentnog graničnog nivoa prikazuje kolona „Uticaj svih“ a odnos vrednosti parametra polja koje potiče od izvora sa najvećim uticajem i referentnog graničnog nivoa prikazuje kolona „Uticaj max Izvora“.

Tabela 14. Najveće trenutne vrednosti parametara EMP svih okolnih izvora

| Radio-sistem/ Mer. mesto/ Operater | Fizička veličina | Svi Izvori | Max Izvor | Ref. gr. nivo | Uticaj svih [%] | Uticaj Max Izvora [%] |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| LTE 800 Mereno u T4 "Telekom" | E [V/m] | 0.422 ± 0.228 | 0.418 ± 0.226 | 15.2 | 2.78 | 2.75 |
| | H [A/m] | 0.0011 | 0.0011 | 0.040 | 2.78 | 2.75 |
| | B [µT] | 0.0014 | 0.0014 | 0.051 | 2.78 | 2.75 |
| | S [W/m²] | 0.0005 | 0.0005 | 0.613 | 0.08 | 0.08 |
| GSM/UMTS 900 Mereno u T2 "Telekom" | E [V/m] | 0.154 ± 0.083 | 0.15 ± 0.081 | 16.9 | 0.91 | 0.89 |
| | H [A/m] | 0.0004 | 0.0004 | 0.045 | 0.91 | 0.89 |
| | B [µT] | 0.0005 | 0.0005 | 0.056 | 0.91 | 0.89 |
| | S [W/m²] | 0.0001 | 0.0001 | 0.758 | 0.01 | 0.01 |
| DCS/LTE 1800 Mereno u T4 "Telekom" | E [V/m] | 0.277 ± 0.15 | 0.273 ± 0.147 | 23.6 | 1.17 | 1.16 |
| | H [A/m] | 0.0007 | 0.0007 | 0.063 | 1.17 | 1.16 |
| | B [µT] | 0.0009 | 0.0009 | 0.079 | 1.17 | 1.16 |
| | S [W/m²] | 0.0002 | 0.0002 | 1.477 | 0.01 | 0.01 |
| UMTS/LTE 2100 Mereno u T2 "Telekom" | E [V/m] | 0.342 ± 0.185 | 0.34 ± 0.184 | 24.4 | 1.40 | 1.39 |
| | H [A/m] | 0.0009 | 0.0009 | 0.065 | 1.40 | 1.39 |
| | B [µT] | 0.0011 | 0.0011 | 0.081 | 1.40 | 1.39 |
| | S [W/m²] | 0.0003 | 0.0003 | 1.579 | 0.02 | 0.02 |

Najveće trenutne vrednosti jačine električnog polja koje potiče od svih okolnih izvora (radio sistema) su:

- Za radio-sistem **LTE800** na mernom mestu T4 : 0.422 ± 0.228 V/m (2.71% referentnog graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator **Telekom** sa 0.418 ± 0.226 V/m (2.68% referentnog graničnog nivoa);
- Za radio-sistem **GSM/UMTS 900** na mernom mestu T2 : 0.154 ± 0.083 V/m (0.91% referentnog graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator **Telekom** sa 0.15 ± 0.081 V/m (0.89% referentnog graničnog nivoa);
- Za radio-sistem **DCS/LTE 1800** na mernom mestu T4 : 0.277 ± 0.15 V/m (1.17% referentnog graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator **Telekom** sa 0.273 ± 0.147 V/m (1.16% referentnog graničnog nivoa);
- Za radio-sistem **UMTS/LTE 2100** na mernom mestu T2 : 0.342 ± 0.185 V/m (1.40% referentnog graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator **Telekom** sa 0.34 ± 0.184 V/m (1.39% referentnog graničnog nivoa).



7.3 IZJAVA O USAGLAŠENOSTI SA SPECIFIKACIJAMA

Prilikom davanja izjave o usaglašenosti korišćeno je pravilo odlučivanja **binarnog prostog prihvatanja** definisano u **QU.003 : Uputstvo za izveštavanje o rezultatima ispitivanja [U2]**.

Najveća izmerena izloženost trenutnom elektromagnetskom polju koje potiče od svih izvora u celokupnom skeniranom frekventnom opsegu 27 MHz – 3 GHz (Tabela 13) iznosi **0.0023 što je manje od 1 i saglasno je kriterijumima iz Pravilnika [P1]**.

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema **LTE 800** u lokalnoj zoni buduće bazne stanice **BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza** (Tabela 14) iznosi **0.422 ± 0.226 V/m** i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo **15.6 V/m** definisan Pravilnikom [P1].

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema **GSM/UMTS 900** u lokalnoj zoni buduće bazne stanice **BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza** (Tabela 14) iznosi **0.154 ± 0.083 V/m** i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo **16.9 V/m** definisan Pravilnikom [P1].

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema **DCS/LTE 1800** u lokalnoj zoni buduće bazne stanice **BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza** (Tabela 14) iznosi **0.277 ± 0.15 V/m** i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo **23.6 V/m** definisan Pravilnikom [P1].

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema **UMTS/LTE 2100** u lokalnoj zoni buduće bazne stanice **BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza** (Tabela 14) iznosi **0.342 ± 0.185 V/m** i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo **24.4 V/m** definisan Pravilnikom [P1].

Na ispitivanoj lokaciji, u zoni buduće bazne stanice BG0634_01 BG_Košutnjak_ski_staza operatora A1 Srbija, izmerene vrednosti EMP nisu prekoračile propisane referentne granične nivoe, pa je nivo izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima visokih frekvencija usaglašen sa zahtevima propisanim Pravilnikom [P1].



8. PRILOZI

Sastavni (nenumerisani) deo izveštaja o ispitivanju čine prilozi:

- Sertifikat o akreditaciji ASTEL LABORATORIJE
- Obim akreditacije ASTEL LABORATORIJE
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja
- Rešenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
- Tehnička dokumentacija dobijena od operatora.

9. NAPOMENE

1. Prikazani rezultati ispitivanja i data izjava o usklađenosti se odnose isključivo na navedene predmete i uslove ispitivanja.
2. Ispitivanju se pristupa pod uslovima koje je korisnik naveo kao istinite i ne preuzima se odgovornost za njihovu verodostojnost.
3. Izveštaj je važeći dokument samo kao celina.
4. Bez odobrenja Astel Laboratorije izveštaj se sme umnožavati isključivo kao celina. Kopija ovog izveštaja nije kontrolisani dokument.



Ispitivanje/merenje izvršio:

1. Dejan Mrdak, inženjer za ispitivanja i merenja nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini

Saradnik na merenju:

Izveštaj sastavio:

1. Jelena Stevanović-Vasilijević, inženjer za ispitivanja i merenja nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini


Saradnik u sastavljanju Izveštaja:

Izveštaj odobrio:

Marko Vasilijević, rukovodilac laboratorije



KRAJ IZVEŠTAJA



BEOGRAD, 2025.