

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.6-271/2026
10.07.2026. године
Београд
Краљице Марије 1

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 79. став 4, а у вези са чланом 77. ст. 1. и 2. и чланом 83. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 109/25) и чл. 26. и 47. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22, 162/24, 101/25 и 6/26), решавајући о захтеву оператера „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о. Београд - Младеновац, Краља Петра Првог 334в, за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман, односно поновно искоришћење неопасног отпада у постројењу на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, на адреси Краља Петра Првог 334в, на подручју градске општине Младеновац у Београду, од 09.03.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. ИЗДАЈЕ СЕ ИНТЕГРАЛНА ДОЗВОЛА регистарског броја 181, оператеру „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о. Београд - Младеновац, Краља Петра Првог 334в, (матични број 21881244), за складиштење и третман, односно поновно искоришћење неопасног отпада, у постројењу на катастарској парцели број број 2866/1 КО Младеновац Варош, на адреси Краља Петра Првог 334в, на подручју градске општине Младеновац у Београду.

II. Дозволом се утврђује следеће:

A. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о. Београд - Младеновац, Краља Петра Првог 334в, издаје се дозвола регистарског броја 181, за обављање делатности складиштења и третмана, односно поновног искоришћења неопасног отпада (операције¹ R3 - рециклирање/прерада органских материја које се не користе као растварачи (укључујући компостирање и остале процесе биолошке трансформације), R4 - рециклирање/прерада метала и једињења метала, R5 - рециклирање/прерада других неорганских материјала, R12 – промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11, које обухватају рециклирање/прераду других неорганских материјала или припремне операције које претходе операцијама поновног искоришћења, укључујући и претходну прераду као што су, између осталог, демонтажа, сортирање, дробљење, сабијање, балирање, сечење, припремање, препакивање, одвајање или мешање пре пријављивања за било коју операцију која је наведена од R1 до R11 и операције R13 - складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12), у складу са:

- Законом о управљању отпадом,
- Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС”, број 118/23), и другим прописима донетим на основу закона.

¹ Правилник о категоријама испитивању и класификацији отпада, („Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24)

2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада, постројењу за третман, односно поновно искоришћење отпада

2.1. Неопасан отпад који се складишти у постројењу

Према подацима наведеним у захтеву на основу којег је Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда донео Решење V-04 број 501.4-172/2025 од 19.02.2026. године (са Решењем о исправци грешке V-04 број 501.4-172/2025 од 21.04.2026. године), којим је утврђено да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, на подручју градске општине Младеновац, чији је носилац пројекта „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину:

- максимални дневни капацитет за пријем свих врста неопасног отпада у постројење износи 35 t;
- максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је 600 t;
- максимални годишњи капацитет складишта, за све врсте неопасног отпада је 12.250 t.

Табела 1. Капацитет складишта неопасног отпада по врстама отпада

Врста отпада	Индексни број отпада	Назив	R операција	Капацитет складишта у једном тренутку (t)	Годишњи капацитет складишта (t)
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова	02 01 04	Отпадна пластика (искључујући амбалажу)	R13	12	160
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана	07 02 13	Отпадна пластика	R13	180	2.950
Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике	12 01 05	Обрада пластике	R13	12	160
Амбалажа ** (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)	15 01 01	Папирна и картонска амбалажа	R13	6	1.050
	15 01 02	Пластична амбалажа	R13	180	4.300
	15 01 04	Метална амбалажа	R13	4	350
	15 01 05	Композитна амбалажа	R13	10	600
	15 01 07	Стаклена амбалажа	R13	40	1.050

Отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)	16 01 19	Пластика	R13	14	160
Грађевински отпад и отпад од рушења	17 02 03	Пластика	R13	15	160
Отпади од механичког третмана отпада који нису другачије специфицирани	19 12 04	Пластика и гума	R13	12	150
	19 12 12	Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	R13	100	1.000
Комунални ** отпад, укључујући одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)	20 01 39	Пластика	R13	15	160
Укупно:				600	12.250

** неопасан отпад сакупљен искључиво од одређених лица (правних лица и предузетника), као комерцијални отпад – рециклабили слични по природи и саставу отпаду из домаћинства, у смислу одредаба члана 32а Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист града Београда“, бр. 71/19, 78/19, 26/21 и 57/25)

2.2. Неопасан отпад који се третира у постројењу

Према подацима наведеним у захтеву на основу којег је Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда донео Решење V-04 број 501.4-172/2025 од 19.02.2026. године (са Решењем о исправци грешке V-04 број 501.4-172/2025 од 21.04.2026. године), којим је утврђено да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, на подручју градске општине Младеновац, чији је носилац пројекта „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину:

- максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман износи 35 t;
- максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада износи 35 t;
- максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада износи 12.250 t.

Табела 2. Капацитет постројења за третман неопасног отпада по врстама отпада

Врста отпада	Индексни број отпада	Назив	R операција	Дневни капацитет третмана (t)	Годишњи капацитет третмана (t)
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова	02 01 04	Отпадна пластика (искључујући амбалажу)	R3, R12	0,46	160
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана	07 02 13	Отпадна пластика	R3, R12	8,43	2.950
Отпади од обликовања и физичке и механичке обраде метала	12 01 05	Обрада пластике	R3, R12	0,46	160
Амбалажа ** (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)	15 01 01	Папирна и картонска амбалажа	R12	3	1.050
	15 01 02	Пластична амбалажа	R3, R12	12,28	4.300
	15 01 04	Метална амбалажа	R4, R12	1	350
	15 01 05	Композитна амбалажа	R3, R12	1,71	600
	15 01 07	Стаклена амбалажа	R5, R12	3	1.050
Отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08	16 01 19	Пластика	R3, R12	0,46	160
Грађевински отпад и отпад од рушења	17 02 03	Пластика	R3, R12	0,46	160
Отпади од механичког третмана отпада који нису другачије специфицирани	19 12 04	Пластика и гума	R3, R12	0,43	150
	19 12 12	Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада	R3, R12	2,86	1.000

		другачији од оних наведених у 19 12 11			
Комунални ** отпад, укључујући одвојено сакупљене фракције	20 01 39	Пластика	R3, R12	0,46	160
Укупно:				35	12.250

** неопасан отпад сакупљен искључиво од одређених лица (правних лица и предузетника), као комерцијални отпад – рециклабили слични по природи и саставу отпаду из домаћинства, у смислу одредаба члана 32а Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист града Београда“, бр. 71/19, 78/19, 26/21 и 57/25)

3. Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом

3.1. Краћи опис локације постројења

Постројење за складиштење и третман (разврставање, декомпозицију, пресовање, балирање, млевање) неопасног отпада - отпадне пластике и пластичне амбалаже, отпадне папирне и картонске, металне, композитне и стаклене амбалаже, налази се на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, која је укупне површине 1.086 m².

Приступ локацији је из Улице краља Петра Првог, која тангира локацију постројења са југоисточне стране.

Локација је комплетно ограђена са свих страна осим на страни према остатку комплекса „Inex Crvena Zvezda – у стечају“. Са југоисточне стране, до Улице краља Петра Првог ограда је метална на бетонском парапету, укупне висине 2,10 m. Са југозападне стране, између улице и хале налази се нетранспарентна зидана ограда висине 2,10 m. Остатак комплекса ограђен је оградом од плетене жице на металним стубовима висине 2,20 m.

За улазак теретних возила у постројење обезбеђен је заједнички пролаз који користе сва правна лица која послују у склопу комплекса „Inex Crvena Zvezda – у стечају“. На улазу у постројење постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, радном времену као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

Комплекс је осветљен рефлекторима постављеним на хали. Обезбеђен је и стални видео надзор.

На локацији су у претходном периоду извршени радови тампонирања, нивелације, бетонирање платоа који се користи за пријем, разврставање и складиштење неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта, изграђени су помоћна зграда - портирница површине 13,00 m² (објекат је изграђен без одобрења за градњу и не користи за потребе рада постројења) и индустријски објекат за складиштење и третман неопасног отпада (хала) бруто површине 464,20 m², нето површине 398,50 m² (објекат² уписан у Катастар, по Закону о озакоњењу објеката).

Постројење је повезано на градску електроенергетску и водоводну мрежу. Атмосферске воде и санитарно-фекалне отпадне воде, одводе се интерном канализационом мрежом у систем градске канализације.

Атмосферске воде са складишних, манипулативних и интерних саобраћајних површина се, системом канала – сливника који су изведени са потребним падом,

²Решење број III-07-351-433/2024 од 17.04.2024. године, Управа градске општине Младеновац, Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове

усмеравају до сепаратора масти и уља, одакле се испуштају у крајњи реципијент – градску канализацију.

3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад постројења за управљање отпадом

Предметна локација постројења, према Генералном плану Младеновца 2021 („Службени лист града Београда“, број 9/05) налази се у зони³ остале намене, индустрија и производно – услужне делатности у ширем градском подручју са ограничењем инфраструктуре – постојећи магистрални топловод и ограничење изворишта, појас планиране регулације водотока.

У непосредном и ширем окружењу локације, на удаљености од 30 – 370 m са обе стране приступне саобраћајнице, налазе се привредни објекти (трговинска радња „ПОЉОЗВЕЗДА“, салон намештаја „ТИМ ТРЕШЊА“, „ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА“, предузеће за производњу трансформатора „МИНЕЛ ТРАФО“ д.о.о, предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива „МАКОВИЦА АД – У СТЕЧАЈУ“, предузеће за извођење радова у области путне привреде „STRABAG“ и др.).

У оквиру истог комплекса („Inex Crvena Zvezda – у стечају“), међусобно физички раздвојени, налазе се ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ – Сектор Младеновац, СЗР „ЕЛЕКТРОНИК“ (погон за производњу специјализованих машина за брање различитих врста воћа), СЗР „ЕЛ-МЕТ СИСТЕМ“ (производња машина различите намене), аутосервис „ЈАНИЋ“, „АДП“ д.о.о. и други.

Југозападно, на удаљености 180 m од локације налази се стадион „ОФК Младеновац“.

Најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 450 m југозападно и 600 m западно од постројења.

Од осетљивих објеката најближи су Селтерс бања (удаљена 420 m јужно), Предшколска установа „Јелица Обрадовић“ (удаљена 720 m југозападно) и Основна школа „Коста Ђукић“ (удаљена 850 m југозападно).

У окружењу се налазе два постројења за управљање отпадом - „METAL-EKO SISTEM“ (400 m североисточно) и „INOS-INDUSTROSIROVINA“ (470 m северно).

Шире окружење са западне и северозападне стране представља неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопаднoг дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине).

Најближи површински водоток је река Велики Луг која протиче непосредно уз локацију са југозападне стране.

3.3. Утицај постројења на чиниоце животне средине (земљиште, воду, ваздух, бука)

Решењем V-04 број 501.4-172/2025 од 19.02.2026. године (са Решењем о исправци грешке V-04 број 501.4-172/2025 од 21.04.2026. године) Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, утврђено је да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, на подручју градске општине Младеновац, чији је носилац пројекта „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

Предметно Решење донето је након разматрања захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, као и могућим утицајима предметног постројења на чиниоце животне средине, при чему је утврђено следеће:

1) Утицаји постројења на квалитет ваздуха

³ Информација о локацији за катастарску парцелу број 2866/11 КО Младеновац Варош, број III-07-350-451/2025 од 20.05.2025. године, Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе, градске општине Младеновац

На локацији се не врши хемијска, нити металуршка прерада отпада, те не долази до емитовања штетних и опасних материја у ваздух. Третман отпадне пластике, отпадне пластичне амбалаже, отпадне металне и стаклене амбалаже млевењем и/или шпедирањем узрокује минималну (занемарљиву) емисију прашине (третман наведених врста отпада обавља се у затвореном простору - хали, при чему се и млинови и шпедер након убацивања материјала затварају поклопцем).

Радам транспортних средстава (мале саобраћајне фреквенности) долази до емисија продуката непотпуног сагоревања нафтних деривата у моторима, које су локалног карактера.

2) Утицаји постројења земљиште и воде

Не очекују се значајни утицаји рада постројења на земљиште и воде, будући да се све активности складиштења и третмана неопасног отпада одвијају на водонепропусној подлози одговарајуће носивости. Неопасан отпад, којим се у постројењу управља, је у чврстом стању, а опасан отпад се у постројењу не преузима.

У ванредним ситуацијама може доћи до процуривања нафтних деривата и уља из коришћене механизације, машинског и рабљеног уља, те су на делу платоа испред хале и унутар објекта, постављена метална бурад са песком/пиљевином, који ће се користити као апсорпционо средство и након интервенције прикупити у постављеним посебним затвореним посудама. Машинско и рабљено уље се складишти у оригиналној амбалажи односно наменским посудама, у металном кориту које може да прими целокупну количину акцидентно испуреле течности, тако да просути садржај не може доспети у животну средину.

Током рада постројења не долази до генерисања технолошких отпадних вода. Одржавање подних површина у хали врши се сувим поступком (усисавањем без прања). Зауљене атмосферске воде и воде оптерећене седиментним материјама са отворених складишних, манипулативних и интерних саобраћајних површина, нивелационим решењем се, преко канала сливника са решетком, одводе у таложник-сепаратор масти и уља пре упуштања у реципијент атмосферских вода (градску канализацију). Оператер је дужан да све објекте за каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржава у функционалном стању и са захтеваном ефикасношћу, ради заштите површинских и подземних вода од евентуалног загађења, и животне средине у целини.

3) Емисија буке и вибрација

За предметно постројење карактеристична је појава буке која се јавља као последица рада уређаја и опреме који се користе у процесу управљања неопасним отпадом (линија 1 за третман отпадне пластике, отпадне пластичне амбалаже и отпадне стаклене амбалаже, линија 2 за третман отпадне пластике, отпадне пластичне амбалаже, отпадне металне амбалаже и отпадне стаклене амбалаже, преса за отпадну пластичну амбалажу, отпадну папирну и картонску амбалажу и отпадну металну амбалажу) и рада теретних и утоварних возила (камиони са утоварно/истоварном руком, комби возила, виљушкар) која се користе при довожењу и истовару отпада, односно при утовару и одвожењу отпада и излазних фракција након третмана.

С обзиром да се постројење налази у индустријској зони и на довољном удаљењу од стамбених и других осетљивих објеката, не очекује се значајан утицај емисије буке из предметног постројења.

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката и не могу да изазову њихово оштећење.

4) Утицаји у случају удесних ситуација

Идентификација извора ризика за настанак удеса вршена је првенствено у односу на могућност настанка пожара и његових последица, при чему је утврђено, да за избијање пожара као потенцијалног акцидента има извесног ризика, и то мале вероватноће појављивања са малим последицама, што не представља фактор угрожености животне средине и безбедности и здравља корисника околних објеката.

Као потенцијална уредна ситуација у постројењу разматрана је и могућност проциравања течних загађујућих материја (нафтних деривата и уља) услед квара на транспортним средствима и цурења из судова у којима се чувају машинска и рабљена уља, те су планиране и примењене одговарајуће мере заштите, које се односе на услове и начин њиховог складиштења, изведене водонепропусне површине са изведеним системом за управљање потенцијално зауљеним атмосферским водама из постројења.

3.4. Заштита од пожара (опис инсталиране опреме за заштиту од пожара)

Решењем 07.7 број 217.10-258/25 од 08.11.2025. године, МУП РС, Сектора за ванредне ситуације – Управе за ванредне ситуације у Београду, надзирани субјекат заштите од пожара „RECYCLING SOLUTION” д.о.о. Београд - Младеновац, је за објекат, делатност и земљиште на локацији Краља Петра Првог број 334-В, Младеновац, разврстан у III категорију угрожености од пожара.

С тим у вези, оператер је ради контролисања и спровођења превентивних мера заштите од пожара, донео Правила заштите од пожара и обезбедио адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.

Такође, Решењем 07.7 број 217.9-855/24 ЦБ-791261 (217.9-409/24) од 19.06.224. године, МУП РС, Сектора за ванредне ситуације – Управе за ванредне ситуације у Београду, оператеру је издата сагласност на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

За потребе противпожарне заштите на локацији предметног постројења изведена су 2 спољашња хидранта (један надземни и један подземни) и 2 унутрашња зидна хидранта са одговарајућим прибором за употребу (црева и млазнице).

За ручно гашење пожара обезбеђени су ручни (мобилни) противпожарни апарати (у административном делу и у делу објекта за складиштење и третман неопасног отпада), типа S (који се примењују за почетно гашење пожара чврстих горивих материја и запаљивих течности), и апарат типа CO₂ (који се примењује за почетна гашења пожара на електричним инсталацијама).

Укупан број ручних (мобилних) апарата дат је у табели 3.

Табела 3.

Ручни (мобилни) ПП апарати		
Ред.бр.	Тип ватрогасног апарата	Број комада
S- апарати		
1.	Ручни апарат тип S-9A kg	7
CO₂-апарати		
2.	Ручни апарат тип CO ₂ - 5kg	1

4. Технички и технолошки услови за рад постројења

4.1. Подаци о објекту за складиштење отпада

4.1.1. Запремина корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада

Укупна површина отвореног складишта неопасног отпада је 280,00 m². Максимална расположива површина за складиштење неопасног отпада на отвореном износи 210,00 m² (што чини 75 % од укупне површине), са планираном максималном висином складиштења од 3,00 m.

Обзиром да је, поред планираног простора за манипулацију неопасним отпадом, потребно обезбедити приступ свим деловима објекта-хале који имају могућност улаза са

платоа и оставити слободан прилаз делу платоа на коме се налази таложник и сепаратор масти и уља, стварна корисна површина коју оператер користи за складиштење неопасног отпада на отвореном сведена је на 120,00 m², што уз максималну висину складиштења од 3,00 m, одговара запремини корисног простора отвореног складишта од 360,00 m³.

Укупна површина затвореног складишта неопасног отпада (у делу хале) је 197,36 m². Максимална расположива складишна површина износи 148,02 m², (што је 75 % укупне површине), са предвиђеном максималном висином складиштења од 3,00 m.

Узимајући у обзир максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада и уобичајени начин рада оператера (пракса је да се не прави велики лагер, већ да се отпад у што краћим временским интервалима испоручује домаћим и страним оператерима на даље поступање), као и концепцијско решење самог објекта (распоред улаза у објекат, распоред пролаза из једног простора у други и слично) тренутно је стварна корисна складишна површина сведена на 133,00 m², те је уз максималну висину паковања од 3,00 m остварена корисна запремина затвореног складишта од 399,00 m³.

4.1.2. Подаци о врсти подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада

Носивост подлоге отвореног и затвореног складишта је пројектована у складу са планираним капацитетима складишта и износи 5 t/m².

4.1.3. Подаци о складишту

За потребе делатности складиштења и третмана неопасног отпада користе се:

- објекат за складиштење и третман неопасног отпада (хала);
- плато за пријем, разврставање и складиштење неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта.

Хала је изграђена као слободностојећи објекат, спратности П+0, максималних димензија 34,28 x 18,00 m (брuto површине 464,20 m², нето површине 398,50 m²). Висина објекта у слемени је 6,06 m. Функционално, објекат се састоји из дела за складиштење и третман неопасног отпада и административног дела.

Зидови објекта су изведени од гитер блока и опеке, са АБ стубовима, међуспратна конструкција је изведена делом од дрвених греда, делом као лако монтажна „ЛМТ” таваница. Кровна конструкција је од четинара друге класе, кров је вишеводан, кровни покривач је тегола. Све подне облоге су негориве (бетон и керамичке плочице).

Део објекта предвиђен за складиштење и третман неопасног отпада је укупне нето површине 367,87 m². Чине га четири просторије за складиштење неопасног отпада укупне површине 197,36 m², две просторије за третман неопасног отпада укупне површине 72,13 m², просторија за складиштење пластичног, металног и стакленог гранулата површине 64,41 m², магацин алата површине 12,30 m², просторија за дневни боравак радника површине 17,67 m² и две санитарне просторије укупне површине 4,00 m². Административни део објекта је укупне нето површине 30,63 m². Чине га канцеларија површине 26,44 m² и три санитарне просторије укупне површине 4,19 m².

Из функционалних разлога користи се пет улаза у део објекта за складиштење и третман неопасног отпада. У објекту су уграђени прозори од алуминијумских и дрвених профила.

Наведени објекат користи се у складу са Решењем којим се озакоњује индустријски објекат за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, број III-07-351-433/2024 од 17.04.2024. године, Управе градске општине Младеновац, Одељења за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове.

Плато обухвата простор око хале површине 608,80 m². Део платоа са изведеном непропусном подлогом (бетон), укупне површине 280,00 m² намењен је за пријем, разврставање и складиштење неопасног отпада. Преостали простор користи се за паркирање возила, боравак радника у току паузе, док је ободни део, према реци Велики Луг и остатку комплекса „Inex Crvena Zvezda – у стечају“ предвиђен за зелену површину. Поред улазне капије, налазе се наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Корисне површине и запремине простора за складиштење (које оператер тренутно користи у хали и на отвореном платоу), по врстама и начину складиштења, са приказом једновремених количина дате су у табели 4.

Табела 4. Корисне површине и запремине простора за складиштење по врстама и начину складиштења отпада

Врстаотпада	Индексни број	Корисна површина m ²		Корисна запремина m ³	Једновремена количина t
		хала	плато		
Отпадна пластика и пластична амбалажа	02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 02 15 01 05 16 01 19 17 02 03 19 12 04 19 12 12 20 01 39	100,125 ⁴	120 ⁵	660,375 (300,375 у хали и 360 на платоу)	550
Отпадна папирна и картонска амбалажа	15 01 01	12,75		38,25	6
Отпадна метална амбалажа	15 01 04	10		30	4
Отпадна стаклена амбалажа	15 01 07	10,125		30,375	40
Укупно		133	120	759 (399 у хали и 360 на платоу)	600
		253			

Пластични, метални и стаклени гранулат (производ настао млевењем отпадне пластике, отпадне пластичне, металне и стаклене амбалаже) складишти се у делу хале површине 64,41 m².

Локација постројења за управљање отпадом у потпуности је опремљена одговарајућом инфраструктуром за предметну делатност (електроинсталације, водоводна и канализациона мрежа).

Делатност складиштења и третмана неопасног отпада не захтева значајну потршњу воде. Вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне потребе (у случају акцидента на локацији). Потребне количине обезбеђене су из градског система водоснабдевања. Санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализацијом у систем градске канализације.

На локацији је изведен систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих радних и манипулативних површина. Отпадне воде са дела крова објекта су условно чисте и упуштају се преко олучних вертикала у постојеће мрежу атмосферске канализације индустријског комплекса, а са једног дела крова (350 m²), на бетонски манипулативни плато где могу бити зауљене. Са бетонског платоа потенцијално зауљена атмосферска вода се сакупља у подужном армирано бетонском каналу ширине 30 cm, са ливено-гвозденом решетком класе оптерећења D400, дужине 16,60 m, из кога отиче ка

⁴ четири одвојена складишта димензија 10,55 x 4,70 m (P=49,585 m²), 3,00 x 4,30 m (P=12,90 m²), 4,40 x 4,30 m (P=18,92 m²) и 15,60 x 1,20 m (P=18,72 m²)

⁵ два одвојена складишта димензија 10,00 x 6,00 m (P=60,00 m²) и 20,00 x 3,00 m (P=60,00 m²)

сепаратору уља (постављен је гравитациони сепаратор протока $Q=10$ l/s, са коалесцентним филтером и BY PASS-ом, тип SEP 10-1900, произвођач „Pro-stil” из Ваљева). Из канала се вода одводи кроз кратак цевовод Ø160 mm од PVC цеви, у нагибу од 1,0% ка сепаратору масти и уља, а из њега у ревизиони шахт атмосферске канализације индустријског комплекса (изведена је од бетонских цеви Ø500 mm). Нивелационо решење платоа условљава кретање атмосферских вода које падну на ову површину ка сливничкој решетки. Бетонски плато је делимично ограничен ивичњацима, који не дозвољавају отицање зауљене атмосферске воде у зелену површину, као и према објектима.

Хала поседује прикључак на дистрибутивну електроенергетску мрежу. Веза између трафо станице и објекта је изведена подземним кабловима.

Заштита објекта од атмосферског пражњења извршена је громобранском инсталацијом. Као громобранска инсталација предвиђен је уређај са раним стартовањем типа IONFLASH.

4.1.4. Подаци о техничкој опремљености складишта

За потребе складиштења отпада у постројењу се користи следећа опрема: дигитална вага (носивости до 2 t) која се налази на механичком ручном палетару (вага и палетар чине јединствену целину), џамбо вреће, дрвене палете димензија 1000x1000 mm.

4.1.5. Опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада за третман односно за транспорт

Оператер преузима отпад сакупљен код произвођача/власника отпада. Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/власници отпада, превозници које оператер ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу надлежног органа за транспорт неопасног отпада, или оператер властитим превозом (у складу са интегралном дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Отпад који стиже на локацију мери се на дигиталној ваги опсега мерења до 2 t која се налази на ручном механичком палетару. (Мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника отпада или услужно на некој другој локацији).

Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом контролише документацију која прати отпад (документ о кретању отпада (ДКО), отпремница, вагарски листић, извештај о испитивању отпада) и визуелно проверава отпад. Одговорно лице за управљање отпадом одбија да прими отпад и упућује га назад у случају да при визуелној контроли утврди да се отпад разликује од врсте отпада наведеног у ДКО, да је у питању опасан отпад или да у отпаду постоје опасне материје или да отпад садржи велику количину нечистоћа.

Уколико одговорно лице посумња да отпад који прима може бити опасан, захтева на увид извештај о испитивању отпада и тек након потврде да се ради о неопасном отпаду преузима отпад.

По потврђивању пријема отпада, врши се истовар на место пријема и селекције, где се проверава стање отпада и утврђује начин даљег поступања са истим. За истовар и транспорт отпада у комплексу користе се теретна возила са утоварно/истоварном руком - грајфером (оператер не поседује возила са грајфером, већ се грајфер налази на возилима овлашћених оператера који врше транспорт), моторни дизел виљушкар, електрични палетар и два ручна (механичка) палетара (на једном од њих налази се вага за мерење). Отпад може бити упућен директно на складиштење или се даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује, препакује или накнадно разврста (сортира). Из отпада се издвајају нечистоћа попут земље, песка, камена, дрвета, односно природних материјала или отпад попут папира, картона, пластике, текстила, гуме. Накнадно паковање врши се када се утврди да је амбалажа у којој је отпад допремљен оштећена и да постоји могућност расипања отпада. Накнадним паковањем се може отпад примљен у ринфузном облику припремити за лакши транспорт и боље складиштење, а самим тим смањује се и запремина отпада. Отпад се пакује на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкар.

Након пријема, контроле и припреме, отпад се групише по врстама и упућује у наменске делове складишта. Након одпремања отпада из складишта, упражњен простор се чисти и припрема за пријем нове количине отпада.

4.2. Подаци о постројењу за третман/поновно искоришћење отпада

4.2.1. Подаци о технолошком поступку третмана (методе и технологије)

Третман отпадне пластике и пластичне амбалаже, отпадне папирне и картонске амбалаже, отпадне металне амбалаже и отпадне стаклене амбалаже врши се унутар хале, у два просторија површине 27,51 m², односно 44,62 m². У првој просторији налази се линија 1 за третман пластике, пластичне амбалаже и стаклене амбалаже, у другој просторији налазе се линија 2 за третман пластике, пластичне амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже и преса за пресовање папирне и картонске амбалаже, пластичне амбалаже и металне амбалаже.

Третман отпадне пластике и пластичне амбалаже укључује декомпозицију (раздвајају се затварач и флаша, одваја се разнородна пластика и слично), пресовање (балирање) PET амбалаже и PE фолије и млевење (све врсте пластике).

Пресовање се врши на вертикалној хидрауличној преси ВРН15. На почетку процеса балирања, отварају се обоја врата на преси и кроз за то предвиђене канале поставља се жица за везивање бале. Странице коморе за пресовање се облажу картоном или пластичном фолијом како би се обезбедила боља компактност бале. Доња врата се затварају и почиње пуњење коморе пресе материјалом за балирање. Када се убаца довољно материјала да он достигне висину горње ивице доњих врата, затварају се и горња врата пресе, укључује се мотор хидрауличног агрегата и почиње пресовање. Клип са потисном плочом притиска и сабија материјал и затим се враћа у почетни положај. Ова операција се обавља ручно командованим хидрауличним разводником. Поново се отварају горња врата и поступак се понавља све док се не постигне жељена висина бале или до утрошка расположивог материјала. Максималну величину бале одређује руковаоц према задатој висини 80 – 140 cm. Искључивањем клипа електромотора обезбеђује се да клип мирује док траје операција везивања бале. Отварају се обоја врата и врши се везивање бале и њено вађење из коморе за пресовање. Бале се складиште на платоу или унутар хале. У случају потребе, комплетна преса се може отворити ради лакшег узимања бале.

Млевење пластике врши се на две линије постављене у различитим просторијама.

Линија 1 састоји се из млина за млевење, турбине и силоса. Џамбо врећа са материјалом који иде на млевење довози се електричним палетаром. Руковаоц убацује пластику у усисно грло млина одакле она пада на ножеве који је уситњавају (мељу). У зависности од врсте пластике која се меље користе се различити ножеви. Како се смањује количина пластике у џамбо врећи подижу се виљушке палетара чиме се олакшава пражњење вреће. Пластични гранулат излази кроз отвор на задњој страни млина и кроз цевовод, помоћу турбине се пребацује у метални силос. Силос је причвршћен за заварену металну конструкцију. Горњи део силоса је облика ваљка, који се од половине наниже сужава и прелази у конус. На крају конуса налази се отвор за пражњење силоса на који је везана џамбо врећа у коју се сипа гранулат (производ). Када се врећа напуни, помера се и на њено место се поставља друга, празна. Приликом преласка са млевења једне врсте пластике на другу, у млину увек остане мања количина гранулата од претходног млевења. Како приликом замене ножева не би долазило до растурања заосталог материјала, поред млина се у сваком тренутку налази неколико пластичних гајбица у које се овај материјал прихвата. Гајбице се празне у џамбо вреће са пластичним гранулатом.

Линија 2 се састоји из шредера, транспортне траке, млина за млевење и пужног транспортера. Пластични делови већих димензија се убацују у шредер, где их захвата ротор и „љушти” (уситњава). Уситњена пластика пада на транспортну траку којом се транспортује до млина за млевење. Процес млевења се одвија на идентичан начин као код линије 1. За складиштење гранулата предвиђена је посебна просторија (складиште гранулата).

Третман отпадне папирне и картонске амбалаже врши се пресовањем, коришћењем вертикалне хидрауличне пресе ВРН15 (принцип рада је исти као и код пресовања отпадне пластичне амбалаже, с тим да није потребно облагање страница коморе за пресовање). Кабасти облици папирне и картонске амбалаже (велике кутије, џакови и слично) морају се пре балирања уситнити како би се обезбедила компактност добијене бале. Бале се везују, пакују на дрвене палете, обавијају стреч фолијом и складиште унутар хале.

Третман отпадне металне амбалаже укључује пресовање (балирање) алуминијумских лименки и уситњавање у шредеру (шредирање) свих врста металне амбалаже (шредирање се врши на линији 2, с тим да се у овом случају не користе млин за млевење и пужни транспортер, обзиром да се ради о мобилној опреми, ове делове је лако померити).

Пресовање се врши на вертикалној хидрауличној преси ВРН15 (принцип рада је исти као и код пресовања отпадне пластичне амбалаже). Бале се везују, пакују на дрвене палете, обавијају стреч фолијом и складиште унутар хале.

Шредирање започиње убацивањем амбалаже у шредер, где је захвата ротор и „љушти” (уситњава). Гранулат пада на транспортну траку којом се транспортује до џамбо вреће постављене на супротном крају траке. Када се врећа напуни, помера се и на њено место се поставља друга, празна.

За складиштење гранулата предвиђена је посебна просторија (складиште гранулата). Гранулат се предаје ливницама, на завршну прераду.

Третман отпадне стаклене амбалаже укључује декомпозицију (раздвајају се затварач и флаша), млевење и шредирање.

Млевење се врши на линији 1 (линија која се користи и за млевење пластичног отпада). Џамбо врећа са материјалом који иде на млевење довози се електричним палетаром. Оператер убације стаклену амбалажу у усисно грло млина одакле она пада на ножеве који је уситњавају (мељу). Како се смањује количина стаклене амбалаже у џамбо врећи подижу се виљушке палетара чиме се олакшава пражњење вреће. Стаклени гранулат излази кроз отвор на задњој страни млина и кроз цевовод, помоћу турбине се пребацује у метални силос. Силос је причвршћен за заварену металну конструкцију. Горњи део силоса је облика ваљка, који се од половине наниже сужава и прелази у конус. На крају конуса налази се отвор за пражњење силоса на који је везана џамбо врећа у коју се сипа гранулат. Када се врећа напуни, помера се и на њено место се поставља друга, празна.

Шредирање (шредирање се врши на линији 2, с тим да се у овом случају не користе млин за млевење и пужни транспортер) започиње убацивањем амбалаже у шредер, где је захвата ротор и „љушти” (уситњава). Гранулат пада на транспортну траку којом се транспортује до џамбо вреће постављене на супротном крају траке. Када се врећа напуни, помера се и на њено место се поставља друга, празна.

За складиштење гранулата предвиђена је посебна просторија (складиште гранулата).

Отпад настао третманом се складишти на локацији до тренутка предаје овлашћеним оператерима на даље поступање.

4.2.2. Подаци о техничкој опремљености постројења (подаци и опис опреме и уређаја који се користе)

За потребе третмана неопасног отпада у постројењу користи се следећа опрема: више теретних возила; дизел виљушкар „JUNGHEINRICH” (носивост: 2,00 t; висина дизања: 4,50 m); електрични палетар са могућношћу подизања палета (носивост: 2,00 t; висина дизања: 3,00 m); два ручна (механичка) палетара (на једном од њих налази се дигитална вага опсега мерења до 2 t); две линије за третман неопасног отпада (ЛИНИЈА 1: млин – турбина – силос; ЛИНИЈА 2: шредер – транспортна трака – млин – пужни транспортер); вертикална хидраулична преса ВРН15; машина за оштрење ножева за млинове; разни ручни алат (шрафцигере, гедоре, кљешта, одвртаче, завртаче и сличан алат); џамбо вреће; дрвене палете димензија 1000 x 1000 mm.

4.2.3. Подаци о остацима из постројења (врста и процењене количине)

Остаци из постројења – отпад који настаје након третмана отпада, класификује се индексним бројем 19 12 12 (други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада, другачији од оних наведених у 19 12 11). Процењена дневна количина овог отпада је до 15 kg, док се на годишњем нивоу процењује да ће се генерисати до 5.250 kg овог отпада.

Такође, у току вршења делатности складиштења и третмана неопасног отпада, у постројењу ће се генерисати и следеће врсте отпада:

- отпад од одржавања опреме (уља, акумулатори, зауљене крпе и други зауљени материјали); процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на годишњем нивоу је: отпадна уља – око 20 l, отпадни акумулатори - око 45 kg, зауљене крпе и други зауљени материјали - око 5 kg;
- искоришћена или оштећена средства за личну заштиту (заштитна одела, маске или рукавице); процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на годишњем нивоу је око 20 kg;
- отпад из таложника - сепаратора масти и уља; процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на годишњем нивоу је око 10 kg;
- амбалажни отпад; процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на годишњем нивоу је око 100 kg;
- комунални отпад; процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на локацији је око 3 kg/dan.

Отпад настао обављањем претежне делатности предаје се лицима која имају дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и/или третман предметног отпада.

Комунални отпад ће се одлагати у стандардне посуде/контејнере које ће празнити надлежно комунално предузеће.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи

1.1. Важење дозволе

Дозвола из тачке I овог решења важи 10 година и то од 10.07.2026. године до 09.07.2036. године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе и/или измену услова у дозволи

Дозвола из тачке I овог решења може се обновити на захтев оператора који се подноси најкасније 120 дана пре истека важења дозволе.

Оператер је дужан да поднесе захтев за измену дозволе ако дође до промене врсте и/или количине отпада у дозволи, промене квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање отпадом, промене адресе седишта, пословног имена, промене радног времена или промена других података који се односе на промену опреме и рада постројења.

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање

Оператер је у обавези да управљање отпадом врши у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС”, број 98/10), са усвојеним процедурама утврђеним Радним планом који је доставио уз захтев за издавање дозволе и са условима прописаним овом дозволом.

Оператер је дужан да Радни план постројења изради и обезбеди његово спровођење и ажурирање, а ажуриран и/или измењен Радни план достави на сагласност надлежном

органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана његовог ажурирања, у складу са одредбама закона и прописа донетог на основу закона.

2.2. Радно време постројења

Радно време постројења је седам дана у недељи, у три смене (24 часа дневно). Планирани број радних дана на годишњем нивоу је 350.

2.3. Квалификовано лице

Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање отпадом је Владан Гавриловић, аутомеханичар – средња стручна спрема.

Квалификовано лице одговорно за стручни рад, одређено у складу са условима прописаним законом, дужно је да прати поступање са отпадом приликом обављања делатности складиштења и третмана отпада у постројењу (контролише рад постројења), у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

3. Локација постројења и инфраструктура

3.1. Табла са подацима о оператеру

Обавезује се оператер да постави и одржава таблу на улазу у постројење, која садржи јасно видљиве податке о називу и врсти постројења за управљање отпадом, врстама неопасног отпада којим се у постројењу управља, радном времену постројења, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање постројењем.

3.2. Начин обезбеђења локације

Оператер је дужан да постави и одржава ограду око постројења, и обезбеди одговарајући стални надзор на локацији постројења, како би се обезбедила контрола уласка и изласка из постројења, односно спречио приступ неовлашћеним лицима.

3.3. Приступ локацији и саобраћајна инфраструктура

Обавезује се оператер да обезбеди несметани приступ локацији постројења и одржавање интерних саобраћајних површина, за потребе безбедног коришћења и противпожарне заштите.

3.4. Начин, простор/место и рок чувања документације

Оператер је дужан да:

- 3.4.1. у оквиру постројења обезбеди адекватни простор за чување документације о локацији и раду постројења, и вођење прописаних евиденција о управљању отпадом;
- 3.4.2. уредно води и чува документацију и евиденције о врстама и количини примљеног, ускладиштеног, третираног и предатог отпада, у складу са законом (документи о кретању отпада/опасног отпада, извештаји о испитивању отпада, дневна евиденција о отпаду и годишњи извештај о отпаду и сл); комплетирани примерак Документа о кретању отпадом чува најмање две године, а Документа о кретању опасног отпада трајно, а друга основна документа (евиденције, извештаје и др) најмање пет година;
- 3.4.3. документацију о кретању отпада и прописане евиденције о отпаду (дневна евиденција и годишњи извештај) доставља надлежном органу на прописани начин, у складу са законом;
- 3.4.4. омогући надлежном инспекцијском органу несметани приступ и увид у документацију о локацији, раду постројења и вођењу прописаних евиденција; документација мора бити сортирана и јасно обележена.

4. Управљање отпадом

Обавезује се оператер постројења да управљање неопасним отпадом наведеним у тачки II.A.2. овог решења, врши искључиво у границама постројења, на дефинисаним површинама за обављање активности манипулације, складиштења и третмана, у складу са Законом о управљању отпадом, на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.

4.1. Узорковање и карактеризација отпада

Оператер је дужан да:

- 4.1.1. поседује извештај о испитивању отпада којим у постројењу управља (отпад који се допрема, складишти и третира), у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада;
- 4.1.2. испитивање отпада врши преко стручних организација и других правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију отпада, према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом.

4.2. Складиштење отпада

4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада

Оператер је дужан да:

- 4.2.1.1. у постројење прима и складишти искључиво неопасан отпад који је наведен у тачки II.A.2.1. овог решења, а изузетно за неопасан отпад из групе 15 (индексног броја 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05 и 15 01 07 - амбалажа, укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) и 20 01 39, врши преузимање отпада који је сакупљен искључиво од одређених лица (правних лица и предузетника), као комерцијални отпад – рециклабили слични по природи и саставу отпаду из домаћинства, у складу са одредбама члана 32а Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист града Београда“, бр. 71/19, 78/19, 26/21 и 57/25), сагласно са утврђеним пројектованим капацитетом за одвојено складиштење различитих врста отпада; забрањује се оператеру да у постројење допреми већу количину неопасног отпада у односу на складишне капацитете утврђене у тачки II.A.2.1. овог решења;
- 4.2.1.2. складиштење неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, а не дуже од 36 месеци од момента преузимања, по чијем се истеку отпад мора третирати или предати на третман, односно извоз;
- 4.2.1.3. складиштење отпада, врши у складу са Законом и прописима којима се уређује поступање са врстама отпада којима се у постројењу управља, а посебно Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије и Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник РС“, број 98/10);
- 4.2.1.4. отпад настао монтажом отпадних возила и од одржавања возила (отпад индексног броја 16 01 19) преузима од оператера који има дозволу за третман овог отпада (који врши расклапање, издвајање неметалних и опасних компоненти) и да преузимање изврши уз прописану потврду о расклапању отпадног возила и другу документацију, и складишти у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима;
- 4.2.1.5. приликом пријема отпада врши визуелну контролу и проверу подударности неопасног отпада са подацима садржаним у документима који прате његово кретање; одбије пријем отпада у случају да се приликом пријема отпада утврди битно одступање у саставу отпада који се прима (нпр. отпад није индексног броја за који оператер поседује дозволу, отпад садржи опасне или нежељене материје и сл.);
- 4.2.1.6. врши мерење и евидентирање преузетих/предатих количина отпада;
- 4.2.1.7. разврстава, обележава и безбедно складишти отпад на посебно одвојеним и означеним местима, која су технички опремљена, и намењена искључиво складиштењу отпада; забрањено је складиштење отпада на површинама (манипулативним, интерним саобраћајним др) које нису намењене складиштењу;
- 4.2.1.8. складиштење отпада врши на водонепропусној подлози (унутар објекта и на отвореном платоу), на начин којим се спречава мешање различитих врста

отпада, његово расипање и разношење ван места предвиђеног за складиштење неопасног отпада и на околно земљиште, као и мешање отпада пре и после третмана;

- 4.2.1.9. складиштење и паковање отпада изведе до адекватне запремина и тежине, а да се истовремено обезбеди неопходан ниво сигурности за привремено складиштење и транспорт упакованог отпада;
- 4.2.1.10. обезбеди лак и слободан прилаз ускладиштену отпаду ради утовара/истовара, контроле, мерења, узорковања, манипулације и транспорта, као и поступања у случају удеса;
- 4.2.1.11. врши редовно чишћење и одржавање складишних и манипулативних површина, и спроводи превентивне мере за спречавање приступа и сузбијање глодара и инсеката;
- 4.2.1.12. води уредну евиденцију о произвођачима/власницима отпада од којих преузима отпад и податке (назив правног лица, матични број, адреса, број телефона) доставља на захтев Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда;
- 4.2.1.13. попуњава Документ о кретању отпада за сваки пријем/предају неопасног отпада лицу које има дозволу за управљање том врстом отпада, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 114/13).

4.3. Третман отпада

4.3.1. Услови за рад постројења

4.3.1.1. Услови третмана – поновног искоришћења примљеног отпада

Оператер је дужан да поступак третмана, односно поновног искоришћења неопасног отпада обавља на начин да се:

- 4.3.1.1.1. у постројењу врши третман искључиво неопасног отпада који је наведен у тачки П.А.2.2. овог решења, у складу са утврђеним дневним/годишњим капацитетом третмана;
- 4.3.1.1.2. активности у постројењу обављају уз најмањи ризик за појаву непланираних емисија и удесних ситуација;
- 4.3.1.1.3. израде процедуре са упутствима за поступање радника током редовног рада, као и у случају ванредних ситуација/удеса (пожар, процуривање уља из коришћене опреме и транспортних средстава, квар на опреми и сл);
- 4.3.1.1.4. опрема у постројењу користи искључиво у складу са техничком спецификацијом и упутством за употребу произвођача опреме, односно у складу са пројектованим капацитетом и методама рада;
- 4.3.1.1.5. максимално смањи количина произведеног отпада у постројењу, укључујући по потреби поновно разврставање и сортирање отпада, поправку и поновно коришћење амбалаже, сервисирање и одржавање опреме и др;
- 4.3.1.1.6. обезбеди испуњеност захтева у погледу енергетске ефикасности постројења, при његовом коришћењу и одржавању, у складу са законом;
- 4.3.1.1.7. обезбеди да емисије загађујућих материја у ваздух, воде и емисија буке, задовољавају прописане граничне вредности, у складу са законом и прописима донетим на основу закона којима се уређује заштита ваздуха, вода и заштита од буке.

4.3.1.2. Услови за редовно контролисање и одржавање опреме, уређаја и постројења

Оператер је дужан да обезбеди:

- 4.3.1.2.1. редовно контролисање исправности рада, чишћење и одржавање опреме, уређаја, укључујући редовно одржавање објеката и инсталација постројења (замена потрошних делова на линијама за третман, транспортним средствима - виљушкарима и другој коришћеној опреми, замена машинског/хидрауличног уља, баждарење ваге и др);
- 4.3.1.2.2. редовно контролисање ефикасности рада сепаратора масти/уља, односно праћење његове попуњености и организовање пражњења/чишћења (по потреби), на основу претходно закљученог уговора са овлашћеним оператером;

4.3.1.2.3. вођење евиденције, односно да поседује одговарајућу документацију са подацима о раду, контроли и одржавању опреме, уређаја и постројења (вршеном одржавању опреме и инсталација; пражњењу/чишћењу сепаратора масти и уља, канала и сливника; извршеном редовном и ванредном надзору надлежних инспекцијских органа - записник/решење инспектора и др);

4.3.2. Отпад који настаје након третмана отпада у постројењу – остаци из постројења

Оператер је дужан да:

- 4.3.2.1. поседује извештај о испитивању отпада који настаје у постројењу током редовног рада постројења или у случају удеса, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада;
- 4.3.2.2. прописно разврстава, пакује, обележава и одвојено складишти различите врсте неопасног и опасног отпада који настаје у постројењу, на начин којим се обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину, до предаје лицу које има дозволу за управљање овим врстама отпада, у складу са важећим прописима, укључујући Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, број 95/24), Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС”, број 71/10); Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС”, број 86/10);
- 4.3.2.3. обезбеди редовно пражњење контејнера за комунални отпад преко надлежног комуналног предузећа;
- 4.3.2.4. обезбеди примену организационих и техничких мера за спречавање мешања различитих врста и категорија отпада, или мешање опасног отпада са неопасним отпадом, другим супстанцама и материјама, до предаје отпада лицу које има дозволу за управљање том врстом отпада, а најдуже 36 месеци од његовог настанка у постројењу;
- 4.3.2.5. складиштење и паковање отпада изведе до адекватне запремина и тежине, а да се истовремено обезбеди неопходан ниво сигурности за привремено складиштење и транспорт упакованог отпада;
- 4.3.2.6. попуњава Документ о кретању опасног отпада за сваку предају опасног отпада лицу које има дозволу за управљање том врстом отпада, у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 17/17) и комплетиран наведени Документ достави Агенцији за заштиту животне средине у електронском облику уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања (НРИЗ);
- 4.3.2.7. попуњава Документ о кретању неопасног отпада за сваку предају отпада лицу које има дозволу за управљање том врстом отпада, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.

5. Заштита од удеса, укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења

5.1. Оператер је дужан да обезбеди следеће:

- 5.1.1. потребне услове за рад постројења у складу са тачком II (Б) овог решења, као и услове и мере које су утврдили други надлежни органи и организације, издатим дозволама, сагласностима и другим актима (планирање и изградња објеката, водна дозвола/акта, заштита од пожара и др.), које је оператер дужан да прибави и/или обнавља у складу са посебним законима;
- 5.1.2. спровођење мера спречавања удеса и одговора на удес, мера контроле технологије рада који могу довести до удеса, поступање у случају удеса, обавештавање, извештавање и евиденцију у случају удеса, у складу са приложеним интерним Планом заштите од удеса (април, 2026. године);
- 5.1.3. складиштење отпадног машинског уља у одговарајућим посудама, у обезбеђеном простору којем не може приступити неовлашћена особа, на водонепропусној

површини, и са изведеном танкваном за прихват целокупне количине евентуално испузелог отпадног уља;

- 5.1.4. одговарајуће посуде и адсорбенте за прикупљање просутих течности у случају удеса (изливање/процуривање горива и/или уља из транспортних средстава, машинског уља из опреме постројења и сл).

5.2. Заштита од пожара

Оператер је дужан да обезбеди мере заштите у складу са обавезама утврђеним Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др. закон), укључујући следеће:

- 5.2.1. нормативно уређење и организовање мера заштите од пожара, према утврђеној трећој категорији угрожености објекта од пожара;
- 5.2.2. спровођење мера превенције, одговора и отклањања последица у случају пожара, које су разматране и усвојене у документу Правила заштите од пожара, као и других мера у складу са законом;
- 5.2.3. редовну обуку радника из области заштите од пожара, у складу са Програмом основне обуке запослених из области заштите од пожара, на које је надлежна служба МУП издала сагласност;
- 5.2.4. редовно контролисање унутрашње и спољашње хидрантске мреже, као и сервисирање ручних противпожарних апарата;
- 5.2.5. правовремено пријављивања уочених неправилности надлежној служби/лицу за обављање послова противпожарне заштите.

5.3. Прелазни начин рада (пуштање у рад и заустављање постројења)

Оператер је дужан да у периодима прелазног начина рада примени потребне мере за спречавање штетних утицаја на животну средину и здравље људи, услед настанка могућих удесних ситуација (кварови на опреми, процуривање из опреме и транспортних средстава, настанак пожара и сл), у складу са предвиђеним мерама наведеним у одговарајућој техничкој документацији, Радном плану и Плану за затварање постројења, Плану заштите од удеса, Правилима заштите од пожара и др.

6. Мониторинг и мере заштите животне средине

Оператер је дужан да обезбеди примену мера за заштиту животне средине и извршава утврђене обавезе у складу са законом и прописима донетим на основу закона, укључујући вођење евиденције на прописан начин о складиштеним и третираним количинама неопасног отпада, потрошњи сировина и енергије и испуштању загађујућих материја, контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину и предузимање одговарајућих превентивних мера.

6.1. Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Оператер је дужан да обезбеди да:

- 6.1.1. квалитет атмосферских отпадних вода са отворених манипулативних и складишних површина које се, контролисано преко бетонских канала са ливено гвозденим решетком одводе на пречишћавање у сепаратор масти и уља, а из њега у ревизиони шахт атмосферске канализације индустријског комплекса, мора да задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Прилог 2, Глава II. Друге отпадне воде, Одељак 4 – Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља;
- 6.1.2. измерене вредности емитоване буке из предметног постројења не прелазе граничне вредности индикатора буке за отворени простор за дан, вече и ноћ, које су прописане Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10), односно да измерене вредности нивоа буке не прелазе максимално дозвољену вредност за дан, вече и ноћ; бука на граници индустријске зоне не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи.

6.2. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Оператер је дужан да:

- 6.2.1. обавља активности складиштења и третмана отпада на начин да не дође до загађивања земљишта и подземних вода, у складу са условима које је надлежни орган утврдио важећим решењем о издавању водне дозволе;
- 6.2.2. све операције складиштења и третмана, односно поновног искоришћења отпада обавља на водонепропусној бетонираној површини одговарајуће носивости;
- 6.2.3. обезбеди потпуни контролисани прихват отпадних вода са локације постројења (санитарно-фекалних и потенцијално зауљених атмосферских вода);
- 6.2.4. обезбеди предtretман потенцијално зауљених атмосферских отпадних вода на сепаратору масти и уља пре испуштања у крајњи реципијент – атмосферску канализацију;
- 6.2.5. обезбеди да се, путем додатног третмана, квалитет пречишћене отпадне вода, доведе на задовољавајући степен пречишћавања, уколико се утврди да квалитет ових вода не одговара прописаном квалитету за испуштање у реципијент.

6.3. Заштита од буке

Оператер је дужан да:

- 6.3.1. обавља активности складиштења и третмана у постројењу на начин да не дође до прекорачења граничних вредности индикатора буке за отворени простор за дан, вече и ноћ, које су прописане Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини;
- 6.3.2. у случају прекорачења дозвољеног нивоа буке обезбеди спровођење одговарајућих мера ради смањења нивоа емитоване буке испод граничних вредности, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 96/21).

6.4. Контрола јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Обављањем активности складиштења и третмана у постројењу не долази до настанка јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

6.5. Мониторинг (контрола и мерење)

Оператер је дужан да спроводи мере заштите утврђене Решењем Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београд V-04 број 501.4-172/2025 од 19.02.2026. године (са Решењем о исправци грешке V-04 број 501.4-172/2025 од 21.04.2026. године), којим је утврђено да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, на подручју градске општине Младеновац, чији је носилац пројекта „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, и мере утврђене важећим Решењем надлежног органа о издавању водне дозволе, укључујући:

- 6.5.1. праћење квалитета атмосферских отпадних вода пре и након пречишћавања у сепаратору масти и уља, четири пута годишње, у складу са Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 др. закон), Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС”, број 18/24) и Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, и да извештаје о извршеним мерењима чува најмање пет година;
- 6.5.2. мерење нивоа емитоване буке у животној средини (једно контролно мерење, и потом периодично, једном у три године) у складу са Законом о заштити од буке у животној средини и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини.

7. Престанак рада постројења или његових делова

У случају престанка рада и затварања постројења оператер је дужан да примени све мере и активности предвиђене усвојеним Планом за затварања постројења (април 2026. године), укључујући обавезу пријаве затварања постројења надлежном органу, чишћење и уређење коришћеног простора за потребе даље планиране намене и обавезу да поднесе надлежном органу захтев за укидање решења о издавању дозволе.

8. Финансијска гаранција

Оператер је са Компанијом „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. уговорио полису за осигурања одговорности (број полисе 000772483 од 15.05.2026. године) са утврђеним роком трајања од 15.05.2026. до 15.05.2037. године, сумом осигурања по штетном догађају и укупно за читав период осигурања, у износу од 5.000 EUR по осигураном случају и укупно за цео период осигурања и обрачунатом премијом за период од 15.05.2026. до 15.05.2027. године. Наведеном полисом се осигурава законска одговорност из делатности осигураника за штету услед смрти, повреде тела или здравља као и уништења или оштећења ствари трећих лица, као и покриће за штете изазване загађењем тла, воде и животне средине.

Оператер је дужан да редовно плаћа уговорене годишње рате премије осигурања и продужује уговорену полису, односно поседује одговарајуће осигурање за цео период важења ове дозволе.

Такође, оператер је доставио Гаранцију за добро извршење посла, број 265-62-140342-98, коју је издала „RAIFFEISEN BANKA“ а.д. Београд, дана 21.05.2026. године, са роком важења до 20.05.2027. године (укључујући и 90 дана за наплату гаранције од стране Корисника), којим се банка обавезала да, на захтев Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, уз доказ о неиспуњењу обавеза оператера као налогодавца, изврши плаћање максимално до износа од 908.678,18 динара.

Оператер је дужан да 30 дана пре истека рока на који је издата финансијска гаранција исту продужи, или да обезбеди нову финансијску гаранцију са новим роком важења, и достави је Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу који издаје дозволу.

Оператер је дужан да обезбеди и достави финансијску гаранцију ради обављања делатности управљања отпадом за време важења ове дозволе, односно до 09.07.2036. године.

9. Извештавање

Оператер је дужан да:

- 9.1. редовно попуњава прописане евиденције о отпаду и извештаје доставља Агенцији за заштиту животне средине, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 7/20 и 79/21);
- 9.2. извештаје о количини и квалитету испуштених вода једном годишње доставља ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ Ниш, Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине, у складу са Законом о водама;
- 9.3. у случају удеса са средњорочним и дугорочним последицама, о удесу и планираним мерама отклањања последица обавести надлежног инспектора заштите животне средине и МУП - Сектор за ванредне ситуације, у складу са прописима којима се уређује систем заштите и спашавања, односно управљање ванредним ситуацијама.

10. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

10.1. Нетехнички опис

Захтев оператера се заснива на подацима из уредно попуњеног прописаног обрасца захтева за издавање дозволе за складиштење и третман односно поновно искоришћење неопасног отпада, и из документације која је уз захтев достављена (цитирана у прилогу овог решења), а што је наведено у тачки II (А и Б) овог решења.

10.2. Коментари/мишљења локалне самоуправе

У спроведеном поступку јавног увида није било достављених мишљења. Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, у складу са обавезом утврђеном одредбама члана 82. став 3. Закона о управљању отпадом, прибавио је Записник належног инспектора Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе града Београда, X-09 број 501.9-708/2026 од 12.06.2026. године, којим је констатовано да „привредно друштво „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, са седиштем у Младеновцу, Краља Петра Првог 334в, у постројењу за складиштење неопасног отпада на к.п.2866/1 КО Младеновац Варош, ГО Младеновац, испуњава услове и мере утврђене Радним планом постројења за складиштење неопасног отпада“.

10.3. Коментари/мишљења представника заинтересоване јавности

У спроведеном поступку јавног увида није било достављених мишљења. Представници јавности нису се одазвали позиву за учешће у поступку јавног увида.

III. Трошкове поступка издавања дозволе, у износу од 135.770 динара, сноси оператер постројења, у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе.

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, дана 09.03.2026. године, обратио се оператер „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, Младеновац, Краља Петра Првог 334в, (матични број 21881244), са захтевом за издавање дозволе, за складиштење и третман, односно поновно искоришћење неопасног отпада, у постројењу на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, на адреси Краља Петра Првог 334в, на подручју градске општине Младеновац у Београду.

Уз поднети захтев и накнадно уз допис од 27.04.2026. године, оператер „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, је доставио потребну документацију за издавање дозволе, која је прописана чланом 81. Закона о управљању отпадом. Комплетна достављена документација је наведена у Прилогу⁶ који је саставни део овог решења.

Анализом достављене документације утврђено је, да се захтев оператера односи на складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, између осталог и отпада индексног броја 20 01 39 пластика (комунални отпад, укључујући одвојено сакупљене фракције) и отпад из групе 15 (индексног броја 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 и 15 01 07 - амбалажа, укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду), те да је чланом 32а Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист града Београда“, бр. 71/19, 78/19, 26/21 и 57/25) прописано да управљање комерцијалним отпадом – рециклабилима сличним по природи и саставу отпаду из домаћинства, као отпадом који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада, може вршити и привредно друштво, предузетник или привредни субјект који има дозволу надлежног органа, издату у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

У складу са обавезом утврђеном одредбом члана 88. Закона о управљању отпадом, обавештена је јавност, организован јавни увид и обезбеђена доступност података из захтева и документације оператера. У остављеном року представници заинтересоване јавности, органа и организација нису се одазвали позиву за учешће у поступку јавног увида. Такође, сходно одредбама члана 82. став 3. Закона, прибављен је Записник належног инспектора Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе града Београда, X-09 број 501.9-708/2026 од 12.06.2026. године, којим је констатовано да „привредно друштво „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, са седиштем у Младеновцу, Краља Петра Првог 334в, у постројењу за складиштење неопасног отпада на к.п.2866/1 КО Младеновац Варош, ГО Младеновац, испуњава услове и мере утврђене Радним планом постројења за складиштење неопасног отпада“.

⁶ Прилог: Листа докумената на основу којих је издата дозвола регистарског броја 181

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је, на основу спроведеног поступка, а применом одредаба члана чл. 77, и 83. Закона о управљању отпадом и Правилника о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом - одлучио као у диспозитиву овог решења.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће јавност.

За подношење захтева за издавање дозволе плаћа се прописана републичка административна такса у износу од 420 динара – Тарифни број 1, и републичка административна такса за издавање дозволе у износу од 135.350 динара – Тарифни број 197 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр.43/03, 51/03, ..., 59/24, 63/24, 94/24, 55/25, 109/25 и 54/26).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба у року од 15 дана од дана обавештавања подносиоца захтева о решењу. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда. Републичка административна такса за жалбу у износу од 630 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број: 21-018-09399 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

87
—
свх

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

секретар Секретаријата



Ивана Вилотијевић

Прилог:

Листа докумената на основу којих је издата
дозвола регистарског броја 181

Доставити:

- Подносиоцу захтева;
- У Регистар издатих дозвола;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију-Сектор инспекције за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције;
- Архиви.

Прилог: Листа докумената на основу којих је издата дозвола регистарског броја 181

1. Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о. Београд - Младеновац, од 05.03.2026. године (са допуном од 27.04.2026. године) са приложеним прописаним обрасцем захтева;
2. Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о. Београд - Младеновац, од 27.04.2026. године;
3. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада од 27.04.2026. године;
4. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења од 27.04.2026. године;
5. Решење Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда V-04 број 501.4-172/2025 од 19.02.2026. године (са Решењем о исправци грешке V-04 број 501.4-172/2025 од 21.04.2026. године), којим је утврђено је да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, на подручју градске општине Младеновац, чији је носилац пројекта „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину;
6. Диплома, деловодни број 07-1723/1998 од 18.08.1998. године о положеном завршном испиту Гавриловић Владана, Саобраћајно-техничка школа Земун;
7. Уверење КУ број 6429/2025 од 02.06.2025. године да против Гавриловић Владана није покренут кривични поступак, РС, Трећи основни суд у Београду;
8. Уверење о неосуђиваности за квалификовано лице и заступника, МУП РС, Дирекција полиције – Полицијска управа за град Београд, Одељење за аналитику, број 235.2.2/25852 од 03.06.2026. године;
9. Потврда број Прз-526/2026 од 20.02.2026. године да Владан Гавриловић у последње 4 године није осуђиван пред прекршајним судом, РС, Прекршајни суд у Београду;
10. Уверење Посл.бр.Пк.сл 562/2026 од 19.02.2026. године, да Владан Гавриловић није осуђиван за привредне преступе, РС, Привредни суд у Београду;
11. Решење БД 9525/2023 од 06.02.2023. године Агенције за привредне регистре РС о упису правног лица у Регистар привредних субјеката;
12. Копија катастарског плана број 953-085-14742/2024 од 05.04.2024. године, РГЗ, Служба за катастар непокретности Младеновац;
13. Подаци катастра непокретности из јавно доступног геодетско-катастарског информационог система РГЗ, од 07.06.2025. године;
14. Информација о локацији за катастарску парцелу број 2866/1 КО Младеновац Варош, број III-07-350-451/2025, 20.05.2025. године, Управа ГО Младеновац, Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове;
15. Решење број III-07-351-433/2024 од 17.04.2024. године, којим се озакоњује индустријски објекат за складиштења и третмана неопасног отпада на катастарској парцели број 2866/1 КО Младеновац Варош, Управа градске општине Младеновац, Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове;
16. Решење број 952-02-20-085-18636/2024 од 29.04.2024. године којим се дозвољава промена у катастру непокретности, РГЗ, Служба за катастар непокретности Младеновац;
17. Решење 07.7 број 217.10-258/25 од 08.11.2025. године, МУП РС, Сектор за ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Београду, којим је надзирани субјект „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о, као субјект заштите од

- пожара, за објекат, делатност и земљиште на локацији Младеновац, Краља Петра Првог 334в, разврстан у III категорији угрожености од пожара;
18. Решење којим се даје сагласност на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, 07/7 број 217.9-855/24, ЦБ-791261 (217.9-409/24) од 19.06.2024. године;
 19. Решење о издавању водне дозволе број 5286/1 од 22.05.2025. године, ЈВП „Србијаводе“-Водопривредни центар „Морава“ Ниш;
 20. Радни план за управљање неопасним отпадом оператера „RECYCLING SOLUTION“ Београд – Младеновац, април 2026. године;
 21. Интерни план заштите од удеса постројења за управљање неопасним отпадом оператера „RECYCLING SOLUTION“ Београд – Младеновац, април 2026. године;
 22. План за затварање постројења за управљање неопасним отпадом оператера „RECYCLING SOLUTION“ Београд – Младеновац, април 2026. године;
 23. Правила заштите од пожара, „RECYCLING SOLUTION“ д.о.о. Краља Петра Првог 334в, Београд – Младеновац од 26.04.2024. године;
 24. Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, јун 2024. године;
 25. Полиса за осигурања одговорности (број полисе 000772483 од 15.05.2026. године), Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о;
 26. Гаранција за добро извршење посла, број 265-62-140342-98 од 21.05.2026. године. „RAIFFEISEN BANKA“ а.д. Београд.